云码数宴大屏营销展示区-Open Api 接口(V1.01)

云码数宴大屏音箱营销展示区

Open Api 接口-V1.01

1.背景说明:

云码大屏音箱工作区,为客户开放客制化营销展示区推广图片展示功能,本文档主要描述如何通过云码数宴 open api 接口对单台、多台以及分组等大屏音箱设备进行营销展示区图片更新功能。

2.云码大屏音箱营销展示区说明:

如下图所示,红色区域为营销展示区,营销展示区支持多张图片可配置显示时间轮播展示。



1. 接入安全规范

3.1 接口协议

采用 HTTP 或者 HTTPS,生产必须使用 HTTPS,请求为 POST 方法,编码方式为 UTF-8

3.2 接口请求类型

支持 json 类型请求: application/json;

3.3 接口请求字符集

3.4 签名规则

- 1. 请求参数按 Base64 加密;
- 2. 如果参数的值为空不参与签名;
- 3. 参数名区分大小写;
- 4."+"表示连接符不进行签名计算
- 5. 传送的 sign 参数不参与签名,将生成的签名与该 sign 值作校验;
- 6. 支持 MD5 签名

2. 接口列表

4.1 接口请求通用格式

| 一级节点 | 二级节点 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---------|------|--------|------|---|
| appld | | String | 必填 | 请求头 |
| reqData | | String | 必填 | 业务请求参 数, Base64 加密 json 格式 字符串 |
| sign | | String | 必填 | 请求签名 |

4.2 获取设备营销区域坐标

请求地址: /ym/marketArea/findCoordinateInfo

| 请求参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|-------|--------|------|-------|
| devSn | String | 必填 | 设备 SN |

响应报文

下面表格里是否为空,一栏, N代表不为空, Y代表为空

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|---------|---------|------|----------------------------------|
| status | Integer | N | 响应码(200:成功 其余失败) |
| message | String | N | 响应描述 |
| data | Object | | 业务响应参数, json 格式(base64 加密) |
| sign | String | N | 响应签名 |

data 解密数据

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|-------------|--------|------|-----------|
| devSn | String | 必填 | 设备 SN |
| picHeight | Number | 必填 | 分辨率长 |
| picWidth | Number | 必填 | 分辨率宽 |
| pisplayAreX | Number | 必填 | 显示区域 x 坐标 |
| pisplayAreY | Number | 必填 | 显示区域Y坐标 |

4.3 获取设备营销区域图片信息

请求地址:/ym/marketArea/findMarketPic

| 请求参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|-------|--------|------|-------|
| devSn | String | 必填 | 设备 SN |

响应报文

下面表格里是否为空,一栏,N代表不为空,Y代表为空

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|---------|---------|------|----------------------------------|
| status | Integer | N | 响应码(200:成功 其余失败) |
| message | String | N | 响应描述 |
| data | Object | | 业务响应参数, json 格式(base64 加密) |
| sign | String | N | 响应签名 |

data 解密数据

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|---------------|--------|------|----------------------|
| displayTime | Number | 必填 | 显示时长(单位秒) |
| enable | Number | 必填 | 是否启用(0:未启用 1: 启用) |
| picAudioName | String | 必填 | 音频文件地址(只支持 http) |
| picAudioSize | Number | 必填 | 音频文件大小(字 节) |
| picName | String | 必填 | 图片文件地址(只支持 http) |
| picSize | Number | 必填 | 图片文件大小(字节) |
| startLifespan | Number | 非必填 | 开始时间,时间戳 |
| endLifespan | Number | 非必填 | 结束时间, 时间戳 |

4.4 设备设置营销区域

请求地址: /ym/marketArea/setMarketPic

| 请求参数名(一级) | 请求参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|------------|---------------|-----------|------|--|
| translsNo | | String | 是 | 请求流水号 |
| devSn | | String | 是 | 设备 sn |
| markPicVos | | ArrayList | 是 | 营销区域图片 音频设置 |
| | displayTime | Number | 必填 | 显示时长(单位秒) |
| | enable | Number | 必填 | 是否启用(0:未 启用 1: 启用) |
| | picAudioName | String | 非必填 | 音频文件地址 (只支持 http) 该图片显示期 间可选音频播 放文件, 音频时长需要 短于图片展示 时长 |
| | picAudioSize | Number | 非必填 | 音频文件大小 (字节) |
| | picName | String | 非必填 | 图片文件地址 (只支持 http) |
| | picSize | Number | 非必填 | 图片文件大小 (字节) |
| | startLifespan | Number | 非必填 | 开始时间,时间戳毫秒 |

| endLifespan | Number | 非必填 | 结束时间,时 |
|-------------|--------|-----|--------|
| | | | 间戳毫秒 |

响应报文

下面表格里是否为空,一栏,N代表不为空,Y代表为空

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|---------|---------|------|---------------------|
| status | Integer | N | 响应码(200:成功 其余失败) |
| message | String | N | 响应描述 |

4.2 分组获取坐标业务参数

请求地址:/ym/group/marketArea/findCoordinateInfo

| 请求参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---------|--------|------|-------|
| groupld | String | 必填 | 分组 id |

响应报文

下面表格里是否为空,一栏, N代表不为空, Y代表为空

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|---------|---------|------|----------------------------------|
| status | Integer | N | 响应码(200:成功 其余失败) |
| message | String | N | 响应描述 |
| data | Object | | 业务响应参数, json 格式(base64 加密) |
| sign | String | N | 响应签名 |

data 解密数据

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|-------------|--------|------|-----------|
| devSn | String | 必填 | 设备 SN |
| picHeight | Number | 必填 | 分辨率长 |
| picWidth | Number | 必填 | 分辨率宽 |
| pisplayAreX | Number | 必填 | 显示区域 x 坐标 |
| pisplayAreY | Number | 必填 | 显示区域Y坐标 |

4.3 分组设置营销区域

请求地址:/ym/group/marketArea/setMarketPic

| 请求参数名(一级) | 请求参数名 (二级) | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|------------|--------------|-----------|------|--|
| translsNo | | String | 是 | 请求流水号 |
| groupld | | String | 是 | 分组 id |
| markPicVos | | ArrayList | 是 | 营销区域图片 音频设置 |
| | displayTime | Number | 必填 | 显示时长(单位秒) |
| | enable | Number | 必填 | 是否启用(0:未 启用 1: 启用) |
| | picAudioName | String | 非必填 | 音频文件地址 (只支持 http) 该图片显示期 间可选音频播 放文件, |

| | | | 音频时长需要 短于图片展示 时长 |
|---------------|--------|-----|------------------------|
| picAudioSize | Number | 非必填 | 音频文件大小 (字节) |
| picName | String | 非必填 | 图片文件地址 (只支持 http) |
| picSize | Number | 非必填 | 图片文件大小(字节) |
| startLifespan | Number | 非必填 | 开始时间,时间戳毫秒 |
| endLifespan | Number | 非必填 | 结束时间,时间戳毫秒 |

响应报文

下面表格里是否为空,一栏,N代表不为空,Y代表为空

| 一级节点 | 类型 | 是否为空 | 说明 |
|---------|---------|------|---------------------|
| status | Integer | N | 响应码(200:成功 其余失败) |
| message | String | N | 响应描述 |

3. 示例

设备获取营销区域图片示例:

请求示例:

 $\label{lin0} $$ {\tt "reqData":"eyJkZXZTbil6IIFSOTM5MjAwMDAwMDM2In0=","appId":"DPIOTTEST"," sign":"bc54cb6ad1e675ecbacc6bbcbddb3478"} $$$

响应示例:

{"data":"W3siZGlzcGxheVRpbWUiOjEsImVuYWJsZSI6MSwicGljQXVkaW9OYW1lljoi liwicGljQXVkaW9TaXplljowLCJwaWNOYW1lljoiaHR0cDovL2RlbW8ua2xnY29vLmN vbS9hc3N1cmUvZmlsZS95bS8xLmpwZyIsInBpY1NpemUiOjIzNDk1NH0seyJkaXNw bGF5VGltZSI6MiwiZW5hYmxlljoxLCJwaWNBdWRpb05hbWUiOiliLCJwaWNBdWRpb1NpemUiOjAsInBpY05hbWUiOiJodHRwczovL2RlbW8ua2xnY29vLmNvbS9hc3N1cmUvZmlsZS95bS8yLmpwZyIsInBpY1NpemUiOjE3Mzk2M31d","sign":"ef087119878d 2bd584501e8e1bad4afd","message":"查询成功","status":200}

data 数据解密:

[{"displayTime":1,"enable":1,"picAudioName":"","picAudioSize":0,"picName":"http://47. 96.122.9:80/assure/file/ym/1.jpg","picSize":234954},{"displayTime":2,"enable":1,"picAudioName":"","picAudioSize":0,"picName":"http://47.96.122.9:80/assure/file/ym/2.jpg", "picSize":173963}]

4. 关键信息备注

- 1. 云码数宴平台不对营销展示区域的图片和音频文件进行相关存储
- 2. 客户需要将相关资源文件存到自身文件服务器
- 3. 云码数宴平台 open api 接口不对图片及音频文件的正确性、合法性和合规性进行审查,客户需要针对客制化内容进行正确性、合法性以及合规性进行审查
- 4. open api 配置对应云码大屏音箱设备策略信息,通过 open api 接口指定的 url 下载营销展示区域相关音视频等相关文件