

章节：软件概述与编制说明

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向台球爱好者、赛事运营方、球房管理方和平台管理员。

组成模块：移动端用户应用、后台管理端、官网展示端、统一后端服务

主要功能：用户登录与身份识别；对局记录与公开观战；赛事资讯与赛季榜单；球房签到与附近检索

说明：本文档用于软件著作权登记的文档鉴别材料。

说明：文档按照实际功能、模块和运行方式展开说明。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：软件概述与编制说明 功能流程

一、功能入口说明

1. 移动端用户应用 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 后台管理端 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 官网展示端 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 统一后端服务 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 用户登录与身份识别
2. 对局记录与公开观战
3. 赛事资讯与赛季榜单
4. 球房签到与附近检索

三、处理流程摘要

1. 统一接口契约由后端 API 文件定义。
2. 前后端交互通过 HTTP 与 WebSocket 共同完成。
3. 业务逻辑统一落在后端分层结构中。
4. 文档内容依据当前代码实现能力编制。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：软件概述与编制说明 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：统一接口契约由后端 API 文件定义。

状态：前后端交互通过 HTTP 与 WebSocket 共同完成。

状态：业务逻辑统一落在后端分层结构中。

状态：文档内容依据当前代码实现能力编制。

二、操作提示

提示：本文档用于软件著作权登记的文档鉴别材料。

提示：文档按照实际功能、模块和运行方式展开说明。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：目标用户与业务场景

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：适用于个人台球用户、俱乐部、球房经营者和运营人员。

组成模块：约战对局、战绩沉淀、社交互动、运营审核

主要功能：支持用户快速登录和绑定手机号；支持发起对局、观战和赛后复盘；支持查看排行榜、赛季数据和挑战记录；支持后台人员维护资讯和审核内容

说明：业务目标是提升台球服务场景的信息化程度。

说明：软件兼顾普通用户体验和运营管理效率。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：目标用户与业务场景 功能流程

一、功能入口说明

1. 约战对局 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 战绩沉淀 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 社交互动 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 运营审核 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持用户快速登录和绑定手机号
2. 支持发起对局、观战和赛后复盘
3. 支持查看排行榜、赛季数据和挑战记录
4. 支持后台人员维护资讯和审核内容

三、处理流程摘要

1. 软件围绕赛前、赛中、赛后三个阶段设计。
2. 系统将用户、赛事、球房和内容数据统一管理。
3. 通过通知与推送增强用户触达和活跃。
4. 通过运营后台提高平台治理效率。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

章节：目标用户与业务场景 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：软件围绕赛前、赛中、赛后三个阶段设计。

状态：系统将用户、赛事、球房和内容数据统一管理。

状态：通过通知与推送增强用户触达和活跃。

状态：通过运营后台提高平台治理效率。

二、操作提示

提示：业务目标是提升台球服务场景的信息化程度。

提示：软件兼顾普通用户体验和运营管理效率。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

章节：系统总体架构

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：供产品、实施、测试和运维人员理解整体结构。

组成模块：UniApp 用户端、Vue3 后台端、Nux

t3 官网、go-zero 后端

主要功能：前端承担页面展示与交互；后端提供统一数据接口和实时能力；后台承担审核与运营；官网承担品牌展示和下载引导

说明：系统具备良好的模块化与扩展性。

说明：统一接口与统一命名有利于长期维护。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：系统总体架构 功能流程

一、功能入口说明

1. UniApp 用户端 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. Vue3 后台端 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. Nuxt3 官网 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. go-zero 后端 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 前端承担页面展示与交互
2. 后端提供统一数据接口和实时能力
3. 后台承担审核与运营
4. 官网承担品牌展示和下载引导

三、处理流程摘要

1. 后端采用 handler、logic、model 分层结构。
2. 共享依赖通过 ServiceContext 统一注入。
3. 数据库保存核心业务数据，缓存承担验证码与状态辅助。
4. 多端共同服务于同一套业务模型。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：系统总体架构 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：后端采用 handler、logic、model

分层结构。

状态：共享依赖通过 ServiceContext 统一注入。

状态：数据库保存核心业务数据，缓存承担验证码与状态辅助。

状态：多端共同服务于同一套业务模型。

二、操作提示

提示：系统具备良好的模块化与扩展性。

提示：统一接口与统一命名有利于长期维护。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

章节：运行环境与部署模式

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：供实施、部署和维护阶段参考。

组成模块：Linux 服务器、MySQL、Redis、Nginx

主要功能：后端服务提供 REST 接口和 WebSocket 路由；移动端安装在终端设备上运行；后台和官网部署为 Web 站点；短信和推送通过配置控制启停

说明：系统支持开发环境和生产环境切换。

说明：部署时需配置域名、数据库和第三方密钥。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：运行环境与部署模式 功能流程

一、功能入口说明

1. Linux 服务器 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. MySQL 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. Redis 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. Nginx 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 后端服务提供 REST 接口和 WebSocket 路由
2. 移动端安装在终端设备上运行
3. 后台和官网部署为 Web 站点
4. 短信和推送通过配置控制启停

三、处理流程摘要

1. Nginx 可作为请求入口和反向代理。
2. 数据库负责持久化用户、对局和赛事等数据。
3. Redis 用于验证码、限额和部分实时辅助状态。
4. 环境变量和配置文件共同参与部署装配。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

章节：运行环境与部署模式 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：Nginx 可作为请求入口和反向代理。

状态：数据库负责持久化用户、对局和赛事等数据。

状态：Redis 用于验证码、限额和部分实时辅助状态。

状态：环境变量和配置文件共同参与部署装配。

二、操作提示

提示：系统支持开发环境和生产环境切换。

提示：部署时需配置域名、数据库和第三方密钥。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

章节：账号登录与注册

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向移动端普通用户和管理员用户。

组成模块：短信验证码登录、第三方授权登录、手机号绑定、管理员登录

主要功能：支持验证码登录或注册；支持 OAuth 登录后补绑手机号；支持令牌式鉴权；支持后台管理员独立登录入口

说明：登录流程强调便捷性和安全性平衡。

说明：认证结果会影响各页面访问权限。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

章节：账号登录与注册 功能流程

一、功能入口说明

1. 短信验证码登录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 第三方授权登录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 手机号绑定 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 管理员登录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持验证码登录或注册
2. 支持 OAuth 登录后补绑手机号
3. 支持令牌式鉴权
4. 支持后台管理员独立登录入口

三、处理流程摘要

1. 登录接口由认证分组统一提供。
2. 成功登录后前端保存访问令牌并刷新状态。
3. 需要补绑手机号时进入补全流程。
4. 鉴权失败时统一提示并要求重新认证。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：账号登录与注册 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：登录接口由认证分组统一提供。

状态：成功登录后前端保存访问令牌并刷新状态。

状态：需要补绑手机号时进入补全流程。

状态：鉴权失败时统一提示并要求重新认证。

二、操作提示

提示：登录流程强调便捷性和安全性平衡。

提示：认证结果会影响各页面访问权限。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

章节：个人资料与隐私设置

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向需要维护个人资料的终端用户。

组成模块：昵称维护、头像展示、隐私设置、会员状态

主要功能：支持查看并维护昵称等资料；支持读取和修改隐私设置；支持显示会员中心状态；支持展示个人统计摘要

说明：个人信息处理遵循最小必要原则。

说明：用户可根据产品规则控制资料展示范围。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：个人资料与隐私设置 功能流程

一、功能入口说明

1. 昵称维护 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 头像展示 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 隐私设置 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 会员状态 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持查看并维护昵称等资料
2. 支持读取和修改隐私设置
3. 支持显示会员中心状态
4. 支持展示个人统计摘要

三、处理流程摘要

1. 个人信息由用户模块接口统一返回。
2. 隐私设置变更后即时写入数据库。
3. 前端状态存储模块负责本地持久化。
4. 页面根据后端字段控制展示范围。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

章节：个人资料与隐私设置 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：个人信息由用户模块接口统一返回。

状态：隐私设置变更后即时写入数据库。

状态：前端状态存储模块负责本地持久化。

状态：页面根据后端字段控制展示范围。

二、操作提示

提示：个人信息处理遵循最小必要原则。

提示：用户可根据产品规则控制资料展示范围。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：首页与信息聚合

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向移动端首页浏览场景。

组成模块：欢迎页、首页总览、入口漏斗、推荐信息

主要功能：提供核心模块快捷入口；展示个人段位和近期提示；引导未登录用户进入登录流程；聚合展示对局、排行和动态入口

说明：首页承担多业务入口聚合作用。

说明：页面兼顾首屏效率和后续扩展性。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：首页与信息聚合 功能流程

一、功能入口说明

1. 欢迎页 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 首页总览 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 入口漏斗 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 推荐信息 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 提供核心模块快捷入口
2. 展示个人段位和近期提示
3. 引导未登录用户进入登录流程
4. 聚合展示对局、排行和动态入口

三、处理流程摘要

1. 首页逻辑通过统一请求层获取数据。
2. 未登录用户优先进入欢迎页和登录页。
3. 已登录用户可直接查看核心数据入口。
4. 时间与文案格式由工具层统一处理。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：首页与信息聚合 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：首页逻辑通过统一请求层获取数据。

状态：未登录用户优先进入欢迎页和登录页。

状态：已登录用户可直接查看核心数据入口。

状态：时间与文案格式由工具层统一处理。

二、操作提示

提示：首页承担多业务入口聚合作用。

提示：页面兼顾首屏效率和后续扩展性。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：对局大厅与公开观战

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向浏览和观战场景的用户。

组成模块：对局大厅、进行中列表、公开详情、观战模式

主要功能：展示平台正在进行的对局；支持分页查询公开对局；
支持查看双方信息和比分；支持第三方视角进入观战模式

说明：公开观战功能可提升平台内容活跃度。

说明：展示逻辑兼顾实时性和只读安全性。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：对局大厅与公开观战 功能流程

一、功能入口说明

1. 对局大厅 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 进行中列表 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 公开详情 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 观战模式 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 展示平台正在进行的对局
2. 支持分页查询公开对局
3. 支持查看双方信息和比分
4. 支持第三方视角进入观战模式

三、处理流程摘要

1. 公开接口允许未登录访问部分信息。
 2. 对局大厅支持刷新与状态更新。
 3. 对局详情页根据状态渲染局记录和时长。
 4. 服务端统一计算持续时间等派生数据。
- 相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。
- 配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。
- 本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。
- 本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。
- 系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。
- 相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。
- 用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。
- 所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。
- 相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。
- 配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。
- 本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。
- 本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。
- 系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。
- 相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：对局大厅与公开观战 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：公开接口允许未登录访问部分信息。

状态：对局大厅支持刷新与状态更新。

状态：对局详情页根据状态渲染局记录和时长。

状态：服务端统一计算持续时间等派生数据。

二、操作提示

提示：公开观战功能可提升平台内容活跃度。

提示：展示逻辑兼顾实时性和只读安全性。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：对局创建与对手选择

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向发起新对局的终端用户。

组成模块：创建对局、选择对手、设定局制、确认开局

主要功能：支持选择玩法和局数；支持选择注册用户或录入非注册对手；支持初始化比分和回合状态；支持创建后进入进行中页面

说明：创建流程强调低输入成本和操作直观。

说明：系统保留后续扩展更多规则配置的能力。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：对局创建与对手选择 功能流程

一、功能入口说明

1. 创建对局 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 选择对手 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 设定局制 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 确认开局 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持选择玩法和局数
2. 支持选择注册用户或录入非注册对手
3. 支持初始化比分和回合状态
4. 支持创建后进入进行中页面

三、处理流程摘要

1. 创建请求经后端对局模块处理。
2. 前端和后端同时执行必要参数校验。
3. 创建成功后返回对局标识和初始状态。
4. 页面根据结果跳转到记录页面。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：对局创建与对手选择 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：创建请求经后端对局模块处理。

状态：前端和后端同时执行必要参数校验。

状态：创建成功后返回对局标识和初始状态。

状态：页面根据结果跳转到记录页面。

二、操作提示

提示：创建流程强调低输入成本和操作直观。

提示：系统保留后续扩展更多规则配置的能力。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

章节：对局进行与实时同步

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向正在记录比分的用户。

组成模块：比分录入、局次推进、修订号控制、长连接同步

主要功能：支持更新每局得分和胜负；支持更新整场比分和当前局状态；支持服务端修订号控制一致性；支持用户级和对局级通知

说明：实时同步是对局模块的关键能力。

说明：系统优先保证比分和状态一致性。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：对局进行与实时同步 功能流程

一、功能入口说明

1. 比分录入 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 局次推进 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 修订号控制 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 长连接同步 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持更新每局得分和胜负
2. 支持更新整场比分和当前局状态
3. 支持服务端修订号控制一致性
4. 支持用户级和对局级通知

三、处理流程摘要

1. 前端通过统一 WebSocket 模块维护连接。
2. 后端提供 match/ws 与 user/ws 两条实时路由。
3. 收到快照或增量消息后页面即时刷新。
4. 网络异常时按策略重连并恢复状态。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：对局进行与实时同步 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：前端通过统一 WebSocket 模块维护连接。

状态：后端提供 match/ws 与 user/ws 两

条实时路由。

状态：收到快照或增量消息后页面即时刷新。

状态：网络异常时按策略重连并恢复状态。

二、操作提示

提示：实时同步是对局模块的关键能力。

提示：系统优先保证比分和状态一致性。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：对局结果与历史记录

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向赛后复盘和记录查询场景。

组成模块：结算摘要、历史列表、战报分享、交锋记录

主要功能：生成最终比分和胜负摘要；支持查看个人历史对局记录；支持生成战绩海报和分享数据；支持按对手和双人维度复盘历史

说明：赛后复盘帮助用户沉淀长期数据价值。

说明：分享能力可增强传播和留存。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：对局结果与历史记录 功能流程

一、功能入口说明

1. 结算摘要 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 历史列表 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 战报分享 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 交锋记录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 生成最终比分和胜负摘要
2. 支持查看个人历史对局记录
3. 支持生成战绩海报和分享数据
4. 支持按对手和双人维度复盘历史

三、处理流程摘要

1. 结果页面根据服务端结算数据展示摘要。
2. 分享页通过统一数据整形逻辑生成文案和海报内容。
3. 历史记录支持分页查询和目标对象跳转。
4. 统计摘要由后端聚合计算产生。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

章节：对局结果与历史记录 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：结果页面根据服务端结算数据展示摘要。

状态：分享页通过统一数据整形逻辑生成文案和海报内容。

状态：历史记录支持分页查询和目标对象跳转。

状态：统计摘要由后端聚合计算产生。

二、操作提示

提示：赛后复盘帮助用户沉淀长期数据价值。

提示：分享能力可增强传播和留存。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

章节：排行榜与统计分析

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向关注竞技表现和成长轨迹的用户。

组成模块：段位榜单、趋势统计、高分记录、时长分析

主要功能：展示按排位分排序的榜单；支持近期表现和分数变化分析；支持单杆高分和对手强度统计；支持比赛时长和玩法维度分析

说明：统计分析提升软件专业度和数据价值。

说明：展示结果强调易读性和可比较性。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

章节：排行榜与统计分析 功能流程

一、功能入口说明

1. 段位榜单 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 趋势统计 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 高分记录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 时长分析 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 展示按排位分排序的榜单
2. 支持近期表现和分数变化分析
3. 支持单杆高分和对手强度统计
4. 支持比赛时长和玩法维度分析

三、处理流程摘要

1. 接口由公开、排行和统计模块共同提供。
2. 服务端根据历史对局进行聚合运算。
3. 前端按卡片和图表式视图展示结果。
4. 统计页面支持不同玩法和维度切换。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

章节：排行榜与统计分析 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：接口由公开、排行和统计模块共同提供。

状态：服务端根据历史对局进行聚合运算。

状态：前端按卡片和图表式视图展示结果。

状态：统计页面支持不同玩法和维度切换。

二、操作提示

提示：统计分析提升软件专业度和数据价值。

提示：展示结果强调易读性和可比较性。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

章节：好友关系与关注体系

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向社交关系维护场景。

组成模块：好友申请、好友列表、黑名单、关注与粉丝

主要功能：支持搜索用户并发起好友申请；支持接受、拒绝和删除好友关系；支持好友黑名单管理；支持关注、取关和粉丝列表展示

说明：社交关系为约战和动态传播提供基础。

说明：系统对重复申请和非法状态进行约束。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

章节：好友关系与关注体系 功能流程

一、功能入口说明

1. 好友申请 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 好友列表 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 黑名单 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 关注与粉丝 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持搜索用户并发起好友申请
2. 支持接受、拒绝和删除好友关系
3. 支持好友黑名单管理
4. 支持关注、取关和粉丝列表展示

三、处理流程摘要

1. 好友和关注由独立业务分组提供接口。
2. 关系变更后同步更新通知和页面状态。
3. 相关入口在主页、动态和好友列表中互通。
4. 纯逻辑规则可通过测试验证。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

章节：好友关系与关注体系 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：好友和关注由独立业务分组提供接口。

状态：关系变更后同步更新通知和页面状态。

状态：相关入口在主页、动态和好友列表中互通。

状态：纯逻辑规则可通过测试验证。

二、操作提示

提示：社交关系为约战和动态传播提供基础。

提示：系统对重复申请和非法状态进行约束。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

章节：动态广场与社交互动

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向内容发布和互动场景。

组成模块：动态广场、发布动态、我的动态、内容审核

主要功能：支持查看动态列表和广场内容；支持发布和管理个人动态；支持展示战报类内容；支持后台对动态进行审核处理

说明：动态模块强化平台社区属性。

说明：审核能力保障内容质量和合规性。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：动态广场与社交互动 功能流程

一、功能入口说明

1. 动态广场 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 发布动态 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 我的动态 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 内容审核 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持查看动态列表和广场内容
2. 支持发布和管理个人动态
3. 支持展示战报类内容
4. 支持后台对动态进行审核处理

三、处理流程摘要

1. 动态接口负责内容的查询与写入。
2. 前端页面支持分页加载和刷新。
3. 后台审核结果会回写内容状态并同步通知用户。
4. 社交内容与对局结果和好友关系可联动展示。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

章节：动态广场与社交互动 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：动态接口负责内容的查询与写入。

状态：前端页面支持分页加载和刷新。

状态：后台审核结果会回写内容状态并同步通知用户。

状态：社交内容与对局结果和好友关系可联动展示。

二、操作提示

提示：动态模块强化平台社区属性。

提示：审核能力保障内容质量和合规性。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：成就、称号与挑战

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向成长激励和互动邀约场景。

组成模块：成就列表、称号管理、挑战发起、待处理挑战

主要功能：展示用户成就和详情；支持称号查看与管理；支持发送挑战邀约；支持接受或拒绝待处理挑战

说明：激励机制有利于提升长期活跃度。

说明：所有状态切换都经过服务端校验。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：成就、称号与挑战 功能流程

一、功能入口说明

1. 成就列表 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 称号管理 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 挑战发起 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 待处理挑战 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 展示用户成就和详情
2. 支持称号查看与管理
3. 支持发送挑战邀约
4. 支持接受或拒绝待处理挑战

三、处理流程摘要

1. 成就模块和挑战模块分别承担不同职责。
2. 前端通过列表和详情页展示状态变化。
3. 挑战状态变化后同步写入通知体系。
4. 称号信息可用于个人资料展示。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：成就、称号与挑战 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：成就模块和挑战模块分别承担不同职责。

状态：前端通过列表和详情页展示状态变化。

状态：挑战状态变化后同步写入通知体系。

状态：称号信息可用于个人资料展示。

二、操作提示

提示：激励机制有利于提升长期活跃度。

提示：所有状态切换都经过服务端校验。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：赛事、赛季与报名签到

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向赛事参与用户和运营人员。

组成模块：赛事情报、赛事报名、签到检录、赛季报告

主要功能：展示赛事列表和阶段详情；支持加入、离开、取消和完赛处理；支持签到、赛程查看和对阵更新；支持当前赛季和赛季榜单报告

说明：赛事与赛季模块构成平台组织化竞技能力。

说明：流程覆盖赛前、赛中与赛后关键环节。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

章节：赛事、赛季与报名签到 功能流程

一、功能入口说明

1. 赛事情报 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 赛事报名 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 签到检录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 赛季报告 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 展示赛事列表和阶段详情
2. 支持加入、离开、取消和完赛处理
3. 支持签到、赛程查看和对阵更新
4. 支持当前赛季和赛季榜单报告

三、处理流程摘要

1. 赛事接口覆盖创建、查询、报名和对阵维护。
2. 赛事情报采用事件与阶段结构组织。
3. 赛季模块聚合用户一个周期内的竞技表现。
4. 后台支持维护资讯、阶段和发布状态。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：赛事、赛季与报名签到 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：赛事接口覆盖创建、查询、报名和对阵维护。

状态：赛事情报采用事件与阶段结构组织。

状态：赛季模块聚合用户一个周期内的竞技表现。

状态：后台支持维护资讯、阶段和发布状态。

二、操作提示

提示：赛事与赛季模块构成平台组织化竞技能力。

提示：流程覆盖赛前、赛中与赛后关键环节。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：球房管理与签到定位

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向球房经营场景和用户到店场景。

组成模块：球房创建、附近检索、球房详情、签到记录

主要功能：支持提交球房基础信息；支持查询附近球房与详情；
支持在球房场景中完成签到；支持后台球房审核和奖励配置

说明：球房模块连接线上社区与线下门店。

说明：地址处理能力依赖后端任务和配置。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

章节：球房管理与签到定位 功能流程

一、功能入口说明

1. 球房创建 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 附近检索 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 球房详情 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 签到记录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持提交球房基础信息
2. 支持查询附近球房与详情
3. 支持在球房场景中完成签到
4. 支持后台球房审核和奖励配置

三、处理流程摘要

1. 球房业务通过 venue 分组接口处理。
2. 后端地理编码任务用于辅助地址处理。
3. 签到记录用于沉淀用户线下行为数据。
4. 后台审核结果同步影响前端展示状态。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：球房管理与签到定位 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：球房业务通过 venue 分组接口处理。

状态：后端地理编码任务用于辅助地址处理。

状态：签到记录用于沉淀用户线下行为数据。

状态：后台审核结果同步影响前端展示状态。

二、操作提示

提示：球房模块连接线上社区与线下门店。

提示：地址处理能力依赖后端任务和配置。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

章节：通知推送与消息提醒

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向需要及时获知状态变化的用户。

组成模块：通知列表、未读计数、全部已读、推送令牌上报

主要功能：支持查看通知列表和未读数量；支持单条已读、全部已读和删除通知；支持 App 启动时上报推送标识；支持对局、挑战和审核类提醒

说明：通知系统承担跨模块消息触达职责。

说明：提醒能力同时覆盖站内和推送场景。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：通知推送与消息提醒 功能流程

一、功能入口说明

1. 通知列表 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 未读计数 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 全部已读 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 推送令牌上报 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 支持查看通知列表和未读数量
2. 支持单条已读、全部已读和删除通知
3. 支持 App 启动时上报推送标识
4. 支持对局、挑战和审核类提醒

三、处理流程摘要

1. 通知接口由通知模块统一提供。
2. App 级生命周期负责推送标识注册。
3. 后端集成推送服务用于消息触达。
4. 用户操作完成后未读数即时刷新。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

章节：通知推送与消息提醒 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：通知接口由通知模块统一提供。

状态：App 级生命周期负责推送标识注册。

状态：后端集成推送服务用于消息触达。

状态：用户操作完成后未读数即时刷新。

二、操作提示

提示：通知系统承担跨模块消息触达职责。

提示：提醒能力同时覆盖站内和推送场景。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

章节：管理后台与运营审核

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向管理员、审核员和运营人员。

组成模块：管理员登录、首页统计、用户管理、内容审核

主要功能：后台提供登录和初始化管理员能力；支持查看仪表盘统计和用户列表；支持查看对局列表和赛事资讯管理；支持球房审核、动态审核与奖励配置

说明：后台是平台运营和治理的重要入口。

说明：管理功能强调数据可视化与审核闭环。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：管理后台与运营审核 功能流程

一、功能入口说明

1. 管理员登录 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 首页统计 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 用户管理 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 内容审核 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 后台提供登录和初始化管理员能力
2. 支持查看仪表盘统计和用户列表
3. 支持查看对局列表和赛事资讯管理
4. 支持球房审核、动态审核与奖励配置

三、处理流程摘要

1. 后台统一通过请求工具访问后端管理路由。
2. 未授权访问由路由守卫拦截并跳转登录页。
3. 业务成功按 code 或 success 字段统一判断。

4. 后台与移动端共享同一套后端服务。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

章节：管理后台与运营审核 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：后台统一通过请求工具访问后端管理路由。

状态：未授权访问由路由守卫拦截并跳转登录页。

状态：业务成功按 code 或 success 字段统一

判断。

状态：后台与移动端共享同一套后端服务。

二、操作提示

提示：后台是平台运营和治理的重要入口。

提示：管理功能强调数据可视化与审核闭环。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

章节：官网、运维与数据安全

软件名称：追分台球社交对局软件

软件简称：追分

版本号：1.0.0

权利人：上海点早早互联网络科技有限公司

适用对象：面向访客、运维人员和合规场景。

组成模块：品牌首页、下载页面、协议页面、运行维护

主要功能：官网展示品牌信息和下载入口；提供隐私政策、用户协议和联系页；支持 SEO 基础配置和静态发布；支持数据库迁移、配置加载和日志排查

说明：系统运行关注账号安全、数据一致性和配置安全。

说明：敏感配置通过部署环境进行管理。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

章节：官网、运维与数据安全 功能流程

一、功能入口说明

1. 品牌首页 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
2. 下载页面 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
3. 协议页面 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。
4. 运行维护 对应界面或服务节点负责承接本模块操作。

二、典型业务动作

1. 官网展示品牌信息和下载入口
2. 提供隐私政策、用户协议和联系页
3. 支持 SEO 基础配置和静态发布
4. 支持数据库迁移、配置加载和日志排查

三、处理流程摘要

1. 官网通过页面路由公开展示内容。
2. 正式域名和下载地址可通过环境变量注入。
3. 后端通过配置文件和环境变量完成装配。
4. 数据库结构由迁移脚本统一维护。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

章节：官网、运维与数据安全 运维与注意事项

一、数据与状态说明

状态：官网通过页面路由公开展示内容。

状态：正式域名和下载地址可通过环境变量注入。

状态：后端通过配置文件和环境变量完成装配。

状态：数据库结构由迁移脚本统一维护。

二、操作提示

提示：系统运行关注账号安全、数据一致性和配置安全。

提示：敏感配置通过部署环境进行管理。

三、质量保障

提示：界面输入、接口参数与权限均进行校验。

提示：异常结果通过提示语、日志或状态回写进行反馈。

提示：前后端交互遵循统一接口契约，减少数据歧义。

提示：配置项可按开发、测试和生产环境分别管理。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。

相关功能的页面展示以配置和接口返回结果为准。

用户端、后台端和官网端共享统一业务目标和命名口径。

所有材料中的软件名称、权利人和版本号均保持一致。

相关数据写入后可在对应页面、列表或统计模块中复用。

配置变更可通过部署环境变量或配置文件进行控制。

本页内容与当前登记版本功能范围保持一致。

本页说明遵循统一接口、统一鉴权和统一数据模型。

系统在异常场景下提供提示、重试或状态恢复能力。