

九点标定 · 标定板圆点检测

换产品时全流程见 [../产线视觉标定与主流程.md](#)「换产品标定与部署」；本文为 **阶段 3** 专章。日常量产见该文档 §1。

适用流程： caliNinePoint.flow.json（工作目录 `flows/v4/`）
适用算子： detect_calibration_dots（亮框 ROI + 规则网格 + top-hat 逐格检测）
版本说明： 对应**网格检测**算法；若 Vis 上圆点散在金属边框上，多为旧版流程/参数，请使用 v4 caliNinePoint.flow.json 默认 grid 参数。

1. 目的与范围

项	说明
目的	在透视矫正后的标定板图像上自动检测圆点像素坐标，完成九点仿射标定并保存 calibration_nine_point.json
输入	标定板图像、棋盘内参 JSON、世界坐标九点（mm）
输出	像素点序列、仿射变换、可选系统误差报告
不负责	棋盘内参、九点 world（中心+偏移，见 全流程阶段 2 / calibSendContour ）

2. 前置条件

2.1 文件与数据

- [] 流程目录（flows/v4/）下存在：
- models/calibration_nine_point.bmp（或改为现场图路径）
- chessboard/calibration_result.json（阶段 1 棋盘内参，供去畸变/透视）
- models/world_pos.txt 或九点标定算子内 worldPoints 字符串
- [] models/world_pos.txt 已由阶段 2（**center + step** → **weld_trajectory_world**）生成。

2.2 成像与机械

- [] 标定板完整入镜，金属外框可见（用于自动板内 ROI）。
- [] 圆点网格清晰；强反光时仍应尽量保证板内 ROI 覆盖全部圆点区域。

- [] 圆点检测网格为 **3×3**（九点标定）；若现场板型不同，在算子中改 `gridRows / gridCols`（见 §5）。

3. 流程拓扑 (v4)

```
load_image → image_flip(vertical) → intrinsics_undistort_image
    → chessboard_perspective_warp_image → detect_calibration_dots → calibrate
    → adjust_affine_calibration(可选) → save_calibration_result
        ↘ display (Vis + Points 目视)
```

要点：圆点检测接在**透视矫正之后**；不再使用 HALCON 标定板 ShapeModel + Mask 链。

4. 标准操作步骤

4.1 打开流程

1. 启动 **IndustrialVisionTools** → 打开流程页。
2. 加载 `caliNinePoint.flow.json`（工作目录 `flows/v4/`）。
3. 若曾打开旧版流程，**关闭后重新加载**，避免节点参数仍为旧默认值（如仅 `morphKernelSize=23` 而无 `gridRows`）。

4.2 配置取图

1. 选中 **load_image** 节点。
2. 设置 `filePath`：
 - 调试：保持 `models\calibration_nine_point.bmp`；
 - 现场：改为本次采集图路径（相对 flow 文件目录或绝对路径）。
3. 若使用相机，可将该节点替换为 `camera_snap` 等，并保证下游仍为「翻转 → 去畸变 → 透视」链。

4.3 配置内参与透视

1. **intrinsics_undistort_image**： `calibrationJsonFile = models\calibration_result.json`（或现场内参路径）。
2. **chessboard_perspective_warp_image**：
 - `viewIndex`、`cols/rows/squareSizeMm` 与标定棋盘一致；
 - 推荐 `perspectiveOutputFrame=plane`、`perspectiveOutputScale=board_pixels`（与产线 README 一致）。
3. **image_flip**：与现场相机安装方向一致（当前 flow 为 `vertical`）。

4.4 配置圆点检测 (detect_calibration_dots)

默认推荐（与 flow 一致）：

参数	推荐值	说明
gridRows	3	圆点行数
gridCols	3	圆点列数
gridPitchPx	0	0 = 自动估计点间距
dotContrastMin	5	格内 top-hat 对比度下限
morphKernelSize	13	top-hat 核（奇数）
centroidWinHalf	14	每格局部搜索半宽
roiXMin~YMax	-1	自动亮框板内 ROI

保存节点参数。

4.5 配置九点标定 (calibrate)

1. 确认 **ImagePts** 已连接自 `detect_calibration_dots` → **Points**。
2. 确认 **Image** 已连接透视矫正输出（用于显示/质检）。
3. `worldPoints` / `worldPointsFile` 填写 9 个世界坐标（mm），顺序与现场 3×3 布局一致。
4. `pixelPickMode` = **匹配检测点**；`confirmCorrespondence` = **true**（推荐，用于从多圆点中选 9 对）。
5. 可选：`calibrationJsonFile` 指向棋盘 JSON，用于标定对话框中的系统整体误差。

4.6 运行与目视

1. **单步或整流程运行**至 `detect_calibration_dots` 完成。
2. 查看 **display** 或算子 **Vis** 输出，合格标准见 §6.1。
3. 继续运行 **calibrate**：
 - 弹出配对对话框时，核对像素点与世界点一一对应（顺序错误会导致标定失败或误差极大）。
4. 需要微调时运行 **adjust_affine_calibration**（`interactiveAdjust=true`）。
5. 运行 **save_calibration_result**，确认生成 `models\calibration_nine_point.json`。

4.7 记录

- [] 记录：日期、操作人、图像路径、`gridRows×gridCols`、检出点数、重投影/系统误差摘要。
- [] 备份 JSON 至项目约定目录。

5. 参数微调（仅当 §6 不合格时）

按顺序调整，**每次只改一项**，改后重新运行圆点检测节点。

现象	建议操作
漏检较多（尤其反光区）	dotContrastMin 降至 4 ；或 morphKernelSize 改为 11 / 15 试
行列数不对	修改 gridRows / gridCols（九点标定为 3×3 ）
整体偏移、间距不对	手动设 gridPitchPx（透视图上相邻圆心距，约 58–66 px ，以 Vis 为准）
边缘误检	手动 ROI：设 roiXMin/YMin/XMax/YMax 仅框住黑板面
板子物理行数少于自动估计	固定 gridRows、gridCols，勿依赖自动行数估计

勿再依赖 `templateCenterX/Y`、`matchThreshold` 等旧模板参数（当前算法未使用）。

6. 验收标准

6.1 圆点检测 Vis

- [] 图像上有 **绿色矩形**（板内 ROI）。
- [] **蓝色圆环**落在黑板面圆点上，**不在**金属外框、键盘背景上。
- [] 检出 **9/9** 点；`GridRows×GridCols = 3×3`。
- [] `GridRows / GridCols` 输出与参数一致。

6.2 九点标定

- [] 配对对话框中 9 组点逻辑正确（左→右、上→下与 `worldPoints` 一致）。
- [] 重投影误差在项目允许范围内（具体阈值由工艺/质量文件规定）。
- [] 保存的 JSON 可被 `load_calibration_result / img_to_world` 正常加载。

7. 异常处理

现象	可能原因	处理
蓝圈贴满金属边框	旧 flow / 旧参数	重载 v4 <code>caliNinePoint.flow.json</code> ，确认 <code>gridRows/gridCols</code>
报错 Mask / ShapeModel Row 为空	仍在用 halcon 旧版九点 flow	改用 v4 目录下 <code>caliNinePoint.flow.json</code>
<code>CALIB_DetectCalibrationDots failed</code>	找不到板内亮框	检查是否过曝/无金属框；或改手动 ROI
检出 0 点	ROI 过小、对比度门槛过高	降 <code>dotContrastMin</code> 、放大 ROI、检查透视是否失败

现象	可能原因	处理
标定误差极大	像素/世界点顺序不一致	重开配对对话框，按 3×3 物理位置核对
去畸变/透视图异常	内参 JSON 错误或 viewIndex 不对	先单独跑棋盘流程验证 JSON

8. 与旧方案差异（培训要点）

旧方案	现方案
resp 全局峰值抠模板 + 全图匹配	无模板 ；规则网格 + 每格 top-hat
易误检边框反光	亮框内缩 ROI + 格内局部对比
依赖 cali_board.shm Find + Mask	已自 v4 flow 移除

9. 相关文档

- 全流程：[../产线视觉标定与主流程.md](#)
- v4 流程索引：[README.md](#)
- 棋盘内参 flow：同目录 chessboard_intrinsics_from_dir.flow.json；算子说明 [../chessboard/README.md](#)
- 架构说明：XVCalibrate/ARCHITECTURE.md

文档维护：算法或默认参数变更时，同步更新 §4.4、§5 与 caliNinePoint.flow.json 默认 Params。