

데이터베이스명세서

문서번호: ITSM-DB-2026-001

작성일: 2026-07-12

작성자: USR_001 (정보화기획팀)

ITSM 통합관리대시보드 포털이 다루는 전체 데이터 구조(13개 ITIL practice 도메인 + CI 이력)를 정의합니다. 모든 테이블은 CSV 파일로 구현되어 있으며(RDBMS 미사용), 각 CSV의 첫 행이 컬럼 헤더입니다. 전체 스키마는 [경영관리 → ERD\(물리 모델\)](#) 화면에서 다이어그램으로도 확인할 수 있습니다.

1. 테이블 구성 개요

26

전체 테이블

14

마스터 테이블

12

연결(매핑) 테이블

13

ITIL practice 도메인

저장 방식: 각 테이블은 {도메인폴더}/{TABLE}.csv 경로의 CSV 파일이며, 연결 테이블은 도메인 폴더 하위 이력 폴더(예: 1_변경관리/변경히스토리/)에 위치합니다. 모든 PK는 문자열이며 채번 규칙은 표준정의서(ITSM-STD-2026-001) 3장을 따릅니다.

2. 마스터 테이블 정의(14개)

■ CHANGE — 1_변경관리/CHANGE.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
CHG_TICKET_ID	string	PK	변경 티켓 ID
CHG_TITLE	string		변경 제목
CHG_TYPE	string		변경 유형
REQUEST_TEAM	string		요청 부서
REQUESTER_ID	string		요청자 ID
APPROVER_ID	string		승인자 ID
CHG_STATUS	string		변경 상태
PLANNED_DT	date		계획 일시
APPLIED_DT	date		적용 일시
ROLLBACK_YN	string		롤백 여부
IMPACT_LEVEL	string		영향도
RELATED_DESC	string		상세 내용
TRIGGERED_BY_INCIDENT_ID	string	FK	축발 장애 ID

■ INCIDENT — 2_장애관리/INCIDENT.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
INCIDENT_ID	string	PK	장애 ID
INCIDENT_TITLE	string		장애 제목
SEVERITY	string		심각도
DETECTED_DT	date		감지 일시
RESOLVED_DT	date		복구 일시
ROOT_CAUSE	string		근본 원인
ACTION_TAKEN	string		조치 내용
HANDLER_ID	string		처리자 ID

INCIDENT_STATUS	string		장애 상태
CAUSED_BY_CHG_TICKET_ID	string	FK	원인 변경 ID

■ CI — 3_구성관리/CI.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
CI_ID	string	PK	구성항목 ID
CI_NAME	string		자산명
HOST_NAME	string		호스트명
CI_TYPE	string		자산 유형
CI_CATEGORY	string		자산 분류
DEPTH_LEVEL	string		계층 깊이
PARENT_CI_ID	string	FK	상위 자산 ID
LOCATION_OR_URL	string		위치/URL
IP_ADDRESS	string		IP 주소
OS_VERSION	string		OS 버전
SERIAL_NUM	string		일련번호
OWNER_TEAM	string		담당 부서
ADMIN_USER_ID	string		관리자 ID
STATUS	string		상태
INST_DT	date		설치 일시
CHG_TICKET_ID	string	FK	변경 티켓 ID

■ CI_HISTORY — 3_구성관리/구성이력/CI_HISTORY.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
HISTORY_ID	string	PK	이력 ID
CI_ID	string	FK	구성항목 ID
CI_NAME	string		자산명
CI_CATEGORY	string		자산 분류
ACTION	string		조치 구분
ACTION_DT	date		조치 일시
ACTION_BY	string		조치자
NOTE	string		비고

■ PROBLEM — 6_문제관리/PROBLEM.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
PROBLEM_ID	string	PK	문제 ID
PROBLEM_TITLE	string		문제 제목
PROBLEM_TYPE	string		문제 유형
ROOT_CAUSE	string		근본 원인
WORKAROUND	string		임시 회피책
PERMANENT_FIX	string		영구 조치
STATUS	string		상태
DETECTED_DT	date		감지 일시

RESOLVED_DT	date		복구 일시
OWNER_TEAM	string		담당 부서

■ **DEPLOY** — 7_배포관리/DEPLOY.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
DEPLOY_ID	string	PK	배포 ID
DEPLOY_NAME	string		배포명
DEPLOY_TYPE	string		배포 유형
DEPLOY_STATUS	string		배포 상태
PLANNED_DT	date		계획 일시
DEPLOYED_DT	date		배포 일시
OWNER_TEAM	string		담당 부서
DESC	string		설명

■ **REQUEST** — 8_요청관리/REQUEST.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
REQ_ID	string	PK	요청 ID
REQ_TITLE	string		요청 제목
REQ_TYPE	string		요청 유형
REQUESTER_ID	string		요청자 ID
STATUS	string		상태
REQUESTED_DT	date		요청 일시
COMPLETED_DT	date		완료 일시
ASSIGNED_TEAM	string		담당 부서
DESC	string		설명

■ **SLA** — 9_서비스수준관리/SLA.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
SLA_ID	string	PK	SLA ID
SERVICE_NAME	string		서비스명
METRIC_TYPE	string		지표 유형
TARGET_VALUE	string		목표치
PERIOD	string		측정 주기
MEASURED_VALUE	string		측정치
STATUS	string		상태
OWNER_TEAM	string		담당 부서
DEPLOY_ID	string	FK	배포 ID

■ **BASELINE** — 10_형상관리/BASELINE.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
BASELINE_ID	string	PK	베이스라인 ID
BASELINE_NAME	string		베이스라인명
VERSION	string		버전

BASLINE_TYPE	string		베이스라인 유형
STATUS	string		상태
CREATED_DT	date		생성 일시
APPROVED_DT	date		승인 일시
OWNER_TEAM	string		담당 부서
RESOLVED_PROBLEM_ID	string	FK	조치 문제 ID

■ OPS_STATUS — 11_운영상태관리/OPS_STATUS.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
OPS_ID	string	PK	운영상태 ID
CHECK_DT	date		점검 일시
STATUS	string		상태
METRIC_SUMMARY	string		지표 요약
NOTE	string		비고

■ EVENT — 12_이벤트관리/EVENT.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
EVENT_ID	string	PK	이벤트 ID
EVENT_TITLE	string		이벤트 제목
EVENT_TYPE	string		이벤트 유형
CI_ID	string	FK	구성항목 ID
SOURCE_OPS_ID	string	FK	감지 운영상태 ID
DETECTED_DT	date		감지 일시
EVENT_STATUS	string		이벤트 상태
ESCALATED_INCIDENT_ID	string	FK	확대 장애 ID

■ TEST_CASE — 13_테스트관리/TEST_CASE.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
TEST_ID	string	PK	테스트 ID
DEPLOY_ID	string	FK	배포 ID
TEST_TYPE	string		테스트 유형
TEST_RESULT	string		테스트 결과
TESTED_DT	date		테스트 일시
TESTER_TEAM	string		테스트 담당 부서
NOTE	string		비고

■ INTERFACE — 14_연계관리/INTERFACE.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
INTERFACE_ID	string	PK	연계 ID
INTERFACE_NAME	string		연계명
EXTERNAL_SYSTEM_NAME	string		외부 시스템명
PROTOCOL	string		프로토콜
STATUS	string		상태

LAST_CHECK_DT	date		최종 점검 일시
OWNER_TEAM	string		담당 부서
VALIDATED_BY_TEST_ID	string	FK	검증 테스트 ID
BASLINE_ID	string	FK	베이스라인 ID

■ **BACKUP** — 15_백업관리/BACKUP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
BACKUP_ID	string	PK	백업 ID
ACTION_TYPE	string		조치 유형
BACKUP_DT	date		백업 일시
STATUS	string		상태
RETENTION_UNTIL_DT	date		보관 만료일
RESTORED_FROM_BACKUP_ID	string	FK	복원 원본 백업 ID
OWNER_TEAM	string		담당 부서

3. 연결(매핑) 테이블 정의(12개)

두 마스터 테이블 간 N:M 관계를 연결하는 중간 테이블입니다. 모든 연결 테이블은 MAP_ID를 PK로, 양쪽 마스터 테이블의 ID를 FK로 갖는 동일한 구조를 따릅니다.

■ CHANGE_CI_MAP — 1_변경관리/변경히스토리/CHANGE_CI_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
CHG_TICKET_ID	string	FK	변경 티켓 ID
CI_ID	string	FK	구성항목 ID
APPLIED_DT	date		적용 일시
WORK_NOTE	string		작업 메모

■ INCIDENT_CI_MAP — 2_장애관리/장애이력/INCIDENT_CI_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
INCIDENT_ID	string	FK	장애 ID
CI_ID	string	FK	구성항목 ID
IMPACT_DESC	string		영향 내용

■ PROBLEM_INCIDENT_MAP — 6_문제관리/문제이력/PROBLEM_INCIDENT_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
PROBLEM_ID	string	FK	문제 ID
INCIDENT_ID	string	FK	장애 ID
NOTE	string		비고

■ DEPLOY_CHG_MAP — 7_배포관리/배포이력/DEPLOY_CHG_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
DEPLOY_ID	string	FK	배포 ID
CHG_TICKET_ID	string	FK	변경 티켓 ID
NOTE	string		비고

■ REQUEST_INCIDENT_MAP — 8_요청관리/요청이력/REQUEST_INCIDENT_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
REQ_ID	string	FK	요청 ID
INCIDENT_ID	string	FK	장애 ID
NOTE	string		비고

■ REQUEST_CI_MAP — 8_요청관리/요청이력/REQUEST_CI_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
REQ_ID	string	FK	요청 ID

CI_ID	string	FK	구성항목 ID
NOTE	string		비고

■ SLA_INCIDENT_MAP — 9_서비스수준관리/SLA이력/SLA_INCIDENT_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
SLA_ID	string	FK	SLA ID
INCIDENT_ID	string	FK	장애 ID
BREACH_YN	string		위반 여부
NOTE	string		비고

■ SLA_OPS_MAP — 9_서비스수준관리/SLA이력/SLA_OPS_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
SLA_ID	string	FK	SLA ID
OPS_ID	string	FK	운영상태 ID
NOTE	string		비고

■ BASELINE_CI_MAP — 10_형상관리/형상이력/BASELINE_CI_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
BASELINE_ID	string	FK	베이스라인 ID
CI_ID	string	FK	구성항목 ID
NOTE	string		비고

■ OPS_CI_MAP — 11_운영상태관리/운영이력/OPS_CI_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
OPS_ID	string	FK	운영상태 ID
CI_ID	string	FK	구성항목 ID
NOTE	string		비고

■ INTERFACE_CI_MAP — 14_연계관리/연계이력/INTERFACE_CI_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
INTERFACE_ID	string	FK	연계 ID
CI_ID	string	FK	구성항목 ID
NOTE	string		비고

■ BACKUP_CI_MAP — 15_백업관리/백업이력/BACKUP_CI_MAP.csv

컬럼명	타입	PK/FK	한글 설명
MAP_ID	string	PK	매핑 ID
BACKUP_ID	string	FK	백업 ID
CI_ID	string	FK	구성항목 ID

NOTE	string		비고
------	--------	--	----

4. 주요 관계(FK) 요약

출발 테이블	도착 테이블	관계	연결 방식
CHANGE	INCIDENT	N:1 / 1:N	CHANGE.TRIGGERED_BY_INCIDENT_ID ↔ INCIDENT.CAUSED_BY_CHG_TICKET_ID (양방향 직접 FK, 서로 다른 의미)
CHANGE / INCIDENT	CI	N:M	CHANGE_CI_MAP / INCIDENT_CI_MAP 중간 테이블
CI	CI(자기 자신)	N:1	PARENT_CI_ID 자기참조(계층 구조)
PROBLEM	INCIDENT	N:M	PROBLEM_INCIDENT_MAP 중간 테이블
PROBLEM	BASELINE	1:N	BASELINE.RESOLVED_PROBLEM_ID 직접 FK
DEPLOY	CHANGE	N:M	DEPLOY_CHG_MAP 중간 테이블
DEPLOY	TEST_CASE / SLA	1:N	DEPLOY_ID 직접 FK
REQUEST	INCIDENT / CI	N:M	REQUEST_INCIDENT_MAP / REQUEST_CI_MAP 중간 테이블
SLA	INCIDENT / OPS_STATUS	N:M	SLA_INCIDENT_MAP / SLA_OPS_MAP 중간 테이블
EVENT	CI / OPS_STATUS / INCIDENT	N:1	CI_ID, SOURCE_OPS_ID, ESCALATED_INCIDENT_ID 직접 FK
INTERFACE	TEST_CASE / BASELINE	N:1	VALIDATED_BY_TEST_ID, BASELINE_ID 직접 FK
BACKUP	BACKUP(자기 자신)	N:1	RESTORED_FROM_BACKUP_ID 자기참조

전체 관계도(다이어그램)는 경영관리 페이지의 "ERD:" 링크(물리 모델)에서 26개 테이블 전체 컬럼과 함께 확인할 수 있습니다(2026-07-12 CHG_20260712_001~002).

작 성	검 토	승 인
USR_001 (정보화기획팀)		