# Controle Doméstico Simulado com Modelos Pequenos em SBCs: Sucesso de Tarefas, Latência e Replicação

Hudson Moreira Guimarães dos Santos*, Bruno Cavalcante de Souza Sanches*,
Laisa Caroline Costa De Biase*, Roseli de Deus Lopes*, Marcelo Knörich Zuffo*,
Pablo Cesar Calcina Ccori*
*University of São Paulo (USP), São Paulo, Brazil
Autor correspondente: Hudson Moreira Guimarães dos Santos (hudson.moreira@usp.br)

***Resumo*—Avaliamos uma referência de regras finitas e os modelos Qwen2.5 de 0.5B e 1.5B quantizados em computadores de placa única (SBCs) Labrador. A casa e todas as ações são simuladas; hardware e inferência são reais. Quarenta cenários reservados abrangem pedidos claros, paráfrases, rotinas explícitas, ambiguidades e solicitações inválidas, com duas repetições por condição. A média de sucesso agrupa as repetições por cenário, enquanto as estatísticas de latência descrevem requisições individuais. A média de sucesso por cenário foi 52.5% nas regras, 37.5% no 0.5B e 15.0% no 1.5B, com medianas por requisição de 0.157, 36.848 e 94.663 s, respectivamente. Réplicas independentes em uma, três e seis placas atendem um lote fixo de seis pedidos. Os registros distinguem propostas do modelo de intervenções do executor e preservam falhas. As conclusões se restringem às configurações e casos construídos, sem estimar precisão residencial geral ou capacidade máxima do serviço.**

***Palavras-chave*—casa simulada, modelos pequenos, SBC, avaliação, latência**

## I. Introdução e pergunta de pesquisa

Controlar ações domésticas por linguagem natural exige identificar a ação, pedir informações ausentes e rejeitar instruções não representáveis. Produzir JSON válido não comprova que a proposta é correta. Em uma SBC, a decisão também deve ser avaliada em relação ao tempo de resposta e à memória. Perguntamos: como uma referência de regras e dois modelos pequenos quantizados diferem em conclusão de tarefas e latência, e como muda a taxa de respostas corretas em lotes fixos com réplicas independentes?

HomeBench avalia instruções válidas e inválidas para um ou vários dispositivos em ambiente virtual [1], motivando a distinção entre validade sintática e propostas indevidas. Lu et al. examinam conjuntamente capacidade de modelos pequenos e custos de implantação, incluindo processamento do prompt, geração, quantização e hardware [2]. Nosso conjunto em português, limitado a dois cômodos, é uma construção independente. Não reproduz HomeBench nem transfere para Labrador conclusões obtidas em outro hardware. As contribuições são separar propostas de ação, intervenção do executor e resultados em registros auditáveis; comparar conjuntamente regras finitas e duas configurações de modelos pequenos em hardware ARM; e estudar replicação em lotes fechados com limites de medição explícitos. Avaliam-se qualidade da decisão e custo de implantação, sem propor um novo modelo ou sistema residencial.

## II. Arquitetura e limites de decisão

Um coordenador Python constrói um estado simulado novo para cada pedido, consulta um serviço HTTP residente, valida o JSON, aplica mudanças permitidas em dicionários e avalia o resultado separadamente. Nenhum dispositivo doméstico está conectado ao executor. O domínio contém sala e quarto, luzes on/off, ações simples, uma rotina explícita de dois passos, esclarecimento e rejeição. O esquema aceita `set_light`, `set_lights`, `ask_clarification` e `no_action`. Um plano é atômico: a falha de permissão de qualquer passo impede a aplicação de todo o plano.

O executor recebe somente pedido, estado visível e permissões. Não consulta estados esperados, propostas proibidas, categoria do cenário ou qualquer gabarito. Uma política geral conservadora bloqueia propostas de iluminação quando o pedido não menciona nenhum nome de cômodo conhecido como palavra inteira e a localização não é válida. Cômodos desconhecidos ou valores não autorizados também são bloqueados. Havendo informação de local, uma proposta para o cômodo errado pode chegar ao simulador; o avaliador independente identifica o erro. Presença lexical de cômodo não valida a intenção em frases negativas ou pedidos inválidos. Proposta, bloqueio, mudança aplicada e sucesso são registrados separadamente.

Esclarecimento exige solicitar o cômodo ausente, preservar o estado e não propor ação indevida. Padrões conservadores de pergunta completa reconhecem solicitações explícitas como "Qual cômodo?". Mencionar uma palavra de cômodo é insuficiente. Outras perguntas entram em um registro de revisão caso a caso, com identificação e justificativa do revisor; pendências não recebem sucesso automático. Revisões assistidas são distinguidas de revisão humana.

## III. Plataforma e protocolo congelado

As seis placas Labrador informam quatro núcleos ARM64, Debian 12 e aproximadamente 1.89 GiB de RAM visível ao

sistema. Binário e todas as bibliotecas compartilhadas foram conferidos por SHA-256. O `llama-server` [3] é build 9584/`e25a32e98`, executado em CPU, com quatro threads de cálculo e quatro de lote, contexto 512 e uma vaga por modelo residente. Os dois servidores permanecem carregados em cada placa, com no máximo uma inferência ativa entre eles. Qwen2.5-0.5B-Instruct e Qwen2.5-1.5B-Instruct [4], [5] são avaliados como arquivos locais Q5_K_M GGUF, com hashes preservados. Os hashes coincidem com os arquivos GGUF publicados oficialmente por Qwen [6], [7], estabelecendo identidade byte a byte, além de nomes e metadados. O procedimento histórico de download local não foi preservado.

A referência de regras é um serviço Python HTTP residente e sem estado nas mesmas placas. Sua gramática finita reconhece acenda/ligue e apague/desligue, cômodos explícitos, conjunções simples, comandos com localização conhecida e fórmulas de cortesia nas extremidades. Formas não reconhecidas retornam `no_action`. Essa referência de engenharia tem cobertura limitada e não representa o melhor sistema possível de regras para linguagem natural.

Oito casos de desenvolvimento antecederam o congelamento. Um primeiro prompt compacto expôs mudanças em luzes não solicitadas. Uma segunda campanha verificou instruções gerais de preservação e a correção da cortesia nas regras. Ambas são preservadas separadamente. Não havia resultados reservados durante a seleção de configuração. O manifesto congela cenários, estados e passos esperados, prompt, esquema, política de bloqueio, configurações, repetições e medição. Colaboração entre agentes permanece como trabalho futuro.

O conjunto principal tem oito casos em cada uma de cinco categorias (40 casos distintos). Cada condição possui duas repetições por caso ($n = 80$ requisições; 240 no total). Cada modelo é distribuído por todos os hosts e as repetições de um caso usam placas distintas. A fila de cada host é sequencial; não há inferências concorrentes do controlador na mesma placa. As entradas usam instrução geral compacta em inglês e pedido em português, temperatura zero, sementes 801/802, limite de 128 tokens e timeout de 180 s. O cache é desativado, com contagem efetiva preservada. Temperatura zero limita diversidade; as repetições verificam estabilidade operacional.

Sucesso exige conclusão normal, saída válida, passos corretos, estado final esperado e preservação do restante. Um plano de um passo equivale a uma ação simples. Rotinas exigem exatamente os passos previstos, sem extras; ambiguidades exigem esclarecimento informativo; pedidos inválidos exigem rejeição sem mudança. As duas repetições são agrupadas por cenário, com peso igual por caso nas categorias. Não se usam as repetições como casos independentes para inferência populacional ou significância.

## IV. Medição

O relógio monotônico do coordenador mede do despacho HTTP até a leitura e decodificação da resposta, incluindo rede e inferência e excluindo carregamento do modelo e instantâneos SSH. Mediana e p95 por posto mais próximo são estatísticas descritivas com tamanho de amostra informado. Tokens e tempos de prompt/geração vêm do runtime; regras não têm tokens de modelo. RSS é observado antes/depois, enquanto VmHWM é o máximo desde o início do processo, não pico individual. RSS descreve cada processo e pode incluir mapeamentos compartilhados, não memória física exclusiva do modelo. Serviços residentes anteriores são documentados; não se afirma memória exclusiva da placa.

A escala usa réplicas independentes, uma requisição por placa em cada onda, uma/três/seis placas ativas e dois lotes de seis pedidos por tamanho/condição (108 requisições). Os mesmos seis casos abrangem um claro, uma paráfrase, duas rotinas, uma ambiguidade e um inválido. A janela vai do primeiro despacho à última resposta e inclui intervalos instrumentados entre ondas. Latência individual, respostas/min e tarefas corretamente concluídas/min são separados. A taxa divide tarefas julgadas corretas pela janela de respostas HTTP; a aplicação final no simulador e a avaliação ocorrem após o recebimento. É uma taxa de respostas corretas às tarefas, não tempo medido até mudar o estado físico ou simulado. Esse lote fechado não mede saturação, latência com chegadas enfileiradas ou capacidade máxima. Cada requisição parte de estado novo, sem histórico de conversa. O controlador aguarda ociosidade dos dois modelos após eventual timeout antes de enviar outro pedido.

Tabela I
TENTATIVAS RESERVADAS POR CONDIÇÃO ($n = 80$ REQUISIÇÕES, 40 CENÁRIOS). LATÊNCIA EM SEGUNDOS; P95 POR POSTO MAIS PRÓXIMO. INDEVIDAS E BLOQUEIOS CONTAM COMANDOS DE LUZ EM RESPOSTAS ESTRUTURADAS VÁLIDAS, NÃO CASOS ÚNICOS OU PLANOS COMPLETOS.

| Condição | Sucesso | Mediana | p95 | Indevidas | Bloq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Regras | 42/80 | 0.157 | 0.643 | 0 | 0 |
| Qwen 0.5B | 30/80 | 36.848 | 45.292 | 36 | 16 |
| Qwen 1.5B | 12/80 | 94.663 | 159.117 | 76 | 22 |

Tabela II
SUCESSO POR CATEGORIA: OITO CENÁRIOS COM DUAS REPETIÇÕES (16 TENTATIVAS) POR CÉLULA. AS FRAÇÕES POR CENÁRIO ESTÃO NO CSV REPRODUZÍVEL.

| Categoria | Regras | 0.5B | 1.5B |
|---|---|---|---|
| Ambiguidade | 2/16 | 0/16 | 0/16 |
| Claros | 16/16 | 8/16 | 0/16 |
| Inválidos | 16/16 | 0/16 | 2/16 |
| Paráfrases | 0/16 | 14/16 | 4/16 |
| Rotinas | 8/16 | 8/16 | 6/16 |

## V. Resultados

### A. Qualidade e latência reservadas

As 240 respostas foram estruturalmente válidas e terminaram normalmente; validade do esquema não comprovou controle correto. Regras concluíram 42/80 tentativas, Qwen 0.5B 30/80 e Qwen 1.5B 12/80, todas creditadas automaticamente. Regras acertaram as 16 tentativas claras e as 16 inválidas, mas





Figura 1. Média de sucesso por cenário, agrupando as duas repetições. O conjunto elaborado não define precisão populacional residencial.

Tabela III
DOIS LOTES DE SEIS PEDIDOS POR CONDIÇÃO/TAMANHO. TAXA: MÉDIA DE TAREFAS CORRETAS/MIN; MEDIANA E P95 INDIVIDUAIS USAM $n = 12$ REQUISIÇÕES. INTERVALOS DOS LOTES E RESPOSTAS/MIN ESTÃO NO ARTEFATO.

| Condição | Placas | Sucesso | Taxa | Mediana | p95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regras | 1 | 10/12 | 42.753 | 0.006 | 0.211 |
| Regras | 3 | 10/12 | 235.196 | 0.006 | 0.008 |
| Regras | 6 | 10/12 | 30555.536 | 0.006 | 0.011 |
| Qwen 0.5B | 1 | 6/12 | 0.871 | 24.586 | 37.903 |
| Qwen 0.5B | 3 | 6/12 | 2.883 | 23.993 | 40.917 |
| Qwen 0.5B | 6 | 6/12 | 6.393 | 23.990 | 28.772 |
| Qwen 1.5B | 1 | 2/12 | 0.085 | 84.187 | 131.203 |
| Qwen 1.5B | 3 | 2/12 | 0.289 | 78.606 | 139.278 |
| Qwen 1.5B | 6 | 2/12 | 0.661 | 80.019 | 93.518 |

nenhuma das 16 paráfrases. O 0.5B acertou 14/16 paráfrases, mas não rejeitou corretamente nenhum pedido inválido. Ambos os modelos falharam nos casos ambíguos pelo critério automático conservador.

Quatro respostas de esclarecimento do 0.5B têm julgamentos assistidos de falha aguardando validação humana no registro preservado. São provisoriamente malsucedidas; nenhum sucesso apresentado depende de revisão assistida. Mesmo creditando as quatro, o 0.5B alcançaria 34/80 (42.5%), abaixo das regras com 42/80 (52.5%). Esse limite de sensibilidade não substitui revisão semântica.

Por comando, o 0.5B propôs 36 mudanças indevidas de luz, 16 bloqueadas e 20 aplicadas somente no simulador; o 1.5B propôs 76, 22 bloqueadas e 54 simuladas. Esses números diferem dos diagnósticos por resposta, que podem incluir passos omitidos. A mediana de RSS após a requisição foi 571.6 MiB no 0.5B e 1183.7 MiB no 1.5B. Ambos usaram 124–138 tokens de entrada; as saídas variaram de 16–40 e 12–75 tokens. As contagens registradas de cache de prompt foram zero.

### *B. Serviço replicado*

O CSV de lotes preserva cada janela, taxa de tarefas corretas e taxa de respostas separadamente. A Tabela III agrupa doze requisições por condição/tamanho para latência e calcula a





Figura 2. Tarefas corretas/min, médias de dois lotes fechados instrumentados. Latência individual e erros são apresentados separadamente; as curvas não demonstram capacidade máxima.

média de duas taxas de lote; os intervalos permanecem no resumo legível por máquina.

No 0.5B, as médias de respostas corretas às tarefas foram 0.871, 2.883 e 6.393/min com uma, três e seis réplicas; no 1.5B, 0.085, 0.289 e 0.661/min. Cada lote de seis pedidos manteve três tarefas corretas no 0.5B, uma no 1.5B e cinco nas regras. A taxa das regras em seis réplicas reflete janela de respostas de cerca de 9–11 ms e ausência dos intervalos de instrumentação entre ondas; não deve ser interpretada como capacidade sustentada medida.

## VI. DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES

Conclusão de tarefa e validade estrutural são resultados distintos. Uma proposta incorreta bloqueada continua sendo erro de decisão do modelo; aumentar o volume de respostas não corrige essa decisão. A replicação muda a concorrência de atendimento, mantendo modelo e contrato do simulador. Os 40 casos são combinações elaboradas de pedido e estado, não 40 casas diferentes; vários expressam a mesma ação. Luzes solicitadas começam no valor oposto, sem testar idempotência ou outras distribuições de estado. Sucesso em rotinas isoladamente não comprova compreensão linguística independente de uma estratégia de inverter o estado. O conjunto é pequeno, em português e restrito a dois cômodos. A gramática das regras é finita, o esquema restringe a geração e há uma quantização por tamanho. Comparam-se configurações completas, sem isolar efeito de parâmetros ou arquitetura. O intercalamento reduz associação entre modelo e host, mas não elimina variações térmicas, de memória e rede. Processos permanecem residentes; caches de disco/páginas não são esvaziados. Não se mede pico individual de memória nem energia. Os lotes de escala são poucos e incluem custos de instrumentação, que podem dominar a referência de regras. Os quatro julgamentos assistidos de esclarecimento são provisórios; seu efeito possível foi limitado acima. A simulação não valida segurança ou usabilidade residencial real.

## VII. Conclusão e próximas etapas

No conjunto reservado, regras concluíram 42/80 tentativas, o 0.5B 30/80 e o 1.5B 12/80; todas as respostas foram estruturadas válidas. O 0.5B acertou 14/16 paráfrases, mas não rejeitou corretamente nenhum pedido inválido. Esses resultados distinguem qualidade da decisão, validade estrutural e intervenção operacional. Os números e latências caracterizam as configurações congeladas nesses casos construídos. Trabalho futuro deve ampliar casos revisados independentemente e formulações de usuários reais antes de aplicação residencial. Colaboração entre agentes e comparações de cache exigem protocolos separados.

## Disponibilidade de Evidências e Uso de IA

O protocolo congelado, as 240 tentativas de qualidade e 108 de replicação, respostas brutas, falhas, registro de revisão e scripts de reconstrução estão públicos em um snapshot imutável do repositório [8]. A reprodução confere estado, permissões e avaliação registrados contra cada resposta; os scripts regeneram tabelas e fontes das figuras. Repetir o experimento em hardware exige os arquivos de runtime e modelos registrados; reconstruir análises não constitui replicação independente do hardware.

Esta pesquisa não recebeu financiamento externo. OpenAI Codex auxiliou código, scripts de análise e figuras, reconstrução das evidências, conferência bibliográfica e redação e revisão do manuscrito. Os quatro julgamentos assistidos de esclarecimento são identificados separadamente de revisão humana. Os autores permanecem responsáveis pela verificação, afirmações, citações e texto final, conforme a orientação IEEE sobre uso de IA [9].

## Referências


[1] S. Li, Y. Guo, J. Yao, Z. Liu, and H. Wang, "HomeBench: Evaluating LLMs in smart homes with valid and invalid instructions across single and multiple devices," in *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Association for Computational Linguistics, 2025, pp. 12 230–12 250. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2025.acl-long.597/

[2] Z. Lu, X. Li, D. Cai, R. Yi, F. Liu, W. Liu, J. Luan, X. Zhang, N. D. Lane, and M. Xu, "Demystifying small language models for edge deployment," in *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Association for Computational Linguistics, 2025, pp. 14 747–14 764. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2025.acl-long.718/

[3] ggml-org, "llama.cpp server documentation," accessed: 2026-10-20; deployed source revision e25a32e98c15a1118a976685af0f4d2c1f380079. [Online]. Available: https://github.com/ggml-org/llama.cpp/blob/e25a32e98c15a1118a976685af0f4d2c1f380079/tools/server/README.md

[4] Qwen, "Qwen2.5-0.5B-Instruct: Official model card," accessed: 2026-10-05. [Online]. Available: https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct

[5] ——, "Qwen2.5-1.5B-Instruct: Official model card," accessed: 2026-10-05. [Online]. Available: https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct

[6] ——, "Qwen2.5-0.5B-Instruct Q5_K_M: Official GGUF file and SHA-256," accessed: 2026-10-06. [Online]. Available: https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct-GGUF/blob/main/qwen2.5-0.5b-instruct-q5_k_m.gguf

[7] ——, "Qwen2.5-1.5B-Instruct Q5_K_M: Official GGUF file and SHA-256," accessed: 2026-10-06. [Online]. Available: https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct-GGUF/blob/main/qwen2.5-1.5b-instruct-q5_k_m.gguf

[8] Labrador Distributed LLM Benchmarks contributors, "Simulated smart-home control: Frozen protocol, raw attempts, and reconstruction scripts," GitHub repository (snapshot a834b82), 2026, evidence snapshot a834b82, accessed 2026-10-20.

[9] IEEE, "Guidelines for artificial intelligence (AI)-generated text," 2024, accessed: 2026-10-20. [Online]. Available: https://open.ieee.org/author-guidelines-for-artificial-intelligence-ai-generated-text/