





推荐博文

- 田朴珺的绝招：把牛人弄成孩子

武志红
- 崔哥致电奥巴马，中美暗中是一家

北美崔哥
- 钻石与人生

糊涂山人
- 第八百九十篇 十八大

马未都
- 台造天弓3导弹，吹嘘打中国歼2

dingshengma
- 奥巴马是如何连任美国总统的

信力建
- “体制性寡妇”会成为2012十

洪巧俊
- 乌鲁木齐市第一场雪

ssgg6
- （一家之言）“鸟叔”获文化勋章

春城时评
- 给中国的航空公司一个建议

庞鸿



查看更多>>

谁看过这篇博文



```
}
}); //把用户加入plugdev组就不用输入密码了
和程序开发的关系较大，系统使用者不要修改，可以参考。
2, ACTIONS
和用户关系很大， /usr/share/polkit-1/actions/*.policy
org.freedesktop.consolekit.policy --关机
org.freedesktop.NetworkManager.policy --网络配置
org.freedesktop.policykit.policy -- run a program as another user，决定pkexec的密码需求
org.freedesktop.udisks2.policy -- 磁盘挂载
org.freedesktop.upower.policy -- Hibernate and suspend
org.freedesktop.upower.qos.policy -- latency
org.gnome.gconf.defaults.policy -- gnome gconf
文件中对每个action都详细的注解，一看便知。可能需要修改的地方是这些：
<allow_any>auth_admin</allow_any>
<allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
<allow_active>auth_self</allow_active>
```

设置取值有：

no	Not authorized.
yes	Authorized.
auth_self	Authentication by the owner of the session that the client originates from is required.
auth_admin	Authentication by an administrative user is required.
auth_self_keep	Like auth_self but the authorization is kept for a brief period (e.g. five minutes).
auth_admin_keep	Like auth_admin but the authorization is kept for a brief period (e.g. five minutes).

典型的场景是把allow\_active的设置从auth\_admin（root密码）改成auth\_self（当前用户密码）或者yes（不要密码）。



分享： 分享到新浪Qing

阅读(14) | 评论 (0) | 收藏(0) | 还没有被转载 | 喜欢 ▼ | 打印

已投稿到： 排行榜 圈子

前一篇：哪些人不宜提前还房贷

后一篇：我的博客今天2岁82天了，我领取了先锋博主徽章

评论 重要提示：警惕虚假中奖信息 ♥ 2011吃货们的幸福生活 关注每日最热门博客 [发评论]

当第一个评论者吧！ 抢沙发>>

老左:

坚持不丢你

股市

被裁了

贴你

你

更多>>

☒ 分享到微博

☐ 匿名评论

验证码： 请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

哪些人不宜提前还房贷

后一篇 >

我的博客今天2岁82天了，我领取了先锋博主徽章