

防火墙设置

```
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart
```

7zip 安装

```
wget
http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/p7zip/p7zip\_16.02\_src\_all.tar.bz2
tar -xjvf p7zip_16.02_src_all.tar.bz2
cd p7zip_16.02
make
make install
```

nginx 安装

```
rpm
-ivh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6ngx.noarch.rpm
yum info nginx
yum install nginx

nginx.conf user=root

service start nginx
```

NodeJs 安装

```
wget http://nodejs.org/dist/v4.6.0/node-v4.6.0-linux-x64.tar.gz
如果命令过慢，可直接去官网下载 www.nodejs.org

tar -zxvf node-v4.6.0-linux-x64.tar.gz
cp ./node-v4.6.0-linux-x64/* /usr/local/sbin
```

Mysql 安装

```
查看并移除现有的
rpm -qa | grep mysql
rpm -e mysql
rpm -e --nodejs mysql
```

安装

```
yum list | grep mysql  
yum install -y mysql-server mysql mysql-devel
```

```
service mysqld restart
```

如果是 CentOS 7.0 mysql 改名字了 所有用 mysql 的地方，替换成 mariadb 即可

远程访问

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'root' WITH  
GRANT OPTION;
```

密码设置

```
UPDATE user SET password=PASSWORD('asdfasf') WHERE user='root'  
AND host='%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES
```