



# SISTEMAS OPERATIVOS

## Interblocagem – deadlocks

António Godinho


# INTERBLOCAGEM

**Interblocagem (deadlock):** Um conjunto de processos bloqueados, cada um deles detendo um recurso e à espera de outro recurso que está na posse de um dos processos do conjunto.

Exemplo 1: Um sistema tem duas unidades de bandas magnéticas. Dois processos, cada um detendo o acesso a uma das unidades e à espera da segunda.

Exemplo 2: dois semáforos A e B, inicializados a 1. P0 aguarda por semáforo B que nunca será assinalado pelo facto do processo P1 estar bloqueado à espera que o semáforo A seja assinalado.

<pre>/* processo P0 */ ... espera(&amp;A); espera(&amp;B); ... assinala(&amp;A); assinala(&amp;B);</pre>	<pre>/* processo P1 */ ... espera(&amp;B); espera(&amp;A); ... assinala(&amp;B); assinala(&amp;A);</pre>
--	--




Exemplo 3: cruzamento.

# CONDIÇÕES (DE COFFMAN) PARA O DEADLOCK

1. **Exclusão mútua**: apenas um processo pode, em determinado instante, aceder ao recurso.
2. **Posse e espera**: um processo detém pelos menos um recurso e encontra-se à espera de adquirir recursos adicionais na posse de outros processos.
3. **Não preempção**: um recurso apenas é libertado de forma voluntária pelo processo que o detém.
4. **Espera circular**: Um conjunto de processos bloqueados  $\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$  de tal modo que  $P_0$  está à espera de um recurso alocado a  $P_1$ ,  $P_1$  está à espera de um recurso alocado a  $P_2$ ,  $P_2$  está à espera de um recurso alocado a  $P_3$ , ...,  $P_{n-1}$  está à espera de um recurso alocado a  $P_n$  e  $P_n$  está à espera de um recurso alocado a  $P_0$ .


# GRAFO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS (1)

- A interblocagem entre processos pode ser descrita através de um grafo orientado (Modelação proposta por Holt).
  - Os vértices deste grafo representam o conjunto de processos ( $P_1..P_N$ ) e dos recursos ( $R_1..R_N$ ).
  - Um arco orientado de  $P_i$  para  $R_j$ , designado  $P_i \rightarrow R_j$  (pedido), significa que o processo  $P_i$  pretende aceder a uma instância do recurso  $R_j$ .
  - Um arco orientado de  $R_j$  para  $P_i$ , designado por  $R_j \rightarrow P_i$  (alocado), significa que uma instância do recurso  $R_j$  está alocada ao processo  $P_i$ .
  - Exemplo:  $R_2 \rightarrow P_1$  ;  $P_1 \rightarrow R_1$  ;  $R_1 \rightarrow P_2$  ;  $R_2 \rightarrow P_2$  ;  $P_2 \rightarrow R_3$  ;  $R_3 \rightarrow P_3$ . O processo  $P_1$  detém uma instância do recurso  $R_2$  e pretende aceder ao recurso  $R_1$ . O processo  $P_2$  detém o recurso  $R_1$ , uma instância de  $R_2$  e pretende aceder ao recurso  $R_3$ . O processo  $P_3$  detém o recurso  $R_3$ .




# GRAFO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS (2)

- Num grafo sem ciclos, não existe interblocagem.
- Num grafo com ciclos, a interblocagem pode existir. Se cada recurso tem apenas uma instância e existe um ciclo, então existe interblocagem. Se existirem várias instâncias para os recursos, poderá existir ou não interblocagem.
- A existência de um ciclo é necessária, mas não é suficiente para existir interblocagem.
- Exemplo de grafo com ciclos e interblocagem:  
Ciclo 1:  $P_1 \rightarrow R_1 \rightarrow P_2 \rightarrow R_3 \rightarrow P_3 \rightarrow R_2 \rightarrow P_1$   
Ciclo 2:  $P_2 \rightarrow R_3 \rightarrow P_3 \rightarrow R_2 \rightarrow P_2$   
Interblocagem entre os processos  $P_1$ ,  $P_2$  e  $P_3$ :  $P_2$  aguarda por  $R_3$  que está alocado a  $P_3$ ,  $P_3$  aguarda por uma instância de  $R_2$  que pode ser libertado por  $P_1$  ou  $P_2$ ,  $P_1$  aguarda por  $R_1$  que está alocado a  $P_2$ .



# GRAFO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS (2)

- Exemplo de grafo com ciclo mas sem interblocagem:
- Ciclo:  $P_1 \rightarrow R_1 \rightarrow P_3 \rightarrow R_2 \rightarrow P_1$
- Não existe interblocagem dado que  $P_4$  pode libertar uma instância de  $R_2$  e assim quebrar o ciclo.



# INTERBLOCAGEM: SOLUÇÕES

O problema da interblocagem pode ser tratado:

- por prevenção ou evitação, recorrendo a um protocolo que previna ou evite o estado de interblocagem;
- por detecção e recuperação, permitindo que o sistema entre num estado de interblocagem, que o detecte e que recupere desse estado;
- ignorando o problema (algoritmo da avestruz) (utilizado por Windows e Unix – considera-se que deadlocks ocorrem muito raramente – relação custo/benefício).

A última opção é a normalmente considerada pela maioria dos sistemas operativos. É deixada ao programador de aplicações a responsabilidade de tratar do problema da interblocagem.

# INTERBLOCAGEM: PREVENÇÃO

Para que ocorra a interblocagem, devem ser verificadas as quatro condições referidas anteriormente (exclusão mútua, posse e espera, não preempção, espera circular). Se um sistema não permitir qualquer uma destas quatro condições, previne-se a interblocagem.

Estratégias para prevenir a interblocagem (propostas por Havender):

- Cada processo deve, de uma só vez, solicitar todos os recursos necessários e não prosseguirá sem que estes lhe tenham sido alocados (impedir posse e espera). Normalmente, isto conduz a uma alocação ineficiente de recursos, reduzindo, também, o grau de multiprogramação.
- Se a um processo lhe for negado o acesso a um novo recurso, este deverá libertar os recursos que detém e, se necessário, voltar a solicitá-los novamente (preempção). De notar que nem todos os recursos podem ser sujeitos à preempção sem que exista perda de dados ou de trabalho já realizado.
- Impor o acesso aos recursos por uma ordem linear crescente (impedir espera circular). A cada recurso é atribuído um número de ordem. Cada processo deve solicitar os recursos por ordem crescente.



# INTERBLOCAGEM: EVITAÇÃO (1)

Algoritmo do banqueiro (proposto por Dijkstra): um banqueiro garante ou não crédito (recursos) aos clientes (processos); Nem todos os clientes (processos) precisam de toda a linha de crédito (recursos) disponível para eles.

- Permite que um sistema evite a ocorrência de interblocagem através de um adequado controlo na afectação de recursos aos processos.
- Impõe menos restrições do que as estratégias de prevenção, procurando melhorar a utilização de recursos.
- Os recursos são agrupados em tipos de modo a que dois recursos do mesmo tipo oferecem a mesma funcionalidade.

# INTERBLOCAGEM: EVITAÇÃO (1)

Algoritmo do banqueiro (proposto por Dijkstra) – Características do algoritmo:

- O sistema partilha um número fixo de recursos por entre um número fixo de processos.
- Cada processo deve, à priori, estabelecer o número máximo de recursos que serão necessários para terminar a tarefa.
- O sistema aceita um pedido de um processo se este não exceder o número total de recursos.
- Um processo pode ficar à espera de recursos adicionais, mas o sistema garante uma espera limitada no acesso aos recursos.
- Quando um processo obtém todos os recursos necessários, estes são utilizados e libertados num intervalo de tempo limitado.

# INTERBLOCAGEM: EVITAÇÃO (2)

**Estado seguro de alocação de recursos:** o sistema garante que todos os processos podem completar as suas tarefas. No exemplo seguinte, o número de recursos disponíveis é  $T - (1 + 4 + 5) = 12 - 10 = 2$ . Neste caso, o sistema encontra-se num estado seguro, sem possibilidade de interblocagem, pois o processo P2 pode obter os 2 últimos recursos necessários para completar a sua tarefa, libertando, em seguida, os 6 recursos utilizados que permitirão aos processos P1 e P3 terminarem a sua tarefa.

N: Número de processos (=3)

T: Número de recursos (=12)

Processo	Max(i)	Aloc(i)	EmFalta(i)
P1	4	1	3
P2	6	4	2
P3	8	5	3

Max(i) : Número máximo de recursos necessários ao processo  $P_i$

Aloc(i): Número de recursos alocados ao processo  $P_i$

EmFalta(i): Número de recursos necessários para o processo  $P_i$  completar a sua tarefa =  $\text{Max}(i) - \text{Aloc}(i)$

# INTERBLOCAGEM: EVITAÇÃO (2)

**Estado não seguro de alocação de recursos:** No exemplo seguinte, o número de recursos disponíveis é  $T - (8 + 2 + 1) = 12 - 11 = 1$ . Neste caso, estando apenas disponível 1 recurso, pode existir a interblocagem. Por exemplo, se P1 obtiver acesso ao último recurso, nenhum dos processos poderá completar a sua tarefa.

Processo	Max(i)	Aloc(i)	EmFalta(i)
P1	10	8	2
P2	5	2	3
P3	3	1	2

**Nota:** o facto de o sistema se encontrar num estado não seguro, não implica a ocorrência de interblocagem. O que implica é a existência de uma sequência de alocação de recursos que conduz à interblocagem.

# INTERBLOCAGEM: EVITAÇÃO (3)

Transição de estado seguro para estado não seguro:

N: 3

T: 12

Rec. Disponíveis: 2 (estado seguro)

Processo	Max(i)	Aloc(i)	EmFalta(i)
P1	4	1	3
P2	6	4	2
P3	8	5	3

P3 solicita um recurso

Rec. Disponíveis: 1

Estado não seguro

Aloc(i)	EmFalta(i)
1	3
4	2
6	2

**Princípio adoptado no algoritmo do banqueiro de Dijkstra:** Permitir uma nova alocação de recursos desde que se mantenha num estado seguro. No exemplo anterior, a solicitação de P3 não seria autorizada, não lhe sendo alocado um novo recurso. P3 aguardará pela disponibilidade desse recurso.

Algoritmo para verificar se o estado é seguro:

- 1:  $W = \text{RecursosDisponíveis}$   
 $\text{Terminou}[i] = \text{false}$  para  $i = 1..N$
- 2: Encontrar  $i$  ( $1..N$ ) tal que  $\text{Terminou}[i] == \text{false}$  e  $\text{EmFalta}[i] \leq W$
- 3: Se existir  $i$  então  
     $\text{Terminou}[i] = \text{true}$   
     $W = W + \text{Aloc}[i]$   
    Ir para 2:
- 4: Se  $\text{Terminou}[i] == \text{true}$  para  $i = 1..N$   
    então estado seguro,  
    senão estado não seguro

# INTERBLOCAGEM: EVITAÇÃO (4)

Algoritmo do banqueiro (exemplo 1):

Processo	Max(i)	Aloc(i)	EmFalta(i)
P1	4	1	3
P2	6	4	2
P3	8	5	3

N: Número de processos (=3)

T: Número de recursos (=12)

- 1:  $W = 12 - (5 + 4 - 1) = 2$   
Terminou[i] = false para  $i = 1..N$
- 2:  $i = 2$  (Terminou[2]==false e EmFalta[2]<=W)
- 3: Terminou[2]=true  
 $W = W + Aloc[2] = 2 + 4 = 6$
- 2:  $i = 1$  (Terminou[1]==false e EmFalta[1]<=W)
- 3: Terminou[1]=true  
 $W = W + Aloc[1] = 6 + 1 = 7$
- 2:  $i = 3$  (Terminou[3]==false e EmFalta[3]<=W)
- 3: Terminou[3]=true  
 $W = W + Aloc[3] = 7 + 5 = 12$
- 4: Terminou[i]==true para  $i = 1..N$  então estado seguro

Algoritmo do banqueiro (exemplo 2):

Processo	Max(i)	Aloc(i)	EmFalta(i)
P1	5	1	4
P2	3	1	2
P3	9	5	4

N: Número de processos (=3)

T: Número de recursos (=9)

- 1:  $W = 9 - (1 + 1 + 5) = 2$   
Terminou[i] = false para  $i = 1..N$
- 2:  $i = 2$  (Terminou[2]==false e EmFalta[2]<=W)
- 3: Terminou[2]=true  
 $W = W + Aloc[2] = 2 + 1 = 3$
- 2: Não existe  $i$
- 4: Terminou[1]==false e Terminou[3]==false  
então estado não seguro

# INTERBLOCAGEM: DETECÇÃO E REPARAÇÃO

## Detecção:

- Usado em sistemas onde a interblocagem pode ocorrer (não é implementada nenhuma estratégia de prevenção ou evitação).
- Periodicamente, o sistema recorre a um algoritmo que permite detectar um estado de interblocagem, identificando quais os processos e os recursos envolvidos.
- A execução do algoritmo e a estrutura de dados para suporte do mecanismo de detecção podem introduzir uma degradação significativa no desempenho do sistema.

# INTERBLOCAGEM: DETECÇÃO E REPARAÇÃO

## Recuperação:

- **Estratégia 1: terminação de processos**
  - Terminar todos os processos envolvidos na interblocagem.
  - Terminar um processo de cada vez até que a interblocagem seja eliminada. A selecção do processo a terminar pode depender:
    - Prioridade do processo;
    - Tempo de processamento;
    - Recursos utilizados e recursos necessários para completar;
    - Número de processos que devem terminar;
    - Natureza do processo (interactivo ou batch).
- **Estratégia 2: recorrer à preempção de recursos**
  - Os processos devem estar preparados por forma a regressar (rollback) a um ponto de execução em que não existe interblocagem.
  - Por forma a evitar a privação, o número de vezes que um processo é sujeito à preempção de um recurso pode ser considerado como critério de selecção.