

PUNTOCASH

PuntoCash — Worker

Documento de Requisitos Funcionales (FRD) · v1.3

Documentación técnica

Índice

PuntoCash — Aplicación Worker

Documento de Requisitos Funcionales (FRD) · v1.3

1. Comportamiento global del sistema
2. Autenticación
3. Inicio (inicio operativo)
4. Nueva operación (catálogo de servicios)
5. Cambio de moneda
6. Remesas (Cobrar remesa)
7. Giros
8. Caja
9. Operaciones (historial)
10. Comportamiento de la integración externa
11. Comportamiento ante errores
12. Comportamiento histórico
13. Dependencias funcionales
14. Comportamiento relevante para aceptación
15. Condiciones conocidas de la implementación
16. No especificado por este documento

Apéndice A · Terminología

PuntoCash — Aplicación Worker

Documento de Requisitos Funcionales (FRD) · v1.3

Estado: Línea base de entrega — especifica el comportamiento funcional de la aplicación Worker tal como está implementada actualmente. **Destinatarios:** Personas desarrolladoras y QA. Utilizable como especificación de implementación y de referencia para aceptación. **Control de cambios — v1.3 (22/09/2026).** Se añade el **segundo factor de autenticación**, que faltaba: las credenciales correctas ya no abren sesión, emiten un reto de verificación. §1.2 añade la ruta `/worker/verificacion` (FR-NAV-1); §2 reescribe el desenlace de éxito de FR-AUTH-3 y añade FR-AUTH-7, que remite a `PuntoCash_Worker_2FA_Functional_Requirements_v1.md` para todo el segundo paso; §16 deja de listar la vigencia de sesión junto a lo no especificado sin matizar. El PRD pasa a v2.1 con la nueva regla **R13**. Ningún otro requisito de v1.2 cambia. **Control de cambios — v1.2 (21/09/2026).** Se añade **Buscar solicitud** (§7.4), la pantalla que recupera una solicitud generada en el kiosco de autoservicio (`KS-...`) y precarga sus datos en el flujo real correspondiente. Nueva ruta `/worker/nueva-operacion/solicitud` (FR-NAV-1). Se corrige §16, que ya no puede afirmar que la aplicación Kiosk carece de requisito funcional — ver `PuntoCash_Kiosk_Autoservicio_Functional_Requirements_v1.md` y `PuntoCash_Kiosk_Pantalla_Functional_Requirements_v1.md`. Se actualiza la cifra de pruebas automatizadas de FR-ACC-1 (451 → 454). Ningún requisito de v1.1 cambia. **Documento complementario:** `PuntoCash_Worker_PRD_v1.md` (PRD) define el producto, sus usuarios y las reglas de negocio (R1–R12). Este FRD no las repite; las referencia como **[R#]** allí donde un comportamiento existe a causa de una de ellas. `PuntoCash_PRD_v2.md` sitúa a Worker dentro del producto completo, junto al kiosco de autoservicio.

Cómo leer este documento. Los requisitos se agrupan por área funcional y se numeran `FR-<área>-<n>`. “Debe” describe comportamiento obligatorio. La terminología sigue el glosario del Apéndice A. Solo se especifica comportamiento implementado; §16 indica lo que queda deliberadamente sin definir.

1. Comportamiento global del sistema

1.1 Shell de la aplicación

FR-SHELL-1 Toda pantalla Worker autenticada se representa dentro de un único shell: cabecera fija (marca PuntoCash, nombre del trabajador, caja asignada, acceso al perfil y cierre de sesión) y barra lateral fija con exactamente cuatro destinos principales — **Inicio, Nueva operación, Operaciones, Caja**.

FR-SHELL-2 El destino activo debe marcarse como actual para tecnologías de asistencia, no solo mediante color.

FR-SHELL-3 Las pantallas no deben representar su propia cabecera ni barra lateral. El inicio de sesión y la recuperación de acceso son las únicas pantallas fuera del shell.

FR-SHELL-4 La región de contenido principal es el único contenedor con desplazamiento vertical; el shell no se desplaza.

FR-SHELL-5 Ninguna pantalla debe producir desplazamiento horizontal a nivel de página a 1440px ni a 1280px. Las tablas y diagramas que excedan el ancho se desplazan dentro de su propio contenedor.

1.2 Navegación y rutas

FR-NAV-1 Inventario de rutas y estado:

Ruta	Función	Estado
<code>/worker/login</code>	Inicio de sesión (paso 1: credenciales)	Implementada
<code>/worker/verificacion</code>	Verificación en dos pasos (paso 2: código)	Implementada
<code>/worker/recuperar-acceso</code>	Recuperación de acceso	Solo marcador de posición
<code>/worker/inicio</code>	Inicio operativo	Implementada
<code>/worker/nueva-operacion</code>	Catálogo de servicios	Implementada
<code>/worker/nueva-operacion/cambio-moneda</code>	Cambio de moneda	Implementada
<code>/worker/nueva-operacion/remesas</code>	Cobrar remesa	Implementada
<code>/worker/nueva-operacion/giros</code>	Selector de operación de Giros	Implementada

/worker/nueva-operacion/giros/enviar	Enviar giro	Implementada
/worker/nueva-operacion/giros/cobrar	Cobrar giro	Implementada
/worker/nueva-operacion/solicitud	Buscar solicitud (código de kiosco)	Implementada
/worker/nueva-operacion/{otros}	Servicios no disponibles	Solo marcador de posición
/worker/operaciones	Listado de operaciones	Implementada
/worker/operaciones/{codigo}	Detalle de operación	Implementada
/worker/caja	Pantalla de caja	Implementada
/worker/caja/fondeo-inicial	Abrir Jornada	Implementada
/worker/caja/anadir-moneda	Habilitar una moneda	Implementada
/worker/caja/ajustar-efectivo	Corregir un saldo	Implementada
/worker/caja/arqueo-cierre	Cerrar Jornada	Implementada
/worker/caja/movimientos/{id}	Detalle de movimiento interno	Implementada
/worker/perfil, /worker/tasas, /worker/alertas	—	Solo marcador de posición

FR-NAV-2 Un slug de servicio desconocido debe devolver 404. Un código de operación desconocido **no**: se representa una tarjeta “Operación no encontrada” con una vía de regreso al listado.

FR-NAV-3 Toda pantalla alcanzada desde el catálogo o desde Caja debe ofrecer una vía explícita de regreso a su origen.

1.3 Convenciones de formato

FR-FMT-1 El dinero se muestra como 1.250,00 USD (agrupación es-ES, dos decimales, código de moneda como sufijo). Los importes con signo usan un + explícito o el signo menos - (U+2212). **FR-FMT-2** Las marcas de tiempo de operación son dd/MM/yyyy · HH:mm. **FR-FMT-3** Los códigos de operación siguen PC-yyMMdd-NNNNNN; los identificadores de movimiento de caja siguen CM-YYMMDD-NNNNNN. **FR-FMT-4** La identidad de la moneda se acompaña de una bandera SVG decorativa junto al código — nunca un emoji. Las banderas se ocultan a las tecnologías de asistencia. **FR-FMT-5** Importes, códigos, documentos y teléfonos se representan con cifras tabulares y no deben partirse en varias líneas.

1.4 Impresión

FR-PRINT-1 La impresión usa el diálogo de impresión del navegador y una sección de la página exclusiva para impresión. No hay generación de PDF ni artefacto descargable [R11]. **FR-PRINT-2** El contenido exclusivo de impresión está presente en el DOM pero nunca es visible en pantalla, y se oculta a las tecnologías de asistencia. **FR-PRINT-3** Un comprobante no debe contener identificadores internos ni metadatos del proveedor [R10]. **FR-PRINT-4** Se ofrece impresión desde: la pantalla de resultado de una operación, el detalle de una operación, el detalle de un movimiento interno, el resumen de Caja y el resultado del cierre de Jornada.

1.5 Contrato de accesibilidad

FR-A11Y-1 Todo control de formulario se resuelve desde su etiqueta visible; los estados requerido, inválido y descrito-por se exponen programáticamente. **FR-A11Y-2** Ningún estado puede comunicarse solo mediante color — una insignia de estado siempre lleva texto. **FR-A11Y-3** Los controles interactivos miden al menos 44–48px de alto, son operables por teclado y tienen indicador de foco visible.

2. Autenticación

FR-AUTH-1 La pantalla de inicio de sesión recoge un identificador (usuario o correo) y una contraseña, y se representa fuera del shell.

FR-AUTH-2 Ambos campos se validan antes del envío. Cada campo ausente muestra su propio mensaje y el foco se mueve al primer campo que requiere atención.

FR-AUTH-3 Resultados del envío y comportamiento exigido:

Resultado	Comportamiento
-----------	----------------

Credenciales correctas	No abre sesión [R13]: se emite un código al correo del trabajador, se confirma el envío, el formulario queda bloqueado contra un segundo envío y se navega a <code>/worker/verificacion</code>
Credenciales inválidas	Error a nivel de formulario; el formulario sigue habilitado; el foco vuelve al identificador
Cuenta bloqueada	Error a nivel de formulario; el formulario queda bloqueado — reintentar no puede resolverlo
Error de red	Error a nivel de formulario; el formulario sigue habilitado para reintentar

FR-AUTH-4 Durante el envío el formulario se deshabilita, de modo que no pueda enviarse dos veces.

FR-AUTH-5 Los mensajes de fallo no llevan acción de reintento incorporada; el propio botón de envío es la única acción primaria.

FR-AUTH-6 El enlace de recuperación de acceso resuelve a una pantalla marcador de posición que devuelve al inicio de sesión. No hay comportamiento de recuperación implementado.

FR-AUTH-7 El inicio de sesión es solo el primer paso del acceso. El segundo — el reto de verificación, la pantalla `/worker/verificacion`, el correo del código y sus límites — se especifica íntegramente en `PuntoCash_Worker_2FA_Functional_Requirements_v1.md` (códigos `FR-2FA-*`). Este documento no lo repite. La sesión existe únicamente cuando ese segundo paso se verifica [R13].

Comportamiento de demostración actual: cualquier identificador con la contraseña `puntocash` tiene éxito; `bloqueado@puntocash.com` devuelve cuenta bloqueada; `error@puntocash.com` devuelve error de red.

3. Inicio (inicio operativo)

FR-HOME-1 Muestra un saludo con el nombre del Worker y su caja asignada.

FR-HOME-2 Presenta bloques de resumen de solo lectura: **Mi caja** (efectivo disponible por moneda, con indicador de nivel bajo expresado como texto), **Tasas vigentes** (compra/venta por moneda con una etiqueta de actualización), **Accesos rápidos**, **Operaciones recientes** y **Alertas**.

FR-HOME-3 Cada bloque enlaza a la pantalla dueña del dato (`/worker/caja`, `/worker/tasas`, `/worker/operaciones`, `/worker/alertas`). Inicio no ejecuta ninguna operación ni modifica estado.

FR-HOME-4 Todas las cifras están acotadas a la caja del Worker autenticado [R12].

4. Nueva operación (catálogo de servicios)

FR-CAT-1 El catálogo representa 13 tarjetas de servicio agrupadas en cuatro categorías: *Cambio y efectivo*, *Transferencias*, *Pagos y productos*, *Empresas*.

FR-CAT-2 Cada tarjeta declara su disponibilidad como texto: **Disponible** (3 servicios: Cambio de moneda, Remesas, Giros) o **En construcción** (los 10 restantes).

FR-CAT-3 La tarjeta completa es el enlace; su nombre accesible incluye el nombre del servicio, su descripción y su disponibilidad.

FR-CAT-4 La búsqueda filtra tarjetas por nombre, descripción y categoría, sin distinguir mayúsculas ni acentos. Las categorías sin coincidencias se eliminan por completo. Un resultado vacío muestra un estado vacío con una acción que restaura el catálogo completo; el campo ofrece además su propio control de limpieza.

FR-CAT-5 La tarjeta de un servicio no disponible resuelve a una pantalla marcador de posición que nombra el servicio y ofrece una vía de regreso. Ninguna de esas pantallas define ni simula un flujo de trabajo [S16].

5. Cambio de moneda

Operación de tres pasos: **Cambio** → **Cliente** → **Revisión**, seguida de una pantalla de resultado. Un stepper muestra el avance; el resultado no es un paso. Como toda operación, exige una Jornada abierta (FR-CM-16 y FR-CM-17).

5.1 Paso 1 — Cambio

FR-CM-1 El Worker selecciona una moneda de origen (“Cliente entrega”) y una de destino (“Cliente recibe”) del conjunto soportado (CUP, USD, EUR, GBP) e introduce el importe de origen.

FR-CM-2 El importe acepta cualquiera de las dos convenciones de separadores; el último separador seguido de uno o dos dígitos se interpreta como marca decimal.

FR-CM-3 Mensajes de validación del importe: vacío → “Introduce el monto a entregar.”; no interpretable → “Introduce un monto válido.”; cero o negativo → “El monto debe ser mayor que cero.”

FR-CM-4 El sistema cotiza el cambio mientras el Worker escribe y muestra el importe de destino y la tasa aplicada. La cotización es la única fuente del importe, la tasa y el par; ninguna pantalla los recalcula.

FR-CM-5 Un panel de **Validación de caja** muestra lo disponible en la caja en la moneda de destino, lo que la operación requiere y lo que quedaría. El efectivo insuficiente impide continuar.

FR-CM-6 Continuar fija la cotización. Los pasos 2 y 3 leen esa cotización fijada y nunca vuelven a cotizar, de modo que un cambio posterior de tasa no puede reescribir una operación ya revisada **[R9]**.

5.2 Paso 2 — Cliente

FR-CM-7 El Worker identifica al cliente introduciendo tipo y número de documento, o mediante un escaneo de documento simulado que ofrece dos resultados ensayables (un cliente registrado y uno no registrado).

FR-CM-8 Un cliente encontrado se muestra para su confirmación, con una vía explícita para rechazar la coincidencia y registrar a otra persona.

FR-CM-9 Una búsqueda sin resultados ofrece registrar un cliente nuevo, capturando los datos KYC que el registro de la operación requiere.

FR-CM-10 La operación no puede avanzar sin un cliente seleccionado o recién creado.

5.3 Paso 3 — Revisión, y resultado

FR-CM-11 La pantalla de revisión muestra el cambio fijado, el cliente, la tasa aplicada y el impacto en caja. Es el último punto antes del registro.

FR-CM-12 Confirmar deshabilita la acción mientras dura el envío, de modo que la operación no pueda crearse dos veces. La confirmación se rechaza si la cotización, el cliente, la Jornada o la comprobación de efectivo dejaron de ser válidos.

FR-CM-13 En caso de éxito el sistema registra una Operación completada con: la instantánea del cliente, servicio **Cambio de moneda**, estado **Completada**, los importes de origen y destino, la tasa aplicada y la instantánea de caja (antes / movimiento / después) en la moneda de destino **[R9]**, junto con los dos movimientos de caja comerciales de FR-CM-18.

FR-CM-14 La pantalla de resultado muestra el código de operación y sus cifras, y ofrece impresión y una vía hacia Operaciones.

FR-CM-15 Retroceder entre pasos nunca descarta los datos introducidos. Abandonar el flujo con datos significativos introducidos debe pedir confirmación previa; los valores predefinidos no cuentan como datos introducidos.

FR-CM-16 Cambio de moneda exige Jornada abierta **[R1]**. Toda operación debe realizarse dentro de una Jornada porque su efecto en efectivo se registra como movimiento de caja, y ese movimiento debe quedar asociado a la Jornada en que ocurrió.

FR-CM-17 Sin Jornada abierta, el flujo representa un estado bloqueado (“Caja cerrada” / “Debes abrir una jornada antes de realizar un cambio de moneda.”) con una vía hacia Caja, y sin ninguno de los pasos ni del formulario de cambio **[R1]**. Este estado se evalúa al entrar al flujo; el catálogo sigue mostrando la tarjeta como Disponible.

FR-CM-18 Al confirmar, y solo si todo es válido, el sistema registra **dos** movimientos de caja comerciales, ambos con el código de la operación y la instantánea de la Jornada abierta: una **Entrada** en la moneda de origen (lo que el cliente entrega; saldo antes → saldo antes + importe) y una **Salida** en la moneda de destino (lo que el cliente recibe; saldo antes → saldo antes – importe), con el concepto **Cambio de moneda**. Ambos ajustan el saldo vivo de su moneda **[R7]**. Los registros son propios del libro, no filas derivadas de la operación.

FR-CM-19 Al confirmar se revalida, en este orden exacto y antes de registrar nada **[R3]**: Jornada abierta → ambas monedas habilitadas → saldo suficiente en la moneda de destino. Si alguna falla, no se registra ninguna operación ni ningún movimiento ni cambio de saldo, y el Worker permanece en la pantalla de revisión con el motivo (por ejemplo, “La jornada ya no está abierta. Abre una jornada en Caja para registrar la operación.”). Los dos movimientos y los dos cambios de saldo son atómicos: se registran ambos o ninguno.

FR-CM-20 La pantalla de revisión advierte del efecto antes de confirmar: se registrarán dos movimientos de caja en la Jornada abierta,

con su entrada y su salida. La comprobación de efectivo de los pasos 1 a 3 lee el saldo vivo de la caja en la moneda de destino.

6. Remesas (Cobrar remesa)

Pago de una remesa entrante: **Código** → **Revisar remesa** → **Confirmar entrega** → **Resultado**.

FR-RM-1 Sin Jornada abierta, el flujo representa un estado bloqueado (“Caja cerrada”) con una vía hacia Caja, y sin campo de código [R1].

FR-RM-2 La única forma de alcanzar una remesa es su código exacto [R4]. Sin listados, sin búsqueda por ningún otro atributo, sin sugerencias.

FR-RM-3 Una búsqueda que no resuelva a una remesa representa el estado “no encontrada” de la pantalla de código, conservando el código introducido y permitiendo otro intento. Los siguientes casos son indistinguibles entre sí y de un código inexistente: - un código que no existe, - un valor que solo coincide con una `reference`, - un código que pertenece a otro tipo de servicio.

FR-RM-4 Los estados del proveedor se almacenan exactamente como se reciben y se muestran como etiquetas en español [R10]:

Estado almacenado	Etiqueta mostrada
COMPLETED	Completada
IN_TRANSIT	En tránsito
READY	Lista para entrega
PENDING_PAYMENT	Pendiente de pago
PAYED	Pagada
DENIED_PAYMENT	Pago denegado
PAYOUT_DENIED	Entrega denegada

Los métodos de entrega se muestran como `delivery` → Entrega, `transfer` → Transferencia, `pickup` → Recogida.

FR-RM-5 La pantalla de revisión muestra la remesa (código, importe, moneda, método de entrega, referencia cuando existe, estado) y el beneficiario (nombre, documento de identidad y los datos de contacto que devolvió el proveedor). Incluye una advertencia de verificación de identidad [R5].

FR-RM-6 Continuar a la confirmación exige estado `READY` [R6] y efectivo suficiente en la caja en la moneda de pago. Un estado no pagable y un saldo insuficiente muestran cada uno su propio mensaje, y la acción de continuar queda deshabilitada.

FR-RM-7 La confirmación invoca primero el completado del proveedor. Ante un fallo no se registra nada [R2]:

Resultado del proveedor	El Worker ve	Estado del sistema
Conflicto	“La remesa ya no está disponible para entrega.”	Sin operación, sin movimiento, sin cambio de saldo
Fallo	“No se pudo completar la remesa. Intenta nuevamente o solicita asistencia.”	Sin operación, sin movimiento, sin cambio de saldo

FR-RM-8 Ante el éxito del proveedor el sistema registra, en este orden: una **Salida** comercial en la moneda de pago vinculada a un nuevo código de operación, y después una Operación completada (servicio `Remesa`, estado `Completada`, Cliente = el beneficiario) que conserva la instantánea de la remesa, incluido el estado devuelto por el proveedor [R7] [R9].

FR-RM-9 Si en el momento del registro la caja ya no puede cubrir el pago, se informa al Worker y no se registra ninguna operación [R3].

FR-RM-10 La pantalla de resultado confirma el pago y ofrece impresión y una vía hacia Operaciones.

7. Giros

7.1 Selector de operación

FR-GS-1 `/worker/nueva-operacion/giros` es un selector de operación titulado **Giros**, con el subtítulo “Selecciona la operación que

deseas realizar.” No redirige ni lanza automáticamente ninguna de las dos operaciones.

FR-GS-2 Ofrece exactamente dos operaciones del mismo nivel:

Tarjeta	Descripción	Destino
Enviar giro	Registrar un nuevo giro para que otra persona pueda cobrarlo.	/giros/enviar
Cobrar giro	Entregar un giro existente al beneficiario mediante su código.	/giros/cobrar

FR-GS-3 El selector no debe mostrar métricas, saldos, giros pendientes o recientes, ni tabla alguna [R4].

7.2 Enviar giro

Pasos: **Registrar giro** → **Revisar giro** → **Confirmar envío** → **Resultado**.

FR-GE-1 Sin Jornada abierta, un estado bloqueado (“Caja cerrada” / “Debes abrir una jornada antes de registrar un giro.”) con una vía hacia Caja [R1].

FR-GE-2 Una franja de contexto muestra Caja, Trabajador, Jornada actual (Abierta) y el número de monedas habilitadas, leídos del estado vivo.

FR-GE-3 El formulario captura, en tres secciones:

Sección	Campos
Remitente	Tipo de documento, número de documento, nombre, primer apellido, segundo apellido , fecha de nacimiento, teléfono, nacionalidad
Beneficiario	Nombre completo, correo electrónico (<i>opcional</i>), teléfono, dirección, documento de identidad, Provincia, Municipio
Datos del giro	Moneda, importe. El método de entrega es un valor de solo lectura: Recogida

FR-GE-4 El segundo apellido es obligatorio. El correo electrónico es opcional, pero debe ser una dirección válida cuando se proporciona.

FR-GE-5 Provincia y Municipio provienen de un catálogo fijo. Municipio permanece deshabilitado hasta que se selecciona una Provincia y solo ofrece municipios de esa provincia; cambiar de Provincia limpia un Municipio incompatible.

FR-GE-6 El selector de moneda ofrece únicamente las monedas habilitadas actualmente en la caja.

FR-GE-7 El importe debe ser mayor que cero. La acción de continuar permanece deshabilitada hasta que todo el formulario es válido; los errores de campo se muestran cuando el Worker intenta continuar, no mientras escribe.

FR-GE-8 Un panel de resumen en vivo acompaña al formulario.

FR-GE-9 La revisión muestra Remitente, Beneficiario, Datos del giro y el impacto en Caja (“Entrada de efectivo”), con una advertencia de verificación de datos. Los importes se muestran con la bandera de su moneda.

FR-GE-10 La confirmación es irreversible y así lo advierte. Queda deshabilitada mientras se envía.

FR-GE-11 Al confirmar, el sistema valida la Jornada abierta y la habilitación de la moneda, y luego invoca al proveedor para crear la transferencia. Un fallo del proveedor produce un mensaje de error y **ninguna** operación, **ningún** movimiento y **ningún** cambio de saldo [R2].

FR-GE-12 Ante el éxito del proveedor el sistema registra una **Entrada** comercial en la moneda del giro y una Operación completada (servicio **Giros**, estado **Completada**, Cliente = el **remitente**) que conserva la instantánea del giro: código externo, referencia cuando existe, datos del remitente, datos del beneficiario, **códigos y etiquetas** de provincia y municipio, método de entrega, moneda, importe y el estado del proveedor en la creación [R7] [R9].

FR-GE-13 La pantalla de resultado muestra el código de operación y el **código del giro** que necesitará el beneficiario, y ofrece impresión y una vía hacia Operaciones. No redirige automáticamente.

FR-GE-14 Abandonar el flujo con datos introducidos pide confirmación; el diálogo indica que no se creará ningún giro externo ni se modificará saldo alguno.

7.3 Cobrar giro

Pasos: **Código** → **Revisar giro** → **Confirmar entrega** → **Resultado**. “Giro no encontrado” es un estado de error de la pantalla de código, no una pantalla aparte.

FR-GC-1 Sin Jornada abierta, un estado bloqueado (“Debes abrir una jornada antes de cobrar un giro.”) y sin campo de código **[R1]**.

FR-GC-2 La pantalla de código presenta un único campo (placeholder Ej. TR-260901-000245) con autocompletado desactivado, una acción **Buscar giro** a todo el ancho, deshabilitada hasta que se introduce un código, y la nota “El código debe ser proporcionado directamente por el beneficiario.”

FR-GC-3 Un panel lateral enumera las validaciones de pago que se aplicarán y la forma esperada del giro (Servicio: Giro interprovincial · Método: Recogida · Impacto en caja: Salida de efectivo).

FR-GC-4 La pantalla no debe contener un segundo campo de búsqueda, ni datalist, ni tabla, ni sugerencias, ni búsquedas recientes, ni búsqueda por nombre, documento, teléfono, provincia, municipio, remitente o importe **[R4]**.

FR-GC-5 Una búsqueda rechazada marca el campo como inválido y muestra, entre el campo y la acción, un único mensaje: “**Giro no encontrado**” / “Verifica el código con el beneficiario e inténtalo nuevamente.” Todas las causas de rechazo son indistinguibles — código inexistente, coincidencia solo por referencia, o un servicio que no es una transferencia— y no puede filtrarse ningún dato del registro subyacente.

FR-GC-6 Editar el código limpia el error. Un código válido posterior continúa con normalidad.

FR-GC-7 Los estados del proveedor se muestran como etiquetas en español; en giros, **READY** es “**Lista para pago**” y **COMPLETED** es “**Completado**”. El valor almacenado es siempre el estado en bruto **[R10]**.

FR-GC-8 La pantalla de revisión muestra **Datos del giro** (código, importe a entregar con la bandera de su moneda, moneda, método de entrega, referencia cuando existe, insignia de estado) y **Beneficiario** (nombre, documento de identidad, teléfono, dirección, Provincia / Municipio), más la advertencia de verificación de identidad **[R5]**.

FR-GC-9 Continuar a la confirmación se bloquea, con un mensaje específico, cuando se cumple cualquiera de estas condiciones:

Condición	Mensaje
El estado no es READY [R6]	“Este giro no está disponible para pago.”
La moneda de pago no está habilitada en esta Caja	“{MON} no está habilitada en esta caja.”
El saldo de la caja es inferior al importe	“La caja no dispone de suficiente {MON} para entregar este giro.” + importe disponible

FR-GC-10 `receiverProvince` / `receiverMunicipality` son **datos del beneficiario, no enrutamiento**. La caja actual no tiene por qué coincidir con ellos, no se reserva ningún puesto de pago y no se garantiza liquidez en el momento de la creación.

FR-GC-11 No debe ofrecerse en ningún punto del flujo moneda alternativa, conversión ni pago parcial.

FR-GC-12 La confirmación revalida, en este orden exacto, antes de invocar al proveedor **[R3]**: Jornada abierta → moneda habilitada → saldo suficiente → estado aún pagable. Solo entonces se invoca el completado del proveedor.

FR-GC-13 Resultados del proveedor:

Resultado	El Worker ve	Estado del sistema
Conflicto (409)	“El giro ya no está disponible para pago.”	No se registra nada
No encontrado (404) / fallo	“No se pudo completar el giro. Intenta nuevamente o solicita asistencia.”	No se registra nada

No se intenta reintento automático ni asiento compensatorio **[R2]**.

FR-GC-14 En caso de éxito el sistema registra exactamente una **Salida** comercial (`saldoAntes` → `saldoAntes` – importe) vinculada a un código de operación **nuevo**, y una Operación completada (servicio `Giros`, estado `Completada`, Cliente = el **beneficiario**) que conserva la instantánea del cobro: código externo, referencia, datos del beneficiario, códigos y etiquetas de provincia/municipio, método de entrega, moneda, importe y el estado de completado del proveedor almacenado en bruto **[R7]** **[R9]**.

FR-GC-15 La operación de cobro es independiente de la operación Enviar giro que la originó: códigos de operación distintos, Cliente distinto y dirección de efectivo opuesta. Ambas comparten legítimamente el mismo código externo de giro.

FR-GC-16 La pantalla de resultado indica “Giro entregado correctamente” y ofrece impresión y una vía hacia Operaciones.

FR-GC-17 Un giro cuyo estado sea **COMPLETED** resuelve normalmente en la búsqueda y representa su pantalla de revisión, con **Continuar a confirmar** deshabilitado y mostrando el mensaje de no pagable de FR-GC-9 **[R6]**.

7.4 Buscar solicitud

`/worker/nueva-operacion/solicitud`, alcanzada desde una tarjeta propia del catálogo (“¿El cliente trae un código de kiosk?”). Recupera una solicitud generada en el kiosk de autoservicio (`KS-yyMMdd-NNNNNN`, ver `PuntoCash_Kiosk_Autoservicio_Functional_Requirements_v1.md` §8) y continúa la operación real correspondiente con esos datos precargados. No es en sí misma un servicio ni un paso de ningún flujo de operación: es una puerta de entrada alternativa a los flujos ya descritos en §5–§7.

FR-SOL-1 La pantalla presenta un único campo de código, sin autocompletado, y una acción “Buscar solicitud” deshabilitada hasta que se introduce un valor. No hay Jornada exigida para *buscar* — la exigencia de Jornada abierta sigue perteneciendo a cada flujo de destino (FR-CM-16, FR-RM-1, FR-GE-1, FR-GC-1) y se evalúa quien la recibe, no esta pantalla.

FR-SOL-2 La búsqueda invoca `findSelfServiceRequestByCode`, que solo reconoce el código exacto — sin listados ni búsqueda por ningún otro atributo, igual que Remesas y Giros [R4].

FR-SOL-3 A diferencia de las búsquedas orientadas al cliente (FR-RM-3, FR-GC-5), aquí el motivo del rechazo **sí se distingue**, porque quien busca es un Worker autenticado, no la persona a quien podría beneficiar descubrir el estado de un código ajeno: “Código no encontrado”, “Esta solicitud ya venció” (código válido pero fuera de su ventana de 30 minutos) y “Esta solicitud ya fue utilizada” (código ya consumido por otro Worker) son tres mensajes distintos.

FR-SOL-4 Una solicitud encontrada se representa como un resumen (`RequestSummary`) con filas propias de su servicio (`summaryRows()`): Cambio de moneda muestra el par de monedas y el monto de origen; Remesas y Cobrar giro muestran beneficiario e importe; Enviar giro muestra remitente, beneficiario y monto — nunca el detalle completo de la instantánea, solo lo suficiente para que el Worker confirme que es la solicitud correcta antes de continuar.

FR-SOL-5 “Continuar” es la única acción sobre una solicitud encontrada. No hay edición del resumen ni posibilidad de fusionar dos solicitudes.

FR-SOL-6 Al pulsar “Continuar”, el sistema, en este orden: marca la solicitud como consumida (`markSelfServiceRequestConsumed`, ver FR-AS-DOM-4 del FRD de Autoservicio), registra los datos como una entrega pendiente para el flujo de destino (`setPendingWorkerHandoff`) y navega a la ruta de ese servicio. Ninguna operación ni movimiento de caja se registra aquí — Buscar solicitud solo entrega datos a un flujo que ya existía; el registro real ocurre donde siempre ocurrió, en la confirmación de ese flujo. En **Cambio de moneda** específicamente, la cotización del kiosk nunca se hereda como definitiva: el flujo de destino vuelve a cotizar en vivo (FR-CM-4) desde cero, de modo que una tasa que cambió entre el kiosk y el mostrador no puede colarse en una operación real [R9].

FR-SOL-7 El flujo de destino consume la entrega pendiente una sola vez y la limpia inmediatamente después de leerla, de modo que una recarga de página o una doble invocación (React Strict Mode) no la reaplique dos veces. En **Cobrar remesa** y **Cobrar giro**, el código de la solicitud dispara automáticamente la misma búsqueda por código que el Worker haría a mano (FR-RM-2, FR-GC-2), sin adivinar ni completar el resto del flujo por él.

FR-SOL-8 En **Enviar giro**, si los datos precargados de remitente, beneficiario y monto son completos y válidos, el flujo salta directamente al paso de revisión (FR-GE-9) — pero la confirmación sigue siendo un paso manual y explícito del Worker (FR-GE-10), y el **código real del giro** (el que el beneficiario necesitará para cobrarlo) solo se genera cuando esa confirmación invoca al proveedor externo con éxito (FR-GE-12): una solicitud de kiosk nunca trae ni simula un código de giro por adelantado.

FR-SOL-9 Un Worker puede llegar al catálogo de servicios y elegir un flujo directamente, sin pasar por Buscar solicitud, exactamente como antes de que existiera esta pantalla — Buscar solicitud es una vía adicional, nunca obligatoria.

8. Caja

8.1 Pantalla de caja

FR-CAJA-1 Presenta: el resumen de la caja (Caja, Trabajador, estado operativo, última actualización), los indicadores del día, **Saldos de caja** por moneda con banderas e indicador textual de nivel bajo, el panel de acciones, las alertas y el libro de movimientos.

FR-CAJA-2 El panel de acciones expone las capacidades de la caja, cada una disponible o deshabilitada con un **motivo textual**:

Acción	Disponible cuando	Etiqueta al estar deshabilitada
Imprimir resumen	Siempre	—
Registrar fondeo inicial	No hay Jornada abierta	“Jornada abierta”
Añadir moneda	Siempre	—
Ajustar efectivo	Jornada abierta	“Requiere jornada abierta”
Alertas de caja	Jornada abierta	“Requiere jornada abierta”

Arqueo y cierre	Jornada abierta	Requiere jornada abierta
-----------------	-----------------	--------------------------

FR-CAJA-3 Los movimientos son filtrables por texto libre (operación o concepto), **Tipo** (entrada/salida), **Moneda** y **Fecha**, y cada fila muestra fecha y hora, código de operación cuando lo tiene, tipo, concepto, moneda, importe y saldo resultante.

FR-CAJA-4 El enrutamiento desde el libro depende del origen del movimiento **[PRD §5.4]**: un movimiento **comercial** enlaza mediante su código de operación al detalle de la operación y no ofrece “Ver detalle”; un movimiento **interno** ofrece “Ver detalle” hacia su propia pantalla de detalle de movimiento.

FR-CAJA-5 “Imprimir resumen” imprime el estado actual de la caja mediante el mecanismo estándar de impresión.

8.2 Fondéo inicial (apertura de la Jornada)

FR-CAJA-6 Tres pasos: formulario → revisión → resultado. El formulario nunca abre la Jornada; solo lo hace la confirmación de la revisión.

FR-CAJA-7 Si ya hay una Jornada abierta, la pantalla representa un estado bloqueado que explica que no es posible un nuevo fondéo hasta que esa Jornada se cierre.

FR-CAJA-8 El formulario recoge un importe de apertura por cada moneda habilitada, con banderas y sin emojis.

FR-CAJA-9 Confirmar abre la Jornada y debe, de forma atómica: 1. **Sustituir** el saldo de cada moneda habilitada por el importe declarado — nunca sumarlo a lo que hubiera. Una moneda sin importe declarado abre en 0. 2. Registrar un movimiento de entrada **Fondéo inicial** por cada moneda fondeada por encima de 0 (un importe de 0 no produce fila), cada uno con la instantánea de la Jornada (caja, trabajador, `openedAt`). 3. Persistir la Jornada como **OPEN** con `closedAt = null`.

FR-CAJA-10 La pantalla de resultado confirma la apertura, ofrece impresión y encamina a Caja.

FR-CAJA-11 Desde el formulario el Worker puede salir a habilitar una moneda que falte; los importes ya escritos se conservan para su regreso.

8.3 Movimientos comerciales en el libro

FR-CAJA-12 Toda operación completada que mueve efectivo registra sus movimientos comerciales en el libro en el momento de completarse, dentro de una Jornada abierta, con el código de la operación y la instantánea de esa Jornada: un Cambio de moneda registra dos (una entrada en la moneda de origen y una salida en la de destino, compartiendo el código de operación); toda otra operación de importe único registra uno, cuya dirección sigue a la operación — un giro **enviado** es una *entrada*, y tanto un giro **cobrado** como una remesa son *salidas*. Las operaciones que no estén `completada` no producen movimiento. Los movimientos comerciales enlazan a su operación (FR-CAJA-4); no tienen pantalla de detalle propia.

8.4 Añadir moneda

FR-CAJA-13 Ofrece únicamente monedas del catálogo que **no** estén ya habilitadas; una moneda ya habilitada no puede ofrecerse ni habilitarse dos veces.

FR-CAJA-14 Habilitar una moneda la incorpora a los saldos de la caja en 0 y devuelve al Worker a su punto de origen. Cancelar no habilita nada.

8.5 Ajustar efectivo

FR-CAJA-15 Requiere Jornada abierta. Tres pasos: formulario → **Revisar ajuste de efectivo** → **Ajuste registrado correctamente**.

FR-CAJA-16 El Worker selecciona una moneda e introduce el **efectivo físico contado**. La diferencia (`contado - registrado`) se calcula y se muestra con signo explícito; la diferencia nunca se introduce directamente.

FR-CAJA-17 El **Motivo** es obligatorio: *Faltante detectado*, *Sobrante detectado*, *Error de registro*, *Otro*. Las observaciones son opcionales.

FR-CAJA-18 Las opciones de motivo se filtran según el signo de la diferencia **[R8]**: una diferencia negativa no puede explicarse con “Sobrante detectado”, ni una positiva con “Faltante detectado”. Los dos motivos genéricos son siempre válidos. Si el signo se invierte después de haber elegido un motivo direccional, esa selección se **limpia, nunca se intercambia**; un motivo genérico se mantiene.

FR-CAJA-19 Una diferencia de cero muestra un aviso explicativo y no puede confirmarse.

FR-CAJA-20 La misma regla motivo/signo se impone en la frontera de dominio, con independencia del filtrado de la interfaz, y una combinación contradictoria se rechaza.

FR-CAJA-21 Confirmar fija el saldo de la moneda seleccionada exactamente en el importe contado y registra exactamente un movimiento **Ajuste de efectivo** con el importe de la diferencia, el saldo antes y después, el motivo, las observaciones y la instantánea

de la Jornada. La dirección sigue al signo. No se tocan otras monedas, ni movimientos históricos, ni el `openedAt` de la Jornada ni su estado — la Jornada sigue abierta.

8.6 Arqueo y cierre

FR-CAJA-22 Requiere Jornada abierta. Tres pasos: conteo → revisión → resultado.

FR-CAJA-23 El conteo cubre **todas** las monedas habilitadas; un envío que omita alguna, o que traiga un conteo negativo o no finito, se rechaza como arqueo inválido.

FR-CAJA-24 Toda moneda cuya diferencia sea distinta de cero exige un motivo compatible con su signo **[R8]**; el motivo “Otro” exige además observaciones.

FR-CAJA-25 Confirmar cierra la Jornada y debe: 1. Fijar el saldo de cada moneda en su importe contado. 2. Registrar un movimiento **Ajuste de cierre** por cada diferencia distinta de cero, cada uno con esperado, contado, diferencia, motivo, observaciones y una instantánea de Jornada marcada como `CLOSED`. 3. Persistir la Jornada como `CLOSED` con `closedAt` y una auditoría de cierre que resume monedas auditadas, cuadradas y con diferencias.

FR-CAJA-26 Una vez cerrada, las capacidades de caja condicionadas a Jornada abierta vuelven a quedar no disponibles, y Registrar fondeo inicial vuelve a estar disponible.

8.7 Detalle de movimiento interno

FR-CAJA-27 `/worker/caja/movimientos/{id}` representa el registro de auditoría de un movimiento **interno** únicamente. Muestra la identidad del movimiento, su concepto, sus importes (antes, movimiento, después), su instantánea de Jornada —incluida una Jornada ya cerrada— y, en los ajustes, el motivo y las observaciones.

FR-CAJA-28 Un identificador de movimiento desconocido representa un estado de “no encontrado” con una vía de regreso a Caja.

FR-CAJA-29 La pantalla admite impresión mediante el mecanismo estándar y no ofrece ninguna acción de modificación.

9. Operaciones (historial)

9.1 Listado

FR-OPS-1 Lista las operaciones de la caja, de la más reciente a la más antigua, con código, fecha y hora, cliente, servicio, importe y estado, más una acción “Ver detalle” por fila.

FR-OPS-2 La búsqueda por texto libre coincide con **código, nombre del cliente, número de documento del cliente y servicio**, sin distinguir mayúsculas ni acentos.

FR-OPS-3 Filtros: **Servicio, Estado y Fecha** (Todos · Hoy · Últimos 7 días · Últimos 30 días · **Personalizado**).

FR-OPS-4 “Personalizado” revela **Desde / Hasta**. Cualquiera de las dos mitades puede usarse sola; el rango es inclusivo en ambos extremos, de modo que una operación registrada a última hora de la fecha *Hasta* sigue coincidiendo. Un **Desde** posterior a **Hasta** muestra un mensaje de validación y no aplica filtro de rango, en lugar de devolver cero resultados en silencio. Salir de “Personalizado” oculta los campos.

FR-OPS-5 “Limpiar filtros” restaura el listado sin filtrar, devuelve Fecha a Todos y limpia Desde/Hasta; está deshabilitado cuando no hay ningún filtro activo.

FR-OPS-6 Cuando nada coincide, se muestra un estado vacío con una vía de regreso.

FR-OPS-7 La paginación es de 20 filas por página, con un indicador “Mostrando X–Y de N operaciones” y una ventana numerada de páginas. Cambiar cualquier filtro o el rango personalizado devuelve a la página 1.

FR-OPS-8 Los estados son exactamente: **Completada, En proceso, Rechazada, Fallida, Cancelada**. *Rechazada* (decisión de negocio o autorización) y *Fallida* (fallo técnico) nunca son intercambiables, y siempre se distinguen por su texto.

9.2 Detalle — resolución

FR-OPD-1 La pantalla de detalle resuelve una vista especializada según el contenido del propio registro:

Registro	Vista
<code>amount.kind = exchange</code>	Detalle de Cambio de moneda

Servicio Remesa con instantánea de remesa	Detalle de Remesa
Servicio Giros con <code>transferAction: "send"</code>	Detalle Giro enviado
Servicio Giros con <code>transferAction: "payout"</code>	Detalle Giro cobrado
Cualquier otro caso	Detalle genérico, que muestra solo lo que el registro contiene

FR-OPD-2 Todo detalle se representa **exclusivamente a partir del registro almacenado**. Ninguna pantalla de detalle puede invocar a un proveedor ni volver a derivar cifras de saldos vivos [R9].

FR-OPD-3 Ninguna pantalla de detalle ofrece acciones de modificación: ni completar, ni cancelar, ni editar, ni reintentar.

FR-OPD-4 Todo detalle incluye la franja de comprobante y la nota de confidencialidad.

9.3 Detalle — Giro (ambas variantes)

FR-OPD-5 La cabecera muestra “Detalle de operación”, la insignia de acción local (**Giro enviado / Giro cobrado**), la insignia de estado de la operación y el código de operación.

FR-OPD-6 Tarjeta de contraparte: **Remitente** en un envío (nombre, documento, fecha de nacimiento, teléfono, nacionalidad); **Beneficiario** en un cobro (nombre, documento de identidad, teléfono, Provincia / Municipio). Solo se muestran los campos que el registro realmente contiene.

FR-OPD-7 La tarjeta **Operación** muestra el código de operación, el servicio, el **Tipo de operación** (`Envío` / `Cobro`) — la etiqueta en español del discriminador almacenado, nunca el valor en bruto), la fecha y hora, el trabajador y la Caja.

FR-OPD-8 La tarjeta **Giro** muestra el código del giro, la referencia cuando existe, el método de entrega (**Recogida**), el importe etiquetado como *Importe enviado* o *Importe entregado*, la moneda con su bandera y el estado como insignia en español. A su lado: los datos del beneficiario en un envío, o un resumen del cobro en un cobro.

FR-OPD-9 La tarjeta **Movimiento de efectivo** muestra Saldo anterior → el movimiento (*Entrada* — *Giro* positivo en un envío, *Salida* — *Giro* negativo en un cobro) → Saldo resultante, más el tipo de movimiento, la moneda y el código de operación vinculado — todo ello desde la instantánea histórica [R9].

FR-OPD-10 Los estados en bruto del proveedor, los métodos de entrega en bruto y el discriminador interno de envío/cobro nunca deben aparecer en pantalla [R10].

9.4 Detalle — otras vistas especializadas

FR-OPD-11 El detalle de Cambio de moneda muestra ambos tramos del cambio, la tasa aplicada y la instantánea de caja capturada en su momento.

FR-OPD-12 El detalle de Remesa muestra el beneficiario, la procedencia de la operación, la remesa (código, referencia, método de entrega, importe, moneda, estado como etiqueta en español) y el movimiento de efectivo.

10. Comportamiento de la integración externa

FR-EXT-1 Los servicios externos se alcanzan a través de fronteras de proveedor con la forma de la API documentada: búsqueda por código (`GET /api/services/code/{code}`), completado (`PUT /api/services/{id}/complete`) y creación de transferencia.

FR-EXT-2 Los resultados del completado deben distinguirse como **éxito**, **no encontrado (404)**, **conflicto (409)** y **fallo**, y mapearse a los mensajes especificados en FR-RM-7 y FR-GC-13.

FR-EXT-3 El endpoint de búsqueda puede recurrir a coincidir con una `reference`. La frontera **debe verificar que el code del registro devuelto sea igual al código introducido** y rechazar una coincidencia solo por referencia, presentándola como el mismo “no encontrado” genérico [R4].

FR-EXT-4 La frontera debe rechazar también un registro cuyo tipo de servicio no corresponda al flujo que realiza la búsqueda, igualmente como “no encontrado” genérico.

FR-EXT-5 Los enums en bruto cruzan la frontera sin cambios — estados (`COMPLETED`, `IN_TRANSIT`, `READY`, `PENDING_PAYMENT`, `PAYED`, `DENIED_PAYMENT`, `PAYOUT_DENIED`) y métodos de entrega (`delivery`, `transfer`, `pickup`). Provincia y municipio cruzan como **códigos**; las etiquetas se resuelven para mostrarlas y se almacenan junto a los códigos en las instantáneas históricas.

FR-EXT-6 Hoy Giros solo usa `pickup`; el tipo se mantiene completo para que un futuro método de entrega no exija cambiar la frontera.

FR-EXT-7 Ninguna pantalla de Operaciones puede invocar a un proveedor [R9].

Comportamiento actual: las fronteras son simulaciones deterministas alcanzables mediante valores de campo ordinarios. No se expone ningún selector de escenarios en la interfaz, y no hay credenciales ni tokens en ninguna fixture del navegador.

11. Comportamiento ante errores

FR-ERR-1 Los problemas de campo se adjuntan a su propio campo. Los problemas de operación se representan como alerta a nivel de formulario o de pantalla. **FR-ERR-2** Una alerta de error declara la causa y, cuando existe, la siguiente acción. **FR-ERR-3** Una confirmación fallida deja al Worker en la pantalla de confirmación con sus datos intactos, nunca en una pantalla de éxito. **FR-ERR-4** Los mensajes antidescubrimiento son la excepción deliberada a FR-ERR-2: no deben revelar la causa [R4]. **FR-ERR-5** Los estados bloqueados (sin Jornada abierta) son explicativos y ofrecen la vía correctiva, en lugar de deshabilitar controles sin explicación. **FR-ERR-6** Un registro inexistente es un estado propio de la aplicación, no un error del framework (FR-NAV-2, FR-CAJA-28).

12. Comportamiento histórico

FR-HIST-1 Los registros de operación almacenan el cliente, la tasa aplicada, el estado externo y el antes/después de la caja tal como se capturaron en el momento del registro. **FR-HIST-2** Los valores geográficos se almacenan **tanto** como código de catálogo **como** etiqueta resuelta en su momento, de modo que un reetiquetado posterior del catálogo no pueda volver ambiguo un registro antiguo. **FR-HIST-3** El estado externo de un registro nunca se actualiza, ni siquiera cuando el mismo elemento externo ha cambiado de estado por otra operación. **FR-HIST-4** Todo movimiento de caja —interno o comercial— almacena la Jornada a la que pertenece, incluida una que ya se haya cerrado. **FR-HIST-5** Nada en la aplicación Worker edita ni elimina un registro histórico.

13. Dependencias funcionales

Capacidad	Depende de
Cambio de moneda	Jornada abierta; monedas de origen y destino habilitadas en esta Caja; saldo suficiente en la moneda de destino
Remesas, Enviar giro, Cobrar giro	Jornada abierta; moneda habilitada en esta Caja; proveedor accesible
Cobrar remesa / Cobrar giro	Saldo suficiente en la moneda de pago
Ajustar efectivo, Arqueo y cierre	Jornada abierta
Registrar fondeo inicial	Ninguna Jornada abierta
Detalle de operación (todas las variantes)	Únicamente un registro almacenado existente
Movimientos comerciales del libro	Operación Completada registrada dentro de una Jornada abierta
Cobro de un giro	Nada de la operación de envío que lo originó — un giro se alcanza solo por su código
Buscar solicitud	Nada — la búsqueda no exige Jornada; el flujo de destino exige la suya propia al continuar

14. Comportamiento relevante para aceptación

FR-ACC-1 Los comportamientos anteriores están cubiertos por una batería automatizada de Playwright (454 pruebas al momento de redactar este documento) que abarca: inicio de sesión, inicio, catálogo, los tres servicios, Buscar solicitud, todos los flujos de Caja, el detalle de movimiento, el listado de operaciones y todas las variantes de detalle, más pruebas a nivel de dominio que ejercitan directamente el orden de registro y la aritmética de efectivo.

FR-ACC-2 Comportamientos críticos para la aceptación — una regresión aquí es un defecto, no una preferencia: 1. Ningún registro local sin éxito externo (FR-RM-7, FR-GC-13). 2. Exactamente un movimiento comercial por cada tramo de efectivo de una operación completada —uno en remesas y giros, dos en Cambio de moneda—, con la dirección y la aritmética correctas y asociado a la Jornada

(FR-CM-18, FR-RM-8, FR-GE-12, FR-GC-14). 3. Rechazo indistinguible de código inexistente / coincidencia solo por referencia / tipo de servicio incorrecto (FR-RM-3, FR-GC-5). 4. Un giro **COMPLETED** no puede pagarse dos veces (FR-GC-17). 5. Coherencia motivo/signo en ambos flujos de ajuste (FR-CAJA-18, FR-CAJA-20, FR-CAJA-24). 6. El fondeo inicial sustituye los saldos en lugar de sumarlos (FR-CAJA-9). 7. Los detalles se representan desde la instantánea almacenada y nunca invocan a un proveedor (FR-OPD-2, FR-HIST-3). 8. Ningún enum en bruto ni discriminador interno visible en ningún lugar (FR-OPD-10, FR-EXT-5). 9. Sin desplazamiento horizontal a 1440px ni a 1280px (FR-SHELL-5). 10. Ninguna operación sin Jornada abierta, sin excepción; ningún movimiento de caja sin Jornada asociada (FR-CM-16, FR-CM-19, FR-RM-1, FR-GE-1, FR-GC-1).

15. Condiciones conocidas de la implementación

FR-IMP-1 Esta línea base funciona contra módulos de dominio simulados en memoria, sin backend ni persistencia: los saldos, los movimientos, el estado de la Jornada y las operaciones recién completadas viven en la memoria del navegador durante la sesión. En consecuencia, todo flujo, prueba o demostración que dependa de un estado creado antes en la misma sesión debe navegar mediante enlaces; una carga completa de página restaura el estado inicial precargado.

FR-IMP-2 Los filtros de fecha relativos se comparan contra el ancla temporal fija de los datos precargados, y no contra el reloj real, de modo que el filtrado se mantiene coherente con independencia del tiempo real transcurrido.

FR-IMP-3 Los datos de demostración precargados incluyen ambas variantes del detalle de giro (un envío y un cobro, que comparten un mismo código externo de giro), de modo que ambos detalles especializados pueden revisarse sin ejecutar un flujo.

16. No especificado por este documento

Para todo lo siguiente **no existe requisito funcional alguno y ninguno puede inferirse** — ni de una entrada del catálogo, ni de una pantalla marcador de posición, ni de una ruta existente, ni de un campo sin uso en un contrato de integración:

- Los diez servicios del catálogo marcados como no disponibles.
- Las pantallas Perfil, Tasas y Alertas, y la recuperación de acceso.
- El historial de Jornadas anteriores.
- Permisos, roles y aprobación de supervisor.
- Cierre de sesión, vigencia de sesión y sesión concurrente en dos equipos. El **acceso** sí está especificado por completo: credenciales en §2 y segundo factor en el FRD de 2FA (FR-AUTH-7).
- Reportes, analítica y exportaciones.
- Las aplicaciones Branch Admin y Super Admin.

El kiosco de autoservicio y su pantalla de señalización **sí** tienen requisito funcional propio, en documentos independientes: `PuntoCash_Kiosk_Autoservicio_Functional_Requirements_v1.md` y `PuntoCash_Kiosk_Pantalla_Functional_Requirements_v1.md`. Este FRD solo especifica, dentro de su propio alcance, la puerta de entrada que Worker les ofrece (§7.4 Buscar solicitud).

La ausencia de implementación significa que la capacidad aún no ha sido definida funcionalmente: debe diseñarse y aprobarse antes de poder especificarse o construirse.

Apéndice A · Terminología

Se usa de forma consistente en este FRD, en el PRD y en el código. Los términos de dominio en español son el lenguaje del producto y no se traducen.

Término	Significado
Worker / Trabajador	Empleado de sucursal que opera una caja asignada.
Caja	La caja registradora y sus saldos por moneda.
Jornada	La sesión de trabajo de una Caja, abierta con fondos declarados y cerrada por conciliación.
Operación	Un acto comercial de servicio completado, con código permanente.
Movimiento de caja	Una línea del libro de la caja: comercial (ligada a una operación) o interna.

Cliente	La persona atendida en una operación, tal como quedó registrada en ella.
Remitente	Quien envía un giro — el Cliente de una operación <i>Enviar giro</i> .
Beneficiario	Quien recibe una remesa o un giro — el Cliente de una operación de cobro.
Remesa	Remesa entrante creada fuera de PuntoCash, pagada a su beneficiario.
Giro	Transferencia interprovincial dentro de Cuba, con dos operaciones de mostrador: Enviar giro y Cobrar giro .
Cambio de moneda	Cambio entre dos monedas soportadas.
Comprobante	El recibo impreso de una operación o del resumen de caja.
Arqueo y cierre	Conteo físico y conciliación que cierra la Jornada.
Fondeo inicial	El efectivo de apertura declarado que inicia una Jornada.
Ajuste de efectivo	Corrección declarada del saldo de una moneda tras un conteo físico.