Entrega · Super administración

Nota de entrega · 3 de noviembre de 2026

- **Qué se entrega:** la consola de PuntoCash sobre su red, `/super-admin`, completa, con sus documentos.
- **Además:** los cambios que su construcción hizo en Admin de sede, Worker y Kiosco, y que se listan en §4.
- **Rama:** `super-admin/tramo-1`.

1. Documentos

Documento	Versión	Uso
`PuntoCash_Super_Admin_Functional_Requirements_v1.md`	**5.0**	Especificación contra la que se implementa y se acepta. Una subsección por pantalla, con reglas, códigos de rechazo y «Ver en la demo». Mensajes de cada código: Apéndice C. Cuentas de la demostración: Apéndice B
`PuntoCash_Super_Admin_PRD_v1.md`	**1.0** (nuevo)	Producto, conceptos y requisitos **RP-27 a RP-30**
`PuntoCash_Administracion_PRD_v1.md`	3.3	Mapa de las dos consolas. Ya no especifica Super Admin
`PuntoCash_Admin_Sede_Functional_Requirements_v1.md`	**8.6** (entregada: 8.0)	Recoge los cambios de §4
`PuntoCash_Admin_Sede_PRD_v1.md`	1.18	Sin cambios de contenido
`../worker/PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md`	**1.13**	Identificador de acceso, correo único, «Añadir moneda» con la lista de la sede, formato de tasas y banderas

- El FRD fija las reglas. **El diseño a implementar es el de la demostración**: disposición, componentes, textos y estados.
- La v5.0 del FRD reescribe la anterior. Los códigos se conservan donde el requisito sigue; los redefinidos y retirados están en su tabla de versiones.

2. Vistas

Vista	Ruta	FRD	Qué hace PuntoCash ahí
Acceso	`/super-admin/login`, `/verificacion`, `/recuperar-acceso`	§2	Dos pasos; recuperación de contraseña
Inicio	`/super-admin/inicio`	§3	Mira la red hoy y lo pendiente de PuntoCash
Sedes	`/super-admin/sedes`, `/nueva`, `/[id]`, `/[id]/editar`	§4	Crea, edita, asigna, revoca, suspende, reactiva y cierra sedes

Vista	Ruta	FRD	Qué hace PuntoCash ahí
Operadores	`/super-admin/operadores`, `/nuevo`, `/[id]`	§5	Da de alta (con su principal), asigna sedes, restablece el acceso del principal, suspende, reactiva y da de baja
Cajas y equipos	`/super-admin/equipos`	§6	Solo consulta
Trabajadores	`/super-admin/trabajadores`, `/[id]`	§7	Solo consulta, con el motivo por el que alguien no puede entrar
Servicios	`/super-admin/servicios`	§8	Habilita y deshabilita servicios por sede
Monedas y tasas	`/super-admin/monedas-y-tasas`	§9	Catálogo desde la lista ISO 4217; rangos por moneda; consulta de las tasas de cada sede
Promociones	`/super-admin/promociones`, `/nueva`, `/[id]`	§10	Publica, edita y retira promociones de red
Jornadas	`/super-admin/jornadas`, `/[id]`	§11	Solo consulta
Operaciones	`/super-admin/operaciones`, `/[codigo]`	§12	Solo consulta
Reportes	`/super-admin/reportes` y exportación	§13	Volumen de la red en cinco cortes; Excel y PDF
Auditoría	`/super-admin/auditoria`, `/[id]` y exportación	§14	Registro de toda la red; Excel de lo filtrado
Usuarios	`/super-admin/usuarios`, `/nuevo`, `/[id]`, `/[id]/editar`	§15	Cuentas de PuntoCash; solo el principal
Perfil	`/super-admin/perfil`, `/contrasena`	§16	Datos propios y cambio de contraseña

3. Decisiones que conviene conocer

Decisión	Dónde
PuntoCash **no toca nada dentro de una sede**: lo ve todo y su único recurso es suspender la sede o al operador	PRD §2, FRD §4.8
«Sin asignar» y «operador suspendido» **se derivan**; solo se guarda lo que PuntoCash decide (activa, suspendida, cerrada)	FRD **FR-SA-SEDE-2**
Cerrar una sede termina su administración en el mismo acto	**FR-SA-ASG-13**
Una sede **suspendida sin operador** se puede asignar, y su contacto lo mantiene PuntoCash	**FR-SA-SEDE-24**, **FR-SA-ASG-12**
Cada jornada, operación y cifra es **del operador de su fecha**, no del de hoy	**RP-27**, FRD §11–§13
Toda **credencial** que la consola entrega **es la contraseña** desde ese instante	**RP-30**, **FR-SA-OPE-16**, **FR-SA-USR-6**
Motivo solo en lo que quita, sanciona o cambia un límite en vigor; crear no lo pide	**FR-SA-STATE-2**
Las monedas se **eligen de la lista ISO 4217**, con nombre, símbolo y bandera; 4 decimales fijos; se añaden, se retiran y se reincorporan, no se editan	§9

Decisión	Dónde
Rangos y tasas con **hasta 4 decimales**; cambiar un rango lleva al límite las tasas que queden fuera	**FR-SA-TASA-7**, **TASA-17**
Una promoción de red llega a **toda sede marcada, preste o no el servicio**: la sede también es el escaparate de PuntoCash	**FR-SA-PROM-11**
El autor de un evento es **siempre una persona**; el mercante ve «PuntoCash»	**FR-SA-AUD-10**

4. Cambios fuera de `/super-admin`

Superficie	Cambio	Lo que ve quien la usa
Admin	La credencial de un administrador nuevo o regenerado es su contraseña	Sí: antes no servía para entrar
Admin	Tasas con hasta 4 decimales (`demasiados-decimales`)	Sí, si se escriben más de 2
Admin	Las listas de Operaciones y Jornadas no se desbordan a 1280px	Algún texto pasa a dos líneas
Admin	Si PuntoCash cierra una de sus sedes, deja de contar como suya	Sí, en ese caso
Admin, Worker, Kiosco	Banderas de todas las monedas ISO desde un solo sitio (`public/banderas/`, `network/iso-monedas.ts`)	Las once de siempre cambian de dibujo
Worker	«Añadir moneda» ofrece la lista de monedas de la sede, no un catálogo propio	Sí
Worker	Formato de la tasa aplicada: hasta 4 decimales, mínimo 2	Solo con tasas de más de 2 decimales
Compartido	Registro de auditoría en `globalThis`, con objeto enlazable; búsqueda sin tildes; menú lateral compacto	No

Registro completo, con cada archivo: anexo del 3/11 al registro de cambios del proyecto.

5. Demostración

Cuenta	Papel
`emarrero@puntocash.com`	Principal de PuntoCash: ve Usuarios
`jaguilera@puntocash.com`	Super administrador
`rvaldes@puntocash.com`	Desactivada

Contraseña `puntocash`, código `123456`. Las situaciones sembradas (sede sin operador, suspendida, traspasada; operador suspendido, de baja, sin sedes; moneda sin rango) están en el **Apéndice B** del FRD.

Arrancar. `npm install`, `npm run build` y `npm start` (o `npm run dev`). La demostración trabaja en memoria: los cambios duran hasta reiniciar el servidor, y las jornadas y operaciones se siembran respecto al día de hoy.

Pruebas. `npm run typecheck` y `npm run test:ui`. Suite completa del 3/11: **806 pasan y 1 se salta**. Algunas pruebas consumen un hecho sembrado de un solo uso (por ejemplo, forzar el cierre de la caja de Obispo): pasan con el servidor recién arrancado, no en una segunda pasada sobre el mismo. Con `next dev` la suite completa puede quedarse sin memoria; en producción (`build` + `start`, 4 trabajadores) es estable.

6. Fuera de esta entrega

Asunto	Estado
Comisión por operación de cada operador	Dominio aparte, para más adelante
Dominio de clientes (servicios con contrato con PuntoCash, usables desde cualquier sede)	Dominio aparte, para más adelante
Sub-roles, notificaciones, administración de pantallas informativas, exportación de otros listados	No definidos
Backend y persistencia reales	Pendientes en todo el producto
Optimizar los SVG de `public/banderas/` (1,6 MB)	Recomendado antes de producción (`svgo`)