PuntoCash — Super administración

Documento de Requisitos Funcionales (FRD) · v5.0

Alcance: la consola de PuntoCash sobre su red, `/super-admin`. No cubre la consola del mercante (`/admin`).

Destinatarios: desarrollo backend y frontend, y QA. Es la especificación contra la que se implementa y se acepta.

Documentos relacionados:

Documento	Qué define
`PuntoCash_Super_Admin_PRD_v1.md`	El producto, sus conceptos y los requisitos **RP-27 a RP-30**, propios de esta consola
`PuntoCash_Admin_Sede_PRD_v1.md`	Las reglas de la capa **A1–A14**, citadas aquí como **[A#]**, y **RP-17 a RP-26**
`../PuntoCash_PRD_v2.md`	Las reglas de producto **R1–R13**, citadas como **[R#]**
`PuntoCash_Admin_Sede_Functional_Requirements_v1.md`	La consola del mercante (**FR-AD-***): lo que esta consola observa y no toca, y las piezas que ambas comparten (detalle de jornada, cálculo y exportación de reportes, formulario de promoción)
`../worker/PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md`	El acceso en dos pasos y la recuperación de contraseña (**FR-AUTH-**, ***FR-2FA-***, **FR-REC-***), y el detalle de las operaciones
`../kiosko/…`	El kiosco de autoservicio y la pantalla informativa, que leen de la capa de administración lo que cada sede exhibe

Cómo leer este documento

- Cada requisito tiene un código `FR-SA-<área>-<n>`. «Debe» indica comportamiento obligatorio.
- El documento fija las **reglas**: qué datos muestra cada pantalla, qué se permite, qué se rechaza y con qué código, qué se guarda y qué se audita.
- Los **textos, avisos y la disposición** de cada pantalla están en la **demostración**, que es la referencia de diseño. Aquí solo se citan los textos que son regla de negocio.
- Cada **«Ver en la demo»** dice qué pasos seguir. Las cuentas están en el **Apéndice B**; salvo que se diga otra cosa, se entra con `emarrero@puntocash.com`, contraseña `puntocash`, código `123456`.
- Cada rechazo del servidor tiene un **código** (`jornadas-abiertas`). El mensaje que ve el usuario está en el **Apéndice C**.
- **El servidor revalida toda regla al confirmar**, aunque la pantalla ya la haya comprobado: las condiciones pueden cambiar con la pantalla abierta **[R3]**.
- Un identificador inexistente responde como un recurso inexistente (**FR-SA-NAV-3**).
- **Motivo** significa siempre: obligatorio, de al menos 10 caracteres sin contar los espacios al principio y al final, y guardado en el evento de auditoría con el nombre de quien actuó (**FR-SA-STATE-2**).

Versiones

Versión	Fecha	Cambio
5.0	03/11/2026	**Reescritura completa en el formato de la v8 del FRD de Admin.** El documento describe la consola construida, no un diseño previo: una subsección por pantalla y por acción, rechazos con código, auditoría en tablas y «Ver en la demo». Incorpora las decisiones del 03/11: cerrar una sede termina su administración (**FR-SA-ASG-13**); una sede suspendida sin operador se asigna y PuntoCash mantiene su contacto (**FR-SA-SEDE-24**, **FR-SA-ASG-12**); toda credencial entregada es la contraseña (**FR-SA-OPE-16**, **FR-SA-USR-6**); motivo al cambiar un rango ya definido, al retirar una promoción de red y al traspasar el principal (**FR-SA-TASA-16**, **FR-SA-PROM-12**, **FR-SA-USR-10**). Secciones nuevas: Jornadas (**FR-SA-JOR**), Usuarios (**FR-SA-USR**) y Perfil (**FR-SA-PERF**). Los códigos de la v4.2 se conservan donde el requisito sigue; los redefinidos y los retirados se listan abajo
4.2	03/11/2026	Banderas de la lista ISO (FR-SA-MON-9)
4.1	03/11/2026	Rangos con hasta 4 decimales
4.0	03/11/2026	Auditoría: el objeto de un evento enlaza a su ficha (FR-SA-AUD-5)
3.9	03/11/2026	Una promoción de red llega a toda sede, ofrezca o no el servicio (FR-SA-PROM-11)
3.8	03/11/2026	Monedas de la lista ISO 4217, cuatro decimales fijos, menú de acciones, Worker recableado
3.7	03/11/2026	PuntoCash mantiene el catálogo de monedas
3.6	02/11/2026	«Administradores» en lugar de «usuarios administradores»
3.5	02/11/2026	Auditoría construida y exportable
3.4	02/11/2026	Reportes construidos y exportables; cada operación al mercante de su fecha
3.3	02/11/2026	Promociones de red: destino como sedes, saturación con autor, solo las de red
3.2	28/10/2026	Un operador nunca se queda sin administrador; restablecer el acceso del principal
3.1	23/09/2026	Monedas y tasas en tres vistas; catálogo de plataforma
3.0	23/09/2026	PuntoCash deja de intervenir dentro de las sedes; suspensión como único recurso
2.0	23/09/2026	Equipos, promociones de red, acceso en dos pasos, trabajador adscrito a sede
1.0	22/09/2026	Primera versión

Códigos redefinidos en la v5.0 (el código sigue, el contenido cambia): **FR-SA-ACC-5** (la recuperación de contraseña existe), **FR-SA-HOME-1 a HOME-7** (Inicio tal como se construyó), **FR-SA-SEDE-10** (una sede nace activa; «sin asignar» se deriva), **FR-SA-ASG-10** (revocar deja la sede sin asignar, no suspendida), **FR-SA-TASA-1** y **TASA-2** (rangos por moneda contra el peso cubano, no por par), **FR-SA-STATE-2** (qué actos piden motivo).

Códigos que pasan a una tabla (siguen vigentes dentro de ella): **FR-SA-SEDE-5, 7, 8 y 9** → tabla de **FR-SA-SEDE-4**; **FR-SA-SEDE-15, 16, 19, 20 y 21** → tabla de **FR-SA-SEDE-13**; **FR-SA-TASA-3** → **FR-SA-MON-2**.

Códigos retirados: FR-SA-TASA-14 y **TASA-15** (la vista de tasas por sede no señala situaciones ni ofrece contacto: es de consulta), **FR-SA-DOM-5 a DOM-7** (detalles de la simulación, que ya no son requisitos), **FR-SA-SHELL-3** (su contenido pasa a FR-SA-SHELL-2).

1. Comportamiento global

1.1 Estructura

FR-SA-SHELL-1 · Estructura. Misma composición que la consola del mercante: rutas de acceso sin estructura común (`(auth)`) y rutas de trabajo con cabecera, navegación y contenido (`(app)`). Sin sesión, toda ruta de trabajo lleva a `/super-admin/login`; `/super-admin` lleva a `/super-admin/inicio`.

FR-SA-SHELL-2 · Navegación. Los destinos se agrupan en cuatro bloques, por lo que la persona viene a hacer:

Bloque	Destinos
Red	Inicio · Sedes · Operadores · Cajas y equipos · Trabajadores
Oferta	Servicios · Monedas y tasas · Promociones
Actividad	Jornadas · Operaciones · Reportes
Administración	Usuarios (**solo el principal**, **FR-SA-USR-1**) · Auditoría

- «Sedes» lleva un indicador con el número de sedes **sin asignar**; sin ninguna, no lleva indicador.
- Desde 1024px, la navegación es lateral y cabe entera a 900px de alto. Por debajo, una barra inferior con Inicio, Sedes, Operadores y «Más», que abre la navegación completa, el nombre de la persona, Perfil y Cerrar sesión.

Ver en la demo: entrar con `emarrero@puntocash.com` (ve Usuarios) y con `jaguilera@puntocash.com` (no lo ve). Estrechar la ventana por debajo de 1024px para la barra inferior.

FR-SA-SHELL-4 · Cabecera. Marca PuntoCash; el distintivo **«Super administración»** («Super admin» en el teléfono); desde 1024px, el nombre de la persona y «PuntoCash · {área}», y «Cerrar sesión»; en todos los anchos, el círculo con las iniciales, que lleva al Perfil.

FR-SA-SHELL-5 · Distintivo. El distintivo es un requisito de seguridad operativa: ninguna pantalla de esta consola debe poder confundirse con una de la consola del mercante.

FR-SA-SHELL-6 · Referencia de pantalla. Escritorio a 1440×900 como referencia y 1280px como ancho mínimo de escritorio. Ninguna pantalla se desborda de lado a 1280, 1024, 768 ni 390px.

FR-SA-SHELL-7 · Sin flujos por pasos. Ninguna pantalla usa un asistente por pasos. Las altas son formularios por secciones.

FR-SA-SHELL-8 · Tablas y tarjetas. Los listados son tablas desde 1280px y tarjetas por debajo (a dos columnas desde 768px). En la tabla, los nombres largos se recortan con el valor entero disponible al pasar por encima; en las tarjetas no se recorta nada. Ninguna tabla crece con su contenido hasta salirse de la pantalla.

FR-SA-SHELL-9 · Acciones de fila. Cuando una fila tiene más de una acción, van en un menú «⋯» accesible, que se abre hacia arriba si no cabe debajo y nunca queda fuera de la pantalla.

1.2 Rutas

FR-SA-NAV-1 · Inventario.

Ruta	Pantalla
`/super-admin/login` · `/super-admin/verificacion` · `/super-admin/recuperar-acceso`	Acceso (§2)
`/super-admin/inicio`	Inicio (§3)
`/super-admin/sedes` · `/nueva` · `/[id]` · `/[id]/editar`	Sedes (§4)
`/super-admin/operadores` · `/nuevo` · `/[id]`	Operadores (§5)

Ruta	Pantalla
`/super-admin/equipos` (`?pestana=kioscos`)	Cajas y equipos (§6)
`/super-admin/trabajadores` · `/[id]`	Trabajadores (§7)
`/super-admin/servicios`	Servicios (§8)
`/super-admin/monedas-y-tasas` (`?vista=sedes`)	Monedas y tasas (§9)
`/super-admin/promociones` · `/nueva` · `/[id]`	Promociones (§10)
`/super-admin/jornadas` · `/[id]`	Jornadas (§11)
`/super-admin/operaciones` · `/[codigo]`	Operaciones (§12)
`/super-admin/reportes` · `GET /super-admin/reportes/exportar/{pdf|xlsx}`	Reportes (§13)
`/super-admin/auditoria` · `/[id]` · `GET /super-admin/auditoria/exportar`	Auditoría (§14)
`/super-admin/usuarios` · `/nuevo` · `/[id]` · `/[id]/editar`	Usuarios (§15), solo el principal
`/super-admin/perfil` · `/perfil/contrasena`	Perfil (§16)

FR-SA-NAV-2 · Sin selector de alcance. El alcance de esta consola es la red entera **[A1]**. Donde filtrar por sede u operador es útil, es un filtro de la pantalla, nunca del alcance de la sesión.

FR-SA-NAV-3 · Inexistente. Un identificador que no existe —sede, operador, trabajador, jornada, operación, promoción, evento, cuenta— muestra dentro de la estructura común la pantalla de «no encontrado», con un enlace a Inicio. Una ruta desconocida, igual.

Filtros en la dirección. Los filtros de todos los listados viven en la dirección de la página: una URL filtrada se puede compartir y volver a abrir. Las búsquedas de texto no distinguen mayúsculas ni tildes («camaguey» encuentra «Camagüey»).

1.3 Formatos

FR-SA-FMT-1.

Dato	Formato
Importe	`1.250,00 USD`, dos decimales
Tasa y límite de rango	Hasta 4 decimales, mínimo 2 si no es entera: `318` · `318,50` · `318,525`
Fecha y hora	Hora de Cuba (`America/Havana`). «12 oct 2026 · 14:20»
Correo de una persona	**Enmascarado** en todo listado y ficha (`e•••@puntocash.com`), salvo donde se edita
Credencial entregada	`XXXXX-XXXXX`, alfabeto sin caracteres ambiguos
Moneda	Bandera SVG decorativa (de la lista ISO), código y nombre

2. Acceso

2.1 Credenciales y verificación — `/super-admin/login`, `/super-admin/verificacion`

FR-SA-ACC-1 · Dos pasos. Identificador **o** correo y contraseña; después, un código de seis dígitos al correo registrado. **Ninguna sesión existe hasta verificar el código [R13].** No hay «recordar este equipo».

FR-SA-ACC-2 · Herencia. Rigen sin repetirlos **FR-AUTH-1 a FR-AUTH-7** y **FR-2FA-1 a FR-2FA-32** de Worker, aplicados a estas rutas.

FR-SA-ACC-3 · Diferencias. Tras verificar, `/super-admin/inicio`. Los textos de ayuda remiten «al área de sistemas de PuntoCash». La sesión dura **12 horas** y se comprueba en cada petición: una cuenta desactivada con la sesión abierta vuelve al acceso en su siguiente petición. Las cookies de sesión y de verificación pendiente son propias de esta consola: un código pendiente de `/admin` no abre sesión aquí.

FR-SA-ACC-4 · Rechazo único. Cuenta inexistente, contraseña incorrecta y cuenta desactivada responden con el mismo rechazo (`credenciales-incorrectas`).

Ver en la demo: `rvaldes@puntocash.com` (desactivada) y `emarrero@puntocash.com` con una contraseña equivocada dan el mismo mensaje.

2.2 Recuperación — `/super-admin/recuperar-acceso`

FR-SA-ACC-5 · Recuperar la contraseña. El mismo trámite de tres pasos que Worker y Admin (**FR-REC-***): identificador o correo, código al correo registrado, contraseña nueva. **Terminar no abre sesión**: vuelve a `/super-admin/login`.

---

3. Inicio

3.1 Inicio — `/super-admin/inicio`

Responde «¿cómo está la red hoy?». **No ejecuta nada**: orienta y enlaza.

FR-SA-HOME-1 · Resumen. Bajo el saludo, una frase con las sedes dadas de alta **no cerradas** y cuántas están activas, sin asignar, suspendidas y con su operador suspendido, y cuántos operadores están activos.

FR-SA-HOME-2 · Hoy en la red. Tres cifras del día (hora de Cuba):

Cifra	Cálculo
Sedes con operaciones	Sedes en estado **activa** con al menos una operación hoy, sobre el total de sedes activas
Operaciones del día	Operaciones de hoy en sedes no cerradas, contadas como en el Inicio de Admin (**FR-AD-HOME-1**)
Trabajadores que han operado	Personas distintas con alguna operación hoy

FR-SA-HOME-3 · Pendientes. Solo lo que resuelve PuntoCash, y solo si hay algo. Cada uno con su enlace:

Pendiente	Cuándo	Enlace
Sede sin operador	Sede no cerrada sin asignar. Dice desde cuándo	Ficha de la sede
Operador sin sedes	Operador activo sin ningún tramo vigente. Dice desde cuándo está de alta	Ficha del operador
Moneda que no se puede cotizar	Moneda del catálogo, no retirada, sin rango, que tienen en su lista sedes no cerradas, con operador y con Cambio de moneda. Nombra esas sedes	Monedas y tasas

FR-SA-HOME-4 · Informativos. Ningún pendiente ofrece una acción en el sitio: lleva a la pantalla donde se resuelve.

FR-SA-HOME-5 · Lo que no es pendiente. Una suspensión no es un pendiente: es una decisión ya tomada, y se ve en el estado de cada sede.

FR-SA-HOME-6 · Actividad por sede. Una fila por sede no cerrada:

Dato	Contenido
Sede	Nombre (enlace), código y municipio
Operador	Enlace, o «Sin operador»
Estado	Estado de la sede (**FR-SA-SEDE-2**)
Operaciones hoy	Número y cuántos trabajadores
Última operación	Fecha y hora, trabajador y servicio, o ninguna

- Filtro por operador, con la opción de sedes sin operador si las hay.
- Todas las columnas se ordenan pulsando su cabecera; por debajo de 1280px, con un selector «Ordenar por». El orden no va a la dirección.

FR-SA-HOME-7 · Orden por defecto. Por estado —sin asignar, suspendida, operador suspendido, activa— y después por nombre: lo que pide atención, primero.

Ver en la demo: Inicio. PuntoCash Santiago aparece sin operador; Cienfuegos Cambio, sin sedes; el CAD, esperado por dos sedes que no pueden cotizarlo.

---

4. Sedes

4.1 Listado — `/super-admin/sedes`

FR-SA-SEDE-1 · Contenido. Todas las sedes, también las cerradas.

Dato	Contenido
Sede	Nombre (enlace a la ficha), código, municipio y provincia
Estado	**FR-SA-SEDE-2**
Operador	El vigente (enlace) y desde cuándo, o «Sin operador»
Cajas	Cajas activas y cuántas tienen equipo, señalado si alguna no lo tiene; «Sin cajas» si ninguna
Trabajadores	Trabajadores activos de la sede

Orden fijo por estado (sin asignar, suspendida, operador suspendido, activa, cerrada) y después por nombre. Ofrece **Nueva sede**.

FR-SA-SEDE-2 · Estado de una sede. Se guarda lo que PuntoCash decide y se deriva lo que es un hecho:

Estado	Cómo se obtiene	Prioridad
Cerrada	Guardado	1
Suspendida	Guardado	2
Sin asignar	No tiene tramo vigente	3
Operador suspendido	Su operador vigente no está activo	4
Activa	Ninguno de los anteriores	5

Una sede sin operador **no** es una sede suspendida: la suspensión es una sanción con motivo y fecha; quedarse sin operador, no.

FR-SA-SEDE-3 · Filtros. Búsqueda por código o nombre; estado; provincia; operador (con «Sin operador asignado»); conmutadores «Sin cajas» (ninguna caja activa) y «Con cajas sin equipo». Contador de sedes

visibles sobre el total.

Ver en la demo: Sedes. Marcar «Sin cajas» deja PuntoCash Cerro y Pinar del Río.

4.2 Nueva sede — `/super-admin/sedes/nueva`

FR-SA-SEDE-4 · Formulario. Tres secciones, sin pasos:

Sección	Campo	Obligatorio	Reglas
Datos	Código	Sí	2 a 8 letras o números, sin espacios; se guarda en mayúsculas; **único en la red** (**FR-SA-SEDE-7**)
Datos	Nombre	Sí	Viene con «PuntoCash »
Datos	Dirección · Provincia · Municipio	Sí	Provincia de la lista de provincias de Cuba
Datos	Teléfono	Sí	Dígitos, espacios, guiones y «+»; al menos 8 dígitos
Datos	Horario	Sí	Por días: al menos uno abierto; cada día abierto con apertura y cierre, y el cierre después de la apertura. Viene lunes a sábado 09:00–18:00
Servicios	Servicios habilitados	Al menos uno	Los servicios disponibles del producto (hoy: Cambio de moneda, Remesas, Giros); vienen todos marcados
Asignación inicial	Operador	No	Solo operadores activos, o «Sin asignar por ahora»
Asignación inicial	Motivo de la asignación	Si hay operador	**Motivo**

FR-SA-SEDE-6 · Datos públicos. El formulario advierte que los datos de la sede son públicos: se ven en el kiosco, en la pantalla de la sucursal y en el selector de sede de las pantallas.

FR-SA-SEDE-10 · Al crear. La sede nace **activa**, **sin cajas** y con los servicios marcados. Si se eligió operador, se le asigna en el mismo acto (**FR-SA-ASG-1**); si no, queda **sin asignar** (estado derivado). Si la asignación fallara en ese instante, la sede queda creada sin asignar y la respuesta lo dice.

FR-SA-SEDE-11 · Resultado. La confirmación se queda en la pantalla y dice qué falta y quién lo hace: con operador, que su administrador debe crear las cajas y vincular un equipo a cada una; sin operador, que no puede operar hasta que se le asigne uno. Ofrece crear otra sede y ver su ficha.

Rechazos.

Condición	Código
Código vacío o mal formado	`codigo-invalido`
Código ya usado	`codigo-duplicado`
Nombre, dirección o municipio vacíos; provincia no válida	`campo-requerido`
Teléfono no válido	`telefono-invalido`
Horario sin días, con horas incompletas o cierre antes de apertura	`horario-invalido` (se señala el día)
Ningún servicio	`sin-servicios`
Operador inexistente o no activo	`operador-inactivo`
Hay operador y el motivo no es válido	`motivo-requerido`

Ante un rechazo, el formulario conserva lo escrito y señala el campo.

Ver en la demo: Sedes → Nueva sede, con código «VED» (`codigo-duplicado`).

4.3 Ficha de sede — `/super-admin/sedes/[id]`

FR-SA-SEDE-13 · Bloques.

Bloque	Contenido	Acciones
Estado	Estado (**FR-SA-SEDE-2**) y, según el estado, aviso: suspendida (motivo, fecha y quién), operador suspendido, sin operador, cerrada	—
Datos de la sede	Código, nombre, dirección, municipio y provincia, teléfono, horario por días, alta en la red	«Editar datos» (no en cerradas)
Servicios habilitados	Cambio de moneda, Remesas, Giros: habilitado o no	«Cambiar servicios» (no en cerradas)
Asignación vigente	Operador, desde cuándo y cuánto tiempo, motivo; sus **administradores** (principal marcado, identificador, correo enmascarado, teléfono, estado, último acceso)	«Revocar» o «Asignar un operador» (no en cerradas)
Historial de asignaciones	Tramos cerrados, del más reciente: operador, fechas, motivo de inicio y de fin	—
Estado de la sede	Historial de suspensiones y reactivaciones (fecha, motivo, quién), leído del registro de auditoría	«Suspender la sede» o «Reactivar la sede», y «Cerrar la sede» (no en cerradas)
Cajas y equipos	Cada caja —también retiradas— con su equipo y su jornada en curso (trabajador, si tiene la sesión iniciada, desde cuándo, saldos); cada kiosco con su última actividad	Ninguna
Trabajadores	Nombre, identificador, estado	Ninguna
Contenido público	Monedas de su lista; tasas que publica hoy; promociones en pantalla hoy, con quién las publica	Ninguna

FR-SA-SEDE-17 · Lo que no se toca. Cajas, equipos, kioscos, trabajadores, administradores y contenido público son de **solo lectura**, sin controles deshabilitados **[A14]**.

FR-SA-SEDE-18 · Sede sin cajas. El bloque dice de quién es la tarea: su administrador (con el nombre del operador), o el que tenga cuando se le asigne.

FR-SA-SEDE-22 · Nunca se elimina. Una sede no se borra en ningún caso: se cierra (**FR-SA-SUS-8**).

Ver en la demo: Sedes → PuntoCash Trinidad (suspendida, con su historial), PuntoCash Santiago (sin operador), PuntoCash Camagüey (operador suspendido).

4.4 Editar datos — `/super-admin/sedes/[id]/editar`

FR-SA-SEDE-14 · Qué edita PuntoCash. Siempre, el **código** y el **nombre [A3]**.

FR-SA-SEDE-24 · Contacto sin operador. La **dirección, provincia, municipio, teléfono y horario** los edita PuntoCash **solo mientras la sede no tiene operador vigente** —también si está suspendida—. Con operador los mantiene su mercante (**FR-AD-SEDE-***), y la pantalla lo dice nombrándolo.

- Una sede cerrada no se edita: la ruta responde como inexistente.
- Mismas reglas y rechazos que el alta (**4.2**), más `sede-cerrada`.
- Guardar sin cambios no registra nada.

Ver en la demo: PuntoCash Santiago → Editar datos (todo editable); PuntoCash Vedado → Editar datos (solo código y nombre).

4.5 Cambiar servicios (desde la ficha)

FR-SA-SERV-9. El diálogo muestra los tres servicios. Quitar alguno exige **motivo** y avisa de que ningún trabajador podrá prestarlo; añadir no. Mismo efecto, rechazos y auditoría que la matriz (**§8**).

4.6 Asignar un operador

Desde la ficha de la sede («Asignar un operador») o desde la del operador («Asignar una sede», **FR-SA-ASG-12**).

FR-SA-ASG-1 · Campos. Operador (solo activos) y **motivo**. Si no hay ningún operador activo, el diálogo lo dice y no ofrece el formulario. Antes de confirmar, un resumen: sede, operador, desde hoy.

FR-SA-ASG-2 · Una sede, un operador. No se asigna una sede con tramo vigente: hay que revocar antes **[A2]**.

FR-SA-ASG-3 · Siempre con administrador. Todo operador tiene su administrador principal desde el alta (**FR-SA-OPE-5**), y a él no lo desactiva nadie: asignar nunca necesita crear un administrador, y ninguna pantalla avisa de ese caso.

Efecto. Abre un tramo con la fecha y el motivo. **No cambia el estado guardado de la sede**: una sede suspendida sigue suspendida tras asignarla, hasta que se reactive. Los administradores del operador la ven en su consola en el acto.

Condición	Código
Motivo no válido	`motivo-requerido`
La sede no existe	`sede-no-encontrada`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
El operador no existe	`operador-no-encontrado`
El operador no está activo	`operador-inactivo`
La sede ya tiene tramo vigente (otra persona la asignó)	`ya-asignada`

Ver en la demo: PuntoCash Santiago → Asignar un operador.

4.7 Revocar

FR-SA-ASG-4 · Confirmación. Muestra antes qué pasa: el operador deja de ver la sede en el acto; sus trabajadores dejan de poder entrar; nadie puede crear cajas, vincular equipos ni fijar tasas hasta que se asigne otro. Pide **motivo**.

FR-SA-ASG-5 · Bloqueo. Con **jornadas abiertas** en la sede no se revoca: el diálogo no pide motivo, lista las jornadas (caja, trabajador, desde cuándo) y solo ofrece cerrarlo. Traspasar una caja abierta dejaría un descuadre sin dueño. Código `jornadas-abiertas`.

FR-SA-ASG-6 · Efecto. Cierra el tramo con fecha y motivo; nunca lo borra ni lo edita **[A2]**, **[R9]**.

FR-SA-ASG-7 / FR-SA-ASG-8 · Lo que no hace. No retira cajas, no desvincula equipos y no desactiva trabajadores: quien la reciba encuentra la sucursal montada.

FR-SA-ASG-10 · Estado. La sede queda **sin asignar**. No pasa a suspendida.

Condición	Código
Motivo no válido	`motivo-requerido`
La sede no existe	`sede-no-encontrada`

Condición	Código
Jornadas abiertas	`jornadas-abiertas`
No tiene tramo vigente (otra persona la revocó)	`sin-asignacion-vigente`

FR-SA-ASG-9 · Revalidación. Asignar y revocar revalidan el estado del tramo al confirmar **[R3]**, **[R6]**.

Ver en la demo: PuntoCash Obispo → Revocar (tiene una jornada abierta: bloqueo). PuntoCash Cerro → Revocar (sin jornadas: confirmación).

4.8 Suspender y reactivar la sede

FR-SA-SUS-1 · El recurso de PuntoCash. Ante un problema dentro de una sede, PuntoCash tiene tres acciones: suspender la sede, suspender al operador (**§5.6**) y cerrar la sede. Ninguna toca una pieza de la sede **[A14]**.

FR-SA-SUS-2 · Suspender una sede. Impide que cualquier trabajador de la sede inicie sesión y que se abran jornadas nuevas. Sus administradores la siguen viendo, como suspendida.

FR-SA-SUS-4 · Motivo. Suspender y reactivar piden **motivo**.

FR-SA-SUS-5 · Con cajas abiertas. Se permite con jornadas abiertas: es la palanca de emergencia, y condicionarla la inutilizaría cuando hace falta.

FR-SA-SUS-6 · Aviso. Con jornadas abiertas, el diálogo las lista y advierte que quedarán abiertas sin poder cerrarse mientras dure la suspensión.

FR-SA-SUS-7 · Lo que no hace. No cierra jornadas, no desvincula equipos, no retira cajas y no desactiva a nadie.

FR-SA-SUS-10 · Reactivar. Devuelve la sede a activa y restablece el acceso en el acto.

Efecto. Suspender guarda motivo, fecha y la persona que suspendió. Reactivar los borra (quedan en la auditoría).

Condición	Código
Motivo no válido	`motivo-requerido`
La sede no existe	`sede-no-encontrada`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
Ya estaba suspendida	`ya-suspendida`
Reactivar una que no está suspendida	`no-suspendida`

Ver en la demo: PuntoCash Trinidad → Reactivar la sede. PuntoCash Obispo → Suspender la sede (avisa de su jornada abierta, no bloquea).

4.9 Cerrar la sede

FR-SA-SUS-8 · Definitivo. Cerrar es el final del ciclo de vida de la sucursal y no se deshace. **No se permite con jornadas abiertas**: el diálogo las lista y no pide motivo (`jornadas-abiertas`). Pide **motivo**.

FR-SA-ASG-13 · Termina su administración. Si la sede tiene tramo vigente, se cierra **en el mismo instante**, con el motivo «Cierre de la sede: {motivo}». Una sede cerrada no la administra nadie: el operador deja de tenerla entre las suyas, y puede darse de baja si no le quedan otras **[RP-28]**. El tramo queda en el historial.

FR-SA-SUS-9 · Lo que no hace. No retira cajas ni desvincula equipos: si quedan, el diálogo lo dice y pide que su operador los libere antes.

Después. Una sede cerrada no se edita, no cambia de servicios, no se asigna, no se suspende y no recibe promociones. Sale de Inicio, Servicios, Monedas y tasas y del formulario de promociones; sigue en Sedes, Cajas

y equipos, Trabajadores, Jornadas, Operaciones, Reportes (si operó en el periodo) y Auditoría.

Condición	Código
Motivo no válido	`motivo-requerido`
La sede no existe	`sede-no-encontrada`
Ya estaba cerrada	`sede-cerrada`
Jornadas abiertas	`jornadas-abiertas`

FR-SA-SUS-12 · No es rutina. Ninguna de estas acciones se presenta como alternativa a lo que corresponde al mercante: la pantalla describe cada una como lo que es —medida de urgencia, cambio ordenado o final—.

4.10 Auditoría

FR-SA-SEDE-12 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Crear	`sede.creada`	Autor, sede; después: dirección, localidad, teléfono, horario
Editar (si cambió algo)	`sede.editada`	Autor, sede; antes y después de código, nombre, dirección, teléfono y horario
Cambiar servicios	`servicio.habilitado` · `servicio.deshabilitado`	Uno por servicio. Ver **FR-SA-SERV-3**

FR-SA-ASG-11

Acción	Evento	Datos
Asignar	`sede.asignada`	Autor, sede, operador, motivo; antes «Sin operador asignado», después el operador
Revocar	`sede.revocada`	Autor, sede, operador saliente, motivo; antes el operador, después «Sin operador asignado»

FR-SA-SUS-11

Acción	Evento	Datos
Suspender	`sede.suspendida`	Autor, sede, operador vigente, motivo; después: jornadas abiertas al suspender
Reactivar	`sede.reactivada`	Autor, sede, operador vigente, motivo
Cerrar	`sede.cerrada`	Autor, sede, operador que tenía, motivo
Cerrar con tramo vigente	además `sede.revocada`	Motivo «Cierre de la sede: …»; antes el operador, después «Sin operador asignado»

5. Operadores

5.1 Listado — `/super-admin/operadores`

FR-SA-OPE-1 · Contenido. Todos los operadores: activos, suspendidos y dados de baja.

Dato	Contenido
Operador	Nombre (enlace a la ficha) y fecha de alta
Contacto	Persona de contacto y teléfono
Estado	Activo · Suspendido · Dado de baja
Sedes	Sedes con tramo vigente, o «Sin sedes»
Personas	Administradores activos y trabajadores activos de sus sedes
Equipos	Equipos de caja y kioscos de sus sedes
Operaciones del mes	Operaciones del mes en curso **atribuidas al operador de la fecha** de cada una **[RP-27]**: cuentan las de sedes que ya no administra, si las hizo él. Sin importes: el volumen está en Reportes

Orden por estado (activo, suspendido, de baja) y nombre. Ofrece **Nuevo operador**.

FR-SA-OPE-2 · Filtros. Búsqueda por nombre o persona de contacto; estado; conmutador «Sin sedes».

5.2 Nuevo operador — `/super-admin/operadores/nuevo`

FR-SA-OPE-3 · Campos.

Sección	Campo	Obligatorio	Reglas
Operador	Nombre o razón social	Sí	Único entre operadores, sin distinguir mayúsculas
Operador	Tipo de documento	Sí	NIT (empresa), carné de identidad o pasaporte; viene NIT
Operador	Número de documento	Sí	4 a 20 letras, números o guiones, sin espacios
Operador	Persona de contacto · Teléfono · Correo	Sí	Teléfono y correo como en **FR-SA-SEDE-4**
Administrador principal	Nombre · Primer apellido	Sí	—
Administrador principal	Segundo apellido	No	—
Administrador principal	Teléfono	Sí	—
Administrador principal	Correo	Sí	**FR-SA-OPE-4**: es el canal de su código de verificación. Único entre los administradores de la red
Administrador principal	Identificador de acceso	Sí	Nombre de usuario: 3 a 30 caracteres, letras, números, punto, guion o guion bajo, sin «@». Único entre los administradores de la red (**FR-AD-ACC-11**)

FR-SA-OPE-5 · Al guardar. Crea el operador **activo** y **un único** administrador, que es su **principal** y su usuario inicial. **FR-SA-OPE-7:** el alta no asigna sedes; se asignan después, desde su ficha o la de la sede.

FR-SA-OPE-16 · La credencial es la contraseña. La confirmación se queda en la pantalla y muestra, **una sola vez**, el identificador y una **credencial** que desde ese instante **es la contraseña** de ese administrador **[RP-30]**: con ella entra en `/admin`. No se puede volver a consultar; si se pierde, se restablece el acceso (**FR-SA-OPE-11**).

FR-SA-OPE-6 · Un solo administrador. Esta consola no crea más administradores de una empresa: los crea su principal desde `/admin` **[A4]**.

Condición	Código
Nombre vacío	`campo-requerido`
Ya existe un operador con ese nombre	`operador-duplicado`
Documento mal formado	`documento-invalido`
Contacto, nombre o apellido vacíos	`campo-requerido`
Teléfono no válido	`telefono-invalido`
Correo no válido	`correo-invalido`
Identificador vacío o mal formado (se dice si es la longitud o los caracteres)	`identificador-invalido`
Identificador ya usado por otro administrador	`identificador-duplicado`
Correo ya usado por otro administrador	`correo-duplicado`

Ver en la demo: Operadores → Nuevo operador. Con el identificador `msanchez`, `identificador-duplicado`. Al terminar, entrar en `/admin/login` con el identificador y la credencial mostrada.

5.3 Ficha del operador — `/super-admin/operadores/[id]`

FR-SA-OPE-8 · Bloques.

Bloque	Contenido	Acciones
Estado	Si está suspendido: motivo, fecha y quién. Si está de baja, que ya no opera	—
Datos	Nombre, documento, contacto (teléfono y correo enlazados), alta	Ninguna: los datos de un operador no se editan
Sedes	Sus sedes vigentes, con desde cuándo y su estado	«Asignar una sede» (solo si está activo)
Operaciones del mes	Total y por sede, atribuidas por fecha	—
Historial de asignaciones	Tramos cerrados, con fechas y motivos	—
Administradores	Activos sobre el total; cada uno con «Principal», identificador, correo enmascarado, último acceso y estado	«Restablecer el acceso del principal» (salvo de baja)
Trabajadores	Por sede vigente	Ninguna
Cajas y equipos	Por sede: cajas activas, con equipo, kioscos	Ninguna
Estado del operador	Historial de suspensiones, reactivaciones y baja	«Suspender» o «Reactivar», y «Dar de baja» (salvo de baja)

FR-SA-OPE-9 · Solo lectura. Administradores, trabajadores, cajas y equipos no tienen controles, ni deshabilitados **[A14]**.

FR-SA-OPE-10 · Administradores. El bloque dice que los gestiona su principal desde su consola.

Ver en la demo: Operadores → Caribe Cambios S.A. (Miramar desde el 30 de junio); Oriente Divisas (suspendido); Atlántico Casas de Cambio (de baja, con su tramo de Miramar en el historial).

5.4 Asignar una sede (desde el operador)

FR-SA-ASG-12. Ofrece las sedes **no cerradas sin operador vigente**, estén o no suspendidas. Sin ninguna, el diálogo lo dice y ofrece crear una sede. Mismos campos, efecto, rechazos y auditoría que **FR-SA-ASG-1**.

5.5 Restablecer el acceso del principal

FR-SA-OPE-11. Es la única intervención de PuntoCash sobre las personas de una empresa, y existe para que un mercante no se quede nunca fuera de su consola.

Campo	Obligatorio	Reglas
Correo de verificación	Sí	Viene el actual. Si se cambia, no puede ser el de otro administrador de la red
Motivo	Sí	**Motivo**

Efecto. Fija el correo, deja al principal **activo** si estaba desactivado, y muestra **una sola vez** el identificador y una credencial nueva, que **es su contraseña desde ese instante; la anterior deja de servir [RP-30]**. No crea administradores ni cambia quién es el principal. Se permite con el operador suspendido.

Condición	Código
Motivo no válido	`motivo-requerido`
El operador no existe	`operador-no-encontrado`
Está dado de baja	`dado-de-baja`
No tiene principal	`usuario-no-encontrado`
Correo no válido	`correo-invalido`
Correo de otro administrador	`correo-duplicado`

Ver en la demo: Operadores → Malecón Servicios Financieros S.R.L. → Restablecer el acceso del principal. Después, entrar en `/admin/login` como `msanchez` con la credencial nueva.

5.6 Suspender, reactivar y dar de baja

FR-SA-SUS-3 · Suspender un operador. Impide que sus administradores entren **y** que entre ningún trabajador de **ninguna** de sus sedes. Sus sedes pasan a mostrarse «operador suspendido». Se permite con jornadas abiertas, con el mismo aviso que **FR-SA-SUS-6**, y no desmonta nada (**FR-SA-SUS-7**). Pide **motivo**.

FR-SA-SUS-10 · Reactivar. Restablece el acceso de todos en el acto. Pide **motivo**.

FR-SA-OPE-12 · Dar de baja. Definitivo; pide **motivo**. Se permite desde activo o suspendido.

FR-SA-OPE-13 · Bloqueo. Con sedes vigentes no se da de baja: el diálogo las lista con su enlace y no pide motivo. Una sede **cerrada** no cuenta, porque cerrarla terminó su tramo (**FR-SA-ASG-13**).

FR-SA-OPE-14 · Nunca se elimina. Un operador de baja conserva todo su historial; no se le asignan sedes y sus administradores no vuelven a entrar.

Condición	Código
Motivo no válido	`motivo-requerido`
El operador no existe	`operador-no-encontrado`
Está dado de baja	`dado-de-baja`
Suspender uno ya suspendido	`ya-suspendido`
Reactivar uno que no está suspendido	`no-suspendido`

Condición	Código
Dar de baja con sedes vigentes	`tiene-sedes`

Ver en la demo: Oriente Divisas → Reactivar. Caribe Cambios S.A. → Dar de baja (bloqueado: administra tres sedes). Cienfuegos Cambio S.R.L. → Dar de baja (sin sedes: confirmación).

5.7 Auditoría

FR-SA-OPE-15 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Alta	`operador.alta`	Autor, operador y su administrador principal
Restablecer el acceso	`operador.acceso-principal-restablecido`	Autor, operador y principal, motivo; antes y después del correo si cambió
Suspender · Reactivar · Dar de baja	`operador.suspendido` · `operador.reactivado` · `operador.baja`	Autor, operador, motivo. Al suspender, después: sedes afectadas y jornadas abiertas

---

6. Cajas y equipos — `/super-admin/equipos`

Inventario de la red, de **solo lectura**: las cajas las crea el mercante y los equipos los vincula él, delante del equipo **[A10]**, **[A14]**.

FR-SA-EQ-1 · Pestañas. «Cajas» y «Kioscos de autoservicio» (`?pestana=kioscos`), cada una con su número: cajas **activas** y kioscos vinculados.

FR-SA-EQ-2 · Cajas.

Dato	Contenido
Caja	Nombre y sede (enlace)
Operador	El vigente de la sede, o «Sin operador»
Estado	Activa o retirada (con fecha y motivo de la retirada)
Equipo	Identificador, rótulo, fecha y quién lo vinculó; o «Sin equipo», señalado
Jornada	La más reciente: estado, trabajador y fecha, con enlace; o que nunca se abrió
Última actividad	La más reciente entre la señal del equipo y la última jornada

FR-SA-EQ-8 · Retiradas. Se ocultan por defecto y se muestran con «Mostrar también las retiradas».

FR-SA-EQ-3 · Kioscos. Identificador y rótulo, sede, operador, fecha y autor de la vinculación, última actividad y **operaciones de los últimos 30 días** que se originaron en ese kiosco.

FR-SA-EQ-4 · Filtros. Cajas: búsqueda (caja, sede o equipo), operador, sede, provincia, vínculo (con o sin equipo). Kioscos: búsqueda (identificador, rótulo o sede), operador, provincia.

FR-SA-EQ-5 · Sin controles. Ninguna pantalla de esta consola crea o retira una caja, ni vincula, desvincula o renombra un equipo.

FR-SA-EQ-6 · Explicar la ausencia. La pantalla dice de quién es cada cosa: las cajas y los equipos son del administrador de cada sede.

FR-SA-EQ-7 · Sedes sin cajas. Encima de la tabla, las sedes no cerradas **sin ninguna caja activa**, con un enlace a Sedes filtradas por «Sin cajas».

FR-SA-EQ-9 · Pantallas informativas. No se inventarían: no se vinculan ni tienen sesión. La pestaña de kioscos lo dice.

Ver en la demo: Cajas y equipos (aviso de PuntoCash Cerro y Pinar del Río); marcar «Mostrar también las retiradas» para ver las dos cajas de Pinar.

---

7. Trabajadores

7.1 Listado — `/super-admin/trabajadores`

FR-SA-TRAB-1 · Contenido. Todos los trabajadores de la red, activos y desactivados, por sede y nombre.

Dato	Contenido
Trabajador	Nombre (enlace) e identificador
Sede y operador	Enlaces; o «Sin operador»
Correo de verificación	Enmascarado
Estado	**FR-SA-TRAB-7**
Alta	Fecha
Última jornada	Enlace: abierta ahora, o fecha y caja; o ninguna

FR-SA-TRAB-2 · Filtros. Búsqueda por nombre o identificador; operador; sede; estado: pueden entrar, no pueden entrar (por cualquier motivo, incluida la desactivación), desactivados por su administrador.

FR-SA-TRAB-7 · Por qué no puede entrar. Se muestra el motivo más amplio, que es el que hay que levantar primero:

Orden	Motivo	Quién lo resuelve
1	Sede cerrada	Nadie: es definitivo
2	Sede sin operador	PuntoCash, asignándola
3	Operador suspendido	PuntoCash, reactivándolo
4	Sede suspendida	PuntoCash, reactivándola
5	Desactivado	Su administrador, en `/admin`

Si además está desactivado, el estado lo añade.

7.2 Ficha — `/super-admin/trabajadores/[id]`

FR-SA-TRAB-3 · Contenido. Si no puede entrar, el motivo y quién lo resuelve. Datos (identificador, documento, teléfono, correo enmascarado, alta, estado en su consola); su sede y su operador con sus estados y el contacto del operador; su actividad reciente (las 8 jornadas más recientes, con enlace a Jornadas filtradas por esa persona si hay más); y las sedes en las que ha trabajado.

FR-SA-TRAB-4 · Solo lectura. Esta consola no da de alta, no edita, no desactiva y no reactiva trabajadores **[A14]**.

FR-SA-TRAB-5 · Sin asistencia de acceso. Tampoco ayuda con el acceso: lo hace su administrador (**FR-AD-TRAB-***).

FR-SA-TRAB-6 · El recurso real. La ficha lo dice: los trabajadores los gestiona su administrador, y el recurso de PuntoCash ante un problema es suspender la sede o al operador.

Ver en la demo: Trabajadores, filtro «No pueden entrar»: hay de Trinidad (sede suspendida) y de Camagüey y Holguín (operador suspendido).

---

8. Servicios — `/super-admin/servicios`

FR-SA-SERV-1 · Matriz. Sedes no cerradas por servicios disponibles (hoy: Cambio de moneda, Remesas, Giros). Cada servicio dice en cuántas de las sedes visibles está habilitado. Por debajo de 1024px, una tarjeta por sede. Los servicios que el producto aún no ofrece se nombran aparte y no se pueden habilitar.

FR-SA-SERV-8 · Filtros. Búsqueda de sede, operador (con «Sin operador asignado») y provincia.

FR-SA-SERV-2 / FR-SA-SERV-3 · Cambiar. Pulsar una celda abre la confirmación, que dice qué cambia: el servicio aparece o deja de aparecer en las cajas de la sede y en su kiosco desde ese momento. **Deshabilitar pide motivo**; habilitar no.

FR-SA-SERV-4 · Cambio de moneda. Habilitarlo permite a su mercante fijar tasas. Deshabilitarlo saca sus tasas del tablero y de la cotización en el acto; las tasas se conservan y vuelven si se habilita de nuevo. La lista de monedas de la sede no cambia: la siguen necesitando remesas y giros.

FR-SA-SERV-5 / FR-SA-SERV-6 · Hacia adelante. No cambia ninguna operación ya registrada **[R9]**.

FR-SA-SERV-7 · Último servicio. Una sede activa no se queda sin servicios: el diálogo lo dice y no pide motivo.

Condición	Código
Motivo no válido al deshabilitar	`motivo-requerido`
La sede no existe	`sede-no-encontrada`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
Servicio que el producto no ofrece	`servicio-no-disponible`
Otra persona acaba de cambiarlo	`servicio-cambiado`
Último servicio de una sede activa	`ultimo-servicio`

Auditoría. `servicio.habilitado` o `servicio.deshabilitado`, uno por servicio: autor, sede, operador vigente y, al deshabilitar, el motivo. Igual desde la ficha de la sede (**FR-SA-SERV-9**).

Ver en la demo: Servicios. PuntoCash Matanzas no tiene Cambio de moneda.

---

9. Monedas y tasas — `/super-admin/monedas-y-tasas`

Dos vistas: **Monedas y rangos** (por defecto) y **Tasas por sede** (`?vista=sedes`).

9.1 Monedas y rangos

FR-SA-MON-1 · Tabla. Una fila por moneda del catálogo, salvo el peso cubano, que es la referencia: no lleva rango y no se retira (**FR-SA-MON-5**). Primero las disponibles; al final las retiradas (**FR-SA-MON-7**).

Dato	Contenido
Moneda	Bandera, código, nombre, símbolo; «Retirada» si lo está
Compra (CUP) · Venta (CUP)	Rango «mínimo – máximo», o «Sin rango»
Sedes	**FR-SA-MON-2**
Último cambio	Fecha y autor del rango

Dato	Contenido
Acciones	Menú «⋯» (**FR-SA-SHELL-9**)

FR-SA-MON-2 · Uso. Con rango: cuántas sedes la **cotizan** (su tablero la publica) y en la lista de cuántas está. Sin rango: cuántas sedes **la esperan** —la tienen en su lista y tienen Cambio de moneda, y no pueden cotizarla—, señalado; o en la lista de cuántas está. Solo cuentan sedes no cerradas.

Acciones de cada fila.

Acción	Cuándo
Definir rango / Cambiar rango	Salvo moneda retirada sin rango (**FR-SA-MON-8**)
Retirar rango	Si tiene rango
Retirar del catálogo	Si está disponible
Reincorporar al catálogo	Si está retirada

9.2 Definir o cambiar el rango

FR-SA-TASA-1 · Qué es. El rango de una moneda son los límites de compra y de venta, **en pesos cubanos por unidad**, dentro de los cuales cualquier sede fija su tasa **[A5]**. Una tasa es siempre una moneda contra el peso cubano; no hay pares cruzados.

FR-SA-TASA-2 · Sin rango no se cotiza. Ninguna sede publica ni aplica la tasa de una moneda sin rango **[RP-22]**.

FR-SA-TASA-4 · Campos. Compra mínima y máxima, venta mínima y máxima, todos obligatorios, con coma o punto decimal. Vienen con el rango actual.

Regla	Código
Todos mayores que cero	`valor-invalido`
FR-SA-TASA-17 · Hasta 4 decimales	`demasiados-decimales`
Mínimo menor que máximo, en compra y en venta	`minimo-mayor`
Compra mínima ≤ venta mínima **y** compra máxima ≤ venta máxima	`rango-incoherente`

La coherencia garantiza que llevar compra y venta a sus límites por separado nunca deja una compra por encima de la venta.

FR-SA-TASA-16 · Motivo al cambiar. Definir el primer rango no pide motivo. **Cambiar** un rango ya definido pide **motivo**, porque mueve límites que las sedes ya usan.

FR-SA-TASA-5 / FR-SA-TASA-6 · Antes de guardar. La pantalla calcula y muestra qué sedes **no cerradas** tienen hoy una tasa fuera del rango nuevo, con su tasa actual y la que quedaría, y advierte de que al guardar se fijarán al límite, su tablero cambiará y se avisará a sus administradores. Si ninguna queda fuera, también lo dice.

FR-SA-TASA-7 · Al guardar. Cada tasa de una sede no cerrada que queda fuera se **fija al límite más cercano**, compra y venta por separado, y se marca como ajustada por PuntoCash con su valor anterior: su mercante la ve señalada hasta que la confirma o elige otra (**FR-AD-TASA-***). Las tasas de sedes cerradas no se mueven.

FR-SA-TASA-8 · Única escritura. Ese ajuste es la **única** escritura de esta consola sobre la tasa de una sede **[RP-26]**.

FR-SA-TASA-10 · Hacia adelante. No cambia ninguna operación registrada **[R9]**.

Condición	Código
Reglas de la tabla anterior	(sus códigos)

Condición	Código
Cambiar sin motivo válido	`motivo-requerido`
Peso cubano	`moneda-local`
No está en el catálogo	`moneda-desconocida`
Retirada y sin rango	`moneda-retirada`

Ver en la demo: Monedas y tasas → USD → Cambiar rango, compra 300–310 y venta 310–320: la pantalla nombra las sedes que quedarían fuera. JPY → Definir rango: no pide motivo.

9.3 Retirar el rango

FR-SA-TASA-9. Pide **motivo** y advierte qué sedes dejan de cotizar la moneda y de mostrarla en su tablero. **Las tasas no se borran**: vuelven, ajustadas al rango, si se define de nuevo.

Condición	Código
Motivo no válido	`motivo-requerido`
Ya no tiene rango	`sin-rango`

9.4 Añadir una moneda al catálogo

FR-SA-MON-9 · De la lista ISO. Se elige de la **lista ISO 4217** (159 monedas, sin metales ni unidades de cuenta); el código, el nombre, el símbolo y la **bandera** vienen con ella y no se escriben. La lista ofrece solo las que no están en el catálogo; las retiradas no se ofrecen: se reincorporan. **Toda moneda se maneja con 4 decimales**, fijos y no editables. El catálogo **se añade y se retira, no se edita**.

FR-SA-MON-10 · Banderas. Toda moneda de la lista ISO trae su bandera, en el mismo sitio que la lista (`network/iso-monedas.ts` y `public/banderas/`). Las monedas de varios países sin bandera común (XAF, XOF, XCD, XPF) llevan una bandera neutra.

FR-SA-MON-3 · Efecto. La moneda queda disponible para toda la red, **sin activarse en ninguna sede** y **sin rango**: cada mercante la añade a sus sedes, y para cotizarla hace falta definir su rango.

Condición	Código
No es de la lista ISO	`codigo-invalido`
Ya está en el catálogo	`ya-existe`
Está retirada	`esta-retirada`

9.5 Retirar y reincorporar

FR-SA-MON-4 · Retirar. Pide **motivo** y advierte en cuántas sedes y cajas seguirá. **Solo cambia lo que viene**: ningún mercante puede añadirla a más sedes; las que la tienen la conservan, con saldos e historial, hasta que su mercante la quite. Su rango y sus tasas se mantienen.

FR-SA-MON-7 · No desaparece. Una retirada sigue en la tabla, al final, con su etiqueta.

FR-SA-MON-8 · Sin rango nuevo. A una retirada sin rango no se le define uno: no se abre a la red una moneda que ya no se ofrece. Con rango, se puede cambiar y retirar.

Reincorporar. Sin motivo. Vuelve a estar disponible para añadirse a las sedes.

Condición	Código
Retirar sin motivo válido	`motivo-requerido`

Condición	Código
No está en el catálogo	`no-existe`
Peso cubano	`moneda-local`
Ya estaba retirada	`ya-retirada`
Reincorporar una que no está retirada	`no-esta-retirada`

9.6 Tasas por sede — `?vista=sedes`

FR-SA-TASA-12 · Contenido. Una tarjeta por sede no cerrada, con su operador y si no tiene Cambio de moneda. Por cada moneda de su lista: compra y venta (resaltadas si están en vigor), el rango, por qué no se publica si no se publica (sin rango, o sin Cambio de moneda) y el último cambio —quién y cuándo, o «fijada al límite por PuntoCash»—. El peso cubano figura como moneda de referencia.

Filtros: búsqueda de sede, operador y moneda (con moneda, cada tarjeta muestra solo esa y el peso cubano).

FR-SA-TASA-13 · Solo lectura. Las monedas de una sede y sus tasas las decide su mercante **[A4]**, **[A5]**.

9.7 Auditoría

FR-SA-TASA-11 / FR-SA-MON-6 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Definir · Cambiar rango	`rango.definido` · `rango.cambiado`	Autor, moneda; antes y después de compra y venta; al cambiar, motivo
Cada tasa fijada al límite	`tasa.fijada-al-limite`	Autor, sede, operador vigente; antes y después de compra y venta; motivo del cambio
Retirar rango	`rango.retirado`	Autor, moneda, motivo; antes el rango, después cuántas sedes dejan de cotizarla
Añadir moneda	`moneda-plataforma.alta`	Autor, moneda; después: símbolo y 4 decimales
Retirar moneda	`moneda-plataforma.retirada`	Autor, moneda, motivo; después: en cuántas sedes sigue
Reincorporar	`moneda-plataforma.reincorporada`	Autor, moneda

10. Promociones

10.1 Reglas

FR-SA-PROM-1 · Qué son. Lo que PuntoCash anuncia en la pantalla informativa de sus sedes. Conviven con las promociones que cada mercante publica para las suyas.

FR-SA-PROM-2 · Destino. «Toda la red» —todas las sedes no cerradas, **también las que se creen después**— o las sedes que se marquen. Lo que se guarda es «toda la red» o la lista de sedes: «por operador» y «por provincia» son atajos para marcar, no criterios. Una sede marcada sigue mostrándola aunque cambie de operador.

FR-SA-PROM-11 · Escaparate. El destino **no depende de los servicios de la sede**: una sede también es el escaparate de PuntoCash, y anuncia aunque no preste el servicio, la administre quien la administre. La consola no avisa ni bloquea.

FR-SA-PROM-3 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Título	Sí	Hasta 40 caracteres
Texto	Sí	Hasta 120 caracteres
Imagen	No	JPG, PNG o WebP, hasta 2 MB; el navegador la reduce y recodifica
Dónde se muestra	Sí	Toda la red, o al menos una sede no cerrada
Desde · Hasta	Sí	Inicio no anterior a hoy; fin no anterior al inicio ni a hoy. Una promoción ya en pantalla no cambia su inicio

El formulario conserva lo escrito ante un rechazo e incluye la vista previa de la diapositiva.

FR-SA-PROM-5 · Saturación. En la pantalla, cada promoción es una diapositiva de 12 segundos; con más de **cuatro** a la vez, un cliente que espera no las ve todas. El formulario dice, por sede, con cuántas coincidiría a la vez en el periodo y de quién es cada una («1 de PuntoCash, 3 de {operador}»), y avisa si alguna pasaría de cuatro; **no bloquea**. El listado avisa de las sedes que **hoy** tienen más de cuatro. Cuentan las de red y las de los operadores.

FR-SA-PROM-6 / FR-SA-PROM-7. Solo se exhiben las vigentes en la fecha. Nada de lo publicado alimenta ni modifica una operación.

Estado. Programada (aún no empieza), vigente, vencida (terminó o se retiró). Se calcula con la fecha de Cuba.

10.2 Listado — `/super-admin/promociones`

FR-SA-PROM-9 · Solo las de red. Pestañas Vigentes (por defecto), Programadas y Vencidas, con su número. Columnas: título (enlace), dónde se muestra, fechas, quién la publicó (y la fecha de retirada si se retiró). Las de los operadores no están en la lista: cuentan para la saturación y se abren, en lectura, desde la ficha de su sede. Ofrece **Nueva promoción**.

10.3 Nueva promoción y edición

`/super-admin/promociones/nueva` para crear. Una promoción de red **no vencida** se edita en su propia ficha, `/super-admin/promociones/[id]`, que ofrece además **Retirar**. Una de red vencida o retirada, o una de un operador, se abre en **solo lectura**.

FR-SA-PROM-4 / FR-SA-PROM-10 · Solo PuntoCash. El administrador de sede la ve en su lista como «Publicada por PuntoCash» —nunca con el nombre de la persona— y no puede editarla ni retirarla.

Condición	Código
Título vacío · largo	`titulo-vacio` · `titulo-largo`
Texto vacío · largo	`texto-vacio` · `texto-largo`
Ninguna sede y no es toda la red	`sin-sedes`
Sede inexistente	`no-encontrada`
Sede cerrada	`sede-cerrada`
Fechas vacías o mal formadas	`fecha-invalida`
Inicio anterior a hoy	`inicio-pasado`
Cambiar el inicio de una ya en pantalla	`inicio-fijo`
Fin anterior al inicio	`fin-antes-de-inicio`
Fin anterior a hoy	`fin-pasado`

Condición	Código
Imagen de otro formato · demasiado pesada	`imagen-invalida` · `imagen-pesada`
Editar una de un operador	`del-operador`
Editar o retirar una vencida	`vencida`

10.4 Retirar

FR-SA-PROM-12 · Con motivo. Retirar pide **motivo**. La quita de las pantallas **en el acto** (o impide que llegue a verse, si estaba programada). No se borra: pasa a Vencidas con la fecha y quién la retiró.

Ver en la demo: Promociones → abrir una vigente → Retirar.

10.5 Auditoría

FR-SA-PROM-8 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Publicar	`promocion-red.alta`	Autor; después: título, texto, destino, fechas, si lleva imagen
Editar	`promocion-red.editada`	Autor; antes y después de lo mismo
Retirar	`promocion-red.retirada`	Autor, título, si estaba en pantalla o aún no había empezado, motivo

11. Jornadas

11.1 Listado — `/super-admin/jornadas`

FR-SA-JOR-1 · Contenido. Todas las jornadas de la red, de todas las sedes. Primero las abiertas; después por día de apertura, de la más reciente; después por sede.

Dato	Contenido
Caja y sede	Caja (enlace a la jornada) y sede (enlace)
Operador	**El que administraba la sede cuando se abrió [RP-27]**
Trabajador	Enlace a su ficha
Jornada	Fecha, apertura y cierre (con la fecha si cerró otro día), o abierta
Estado	Abierta · Cerrada · Cierre forzado
Operaciones	Número
Cierre	Cuadrada; las diferencias por moneda con su signo; sin contar —pendiente de conciliar o contada al abrir la siguiente—; o nada si está abierta

FR-SA-JOR-2 · Filtros. Desde y hasta (por defecto, los últimos 7 días), operador, sede y estado. **Una jornada abierta se muestra siempre**, aunque se abriera antes del periodo: es una caja que nadie cerró. Desde la ficha de un trabajador se llega filtrado por esa persona, con la opción de quitar el filtro.

11.2 Detalle — `/super-admin/jornadas/[id]`

FR-SA-JOR-3 · Contenido. El mismo cuerpo que en Admin (**FR-AD-JOR-***): la jornada, la apertura con lo contado y lo dejado por el cierre anterior, los saldos, el cierre y los movimientos. La cabecera nombra la sede y

el operador de la fecha. Si sigue abierta de un día anterior, lo señala y dice que forzar el cierre es de su administrador. Si tuvo cierre forzado, quién, cuándo, el motivo y si ya se contó.

FR-SA-JOR-4 · Sin acciones. No se fuerza un cierre ni se resuelve una aprobación **[A6]**, **[A14]**.

Ver en la demo: Jornadas (una caja de PuntoCash Obispo sigue abierta desde ayer). Jornadas con «Desde» 01/06/2026 y operador Atlántico Casas de Cambio: las jornadas de Miramar de junio.

---

12. Operaciones

12.1 Listado — `/super-admin/operaciones`

FR-SA-OPS-1 · Contenido. Todas las operaciones de la red —completadas, en proceso, rechazadas, fallidas y canceladas—, de la más reciente.

Dato	Contenido
Operación	Código, fecha y hora, estado
Servicio	Servicio y, en un giro, enviado o pagado; si vino del kiosco, lo dice
Cliente	Nombre y documento
Importe	En un cambio, lo que entrega y lo que recibe; en lo demás, el importe
Sede y operador	Sede y **el operador de ese día**, o «Sin operador ese día»
Trabajador	Enlace a su ficha

Filtros: búsqueda (código, cliente o documento), desde y hasta (por defecto, los últimos 7 días), operador, sede, servicio y estado.

12.2 Detalle — `/super-admin/operaciones/[codigo]`

FR-SA-OPS-2 · Contexto. Sede, **operador responsable** —el de ese día, y si hoy la administra otro, quién—, caja y equipo, trabajador, jornada y origen (mostrador o solicitud de kiosco). Debajo, el detalle de Worker según el servicio.

FR-SA-OPS-3 · Por qué. Es lo que da sentido al historial de asignaciones: una operación de junio en Miramar es de Atlántico, aunque hoy la sede sea de Caribe **[RP-20]**, **[RP-27]**.

FR-SA-OPS-4 · Sin acciones. No se reimprime, no se anula ni se corrige **[A6]**, **[A7]**.

Ver en la demo: Operaciones con «Desde» 01/06/2026 y operador Atlántico Casas de Cambio; abrir una: «El que administraba la sede ese día. Hoy la administra Caribe Cambios S.A.».

---

13. Reportes — `/super-admin/reportes`

FR-SA-REP-1 · Cortes. El volumen de un periodo por **operador** (por defecto), **sede**, **servicio**, **provincia** o **día**. El corte por día lleva un gráfico; el corte por servicio, si hubo cambio de moneda, la tabla de lo comprado, lo vendido, el volumen y la **posición neta** de cada divisa (que no es volumen).

FR-SA-REP-2 · Periodo. Por defecto los últimos 7 días. Atajos: hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, mes en curso; o desde y hasta. Máximo **un año**: si se pasa, se recorta y se dice.

FR-SA-REP-3 · Volumen. Solo operaciones **completadas**, cada una una vez, por moneda y **sin convertir**. En un cambio, la divisa negociada (compra o venta); en una remesa, lo pagado; en un giro, su importe, enviado o pagado (**FR-AD-REP-***). Sin operaciones, la pantalla lo dice.

FR-SA-REP-5 · De quién es cada operación. Del operador que administraba la sede **el día en que se hizo [RP-27]**. Una fila «Sin operador» aparece solo si hay operaciones sin dueño, para que las filas sumen el total.

FR-SA-REP-4 · Comparar operadores. El corte por operador incluye a quien tuvo algún tramo en el periodo o alguna operación atribuida, con la columna **Sedes** (las que administró en el periodo). Con «Por sede administrada», cada cifra se divide entre esas sedes, para comparar mercantes de distinto tamaño.

FR-SA-REP-6 · Por sede. Las sedes no cerradas y las cerradas que operaron en el periodo, cada una con su operador o sus operadores del periodo.

FR-SA-REP-7 · Sin economía. Ni comisiones, ni rentas, ni márgenes **[A8]**.

FR-SA-REP-8 · Exportar. «Exportar a Excel» y «Exportar a PDF» descargan el periodo de la pantalla con **todos** los cortes, el de operador por sede administrada y el de cambio por divisa. Solo totales: ninguna fila nombra a un cliente. Cada exportación se registra como `reporte.exportado`, con formato y periodo.

Ver en la demo: Reportes → «Por operador» con el periodo de junio de 2026: Atlántico aparece con las operaciones de Miramar.

---

14. Auditoría

14.1 Registro — `/super-admin/auditoria`

FR-SA-AUD-1 · Contenido. Todo acto de gobierno de la red —de PuntoCash y de los mercantes—, del más reciente al más antiguo, **50 a la vez** con «Mostrar más eventos». Sin ventana de fechas obligatoria: quien audita busca un acto, no un periodo.

Dato	Contenido
Fecha y hora	Hora de Cuba
Evento	El acto en lenguaje de negocio y su objeto
Quién	Persona y rol: PuntoCash, o mercante con su operador
Sede y operador	Enlaces, si los tiene
Motivo declarado	El motivo, si lo tiene

FR-SA-AUD-3 / FR-SA-AUD-4 · Filtros. Quién actuó (PuntoCash, mercantes o ambos); tipo de evento, agrupado por lo que se gobierna; persona; operador; sede; desde y hasta (por día de Cuba, ambos incluidos); búsqueda en el **objeto y el motivo**. Cambiar un filtro vuelve a los 50 primeros.

FR-SA-AUD-2 · Qué se registra. Como mínimo, todos los actos de este documento y de la consola del mercante. Los tipos, por área:

Área	Tipos
Sedes	`sede.creada` · `.editada` · `.asignada` · `.revocada` · `.suspendida` · `.reactivada` · `.cerrada`
Operadores	`operador.alta` · `.suspendido` · `.reactivado` · `.baja` · `.acceso-principal-restablecido`
Servicios	`servicio.habilitado` · `.deshabilitado`
Monedas y tasas	`moneda-plataforma.alta` · `.retirada` · `.reincorporada` · `rango.definido` · `.cambiado` · `.retirado` · `tasa.fijada-al-limite` · y los del mercante: `moneda-sede.*`, `par.*`
Promociones	`promocion-red.alta` · `.editada` · `.retirada` · y `promocion-sede.*`
Cajas y equipos	`caja.*`, `equipo-caja.*`, `kiosco.*` (mercante)

Área	Tipos
Trabajadores	`trabajador.*` (mercante)
Administradores	`usuario-admin.*` (mercante)
Jornadas y aprobaciones	`solicitud.*`, `jornada.cierre-forzado` (mercante)
Cuentas de PuntoCash	`usuario-puntocash.alta` · `.editado` · `.credencial-regenerada` · `.desactivado` · `.reactivado` · `.principal-traspasado` · `.contrasena-cambiada`
Reportes y auditoría	`reporte.exportado` · `auditoria.exportada`

FR-SA-AUD-8 · Lenguaje de negocio. Ningún evento se muestra con su identificador interno ni con un valor en bruto **[R10]**.

14.2 Detalle — `/super-admin/auditoria/[id]`

FR-SA-AUD-7. Fecha y hora, quién actuó, sobre qué, sede, operador, motivo declarado y, si lo hay, **antes y después**.

FR-SA-AUD-5 · Enlaces. Desde la lista y el detalle se llega a la **sede** y al **operador** del evento, y a su **objeto** cuando el evento lo guarda: un **trabajador** (a su ficha) o una **cuenta de PuntoCash** (a su ficha en Usuarios, **solo para el principal**; para los demás es texto).

14.3 Reglas

FR-SA-AUD-6 · Inalterable. Nadie edita ni borra un evento desde ninguna superficie del producto, tampoco esta **[RP-21]**. No hay controles, ni deshabilitados.

FR-SA-AUD-10 · Autor. El autor es siempre una **persona** —una cuenta de PuntoCash o un administrador de un mercante—, nunca el nombre de un área **[RP-29]**. En la consola del mercante, un acto de PuntoCash se muestra como «PuntoCash».

FR-SA-AUD-9 · Exportar. «Exportar a Excel» descarga **todos** los eventos que cumplen los filtros de la pantalla (no solo los 50 visibles), con los filtros escritos en la cabecera y quién lo generó. Como ese archivo **nombra a personas**, la exportación deja su propio evento, `auditoria.exportada`, con el número de eventos y los filtros.

Ver en la demo: Auditoría → filtro «Solo PuntoCash»; abrir «Sede suspendida» de PuntoCash Trinidad (Jorge Aguilera Ruiz).

---

15. Usuarios — cuentas de PuntoCash

15.1 Quién la ve

FR-SA-USR-1 · Solo el principal. La sección solo existe para el **principal**: para el resto no está en la navegación, y todas sus rutas responden como inexistentes (**FR-SA-NAV-3**), no como prohibidas. El servidor comprueba que quien actúa es el principal en cada escritura (`no-es-el-principal`).

FR-SA-USR-2 · El principal. Hay exactamente uno. El primero viene dado; después solo cambia por **traspaso** (**FR-SA-USR-10**). A su titular no lo desactiva nadie, ni él mismo.

Ver en la demo: con `jaguilera@puntocash.com`, `/super-admin/usuarios` responde «no encontrado».

15.2 Listado — `/super-admin/usuarios`

FR-SA-USR-3. Todas las cuentas, activas y desactivadas: el principal primero, después las activas, después por nombre. Datos: nombre (con «Tú» en la propia), identificador, correo enmascarado, estado, alta, último acceso,

papel (principal o super administrador). Búsqueda por nombre o identificador. Ofrece **Dar de alta**.

15.3 Dar de alta — `/super-admin/usuarios/nuevo`

FR-SA-USR-4 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Nombre · Primer apellido	Sí	—
Segundo apellido	No	—
Teléfono	Sí	Como en **FR-SA-SEDE-4**
Área	Sí	Texto libre
Correo	Sí	Único entre las cuentas de PuntoCash
Identificador de acceso	Sí	Como en **FR-SA-OPE-3**; único entre las cuentas de PuntoCash

FR-SA-USR-5 · Aviso. El alta advierte que la cuenta verá y gobernará toda la red, pero no esta sección.

FR-SA-USR-6 · Credencial. La confirmación muestra **una sola vez** el identificador y una credencial que **es su contraseña** desde ese instante **[RP-30]**.

15.4 Ficha y acciones — `/super-admin/usuarios/[id]`

FR-SA-USR-7 · Ficha. Estado, identificador, área, teléfono, correo enmascarado, alta, último acceso y papel. Si está desactivada, lo dice.

Acción	Campos	Efecto
Editar datos (`/editar`)	Nombre, apellidos, teléfono, área	Guarda. Sin cambios, no registra nada
Cambiar correo	Correo (único)	Los próximos códigos van ahí. Si es el propio, avisa de que un error lo dejaría sin poder entrar
Regenerar credencial	—	**FR-SA-USR-8**: muestra una sola vez una credencial nueva, que es la contraseña; **la anterior deja de servir**
Desactivar	**Motivo**	No puede entrar; lo que hizo no se borra. Una sesión abierta se corta en su siguiente petición. No se ofrece sobre el principal
Reactivar	**Motivo**	Vuelve a poder entrar
Traspasar la administración de cuentas	Cuenta activa de destino y **motivo**	**FR-SA-USR-10**: solo en la ficha del propio principal, si hay otra cuenta activa

FR-SA-USR-9 · Al principal no lo desactiva nadie. Su ficha lo dice, y cómo dejar el puesto: traspasar primero.

FR-SA-USR-10 · Traspaso. Inmediato y en un solo acto: el destino pasa a ser el principal y quien traspasa deja de serlo, pierde la sección y conserva todo lo demás. Pide **motivo**, porque cambia quién gobierna las cuentas de la consola.

Condición	Código
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`
La cuenta no existe	`usuario-no-encontrado`
Campo obligatorio vacío	`campo-requerido`
Teléfono no válido	`telefono-invalido`

Condición	Código
Correo no válido	`correo-invalido`
Correo de otra cuenta	`correo-duplicado`
Identificador mal formado · de otra cuenta	`identificador-invalido` · `identificador-duplicado`
Desactivar al principal	`es-el-principal`
Motivo no válido	`motivo-requerido`
Desactivar una ya desactivada	`ya-desactivado`
Reactivar una activa	`ya-activo`
Traspasar sin elegir destino	`destino-requerido`
Traspasarse a sí mismo	`es-uno-mismo`
Traspasar a una cuenta no activa	`destino-no-activo`

Ver en la demo: Usuarios → Dar de alta; con la credencial mostrada, entrar en `/super-admin/login` con esa cuenta (la contraseña `puntocash` ya no le sirve).

15.5 Auditoría

FR-SA-USR-11 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Dar de alta	`usuario-puntocash.alta`	Autor, cuenta
Editar (si cambió algo) · Cambiar correo	`usuario-puntocash.editado`	Autor, cuenta; el correo anterior y el nuevo
Regenerar credencial	`usuario-puntocash.credencial-regenerada`	Autor, cuenta. Nunca la credencial
Desactivar · Reactivar	`usuario-puntocash.desactivado` · `.reactivado`	Autor, cuenta, motivo
Traspasar	`usuario-puntocash.principal-traspasado`	Autor, principal anterior y nuevo, motivo

16. Perfil

FR-SA-PERF-1 · Perfil — `/super-admin/perfil`**.** Cualquier sesión. Nombre, identificador, correo enmascarado, teléfono y área, en lectura. El principal ve un enlace a su ficha en Usuarios, donde los corrige; los demás, a quién pedírselo.

FR-SA-PERF-2 · Cambiar la contraseña — `/super-admin/perfil/contrasena`**.**

Regla, en orden	Código
La actual es correcta	`actual-incorrecta`
La nueva tiene al menos 8 caracteres	`demasiado-corta`
La nueva es distinta de la actual	`igual-a-la-actual`
La repetida coincide	`no-coinciden`

FR-SA-PERF-3 · Efecto. Guarda la nueva; **la sesión desde la que se cambia sigue abierta**. Se registra `usuario-puntocash.contrasena-cambiada` con la cuenta, nunca la contraseña.

---

17. Comportamiento transversal

FR-SA-STATE-1 · Estados de pantalla. Rigen los de la consola del mercante (**FR-AD-STATE-***): vacío con texto propio por listado y por «sin resultados con estos filtros», error de carga con «Volver a intentarlo», formularios que conservan lo escrito ante un rechazo.

FR-SA-STATE-2 · Motivo. Piden **motivo** los actos que quitan o sancionan algo, o cambian un límite de la red en vigor **[RP-29]**:

Pide motivo	No pide motivo
Asignar una sede (también al crearla con operador) · revocar · suspender, reactivar y cerrar una sede	Crear y editar una sede
Suspender, reactivar y dar de baja un operador · restablecer el acceso de su principal	Dar de alta un operador
Deshabilitar un servicio	Habilitar un servicio
Cambiar un rango ya definido · retirar un rango	Definir el primer rango
Retirar una moneda del catálogo	Añadir y reincorporar una moneda
Retirar una promoción de red	Publicar y editar una promoción de red
Desactivar, reactivar y traspasar una cuenta de PuntoCash	Dar de alta, editar, cambiar el correo y regenerar la credencial de una cuenta · cambiar la propia contraseña

FR-SA-STATE-3 · Antes de confirmar. Toda acción con consecuencias muestra antes qué va a cambiar y a quién afecta. Las que se bloquean (revocar o cerrar con jornadas abiertas, dar de baja con sedes, quitar el último servicio) lo dicen en el diálogo, con lo que hay que resolver, y no piden motivo.

FR-SA-STATE-4 · Lo que no se puede cambiar. Donde esta consola muestra algo que no puede cambiar, dice de quién es y, si sirve, ofrece el contacto del operador.

FR-SA-DOM-1 · Dominio compartido. Esta consola usa el mismo dominio que la del mercante (`src/features/network`).

FR-SA-DOM-2 · Alcance explícito. Toda lectura y escritura recibe el alcance como parámetro, y el alcance global es un valor explícito, nunca la ausencia del parámetro. Toda escritura de gobierno rechaza un alcance que no sea global (`alcance-insuficiente`, o `solo-puntocash` en promociones).

FR-SA-DOM-3 · Lo que el dominio no expone a esta consola. Ninguna escritura sobre cajas, equipos, trabajadores, administradores de un mercante (salvo el restablecimiento del principal), monedas de una sede ni tasas de una sede (salvo el ajuste al límite, **FR-SA-TASA-8**) acepta el alcance global **[RP-26]**.

FR-SA-DOM-4 · Operador en una fecha. El dominio responde quién administraba una sede en cualquier instante **[RP-20]**, y Jornadas, Operaciones, Reportes y los recuentos de Operadores lo usan **[RP-27]**.

---

18. Fuera de alcance

- **Comisión por operación** y todo lo económico entre PuntoCash y sus mercantes **[A8]**: dominio aparte, para más adelante.
- **Dominio de clientes**: dominio aparte, para más adelante. Hoy el cliente vive dentro de cada operación.

- Sub-roles en la consola; exportación de otros listados; administración de las pantallas informativas; notificaciones.
- Backend y persistencia reales: la demostración trabaja contra un dominio en memoria (**Apéndice B**).

Apéndice A · Qué puede cada rol

	Super Admin	Principal de PuntoCash	Admin de sede
Crear, editar, asignar, revocar, suspender y cerrar sedes	Sí	Sí	No (edita contacto de las suyas)
Dar de alta, suspender y dar de baja operadores; restablecer su principal	Sí	Sí	No
Servicios, catálogo de monedas, rangos, promociones de red	Sí	Sí	No
Cajas, equipos, trabajadores, administradores, monedas y tasas de una sede	Solo ve	Solo ve	Sí, en sus sedes
Forzar cierres y resolver aprobaciones	No	No	Sí
Jornadas, operaciones, reportes y auditoría de toda la red	Sí	Sí	Solo de sus sedes
Cuentas de PuntoCash	No	Sí	No

Apéndice B · Demostración

Todas las cuentas usan la contraseña `puntocash` (salvo las que reciban una credencial en la demostración) y el código `123456`. Se entra con el correo o con el identificador.

Cuenta	Papel
`emarrero@puntocash.com` · Elena Marrero Fonseca	Principal: ve Usuarios
`jaguilera@puntocash.com` · Jorge Aguilera Ruiz	Super administrador
`rvaldes@puntocash.com` · Raúl Valdés Pino	Desactivada: no entra

Situación de la red	Dónde
Sede sin operador	PuntoCash Santiago
Sede suspendida	PuntoCash Trinidad (Bahía Cambios)
Operador suspendido	Oriente Divisas: PuntoCash Camagüey y Holguín
Operador de baja, con historial	Atlántico Casas de Cambio: Miramar hasta el 30/06/2026
Sede traspasada	PuntoCash Miramar: Atlántico hasta el 30/06, Caribe después. Hay jornadas y operaciones del 27 al 29 de junio
Operador sin sedes	Cienfuegos Cambio S.R.L.
Sede sin cajas	PuntoCash Cerro; Pinar del Río (solo cajas retiradas)
Sede sin Cambio de moneda	PuntoCash Matanzas

Situación de la red	Dónde
Moneda sin rango que esperan sedes	CAD
Caja abierta de un día anterior	PuntoCash Obispo

La demostración trabaja **en memoria**: los cambios duran hasta reiniciar el servidor, y las jornadas y operaciones se siembran relativas al día de hoy (la última semana, más las de Miramar de junio).

Apéndice C · Códigos de rechazo y mensajes

Código	Mensaje
`alcance-insuficiente`	Esta acción solo la puede hacer PuntoCash.
`solo-puntocash`	Esta acción es de PuntoCash.
`credenciales-incorrectas`	Revisa el usuario y la contraseña e intenta nuevamente.
`sesion-terminada`	Tu sesión ha terminado. Vuelve a entrar.
`motivo-requerido`	Escribe el motivo: al menos 10 caracteres.
`campo-requerido`	Completa este campo para continuar. (o el texto del campo: «Escribe el nombre de la sede.», «Escribe la dirección.»…)
`codigo-invalido` (sede)	Usa de 2 a 8 letras o números, sin espacios.
`codigo-duplicado`	Ya existe una sede con ese código.
`telefono-invalido`	Escribe un teléfono válido, con su prefijo.
`horario-invalido`	Marca al menos un día en que abra. · Completa las horas del {día}. · El {día} cierra antes de abrir.
`sin-servicios`	Habilita al menos un servicio.
`sede-no-encontrada`	No encontramos esa sede.
`sede-cerrada`	La sede está cerrada.
`jornadas-abiertas`	Esta sede tiene jornadas abiertas. Deben cerrarse antes.
`ya-suspendida`	La sede ya estaba suspendida. Recarga para ver su estado.
`no-suspendida`	La sede no está suspendida. Recarga para ver su estado.
`ultimo-servicio`	Una sede activa necesita al menos un servicio.
`servicio-no-disponible`	Ese servicio no está disponible en el producto.
`servicio-cambiado`	Otra persona acaba de habilitarlo (deshabilitarlo). Recarga para ver el estado.
`operador-no-encontrado`	No encontramos ese operador.
`operador-inactivo`	Ese operador no está activo.
`ya-asignada`	Esta sede ya tiene operador. Otra persona la acaba de asignar: recarga para ver su estado.

Código	Mensaje
`sin-asignacion-vigente`	Esta sede ya no tiene operador. Otra persona acaba de revocarla: recarga para ver su estado.
`operador-duplicado`	Ya existe un operador con ese nombre.
`documento-invalido`	Escribe el número del documento, sin espacios.
`identificador-invalido`	El identificador es un nombre de usuario, no un correo: no lleva «@». Usa letras, números, punto, guion o guion bajo. (Si falla la longitud: de 3 a 30 caracteres.)
`identificador-duplicado`	Ya hay un administrador (una cuenta) con ese identificador de acceso.
`correo-invalido`	Escribe un correo electrónico válido.
`correo-duplicado`	Ya hay un administrador (una cuenta) con ese correo. Con el correo también se entra, así que no puede repetirse.
`ya-suspendido`	El operador ya estaba suspendido. Recarga para ver su estado.
`no-suspendido`	El operador no está suspendido. Recarga para ver su estado.
`dado-de-baja`	El operador está dado de baja.
`tiene-sedes`	Este operador administra {n} sedes. Revoca esas asignaciones antes de darlo de baja.
`usuario-no-encontrado`	Este operador no tiene administrador principal. · No encontramos esa cuenta. Puede que ya no exista.
`moneda-local`	El peso cubano es la moneda contra la que se cotiza todo: no lleva rango (no se puede retirar).
`moneda-desconocida` · `no-existe`	Esa moneda no está en el catálogo.
`moneda-retirada`	Esta moneda está retirada del catálogo: reincorpórala antes de definirle un rango.
`valor-invalido`	Introduce un valor válido.
`demasiados-decimales`	Una tasa o un límite admite hasta 4 decimales.
`minimo-mayor`	El mínimo debe ser menor que el máximo.
`rango-incoherente`	La compra no puede quedar por encima de la venta: la compra mínima tiene que ser menor o igual que la venta mínima, y la compra máxima, menor o igual que la venta máxima.
`sin-rango`	Esta moneda ya no tiene rango. Recarga para ver su estado.
`codigo-invalido` (moneda)	Elige una moneda de la lista.
`ya-existe`	Esa moneda ya está en el catálogo.
`esta-retirada`	Esa moneda está retirada del catálogo. Reincorpórala en lugar de añadirla de nuevo.
`ya-retirada`	Esa moneda ya estaba retirada. Recarga para ver su estado.
`no-esta-retirada`	Esa moneda no está retirada. Recarga para ver su estado.
`titulo-vacio` · `titulo-largo`	Escribe el título. · El título no puede pasar de 40 caracteres.

Código	Mensaje
`texto-vacio` · `texto-largo`	Escribe el texto. · El texto no puede pasar de 120 caracteres.
`sin-sedes`	Elige al menos una sede, o marca toda la red.
`no-encontrada`	No encontramos lo que buscabas.
`fecha-invalida`	Elige la fecha de inicio y la de fin.
`inicio-pasado`	La fecha de inicio no puede ser anterior a hoy.
`inicio-fijo`	Esta promoción ya está en pantalla: su fecha de inicio no se cambia.
`fin-pasado`	La fecha de fin no puede ser anterior a hoy. Para terminarla ya, retírala.
`fin-antes-de-inicio`	La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.
`imagen-invalida` · `imagen-pesada`	La imagen tiene que ser JPG, PNG o WebP. · La imagen pesa demasiado. Prueba con una más pequeña.
`del-operador`	Esta promoción la publica un operador: PuntoCash la ve, pero no la cambia.
`vencida`	Esta promoción ya venció (y no se puede cambiar).
`no-es-el-principal`	Solo el principal puede administrar las cuentas de la consola.
`es-el-principal`	El principal no se desactiva: sin él no habría quien diera de alta a otro.
`ya-activo` · `ya-desactivado`	Esta cuenta ya está activa. · Esta cuenta ya está desactivada.
`destino-requerido`	Elige quién pasa a administrar las cuentas.
`es-uno-mismo`	No puedes traspasarte el papel a ti mismo.
`destino-no-activo`	Solo se puede traspasar a una cuenta activa.
`actual-incorrecta`	La contraseña actual no es correcta.
`demasiado-corta`	La contraseña necesita al menos 8 caracteres.
`igual-a-la-actual`	La contraseña nueva tiene que ser distinta de la actual.
`no-coinciden`	Las dos contraseñas no son iguales.