## 1. Cách thực hiện đề xuất 2

- **Cách 1 (GUI):** Mở đồ họa giao diện, thực hiện thao tác nhấp chuột phải -> chọn Thư mục mới và nhập tên thủ công **50 lần** .
- **Cách 2 (CLI):** Sử dụng lệnh dòng giao diện (Terminal) với một lệnh duy nhất để tự động tạo hàng loạt thư mục ngay lập tức.

## 2. Bảng so sánh Ưu điểm & Nhược điểm (GUI vs CLI)

| tiêu chí | Giao diện đồ họa (GUI) | Command Line Interface (CLI) |
|---|---|---|
| **Tốc độ thực hiện** | **Rất chậm** (Rất nhiều thời gian nhấp chuột, dễ chậm chạp, quá tải khi thao tác số lượng lớn). | **Cực kỳ nhanh** (Tạo xong hàng/trăm thư mục chỉ trong tắc). |
| **khả năng tự hóa** | **Không có** ( Phải làm thủ công từng cái một, không tái sử dụng được). | **Tuyệt vời** (Có thể viết kịch bản/lệnh mạnh để chạy tự động, tránh lặp lại). |
| **Độ chính xác** | **Giảm thiểu** số lượng (Dễ dàng nhập sai mô tả, bỏ thư mục để thực hiện thao tác nhiều lần). | **Cao** (Sao chép hoặc thực hiện một lệnh xác thực cho tất cả, giảm thiểu lỗi cho người dùng). |
| **Độ học tập dễ dàng cho người mới** | **Cao** (Trực quan, dễ nhìn, phù hợp với người dùng thông thường). | **Low hơn ban đầu** (Cần ghi nhớ cú pháp, nhưng hiệu suất lại vượt trội). |

## 3. Tích cực giải pháp và lý do cứu sống dự án

- **Truy cập: Cách 2 (CLI).**
- **Lý do:** Với áp lực thời gian chỉ có **1 giờ** và yêu cầu độ chính xác tuyệt đối cho 50 thư mục của 100 chi nhánh, việc sử dụng GUI (click chuột 50 lần/chi nhánh) sẽ dẫn đến nguy cơ sai sót cao, mệt mỏi và chắc chắn không kịp tiến độ. CLI giúp tự động hóa toàn bộ công việc chỉ với một dòng lệnh duy nhất trong vòng 1 giây, đảm bảo chính xác 100% trong quá trình nghiên cứu dự án.

## 4. Thiết kế lệnh thực thi (Tạo 3 mẫu thư mục: Ban, Kho, Menu)

- **Chuẩn Linux / Bash:**
- Bash

mkdir Ban Kho Menu

- 
- 
- **Chuẩn Windows PowerShell:**
- PowerShell
- mkdir Ban, Kho, Menu
- 