

Algorithmique 2

10 m° 5.

- Q1. (a) on fait un DFS sur $G(n)$
 (b) on calcule les degrés et on donne les sommets de degré 1:
 $\hookrightarrow G(n) \quad \hookrightarrow G(2n)$


Q2. (a) On fait de la programmation dynamique : (on peut aussi procéder à la
 tri à l'aide d'un bucket sort)

$$musc[x] := \min \left\{ \text{poids}(x) + \sum_{x \rightarrow y} musc[y], \sum_{x \leftarrow y} musc[y] \right\}.$$

(b) On fait un 1^{er} DFS pour trouver le sommet x le plus loin de
 sommet choisi arbitrairement. Ensuite, avec un 2nd DFS, on part de x
 et on regarde le sommet y le plus loin de x .

$$\text{diam}(T) = \text{profondeur de } y \text{ dans le 2nd parcours}$$

Q3. 6643633




On crée une file de priorité sur $[1, |w|+2]$
 où les priorités sont les nb d'occ dans w ,
 plus un.
 $i \leftarrow 0$

Solution: On barre des sommets. Tant que la file de prio n'est pas vide faire
 Extraire le min x .
 Relier x à w_i
 $i \leftarrow i+1$.
 Retirer 1 à la prio de w_i et x .
 Si prio = 0 alors on le retire.

Q5. $|T_n| = n^{n-2}$

756156



TD n° 6.

Q 1. a) Soient T_1 et T_2 deux arbres couvrant de poids minimum.
 Supposons $T_1 \neq T_2$ d'où $E(T_1) \Delta E(T_2) \neq \emptyset$.
 Soit $e \in E(T_1) \Delta E(T_2)$ de poids min.

Sans perdre en généralité, supposons $e \in E(T_1)$.
 Le graphe $T_2 + e$ a un cycle C .

Soit $e' \in (C - \{e\}) \cap (E(T_2) \setminus E(T_1))$.

Alors, $T_2 + e' - e$ est un arbre couvrant de poids $<$ poids de T_2 .
 Absurde.

On conclut $T_1 = T_2$.

b) Soit $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ tels que $w(e_1) \leq \dots \leq w(e_n)$.
 On pose $w'(e_i) := i$.

Comme les poids $(w'(e))_{e \in E}$ sont tous différents, alors
 on peut appliquer l'algorithme et avoir T .

Et, comme l'ordre défini par w' est un raffinement de l'ordre
 défini par w , on a que T est un ACPM pour w .

Q 2. On considère $G = (V, \mathcal{P}_2(V), w)$ où $w(v, v') := d(v, v')$.
 On fait $n-k$ étapes de Kruskal.

Complexité en $O((n-k) d(n))$.

Soit C le résultat d'espacement ε .

Soit C' un autre k -clustering.


Il existe u, v dans 2 composantes différentes de C' et dans la même composante de C .
 Montrons que $d(u, v) \leq \varepsilon$ (ce qui implique espacement $(C') \leq \varepsilon$).

Soit s, t tel que $d(s, t) = \varepsilon$.

Si $d(s, t) = \varepsilon < d(u, v)$ et on sait que st ne crée pas de cycle alors absurde car Kruskal aurait choisi st .


Q3. Arbres non enracinés

- Réflexivité : $\Phi = \text{id}$
- Symétrie : $\Phi' = \Phi^{-1}$
- Transitivité : $\Phi'' = \Phi' \circ \Phi$



Arbre enraciné :

- Réflexivité : $\Phi = \text{id}$
- Symétrie : $\Phi' = \Phi^{-1}$
- Transitivité : $\Phi'' = \Phi' \circ \Phi$



Q4.

$A \sim D$ avec C l'isomorphisme

a	w	f	u	k	r
b	x	g	s		
c	y	h	t		
d	z	i	v		
e	v	j	p		

$C \notin A, D$ car il existe un sommet de degré 4 relié à trois feuilles dans C mais pas dans A .

$B \notin A, C, D$ car $\deg_B(2) = 2$ et $\deg_A(\cdot) \neq 2$ $\deg_C(\cdot) \neq 2$.

Q5. $\forall x \in V(T-F), R_{T-F}(x) = R_T(x) - 1$

$$\begin{aligned}
 C(T-F) &= \{x \in V(T-F) \mid R_{T-F}(x) = R(T-F)\} \\
 &= \{x \in V(T-F) \mid R_T(x) = R(T)\} \\
 &= C(T)
 \end{aligned}$$

Q6. Par récurrence forte sur $\#T$. Complexité en $\mathcal{O}(n)$, c.f. TD 5.

Q7 $T \sim T' \iff \exists x \in C(T), \exists x' \in C(T'), (T, x) \sim (T', x')$

" \Leftarrow " oui

" \Rightarrow " $R(\phi(x)) = R(x)$

d'où $C(T) = C(\phi(T)) = \phi(C(T))$.

Q8. On calcule $C(T)$ et $C(T')$ en $\mathcal{O}(n)$.

Soit $x \in C(T)$.

Pour tout $x' \in C(T')$, tester $(T, x) \sim (T', x')$.

Complexité en $\mathcal{O}(n + 2f(n)) = \mathcal{O}(f(n) + n)$.