Algorithmes probabilistes.

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux algorithmes probabilistes et les classes de complexité correspondantes. Le modèle de calcul sera les *machines de Turing probabilistes*, qui ressemblent aux machines de Turing non-déterministes, mais pas exactement. Plus précisément, on aura deux fonction de transitions δ_0 et δ_1 et, à chaque étape, on applique δ_0 (ou δ_1) avec probabilité $1/2$. De plus, tous ces choix sont indépendants.

Remarque 1. Les machines de Turing déterministes sont des cas particuliers car il suffit de poser $\delta_0 := \delta =: \delta_1$, en notant δ la fonction de transition de la machine de Turing déterministe.

Définition 1. La *probabilité d'accepter* $w \in \Sigma^\star$ est

$$\sum_{\substack{b \text{ chemin de calcul} \\ \text{acceptant sur l'entrée } w}} \Pr[b],$$

où, en notant k la longueur du chemin,[1]

$$\Pr[b] := \frac{1}{2^k}.$$

Définition 2. Pour $0 \leq \varepsilon < 1/2$, une machine probabiliste *reconnait* un langage A avec probabilité d'erreur ε si

1. Dans ce cas, c'est le nombre de tirages au sort.

1. si $w \in A$ alors $\Pr[w \text{ est accepté}] \geq 1 - \varepsilon$;
2. si $w \notin A$ alors $\Pr[w \text{ est rejeté}] \geq 1 - \varepsilon$.

On considère ensuite les machines probabilistes qui fonctionnent en temps polynomial en $|w|$. La machine s'arrêtera donc en un temps polynomial *peu importe* les choix probabilistes.

Définition 3. On définit la classe BPP [2] comme la classe des langages qui peuvent être reconnus par des machines probabilistes qui fonctionnent en temps polynomial avec probabilité d'erreur $1/3$.

De manière analogue à la classe NP, on a une caractérisation par certificats pour BPP.

Proposition 1. Un langage A est dans BPP si, et seulement si, il existe un polynôme p et un problème auxiliaire $B \in \mathsf{P}$ tel que

1. si $x \in A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}}[\langle x, y\rangle \in B] \geq \frac{2}{3}$;
2. si $x \notin A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}}[\langle x, y\rangle \notin B] \geq \frac{2}{3}$.

Le choix de $y \in \{0,1\}^{p(|x|)}$ se fait avec la distribution uniforme. □

Le choix de $\varepsilon = 1/3$ dans la définition de BPP peut sembler arbitraire mais, mais ça n'a pas d'importance comme le montre le lemme ci-dessous.

Lemme 1 (d'amplification)**.** Soit $0 \leq \varepsilon < 1/2$. Supposons qu'un langage $A \subseteq \Sigma^\star$ est reconnu avec probabilité d'erreur ε par une machine de Turing probabiliste polynomiale M_1. Pour tout polynôme $p(n)$, alors A peut être reconnu par une machine probabiliste polynomiale M_2 avec probabilité d'erreur $2^{-p(n)}$ sur toute entrée de taille n.

2. Pour *Bounded Propability Polynomial*

Preuve. L'algorithme de M_2 est de la forme suivante.

1 : Effectuer $2k$ calculs de M_1 sur l'entrée $x \in \Sigma^n$
2 : **si** M_1 accepte pour une majorité (stricte) de calculs **alors**
3 : **Accepter**
4 : **sinon**
5 : **Rejeter**

Il nous reste à déterminer la valeur de k telle que

$$\Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] \leq \frac{1}{2^{p(n)}}.$$

Pour x donné, soit $S \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^{2k}$ la suite des résultats obtenus à la ligne 1. Notons c le nombre de résultats corrects et w le nombre de résultats incorrects (on a donc $c + w = 2k$). On dit que S est « *mauvaise* » si $c \leq w$ (autrement dit $w \geq k$).

On a

$$\Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] \leq \sum_{S \text{ mauvaise}} \Pr[S].$$

On majore (grossièrement) le nombre de mauvaises suites S par le nombre total de suites, *i.e.* 2^{2k}. En fixant une mauvaise suite $S \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^{2k}$, on a

$$\Pr[S] = \varepsilon(x)^w \cdot (1-\varepsilon)^c = \varepsilon(x)^k \cdot (1-\varepsilon)^k \cdot \left(\frac{\varepsilon(x)}{1-\varepsilon(x)}\right)^{w-k},$$

en notant $\varepsilon(x)$ la probabilité que M_1 fasse une erreur sur l'entrée x (on a donc $\varepsilon(x) \leq \varepsilon$). Comme $w \geq k$ (car S supposée mauvaise), on a

$$\left(\frac{\varepsilon(x)}{1-\varepsilon(x)}\right)^{w-k} < 1.$$



Figure 1 | *Graphe de* $z \mapsto 4z(1-z)$

On en déduit $\Pr[S] \leq \big(\varepsilon(x)(1-\varepsilon(x))\big)^k$, d'où

$$\begin{aligned}\Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] &\leq \big(4\varepsilon(x)(1-\varepsilon(x))\big)^k \\ &\leq \big(4\varepsilon(1-\varepsilon)\big)^k.\end{aligned}$$

Il suffit ainsi d'avoir $[4\varepsilon(1-\varepsilon)]^k \leq 2^{-p(n)}$, autrement dit,

$$k \geq \frac{p(n)}{-\log_2[4\varepsilon(1-\varepsilon)]}.$$

□

Proposition 2. On a BPP $\subseteq$ PSPACE.

Preuve. On énumère tous les chemins de calcul possible, et on accepte si une majorité de ces chemins accepte. □

Théorème 1. On a $\mathsf{BPP} \subseteq \mathsf{P/poly}$.

Preuve. Soit $A \in \mathsf{BPP}$ et $B \in \mathsf{P}$ tel que

1. si $x \in A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}}[\langle x, y\rangle \in B] \geq 1 - \varepsilon(|x|)$
2. si $x \notin A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}}[\langle x, y\rangle \notin B] \geq 1 - \varepsilon(|x|)$

où on va choisir $\varepsilon(|x|)$ exponentiellement petit (par lemme d'amplification).

Pour chaque n, on va fixer une valeur particulière $y_n \in \{0,1\}^{p(n)}$ pour la chaîne aléatoire y. Ce choix défini le conseil pour les entrées de taille n.

Montrons qu'il existe y_n qui donne une bonne réponse pour tout $x \in \{0,1\}^n$. On pose

$$f(x,y) := \begin{cases} 1 & \text{si } y \text{ conduit au bon résultat sur l'entrée } x \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On peut représenter ceci en un tableau à double entrées avec 2^n lignes et $2^{p(n)}$ colonnes. Notre but est donc de trouver une colonne qui ne contient que des « 1 ». On va supposer que la probabilité d'erreur est $\varepsilon(n) < 1/2^n$. Dans chaque ligne, on a moins (strict) de $2^{p(n)}/2^n$ zéros. Dans l'ensemble du tableau, on a moins (strict) de

$$\underbrace{2^n}_{\#\text{lignes}} \times \frac{2^{p(n)}}{2^n} = 2^{p(n)}$$

zéros. On a $2^{p(n)}$ colonnes donc il existe une colonne qui ne contient pas de zéros. □

Théorème 2. On a $\mathsf{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\mathrm{P}} \cap \Pi_2^{\mathrm{P}}$.

Preuve. Il suffit de montrer que $\mathsf{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\mathrm{P}}$ car $\mathsf{coBPP} = \mathsf{BPP}$. Soit $A \in \mathsf{BPP}$. Il existe donc p un polynôme et $B \in \mathsf{P}$ tel que, pour tout $x \in \Sigma^n$,

1. si $x \in A$ alors $\#\mathrm{Acc}(x) \geq \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \cdot 2^{p(n)}$;
2. si $x \notin A$ alors $\#\mathrm{Acc}(x) \leq 2^{p(n)}/2^n$,

en notant $\mathrm{Acc}(x) := \{y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y\rangle \in B\}$.

Fixons $x \in \{0,1\}^n$. On doit donc distinguer (avec une formule du problème QBF-Σ_2^{P}) entre deux possibilités :

1. l'ensemble $\mathrm{Acc}(x)$ est « très grand » par rapport à $\{0,1\}^{p(n)}$;
2. l'ensemble $\mathrm{Acc}(x)$ est « très petit » par rapport à $\{0,1\}^{p(n)}$.



Figure 2 | *Les deux cas à distinguer*

L'idée est qu'on essaie de couvrir $\{0,1\}^{p(n)}$ par un petit nombre de translations de $\mathrm{Acc}(x)$, où la translation par $t \in \{0,1\}^{p(n)}$

$$\begin{aligned} \{0,1\}^{p(n)} &\longrightarrow \{0,1\}^{p(n)} \\ x &\longmapsto x \oplus t, \end{aligned}$$

où $\oplus$ est le XOR bit à bit. On pourra couvrir $\{0,1\}^{p(n)}$ uniquement dans le cas 1.

On va écrire

$$(*) \qquad x \in A \iff \exists t_1 \dots t_m \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \quad \forall z \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \quad \bigvee_{i=1}^{n} \langle x, z \oplus t_i \rangle \in B,$$

où les $t_1, \dots, t_m$ représentent les m vecteurs de translation.

Si cette équivalence est vraie avec m polynomial en n, on aura montré $A \in \Sigma_2^{\mathrm{P}}$. En effet, pour un certain x, on a

$$\langle x, z \oplus t_i \rangle \in B \iff z \oplus t_i \in \mathrm{Acc}(x) \iff z \in \mathrm{Acc}(x) \oplus t_i,$$

où $\mathrm{Acc}(x) \oplus t_i$ est le translaté de $\mathrm{Acc}(x)$. La formule $(*)$ dit donc que les m translations de $\mathrm{Acc}(x)$ recouvrent $\{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)}$.

La suite sera vue la prochaine fois. $\square$