Protocoles interactifs.

Deux machines discutent : le *prouveur* $\mathscr{P}$ et le *vérificateur* $\mathscr{V}$. Le prouveur a une puissance de calcul illimitée, et le vérificateur ne fait pas initialement « confiance » au prouveur.

Exemple 1. On donne un protocole interactif pour SAT.

Algorithme 1 Protocole interactif pour SAT

Vérificateur $\mathscr{V}$	**Prouveur** $\mathscr{P}$
	1 : Calculer $(a_1, \ldots, a_n)$ une assignation qui satisfait F.
	$\xleftarrow{a_1, \ldots, a_n}$
1 : **si** $F(a_1, \ldots, a_n) = 1$ **alors**	
2 : **Accepter**	
3 : **sinon**	
4 : **Rejeter**	

Analysons ce protocole :

- ▷ si $F \notin$ SAT alors $\mathscr{V}$ rejette toujours, peu importe $\tilde{\mathscr{P}}$;
- ▷ si $F \in$ SAT alors $\mathscr{P}$ peut convaincre $\mathscr{V}$ d'accepter.

Exemple 2. On donne un protocole interactif pour le *non-isomorphisme de graphes*.

On définit le problème IsoGraph :

IsoGraph | **Entrée.** Deux graphes G_0 et G_1
Sortie. Est-ce que G_0 est isomorphe à G_1 ?

où un *isomorphisme* entre (W, E) et $(W, E') = \pi(W, E)$ est une permutation $\pi : W \to W$ des sommets avec

$$E' := \{ (i, j) \mid (\pi(i), \pi(j)) \in E \}.$$

On notera alors $(W, E) \cong (W, E')$.

On a que IsoGraph $\in$ NP (avec π le certificat). Mais, on ne sait pas si le problème est NP-complet, il existe un algorithme en temps $n^{\mathrm{O}(\log n)}$. (Par définition, le problème de *non*-isomorphisme de graphe est dans coNP.)

On donne un protocole interactif pour le problème de non-isomorphisme de graphe. En entrée, G_0, G_1 est une paire de graphes sur un même ensemble de sommets W.

Le but de $\mathscr{P}$ est de convaincre $\mathscr{V}$ que $G_0 \not\cong G_1$.

- ▷ Si $G_0 \not\cong G_1$ alors G' est isomorphe à un unique graphe $G_{b'}$ et renvoie b' au vérificateur.
- ▷ Si $G_0 \cong G_1$, alors pour tout prouveur, $\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte}] = 1/2$. En effet, pour tout G',

  $$\Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 0] = \Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 1],$$

  notons $p_{i,j} := \Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ envoie } b' = j \mid b = i]$ et on observe que $p_{11} = p_{21}$, d'où

  $$\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte}] = \frac{1}{2}(p_{11} + p_{22}) = \frac{1}{2}(p_{21} + p_{22}) = \frac{1}{2}.$$

Algorithme 2 Protocole interactif pour $\Sigma^\star \setminus$ IsoGraph

Vérificateur $\mathcal{V}$		**Prouveur** $\mathcal{P}$
Entrée G_0, G_1		**Entrée** G_0, G_1
1 : Choisir un bit $b \in \{0,1\}$ aléatoire		
2 : Choisir une permutation π de W aléatoire		
3 : Calculer $G' := \pi(G_b)$		
	$\xrightarrow{G'}$	
		1 : **si** $G_0 \not\cong G_1$ **alors**
		2 : Le graphe G' est isomorphe à un unique $G_{b'}$.
		3 : **sinon**
		4 : Soit $b' \in \{0,1\}$ choisi aléatoirement.
	$\xleftarrow{b'}$	
4 : **si** $b = b'$ **alors**		
5 : **Accepter**		
6 : **sinon**		
7 : **Rejeter**		

On peut réduire l'erreur en répétant le protocole k fois, et on accepte si (G_0, G_1) est toujours accepté par $\mathcal{V}$, et on aura $\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] \leq 1/2^k$.

1 La classe IP.

On a la situation représentée en figure 1, où

- le x est l'entrée du problème (de taille n) ;
- le r est la donnée des choix aléatoires de v (de taille polynomiale en n) ;
- les y_i sont les messages de $\mathcal{V}$ à $\mathcal{P}$ (de taille polynomiale en n) ;
- les z_i sont les messages de $\mathcal{P}$ à $\mathcal{V}$ (de taille polynomiale en n) ;
- le s est la longueur de l'échange (avec s polynomial en n).

La puissance de calcul de $\mathscr{P}$ est *non-bornée*, et celle de $\mathscr{V}$ est polynomialement bornée. La *décision finale du vérificateur* est $\mathscr{V}(x, r, z_1, \ldots, z_s) \in \{0, 1\}$.



Figure 1 | *Protocole interactif*

Définition 1. On définit IP la classe des langages que l'on peut reconnaitre à l'aide d'un protocole interactif avec probabilité d'erreur inférieur à 1/3. Autrement dit, un langage L est dans IP ss'il existe un vérificateur $\mathscr{V}$ tel que

1. si $x \in L$ alors il existe un prouveur $\mathscr{P}$ tel que

$$\Pr[\mathscr{P} \text{ pousse } \mathscr{V} \text{ à accepter}] \geq \frac{2}{3} \; ;$$

2. si $x \notin L$ alors pour tout prouveur $\tilde{\mathscr{P}}$,

$$\Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ pousse } \mathscr{V} \text{ à accepter}] \leq \frac{1}{3}\,.$$

Exemple 3. On a $\textsc{Sat} \in \mathsf{IP}$ et $\Sigma^\star \setminus \textsc{IsoGraph} \in \mathsf{IP}$.

Théorème 1. On a $\mathsf{IP} = \mathsf{PSPACE}$.

Remarque 1. On a $\mathsf{IP} \subseteq \mathsf{PSPACE}$, c'est le « sens facile ».

En revanche, le résultat $\mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{IP}$ ***ne se relativise pas*** : il existe A tel que PSPACE^A n'est pas inclus dans IP^A (et même coNP^A n'est pas inclus dans IP^A).

Pour montrer $\mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{IP}$, on utilise le fait que QBF est PSPACE-complet : il suffira donc de montrer que $\mathrm{QBF} \in \mathsf{IP}$, et on pourra utiliser les propriétés spécifiques de QBF, en particulier l'***arithmétisation*** (on peut voir des formules booléennes comme des polynômes).

Définition 2. On définit le problème $\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}}$ par

$\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}}$	**Entrée.** Une formule booléenne ϕ sous CNF et $k \in \mathbb{N}$ **Sortie.** La formule ϕ est-elle satisfaite par exactement k valuations ?

ou, de manière équivalente,

$$\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}} := \left\{ \langle \phi, k \rangle \;\middle|\; \begin{array}{l} \phi \text{ est une formule booléenne satisfaite} \\ \text{par exactement } k \text{ assignations} \end{array} \right\}.$$

Théorème 2. On a $\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}} \in \mathsf{IP}$.

Preuve. La preuve se base sur la technique d'***arithmétisation*** : on associe à $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ un polynôme $P_\phi(x_1, \ldots, x_n)$ que l'on définit par induction :

- ▷ si $\phi = x$, alors $P_\phi := x$;
- ▷ si $\phi = \psi \wedge \vartheta$, alors $P_\phi := P_\psi \times P_\vartheta$;
- ▷ si $\phi = \neg\psi$ alors $P_\phi := 1 - P_\psi$;
- ▷ si $\phi = \psi \vee \vartheta$, alors

$$P_\phi := P_\psi + P_\vartheta - P_\psi \times P_\vartheta = 1 - (1 - P_\psi) \times (1 - P_\vartheta).$$

On définit également, pour $i \in [\![0, m]\!]$,

$$f_i(x_1, \ldots, x_i) := \sum_{(a_{i+1}, \ldots, a_m) \in \{0,1\}^{n-i}} P_\phi(x_1, \ldots, x_i, a_{i+1}, \ldots, a_n).$$

En particulier, $f_m(x_1, \ldots, x_n) = P_\phi(x_1, \ldots, x_n)$. Et, de plus, f_0 est une constante qui compte le nombre d'instances qui vont satisfaire la formule ϕ. On a

$$\deg f_i \leq \deg P_\phi \leq |\phi|,$$

et si $f \neq g$ avec $\deg f \leq d$ et $\deg g \leq d$ alors

$$\Pr[f(x) = g(x)] = \frac{d}{|S|}, \qquad (*)$$

si x est choisi uniformément dans S.

Maintenant, décrivons le protocole.

Algorithme 3 Protocole interactif pour $\sharp\text{SAT}_\text{D}$

Vérificateur $\mathscr{V}$		**Prouveur** $\mathscr{P}$
		1 : Calculer des polynômes $f_0, \ldots, f_n$
	$\xleftarrow{f_0}$	
1 : **si** $f_0 \neq k$ **alors**		
2 : **Rejeter**		
	$\xleftarrow{f_1(z)}$	
3 : $y_0 := f_1(0) + f_1(1)$		
4 : **si** $f_0 \neq y_0$ **alors**		
5 : **Rejeter**		
6 : Choisir $r_1 \in S$ aléatoirement		
	$\xrightarrow{r_1}$	
		2 : Calculer $f_2(r_1, z)$, polynôme en z
	$\xleftarrow{f_2(r_1,z)}$	
7 : $y_1 := f_2(r_1, 0) + f_2(r_1, 1)$		
8 : **si** $f_1(r_1) \neq y_1$ **alors**		
9 : **Rejeter**		
10 : Choisir $r_2 \in S$ aléatoirement		
	$\xrightarrow{r_2}$	
		3 : Calculer $f_3(r_1, r_2, z)$, polynôme en z
	$\xleftarrow{f_3(r_1,r_2,z)}$	
11 : *etc*		4 : *etc*
12 : $y_n := f_n(r_1, \ldots, r_n)$		
13 : **Accepter** si $P_\phi(r_1, \ldots, r_n) = y_n$		
14 : **Rejeter** sinon		

Dans un premier temps, analysons la complétude du protocole. Si $\langle \phi, k \rangle \in \sharp\text{SAT}_\text{D}$, montrons qu'il existe $\mathscr{P}$ qui va convaincre $\mathscr{V}$ à coup sûr. Pour cela, il suffit de prendre $\mathscr{P}$ qui respecte le protocole

avec les f_i définies précédemment.

Maintenant, regardons la consistance du protocole. Supposons que $\langle \phi, k \rangle \notin \sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}}$, *i.e.*, k n'est pas le nombre d'assignations qui vont satisfaire ϕ. Montrons que tout prouveur $\tilde{\mathscr{P}}$ a probabilité inférieure à $1/3$ de convaincre $\mathscr{V}$. Lors du protocole, $\tilde{\mathscr{P}}$ va envoyer des polynômes $\tilde{f}_i$ qui peuvent être différents des f_i. On dira que $\tilde{\mathscr{P}}$ est *chanceux à la phase* i si

$$f_i(r_1, \ldots, r_{i-1}, z) \neq \tilde{f}_i(r_1, \ldots, r_{i-1}, z)$$

mais que $\mathscr{V}$ choisit r_i tel que

$$f_i(r_1, \ldots, r_i) = \tilde{f}_i(r_1, \ldots, r_i).$$

Lemme 1. Si $\tilde{\mathscr{P}}$ n'est jamais chanceux alors $\mathscr{V}$ rejette.

Preuve. *Je ne suis pas sûr de comprendre la preuve... mais je la rajouterai rapidement.* □

Lemme 2. On a

$$\Pr[\exists i, \tilde{\mathscr{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{n \times |\phi|}{|S|}.$$

Preuve. Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on a par $(*)$ que

$$\Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{|\phi|}{|S|},$$

et il suffit juste d'appliquer la borne de l'union. □

Désormais, il ne reste plus qu'à analyser la complexité pour vérifier que le vérificateur est bien en temps polynomial. Par la suite, on supposera que les polynômes sont à coefficients entiers. On

peut vérifier que les polynômes échangés ont des coefficients de taille polynomiale. Sinon, on peut se placer sur un corps fini $\mathbb{F}$ dans lequel les coefficients sont nécessairement de taille bornée. La seule contrainte sur $\mathbb{F}$ est $|\mathbb{F}| \geq |S|$.

Le prouveur $\mathscr{P}$ peut envoyer p tel que $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ à $\mathscr{V}$ qui va vérifier que p est premier, avant toute chose, ce qui se fait en temps polynomial.[1] Pour tout S, on a qu'il existe un nombre premier p avec $|S| \leq p \leq 2|S|$ qui peut être renvoyé par $\mathscr{P}$ (*postulat de Bertrand*).

Il ne reste plus qu'à représenter P_ϕ. Puisque le représenter avec des monômes peut être exponentiel (par exemple avec la formule $\phi = \bigwedge_{i=1}^{n}(\neg x_i)$), on peut le représenter avec un circuit arithmétique on par une formule arithmétique (*i.e.* un arbre). □

2 Preuve de IP ⊆ PSPACE.

Soit $L \in \mathsf{IP}$ et soit $\mathscr{V}$ le vérificateur associé.

Lemme 3. On peut calculer, sur une entrée x, en espace polynomial

$$\max_{\mathscr{P}} \Pr[\mathscr{P} \text{ pousse } \mathscr{V} \text{ à accepter } x].$$

Preuve. On suppose que sur une entrée $x \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^n$,

- le nombre de « phases » est exactement $s := s(n)$;
- le vérificateur $\mathscr{V}$ utilise exactement $r := r(n)$ bits aléatoires à chaque phase ;
- le prouveur $\mathscr{P}$ envoie des messages de longueurs exactement $\ell := \ell(n)$ à chaque phase.

On peut représenter cette situation comme un arbre.

1. Notamment avec le test Agrawal–Kayal–Saxena.



Figure 2 | *Arbre permettant de calculer le résultat*

En chaque nœud on a une histoire partielle H qui correspond à la liste des messages envoyés par $\mathscr{P}$ et des bits aléatoires tirés par $\mathscr{V}$. La *valeur* d'un nœud est

$$\max_{\mathscr{P}} \Pr[\mathscr{P} \text{ pousse } \mathscr{V} \text{ à accepter } x].$$

Pour une feuille, sa valeur est 0 ou 1.

1. Pour un nœud $\mathscr{P}$, on a

$$\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H] = \max_{m \in \{0,1\}^n} \Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H\#m].$$

2. Pour un nœud $\mathscr{V}$, on a

$$\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H] = \frac{1}{2^r} \sum_{y \in \{0,1\}^r} \Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H\#y].$$

On évalue la racine avec un algorithme récursif, avec une alternance de max et de moyenne. □

Corollaire 1. On peut toujours supposer que $\mathscr{P}$ fonctionne avec un espace polynomial. □