# Protocoles interactifs.

Deux machines discutent : le *prouveur* $\mathscr{P}$ et le *vérificateur* $\mathscr{V}$. Le prouveur a une puissance de calcul illimitée, et le vérificateur ne fait pas initialement « confiance » au prouveur.

**Exemple 1.** On donne un protocole interactif pour SAT.

**Algorithme 1** Protocole interactif pour SAT

| **Vérificateur** $\mathscr{V}$ | **Prouveur** $\mathscr{P}$ |
|---|---|
| | 1 : Calculer $(a_1, \ldots, a_n)$ une assignation qui satisfait $F$. |
| | $\xleftarrow{a_1, \ldots, a_n}$ |
| 1 : **si** $F(a_1, \ldots, a_n) = 1$ **alors** | |
| 2 : **Accepter** | |
| 3 : **sinon** | |
| 4 : **Rejeter** | |

Analysons ce protocole :

- ▷ si $F \notin$ SAT alors $\mathscr{V}$ rejette toujours, peu importe $\tilde{\mathscr{P}}$ ;
- ▷ si $F \in$ SAT alors $\mathscr{P}$ peut convaincre $\mathscr{V}$ d'accepter.

**Exemple 2.** On donne un protocole interactif pour le *non-isomorphisme de graphes*.

On définit le problème IsoGraph :

IsoGraph | **Entrée.** Deux graphes $G_0$ et $G_1$
**Sortie.** Est-ce que $G_0$ est isomorphe à $G_1$ ?

où un *isomorphisme* entre $(W, E)$ et $(W, E') = \pi(W, E)$ est une permutation $\pi : W \to W$ des sommets avec

$$E' := \{ (i, j) \mid (\pi(i), \pi(j)) \in E \}.$$

On notera alors $(W, E) \cong (W, E')$.

On a que IsoGraph $\in$ NP (avec $\pi$ le certificat). Mais, on ne sait pas si le problème est NP-complet, il existe un algorithme en temps $n^{\mathrm{O}(\log n)}$. (Par définition, le problème de *non*-isomorphisme de graphe est dans coNP.)

On donne un protocole interactif pour le problème de non-isomorphisme de graphe. En entrée, $G_0, G_1$ est une paire de graphes sur un même ensemble de sommets $W$.

Le but de $\mathscr{P}$ est de convaincre $\mathscr{V}$ que $G_0 \not\cong G_1$.

- ▷ Si $G_0 \not\cong G_1$ alors $G'$ est isomorphe à un unique graphe $G_{b'}$ et renvoie $b'$ au vérificateur.
- ▷ Si $G_0 \cong G_1$, alors pour tout prouveur, $\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte}] = 1/2$. En effet, pour tout $G'$,

  $$\Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 0] = \Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 1],$$

  notons $p_{i,j} := \Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ envoie } b' = j \mid b = i]$ et on observe que $p_{11} = p_{21}$, d'où

  $$\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte}] = \frac{1}{2}(p_{11} + p_{22}) = \frac{1}{2}(p_{21} + p_{22}) = \frac{1}{2}.$$

**Algorithme 2** Protocole interactif pour $\Sigma^\star \setminus$ IsoGraph

| **Vérificateur** $\mathcal{V}$ | | **Prouveur** $\mathcal{P}$ |
|---|---|---|
| **Entrée** $G_0, G_1$ | | **Entrée** $G_0, G_1$ |
| 1 : Choisir un bit $b \in \{0,1\}$ aléatoire | | |
| 2 : Choisir une permutation $\pi$ de $W$ aléatoire | | |
| 3 : Calculer $G' := \pi(G_b)$ | | |
| | $\xrightarrow{G'}$ | |
| | | 1 : **si** $G_0 \not\cong G_1$ **alors** |
| | | 2 : Le graphe $G'$ est isomorphe à un unique $G_{b'}$. |
| | | 3 : **sinon** |
| | | 4 : Soit $b' \in \{0,1\}$ choisi aléatoirement. |
| | $\xleftarrow{b'}$ | |
| 4 : **si** $b = b'$ **alors** | | |
| 5 : **Accepter** | | |
| 6 : **sinon** | | |
| 7 : **Rejeter** | | |

On peut réduire l'erreur en répétant le protocole $k$ fois, et on accepte si $(G_0, G_1)$ est toujours accepté par $\mathcal{V}$, et on aura $\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] \leq 1/2^k$.

# 1 La classe IP.

On a la situation représentée en figure 1, où

- le $x$ est l'entrée du problème (de taille $n$) ;
- le $r$ est la donnée des choix aléatoires de $v$ (de taille polynomiale en $n$) ;
- les $y_i$ sont les messages de $\mathcal{V}$ à $\mathcal{P}$ (de taille polynomiale en $n$) ;
- les $z_i$ sont les messages de $\mathcal{P}$ à $\mathcal{V}$ (de taille polynomiale en $n$) ;
- le $s$ est la longueur de l'échange (avec $s$ polynomial en $n$).

La puissance de calcul de $\mathscr{P}$ est *non-bornée*, et celle de $\mathscr{V}$ est polynomialement bornée. La *décision finale du vérificateur* est $\mathscr{V}(x, r, z_1, \ldots, z_s) \in \{0, 1\}$.




**Figure 1** | *Protocole interactif*

**Définition 1.** On définit IP la classe des langages que l'on peut reconnaitre à l'aide d'un protocole interactif avec probabilité d'erreur inférieur à 1/3. Autrement dit, un langage $L$ est dans IP ss'il existe un vérificateur $\mathscr{V}$ tel que

1. si $x \in L$ alors il existe un prouveur $\mathscr{P}$ tel que

$$\Pr[\mathscr{P} \text{ pousse } \mathscr{V} \text{ à accepter}] \geq \frac{2}{3} \; ;$$

2. si $x \notin L$ alors pour tout prouveur $\tilde{\mathscr{P}}$,

$$\Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ pousse } \mathscr{V} \text{ à accepter}] \leq \frac{1}{3}\,.$$

**Exemple 3.** On a $\textsc{Sat} \in \mathsf{IP}$ et $\Sigma^\star \setminus \textsc{IsoGraph} \in \mathsf{IP}$.

**Théorème 1.** On a $\mathsf{IP} = \mathsf{PSPACE}$.

**Remarque 1.** On a $\mathsf{IP} \subseteq \mathsf{PSPACE}$, c'est le « sens facile ».

En revanche, le résultat $\mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{IP}$ ***ne se relativise pas*** : il existe $A$ tel que $\mathsf{PSPACE}^A$ n'est pas inclus dans $\mathsf{IP}^A$ (et même $\mathsf{coNP}^A$ n'est pas inclus dans $\mathsf{IP}^A$).

Pour montrer $\mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{IP}$, on utilise le fait que QBF est $\mathsf{PSPACE}$-complet : il suffira donc de montrer que $\mathrm{QBF} \in \mathsf{IP}$, et on pourra utiliser les propriétés spécifiques de QBF, en particulier l'***arithmétisation*** (on peut voir des formules booléennes comme des polynômes).

**Définition 2.** On définit le problème $\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}}$ par

| | |
|---|---|
| $\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}}$ | **Entrée.** Une formule booléenne $\phi$ sous CNF et $k \in \mathbb{N}$<br>**Sortie.** La formule $\phi$ est-elle satisfaite par exactement $k$ valuations ? |

ou, de manière équivalente,

$$\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}} := \left\{ \langle \phi, k \rangle \;\middle|\; \begin{array}{l} \phi \text{ est une formule booléenne satisfaite} \\ \text{par exactement } k \text{ assignations} \end{array} \right\}.$$

**Théorème 2.** On a $\sharp\textsc{Sat}_{\mathrm{D}} \in \mathsf{IP}$.

**Preuve.** La preuve se base sur la technique d'***arithmétisation*** : on associe à $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ un polynôme $P_\phi(x_1, \ldots, x_n)$ que l'on définit par induction :

- ▷ si $\phi = x$, alors $P_\phi := x$ ;
- ▷ si $\phi = \psi \wedge \vartheta$, alors $P_\phi := P_\psi \times P_\vartheta$ ;
- ▷ si $\phi = \neg\psi$ alors $P_\phi := 1 - P_\psi$ ;
- ▷ si $\phi = \psi \vee \vartheta$, alors

$$P_\phi := P_\psi + P_\vartheta - P_\psi \times P_\vartheta = 1 - (1 - P_\psi) \times (1 - P_\vartheta).$$

On définit également, pour $i \in [\![0, m]\!]$,

$$f_i(x_1, \ldots, x_i) := \sum_{(a_{i+1}, \ldots, a_n) \in \{0,1\}^{n-i}} P_\phi(x_1, \ldots, x_i, a_{i+1}, \ldots, a_n).$$

En particulier, $f_n(x_1, \ldots, x_n) = P_\phi(x_1, \ldots, x_n)$. Et, de plus, $f_0$ est une constante qui compte le nombre d'instances qui vont satisfaire la formule $\phi$. On a

$$\deg f_i \leq \deg P_\phi \leq |\phi|,$$

et si $f \neq g$ avec $\deg f \leq d$ et $\deg g \leq d$ alors

$$\Pr[f(x) = g(x)] \leq \frac{d}{|S|}, \qquad (*)$$

si $x$ est choisi uniformément dans $S$.

Maintenant, décrivons le protocole.

**Algorithme 3** Protocole interactif pour $\sharp\text{SAT}_\text{D}$

| **Vérificateur** $\mathscr{V}$ | | **Prouveur** $\mathscr{P}$ |
|---|---|---|
| | | 1 : Calculer des polynômes $f_0, \ldots, f_n$ |
| | $\xleftarrow{f_0}$ | |
| 1 : **si** $f_0 \neq k$ **alors** | | |
| 2 : **Rejeter** | | |
| | $\xleftarrow{f_1(z)}$ | |
| 3 : $y_0 := f_1(0) + f_1(1)$ | | |
| 4 : **si** $f_0 \neq y_0$ **alors** | | |
| 5 : **Rejeter** | | |
| 6 : Choisir $r_1 \in S$ aléatoirement | | |
| | $\xrightarrow{r_1}$ | |
| | | 2 : Calculer $f_2(r_1, z)$, polynôme en $z$ |
| | $\xleftarrow{f_2(r_1,z)}$ | |
| 7 : $y_1 := f_2(r_1, 0) + f_2(r_1, 1)$ | | |
| 8 : **si** $f_1(r_1) \neq y_1$ **alors** | | |
| 9 : **Rejeter** | | |
| 10 : Choisir $r_2 \in S$ aléatoirement | | |
| | $\xrightarrow{r_2}$ | |
| | | 3 : Calculer $f_3(r_1, r_2, z)$, polynôme en $z$ |
| | $\xleftarrow{f_3(r_1,r_2,z)}$ | |
| 11 : *etc* | | 4 : *etc* |
| 12 : $y_n := f_n(r_1, \ldots, r_n)$ | | |
| 13 : **Accepter** si $P_\phi(r_1, \ldots, r_n) = y_n$ | | |
| 14 : **Rejeter** sinon | | |

Dans un premier temps, analysons la complétude du protocole. Si $\langle \phi, k \rangle \in \sharp\text{SAT}_\text{D}$, montrons qu'il existe $\mathscr{P}$ qui va convaincre $\mathscr{V}$ à coup sûr. Pour cela, il suffit de prendre $\mathscr{P}$ qui respecte le protocole

avec les $f_i$ définies précédemment.

Maintenant, regardons la consistance du protocole. Supposons que $\langle \phi, k \rangle \notin \sharp\mathrm{SAT_D}$, *i.e.*, $k$ n'est pas le nombre d'assignations qui vont satisfaire $\phi$. Montrons que tout prouveur $\tilde{\mathscr{P}}$ a probabilité inférieure à $1/3$ de convaincre $\mathscr{V}$. Lors du protocole, $\tilde{\mathscr{P}}$ va envoyer des polynômes $\tilde{f}_i$ qui peuvent être différents des $f_i$. On dira que $\tilde{\mathscr{P}}$ est *chanceux à la phase* $i$ si

$$f_i(r_1, \ldots, r_{i-1}, z) \neq \tilde{f}_i(r_1, \ldots, r_{i-1}, z)$$

mais que $\mathscr{V}$ choisit $r_i$ tel que

$$f_i(r_1, \ldots, r_i) = \tilde{f}_i(r_1, \ldots, r_i).$$

**Lemme 1.** Si $\langle \phi, k \rangle \notin \sharp\mathrm{SAT_D}$ et si $\tilde{\mathscr{P}}$ n'est jamais chanceux alors $\mathscr{V}$ rejette.

**Preuve.** On a que $k = \tilde{f}_0 \neq f_0$ sinon $\mathscr{V}$ rejette immédiatement. De même, $\tilde{f}_0 = \tilde{f}_1(0) + \tilde{f}_1(1)$ sinon $\mathscr{V}$ rejette à la phase suivante. On a nécessairement que $\tilde{f}_1 \neq f_1$ car, sinon, on aurait

$$\tilde{f}_0 = \tilde{f}_1(0) + \tilde{f}_1(1) \neq f_1(0) + f_1(1) = f_0.$$

Puisque $\tilde{\mathscr{P}}$ n'est pas chanceux, $\mathscr{V}$ va choisir une valeur de $r_1$ telle que $\tilde{f}_1(r_1) \neq f_1(r_1)$. On peut raisonner ainsi jusqu'à la fin du protocole. Lors de la dernière phase, on a donc

$$\tilde{f}_n(r_1, \ldots, r_n) \neq f_n(r_1, \ldots, r_n),$$

et, en particulier, $\tilde{f}_n(r_1, \ldots, r_n) \neq P_\phi(r_1, \ldots, r_n)$. Ainsi, $\mathscr{V}$ va finalement rejeter (s'il n'avait pas rejeté avant). $\square$

**Lemme 2.** On a

$$\Pr[\exists i, \tilde{\mathscr{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{n \times |\phi|}{|S|}.$$

**Preuve.** Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on a par $(*)$ que

$$\Pr[\tilde{\mathscr{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{|\phi|}{|S|},$$

et il suffit juste d'appliquer la borne de l'union. □

Désormais, il ne reste plus qu'à analyser la complexité pour vérifier que le vérificateur est bien en temps polynomial. Par la suite, on supposera que les polynômes sont à coefficients entiers. On peut vérifier que les polynômes échangés ont des coefficients de taille polynomiale. Sinon, on peut se placer sur un corps fini $\mathbb{F}$ dans lequel les coefficients sont nécessairement de taille bornée. La seule contrainte sur $\mathbb{F}$ est $|\mathbb{F}| \geq |S|$.

Le prouveur $\mathscr{P}$ peut envoyer $p$ tel que $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ à $\mathscr{V}$ qui va vérifier que $p$ est premier, avant toute chose, ce qui se fait en temps polynomial.[1] Pour tout $S$, on a qu'il existe un nombre premier $p$ avec $|S| \leq p \leq 2|S|$ qui peut être renvoyé par $\mathscr{P}$ (*postulat de Bertrand*).

Il ne reste plus qu'à représenter $P_\phi$. Puisque le représenter avec des monômes peut être exponentiel (par exemple avec la formule $\phi = \bigwedge_{i=1}^{n}(\neg x_i)$), on peut le représenter avec un circuit arithmétique on par une formule arithmétique (*i.e.* un arbre). □

## 2 Preuve de IP ⊆ PSPACE.

Soit $L \in \mathsf{IP}$ et soit $\mathscr{V}$ le vérificateur associé.

1. Notamment avec le test Agrawal–Kayal–Saxena.

**Lemme 3.** On peut calculer, sur une entrée $x$, en espace polynomial

$$\max_{\mathcal{P}} \Pr[\mathcal{P} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter } x].$$

**Preuve.** On suppose que sur une entrée $x \in \{0,1\}^n$,

- ▷ le nombre de « phases » est exactement $s := s(n)$ ;
- ▷ le vérificateur $\mathcal{V}$ utilise exactement $r := r(n)$ bits aléatoires à chaque phase ;
- ▷ le prouveur $\mathcal{P}$ envoie des messages de longueurs exactement $\ell := \ell(n)$ à chaque phase.

On peut représenter cette situation comme un arbre.




**Figure 2** | *Arbre permettant de calculer le résultat*

En chaque nœud on a une histoire partielle $H$ qui correspond à la liste des messages envoyés par $\mathcal{P}$ et des bits aléatoires tirés par

$\mathscr{V}$. La *valeur* d'un nœud est

$$\max_{\mathscr{P}} \Pr[\mathscr{P} \text{ pousse } \mathscr{V} \text{ à accepter } x].$$

Pour une feuille, sa valeur est 0 ou 1.

1. Pour un nœud $\mathscr{P}$, on a

$$\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H] = \max_{m \in \{0,1\}^n} \Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H\#m].$$

2. Pour un nœud $\mathscr{V}$, on a

$$\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H] = \frac{1}{2^r} \sum_{y \in \{0,1\}^r} \Pr[\mathscr{V} \text{ accepte } x \mid H\#y].$$

On évalue la racine avec un algorithme récursif, avec une alternance de max et de moyenne. □

**Corollaire 1.** On peut toujours supposer que $\mathscr{P}$ fonctionne avec un espace polynomial. □