

TD2 – CSS avancé

Exercice 1

```
<body id="debut">
  <header>

  <!-- utiliser blockquote ici -->

    <b><blockquote>"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les
      pieds !
      Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la
      gueule."</b>
    <blockquote>
    <c>Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson,
      James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing</c>
    </blockquote>
    </blockquote>
    <nav>
      <a href=index.html>Accueil</a>
      <a href=contact.html>Contact</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article></article>
    <aside></aside>
  </main>
```

En rouge, nous avons inséré les balises **<header>** contenant la citation du site,

En bleu, les balises **<nav>** contenant les deux liens vers l'accueil et vers la page « contact.html »,

Et en jaune, les balise **<main>** contenant les balises **<article>** et **<aside>** (en orange), vides pour l'instant. On va venir insérer chaque article dans les balises **<article>** et mettre « Les sites amis » et « Top 10 des derniers facts proposés » dans les balises **<aside>**.

```
<footer>
<!-- lien interne qui permet de revenir par clic au début de la page avec des ancrés et avec
  libellé "Retour au début" -->
  <a href="#debut">Retour au début</a>
</footer>
```

Ici, on peut voir les balises **<footer>** contenant le retour au début du site.

Exercice 2

```
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
    <title>La page de contact non officiel de Chuck Norris</title>
  </head>

  <body id="debut">
    <header>
      <b><blockquote>"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention
        où vous mettez les pieds !
        Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est
        souvent dans la gueule."</b>
      <blockquote>
        <c>Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver,
        Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing</c>
      </blockquote>
    </blockquote>
    <nav>
      <a href=index.html>Accueil</a>
      <a href=contact.html>Contact</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <h1>Adresse</h1>
    
    <address>
      Lycée Dominique Villars <br>
      Place de Verdun <br>
      05000 Gap <br>
      Email : chuckn@yopmail.com
    </address>
  </main>
  <footer>
    <a href="#debut">Retour au début</a>
  </footer>

</body>
```

Exercice 3

✓ 1 A	01. plate
✓ 2 A	02. bento
✓ 3 #id	03. #fancy
✓ 4 A B	04. plate apple
✓ 5 #id A	05. #fancy pickle
✓ 6 .classname	06. .small
✓ 7 A.className	07. orange.small
✓ 8 Put your back into it!	08. bento orange.small
✓ 9 A, B	09. plate, bento
✓ 10 *	10. *
✓ 11 A *	11. plate *
✓ 12 A + B	12. plate + apple
✓ 13 A ~ B	13. bento ~ pickle
✓ 14 A > B	14. plate > apple

Exercice 4

```
a {  
    text-decoration:unset;  
}  
a:visited {  
    color:#0088FF;  
}  
a:hover {  
    text-decoration: underline;color:orange;|  
}
```


Pour enlever le fait que tous les liens soient soulignés, on utilise la propriété

text-decoration :unset

Pour que les liens visités apparaissent en bleu plus, léger, on utilise l'élément entouré en bleu,

Pour que les liens apparaissent en orange lorsqu'on passe la souris dessus, on utilise l'élément entouré en orange.

Exercice 5 et 6



Exercice 7

```
thead {  
    background-color:#00AAFF;  
}  
th.skill {  
    color:#640051;  
}  
tr:nth-child(even) {  
    background-color:#CCC;  
}
```

L'élément `thead` et la propriété « `background-color` » servent à définir la couleur de la partie d'en tête du tableau.

`th.skill` permet de donner la couleur violet au texte des skills du tableau sans modifier les autres textes de la page avec la classe `skill`.

L'élément `tr:nth-child(even)` définit la couleur blanche une ligne sur deux, et `#CCC`


Exercice 8

```
<td colspan="6"><strong>5</strong></td>
```

Nous avons déjà intégré précédemment les balises ``, il suffit alors de rajouter « `colspan="6"` » pour que la cellule prenne toute la largeur

Exercice 10

```
h2 {  
    text-align:center;  
    padding:10px;  
}  
  
p {  
    text-indent:5px;  
    line-height:150%;  
    margin:30px;  
}
```



```

h3 {
    font-style:italic;
    border-width:1px;
    border-style:solid;
    border-color:#CCCCC;
}

.skill {
    font-style:italic;
    color:red;
    margin-left:5px;
}

```

bordure aux titres <h3> de 1px, de style solid et de couleur #CCCCC

padding horizontal de 5px aux éléments

Exercice 11

```

body {
    background-color:#838892;
    width:600px;
    line-height:150%;
    margin:auto;
}
table {
    text-align:center;
}

```

Centrage du body horizontalement

Centrage du texte du tableau

Exercice 12

`<div id="jeune"></div>`

Il est dans un premier temps nécessaire de rajouter « id="jeune" » au document HTML pour pouvoir lier l'image « Chuck jeune » au CSS

```

#jeune img {
    float:left;
}
#beware img {
    max-width:300px;
    float:right;
}

```

Image de Chuck jeune à gauche du texte

Image de Beware à droite du texte

Exercice 13

```
<p class="interdit">
```

Il faut avant tout créer une classe pour lier le paragraphe au CSS

```
.interdit {  
    clear:left;  
}
```

On interdit au paragraphe d'avoir un élément flottant sur son côté gauche

Exercice 14

```
  

```

On commence par ajouter les images sur le document HTML.

```
.facebook {  
    position:fixed;  
    bottom:10px;  
    right:10px;  
    height:50px;  
}  
.twitter {  
    position:fixed;  
    bottom:70px;  
    right:10px;  
    height:50px;  
}
```

Puis avec le document CSS, on positionne les deux images.