Relatório Técnico — Classificação de Câncer de Mama com KNN e SVM

Oct 23, 2026 · @Hugo César Coelho de Oliveira

Introdução

O KNN (k = 5) e o SVM linear acertaram 92,1% dos casos de teste (105 de 114 tumores); o Random Forest acertou 88,6%. O KNN é o recomendado, por encontrar mais casos de câncer: 36 de 42 malignos.

O trabalho é o Tech Challenge da Fase 1 da pós-graduação IA para DEVs (FIAP). O objetivo é apoiar o diagnóstico de câncer de mama com um classificador binário: maligno (M) ou benigno (B).

Os dados vêm do Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic). São 569 exames, 357 benignos (62,7%) e 212 malignos (37,3%). Cada exame tem 30 medidas do núcleo celular, extraídas de imagens de punção aspirativa por agulha fina. O código está no repositório do projeto.

Estratégias de pré-processamento

Os dados vieram limpos: só foi preciso escolher colunas, codificar o alvo, dividir treino e teste e padronizar a escala.

1. **Seleção de variáveis.** Cada medida aparece em três versões: média (`_mean`), erro padrão (`_se`) e pior valor (`_worst`). Mantivemos só as 10 médias. As versões `_worst` são muito correlacionadas com as médias, e as `_se` medem variação, não tamanho ou forma. Com menos colunas, o KNN sofre menos com dimensão alta e o modelo fica mais fácil de explicar.
2. **Valores ausentes.** A matriz do `missingno` e o `isnull().sum()` mostraram zero ausentes nas medidas. A única coluna vazia, `Unnamed: 32` (569 nulos), é um artefato do CSV e foi removida, junto com o `id` , que não tem valor preditivo.
3. **Codificação do alvo.** `diagnosis` virou numérica: maligno = 1, benigno = 0. Assim a classe positiva é a doença, e o recall mede quantos casos de câncer o modelo encontra.
4. **Divisão treino/teste.** 80% para treino (455 exames) e 20% para teste (114), com `stratify=y` e `random_state=7` . A estratificação mantém a proporção de cerca de 37% de malignos nas duas partes: 170 de 455 no treino e 42 de 114 no teste.

5. **Padronização.** `StandardScaler` deixa cada variável com média 0 e desvio 1. Sem isso, `area_mean` (centenas a milhares) dominaria a distância do KNN sobre `smoothness_mean` (cerca de 0,1). O scaler foi ajustado só no treino e depois aplicado ao teste, para evitar vazamento de dados.

A análise exploratória (boxplots, histograma, swarmplot e pairplot) orientou essas escolhas. Ela mostrou que tumores malignos têm área e concavidade maiores, enquanto a simetria quase não separa os grupos.

Modelos usados e por quê

Comparamos três classificadores de natureza diferente: um baseado em vizinhança (KNN), um em fronteira linear (SVM) e um conjunto de árvores de decisão (Random Forest). KNN e SVM usaram os dados padronizados. O Random Forest usou os dados originais, porque árvores não dependem da escala.

Modelo	Configuração	Por que foi escolhido
KNN (`KNeighborsClassifier`)	k = 5, distância euclidiana	Simples e sem suposição sobre a forma dos dados. Classifica pelo diagnóstico dos 5 exames mais parecidos, o que é fácil de explicar. Funciona bem com poucas variáveis contínuas já padronizadas.
SVM linear (`LinearSVC`)	C = 1	O pairplot mostrou que as classes se separam razoavelmente por uma fronteira (área e concavidade altas = maligno). O SVM busca a fronteira de maior margem e costuma generalizar bem em bases pequenas como esta (455 exames de treino).

Modelo	Configuração	Por que foi escolhido
Random Forest (`RandomForestClassifier`)	100 árvores, `random_state=42`	Capta relações não lineares e interações entre variáveis sem exigir padronização. Por combinar muitas árvores, é robusto a ruído e tem uma importância de variáveis própria, que serve de contraponto à do KNN.

Escolha do k. Testamos k de 1 a 9 e medimos a taxa de erro no teste. O erro cai de 9,6% (k = 1) para 7,9% a partir de k = 3 e fica estável. Escolhemos k = 5, no meio da faixa estável: um k ímpar evita empate entre as duas classes, e um k maior reduz a sensibilidade a exames atípicos.

Além do k do KNN, nenhum hiperparâmetro foi ajustado: o `C` do SVM e o número de árvores do Random Forest ficaram nos valores padrão.

Resultados e interpretação

KNN e SVM empataram em acurácia (92,1%), mas o KNN encontrou um câncer a mais: recall de 85,7% contra 83,3% do SVM. O Random Forest ficou em último nas duas métricas, com 88,6% de acurácia e 76,2% de recall.

Métrica (teste, 114 exames)	KNN (k = 5)	SVM linear	Random Forest
Acurácia	92,1%	92,1%	88,6%
Recall de malignos	85,7% (36 de 42)	83,3% (35 de 42)	76,2% (32 de 42)
Precisão de malignos	92,3%	94,6%	91,4%
F1 de malignos	0,889	0,886	0,831
Falsos negativos (maligno previsto como benigno)	6	7	10
Falsos positivos (benigno previsto como maligno)	3	2	3


Todos os números vêm do notebook: a acurácia de cada modelo e, na célula de comparação, a matriz de confusão e o relatório de classificação dos três.

Por que o recall importa mais que a acurácia. Num exame de triagem, um falso negativo manda para casa uma paciente com câncer; um falso positivo gera um exame a mais. Por isso o KNN é o modelo preferido aqui: tem a mesma acurácia do SVM e o maior recall dos três. Ainda assim, 6 de 42 malignos escapam, e esse é o principal ponto a melhorar.

Por que o Random Forest ficou atrás. Com 455 exames de treino e 10 variáveis bem correlacionadas, ele não teve vantagem sobre fronteiras mais simples. O modelo concentrou a importância em medidas de contorno e tamanho: `concave points_mean` (30%), `concavity_mean` (18%) e `perimeter_mean` (17%). Sem ajuste de hiperparâmetros nem do limiar de decisão, foi o mais conservador ao prever maligno: 10 falsos negativos, contra 6 do KNN.

smoothness_mean é a variável que mais reduz o recall do KNN quando embaralhada

Queda média do recall de malignos, em pontos percentuais (ponto = média; barra = ± 1 desvio padrão, 10 repetições)



Notebook, célula de permutation importance (scoring = recall, 10 repetições) · conjunto de teste, 114 exames

Importância das variáveis. No KNN, a importância foi medida por permutação: embaralha-se uma variável e mede-se quanto o recall cai. Textura e forma da célula (suavidade, textura, simetria) pesam mais que tamanho.

Isso parece contradizer a correlação: `concave points_mean` (0,78), `perimeter_mean` (0,74) e `radius_mean` (0,73) são as mais correlacionadas com o diagnóstico. A explicação é a redundância. Raio, perímetro e área medem quase a mesma coisa, então embaralhar uma delas pouco muda, porque as outras compensam. Os desvios são grandes: em 5 das 10 variáveis a barra cruza o zero, e nenhuma sozinha é decisiva.

Análise exploratória. Os gráficos confirmam o que os modelos aprenderam. Malignos têm `area_mean` e `concavity_mean` claramente maiores, e o par área × concavidade separa bem os grupos no pairplot. Já `symmetry_mean` tem forte sobreposição entre as classes.

Conclusão e próximos passos

Com só 10 medidas médias e padronização, o KNN (k = 5) chega a 92,1% de acurácia e 85,7% de recall. É o modelo recomendado entre os três testados; o Random Forest, sem ajuste, ficou em 88,6% e 76,2%. Por deixar escapar 6 de 42 malignos, o KNN serve como apoio à triagem, não como substituto do diagnóstico médico.

- Usar validação cruzada estratificada: com 114 exames de teste, cada erro move a acurácia em 0,9 ponto.
- Ajustar hiperparâmetros (k e pesos do KNN, `C` do SVM) com `GridSearchCV`, otimizando o recall.
- Testar as variáveis `_worst` e `_se` hoje descartadas.
- Ajustar o Random Forest (profundidade, número de árvores, `class_weight`) e o limiar de decisão para reduzir os falsos negativos.