PDV WEB · DOCUMENTAÇÃO DE TESTES

# Roteiro de Testes Manuais e Exploratórios

| Campo | Valor |
|---|---|
| Identificador | RTM-PDV-001 · versão 1.0 · 26/10/2026 |
| Situação | **20 itens — 7 executados e aprovados em 28/10/2026 (RT-DEP-01 a 07, no Docker)**; os demais dependem de PostgreSQL local com interface gráfica ou de sessão exploratória com pessoas. RT-DEP-05 deve ser repetido na AWS com o domínio real. RT-DEP-04 e 05 foram incluídos no Ciclo 1.1. As sessões EXP já podem usar o modo demonstração ( `demo.sh` / `demo.cmd` ) com o Swagger UI |

Os itens abaixo complementam a bateria automatizada. Cada execução deve registrar data, executor, resultado obtido, status (Aprovado / Reprovado / Bloqueado) e evidência (captura de tela, resposta HTTP ou log).

## 1. Reteste manual das correções do desktop (RT-DSK)

**Pré-condições comuns:** PostgreSQL local com o banco `sistema_vendas` criado por `database/schema.sql` ; variável `DB_PASSWORD` definida; aplicação iniciada com `mvnw javafx:run` na pasta `SistemaVendasEmpresa` .

| ID | Defeito | Passos | Resultado esperado | Status |
|---|---|---|---|---|
| RT-DSK-01 | DEF-DSK-001 | 1. Cadastrar produto com estoque 2. 2. PDV: adicionar 2 unidades ao carrinho. 3. Tentar adicionar mais 1. | Passo 3 bloqueado com "Saldo Insuficiente: Estoque atual = 2 unidades." | Não executado |
| RT-DSK-02 | DEF-DSK-001 | 1. Produto com estoque 1. 2. Abrir o PDV em **duas instâncias** da aplicação. 3. Adicionar 1 unidade em cada. 4. Finalizar nas duas. | Uma finaliza; a outra mostra "Saldo insuficiente..."; o estoque no banco fica 0 (nunca −1) | Não executado |
| RT-DSK-03 | DEF-DSK-002 | 1. Gerar o JAR / executar no Linux. 2. Abrir Clientes, Produtos e Vendedores pelo menu. | As três telas abrem, sem a janela "Erro de Navegação" | Não executado |
| RT-DSK-04 | DEF-DSK-003 | Chamar `buscarVendasPorVendedor()` (ex.: depuração na IDE) com vendas cadastradas | Lista com um item por vendedor e comissão calculada | Não executado |
| RT-DSK-05 | DEF-DSK-004, 008 | 1. Clientes: clicar num cliente da tabela. 2. Alterar bairro, estado, UF e CEP. 3. "Atualizar". 4. Reabrir a tela. | Os campos aparecem preenchidos ao clicar; os 4 campos alterados persistem | Não executado |
| RT-DSK-06 | DEF-DSK-005 | `mvnw javafx:run` em `SistemaVendasEmpresa` | A janela principal abre | Não executado |
| RT-DSK-07 | DEF-DSK-006 | `psql -d banco_vazio -f database/schema.sql` ; depois usar todas as telas | Script roda sem erro; nenhuma tela reclama de tabela ou coluna inexistente | Não executado |

## 2. Implantação (RT-DEP) — pendência PEND-03

| ID | Passos | Resultado esperado | Status |
|---|---|---|---|
| RT-DEP-01 | `bash scripts/subir-docker.sh <CPF>` em `pdv-web-api` (gera o `.env` e roda `docker compose up -d --build` ) | `banco` e `api` ficam "healthy", `backup` "running"; `flyway_schema_history` mostra V1–V4 | **Aprovado** 28/10/2026 — 3 serviços no ar, V1–V4 com sucesso. evidência. A 1ª execução revelou DEF-WEB-008 (corrigido) |

| ID | Passos | Resultado esperado | Status |
|---|---|---|---|
| RT-DEP-02 | `curl http://localhost:8080/actuator/health` | `{"status":"UP"}` | **Aprovado** 28/10/2026 — `{"status":"UP"}` no Docker. evidência |
| RT-DEP-03 | `POST /auth/login` com `PDV_ADMIN_CPF` / `PDV_ADMIN_SENHA`; depois `docker compose restart api` e login de novo | Token emitido nas duas vezes; o gerente não é duplicado | **Aprovado** 28/10/2026 — token nas duas vezes; 1 gerente. evidência |
| RT-DEP-04 | Login; `POST /auth/logout`; `docker compose restart api`; usar o token antigo | 401 — o logout sobrevive ao reinício (DEF-WEB-003). Automatizado em CT-SEG-011 | **Aprovado** 28/10/2026 — logout 200; token antigo após reinício 401. evidência |
| RT-DEP-05 | Com `PDV_EXIGIR_HTTPS=true` atrás do proxy TLS: `curl -I http://<host>/produtos` e `curl -I https://<host>/actuator/health` | 302 para `https://…`; a resposta HTTPS traz `Strict-Transport-Security` | **Aprovado** 28/10/2026 no proxy Caddy local (`--profile tls`, CA interna): 302 → `https://localhost/produtos`; HTTPS 200 com HSTS, TLS 1.3; `X-Forwarded-Proto` forjado é descartado. evidência. Repetir na AWS com o certificado Let's Encrypt (PEND-07) |
| RT-DEP-06 | `bash scripts/backup-agora.sh`; `docker compose logs backup` | Arquivo `.dump` em `backups/`; o log mostra "backup ok" da cópia automática | **Aprovado** 28/10/2026 — `.dump` manual verificado; log "backup ok" da cópia automática. evidência |
| RT-DEP-07 | Registrar uma venda; `bash scripts/restaurar-backup.sh <backup anterior>`; consultar a venda | A venda registrada depois do backup some; o restante dos dados volta íntegro e a API responde | **Aprovado** 28/10/2026 (2ª execução) — vendas 2 → 1, estoque 8 → 10, API UP. A 1ª execução reprovou: DEF-WEB-007 (corrigido). evidência |

## 3. Testes exploratórios (EXP) — sessões de 60 minutos

Técnica do Tutorial (5.6): o testador explora, formula hipóteses e registra comportamentos inesperados. Todo defeito encontrado vira um caso automatizado (regressão). Ferramenta sugerida: Postman ou `curl`.

| ID | Missão (charter) | Ideias de ataque | Riscos visados | Status |
|---|---|---|---|---|
| EXP-01 | Explorar o registro de venda com entradas extremas | 200 itens; quantidade 10.000; mesmo produto em 50 linhas; `caixa_id` de caixa recém-fechado; campos extras desconhecidos no JSON; números com 20 casas decimais | Validação, desempenho, atomicidade | Não executado |
| EXP-02 | Explorar a sessão e os tokens | ~~Token de usuário rebaixado de GERENTE para VENDEDOR~~ (hipótese já confirmada na preparação → DEF-WEB-002, automatizado em CT-SEG-009); refresh repetido em paralelo; logout duas vezes; token de usuário promovido | Escalada de privilégio, revogação | Não executado (1 ideia já convertida em teste automatizado) |
| EXP-03 | Explorar o caixa ao longo de um turno real | Abrir, vender em todas as modalidades, sangria, suprimento, cancelar uma venda em dinheiro e fechar; conferir o saldo à mão | Exatidão financeira | Não executado |
| EXP-04 | Explorar cadastros com dados "sujos" | Nomes com 150+ caracteres, emojis, acentos, espaços nas pontas; e-mails com `+`; CEP com espaços; CNPJ com letras (novo formato alfanumérico de CNPJ previsto pela Receita) | Robustez, compatibilidade futura | Não executado |
| EXP-05 | Explorar cupons no limite da vigência | Cupom expirando durante uma venda; cupom alterado pelo gerente enquanto o vendedor finaliza; códigos com minúsculas e espaços | Condição de corrida, normalização | Não executado |

| ID | Missão (charter) | Ideias de ataque | Riscos visados | Status |
|---|---|---|---|---|
| EXP-06 | Explorar a auditoria como auditor | Reconstruir, só com `GET /auditoria`, o que aconteceu num turno; procurar ações sensíveis sem log | Completude da Regra 1.2 | Não executado |

## Modelo de registro de sessão exploratória

| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Sessão / charter | EXP-0X |
| Testador / data / duração | |
| Ambiente / versão | |
| O que foi explorado | |
| Defeitos encontrados (ID) | |
| Dúvidas / riscos levantados | |
| Casos automatizados criados a partir da sessão | |