

Kullanım Rehberi

Komut formatı:

```
pardus-domain-joiner-cli <command> [options]
```

Komutlar:

1. Join (Domaine katıl)

- **service:** sssd veya winbind (hangi servis kullanılacak)
- **domain:** Domain adı (zorunlu)
- **user:** Kullanıcı adı (zorunlu)
- **-p --password:** Parola (isteğe bağlı, girilmezse program sorar)
- **--ou:** Organizational Unit (isteğe bağlı)
- **--workgroup:** Workgroup adı (winbind için opsiyonel)
- **--hostname:** Bilgisayar adı (isteğe bağlı, girilmezse hostname kullanılır)

Kullanım:

```
pardus-domain-joiner-cli join sssd example.com admin
```

Program parolayı soracaktır.

2. Leave (Domain'den ayrıl)

- **user:** Kullanıcı adı (zorunlu)
- **-p --password:** Parola (isteğe bağlı, sorulur)

Kullanım:

```
pardus-domain-joiner-cli leave admin
```

Program parolayı soracaktır.

3. Status (Domain durumunu kontrol et)

Kullanım:

```
pardus-domain-joiner-cli status
```

4. Info (Domain keşif bilgisi göster)

- **domain:** Domain adı

Kullanım:

```
pardus-domain-joiner-cli info example.com
```

5. Change (Hostname değıştir)

- hostname: Yeni hostname (zorunlu)

Kullanım:

```
pardus-domain-joiner-cli change new-hostname
```

6. Version (Sürüm bilgisini gösterir)

Kullanım:

```
pardus-domain-joiner-cli version
```

Önemli Notlar

- Parola komut satırında verilmezse, program çalışırken güvenli şekilde parola ister.
 - Komutları **sudo** veya root yetkisiyle çalıştırmalısınız.
 - **workgroup** sadece **winbind** servisinde kullanılır.
-