

Kullanım Rehberi

Komut formatı:

```
pardus-domain-cli <command> <service> [options]
```

Komutlar:

1. Join (Domaine katıl)

- service: sssd veya winbind (hangi servis kullanılacak)
- -d --domain: Domain adı (zorunlu)
- -u --user: Kullanıcı adı (zorunlu)
- -p --password: Parola (isteğe bağlı, girilmezse program sorar)
- -c --computer: Bilgisayar adı (isteğe bağlı, girilmezse hostname kullanılır)
- --ou: Organizational Unit (isteğe bağlı)
- --workgroup: Workgroup adı (winbind için opsiyonel)

Örnek:

```
pardus-domain-cli join sssd -d example.com -u admin -p secret --computer mypc
```

2. Leave (Domain'den ayrıl)

- service: sssd veya winbind
- -u --user: Kullanıcı adı (zorunlu)
- -p --password: Parola (isteğe bağlı, sorulur)

Örnek:

```
pardus-domain-cli leave winbind -u admin
```

Program parolayı soracaktır.

3. Status (Domain durumunu kontrol et)

- service: sssd veya winbind

Örnek:

```
pardus-domain-cli status sssd
```

4. Info (Domain keşif bilgisi göster)

- `--domain`: Domain adı (zorunlu)

Örnek:

```
pardus-domain-cli info --domain example.com
```

5. Change (Hostname değiştir)

- `--computer`: Yeni hostname (zorunlu)

Örnek:

```
pardus-domain-cli change --computer new-hostname
```

3. Önemli Notlar

- Parola komut satırında verilmezse, program çalışırken güvenli şekilde parola ister.
 - Komutları `sudo` veya `root` yetkisiyle çalıştırmalısınız.
 - `workgroup` sadece `winbind` servisinde kullanılır.
-