

S5-GR1P(9-10)K

Inversores Monofásicos On Grid da Solis

Características:

- Eficiência máxima de 98,0%
- Ampla faixa de tensão e baixa tensão de inicialização
- Design com 3 MPPT, adequado para telhados multifacetados
- Proteção AFCI, reduz proativamente o risco de incêndio
- Monitoramento 24 horas do consumo de carga
- Rede fraca adaptável

Modelo:

S5-GR1P9K

S5-GR1P10K



Folha de Dados

S5-GR1P(9-10)K

Modelo	9K	10K
Entrada CC		
Potência máxima de entrada	16.2 kW	18 kW
Tensão máx de entrada	600 V	
Tensão nominal	330 V	
Tensão de partida	120 V	
Intervalo de tensão MPPT	100 - 500 V	
Corrente máx de entrada	14 A / 14 A / 14 A	
Corrente máx de curto-circuito	22 A / 22 A / 22 A	
MPPTs / Número de Entradas	3 / 3	
Saída CA		
Potência nominal de saída	9 kW	10 kW
Potência nominal de saída a 40°C	9 kW	10 kW
Potência máx de saída aparente	9.9 kVA	10 kVA
Potência máx de saída	9.9 kW	10 kW
Potência máx de saída a 40°C	9.9 kW	10 kW
Tensão nominal da rede	1/N/PE, 220 V / 230 V	
Frequência nominal da rede	60 Hz	
Corrente nominal de saída da rede	40.9 A / 39.1 A	45.5 A / 43.5 A
Corrente máx de saída	41.3 A	45.9 A
Fator de potência	> 0,99 (0,8 adiantado - 0,8 atrasado)	
Harmônicas (THDi)	< 3%	
Eficiência		
Eficiência máxima	98.0%	
Eficiência EU	97.1%	
Eficiência MPPT	> 99.5%	
Proteção		
Proteção contra inversão de polaridade CC	Sim	
Proteção contra curto-circuito	Sim	
Proteção de sobrecorrente de saída	Sim	
Proteção contra sobretensão	SPD, Tipo II	
Monitoramento de rede	Sim	
Proteção de ilhamento	Sim	
Proteção de temperatura	Sim	
Varredura de múltiplos picos	Sim	
AFCI 2.0 integrado	Sim	
Interruptor CC integrado	Sim	
Dados gerais		
Dimensões (L × A × P)	333 × 579 × 253 mm	
Peso	18.5 kg	
Topologia	Sem Transformador	
Consumo próprio (noite)	< 1 W	
Faixa de temperatura ambiente de operação	-25 ~ +60°C	
Umidade relativa	0 - 100%	
Grau de proteção (IP)	IP66	
Emissão de ruído (típica)	< 30 dB(A)	
Conceito de refrigeração	Resfriamento natural com ventilador interno	
Altitude máx de operação	4000 m	
Certificados de padrão de conexão da rede	EN 55011, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-12, IEC 61000-3-2, IEC 63027, No. 140, No. 515	
Padrão de segurança / EMC	IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4	
Características		
Conexão CC	Conectores MC4	
Conexão CA	Terminal OT	
Tela	LCD	
Comunicação	RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS, USB	