Projet MLSF – Consignes de rendu

En parcourant les archives rendues, nous avons trouvé des éléments qui n'ont pas leur place dans un rendu et qui alourdissent inutilement l'archive. Merci de vérifier les points suivants avant de rendre votre travail.

- **Pas de dossier `.git`.** L'historique de versions n'est pas nécessaire (et peut être volumineux). Supprimez-le, ou exportez avec `git archive`.
- **Pas de caches Python.** Supprimez tous les dossiers `__pycache__/` et les fichiers `*.pyc`.
- **Pas de métadonnées macOS.** Supprimez `__MACOSX/` et les fichiers `.DS_Store`. Sous macOS, préférez `zip -r archive.zip dossier -x "*.DS_Store" "__MACOSX/*"` à l'option "Compresser" du Finder.
- **Pas d'environnement virtuel ni de dépendances.** N'incluez pas `.venv/`, `venv/` ou `node_modules/` ; listez plutôt vos dépendances dans un fichier `requirements.txt`.
- **Pas de fichiers d'éditeur.** Supprimez `.idea/` et `.vscode/`.
- **Pas de fichiers de notebook.** Supprimez `.ipynb_checkpoints/`.
- **Pas d'archive dans l'archive.** Rendez un seul fichier `.zip` et n'y imbriquez pas d'autres `.zip`.
- **Pas de gros fichiers de données ou de modèles** qui peuvent être téléchargés ou régénérés ; expliquez comment les obtenir dans le `README`.
- **Structure cohérente.** L'archive doit se décompresser en un projet propre, sans dossier enveloppe superflu, et avec des permissions normales (pas de fichiers en lecture seule).

Si vous utilisez git. La commande `git archive` crée une archive qui contient uniquement les fichiers suivis par git, sans le dossier `.git`, sans les fichiers ignorés (caches, environnements virtuels, etc.) et sans métadonnées macOS :

```
git archive --format=zip --prefix=projet/ -o projet.zip HEAD
```

- `HEAD` désigne le dernier *commit* : pensez à valider vos modifications (`git commit`) avant, car les changements non validés ne sont pas inclus.
- `-prefix=projet/` place tout dans un unique dossier `projet/` à la décompression.
- Vérifiez que vos fichiers indésirables sont bien listés dans le `.gitignore` (par exemple `__pycache__/`, `.venv/`, `.DS_Store`) et qu'ils n'ont pas été ajoutés par erreur : `git ls-files` affiche les fichiers inclus.

Avant de rendre. Décompressez votre archive dans un dossier vide et vérifiez qu'elle ne contient que ce qui est nécessaire pour lire et exécuter votre travail.