Relatório Técnico - AutoRent

1. Critério de decisão

Cada bean foi classificado por duas perguntas: ele precisa lembrar algo de um usuário entre chamadas? Existe um dado único que todos compartilham? Se nenhuma resposta é sim, ele é Stateless. O projeto tem 9 sessionbeans: 6 Stateless, 2 Stateful e 1 Singleton.

2. Escolhas

Tipo	Beans	Justificativa
Stateless	AgenciaSB, ClienteSB, VeiculoSB, AcessorioSB, LocacaoSB, ConsultaFrotaSB	Cada operação termina em uma chamada e não guarda dados do chamador. O pool de instâncias atende muitos usuários ao mesmo tempo, com pouca memória.
Stateful	UsuarioSB, OperacaoLocacaoSB	Guardam o estado de um usuário: o login e o rascunho da locação (cliente, veículo e período), gravado só em `confirmarLocacao`. Cada sessão tem sua instância, liberada por `@Remove`.
Singleton	StatusFrotaSB	Mantém em cache os totais da frota, iguais para todos, e evita recontar a cada acesso ao dashboard. As leituras rodam em paralelo (`@Lock(READ)`) e a atualização é exclusiva (`@Lock(WRITE)`).

3. Conclusão

Stateless por padrão, pela escalabilidade; Stateful só onde há conversa por usuário; Singleton só para o dado global compartilhado. Assim cada tipo é usado onde seu custo se justifica.