

Agentic AI 推理机头 CPU 综述：从 Host 到 Orchestrator

2026-05-17

Agentic AI 推理机头 CPU 综述：从 Host 到 Orchestrator

更新日期：2026-05-17 刷新内容：修正 DeepSeek V4/Engram 关系；新增 Agent Team/Swarm 对机头 CPU 影响的系统级研究（Hive、RelayCaching、AMPD、KAIIROS、Claude Code 架构分析、PolyKV、AMD CPU:GPU 1:1）资料时间边界：2025-07-01 及之后公开发表的论文、专利、产品发布与产业分析 范围：聚焦 GPU 推理节点上的 host CPU / control-plane CPU（“机头 CPU”），不讨论训练场景；工具执行本身的 CPU 消耗仅在必要时作为背景。## 摘要

Agentic AI 正在将推理系统的关键瓶颈从 GPU 计算逐步外溢到 host 侧编排链路。基于 2025 年下半年以来的 40 余份公开论文、厂商技术文档与产业分析（含 2026-04-24 发布的 DeepSeek V4 技术报告），本文系统综述了机头 CPU 在 agentic AI 推理中的角色演化与系统影响。现有证据表明，机头 CPU 的核心功能已从传统 host 演化为 **inference orchestration layer**：其职责不再局限于 kernel launch，而扩展到请求接入、prefill/decode 切分、KV 保留与预取、跨节点传输、专家放置、多代理并发控制及跨 Agent KV 共享协调等多个方面。

为什么这一转变会在 2025–2026 年集中爆发？本文识别出四条相互耦合的技术主线，它们并非独立演进，而是在 agentic workload 的催化下形成了正反馈：

- 算子下发与状态驱动调度**：权重量化越激进，“调度墙”越明显。一个 135M 参数的 IQ4 量化模型单次前向传播发射 301 个 Kernel，纯下发税达 **750 μ s**（占单 Token 时间的 **95%**）；CPU oversubscription 可使 dequeue 延迟放大 **19 $\times$** 。vLLM V1 通过 Persistent Batch 等重构将吞吐提升 **1.7 $\times$** 。
- KV 卸载与生命周期管理**：agentic 推理 cache hit 达 **85%–97%**，read/write ratio 高达 **11.7x**；CPU 内存已从 spill 层升级为 warm tier。DeepSeek V4 的 CSA/HCA 混合注意力将 1M token 上下文 KV cache 降至 V3.2 的 **10%**；Engram 条件记忆将 100B 参数静态知识表完全卸载到 Host DRAM，吞吐损失仅 **<3%**；NOSA 实现 **5.04 $\times$** 解码吞吐提升，CXL 内存扩展可将 GPU 需求降低 **87%**。
- MoE 推理与专家编排**：专家权重卸载使 CPU 成为路由与通信编排器。DeepSeek V4 的 1.6T MoE 仅激活 49B 参数，但冷专家命中会触发同步 CPU→GPU 拷贝；Speculating Experts 推测预取可将 TPOT 降低 **14%**，FineMoE 通过 expert map 相似性搜索实现细粒度预取，SpecMoEOff 结合 speculative decoding 实现 **2.5 $\times$** decode 吞吐提升。

4. **PD 分离与跨池编排**: PD 分离已成为生产默认架构; 跨节点 KV 传输需 90 Gbps+ 带宽。Agentic batch inference 引入 **middle-phase thrashing** 问题——异步推进的 agent 其暂时不活跃的 KV 被 LRU 驱逐, 恢复时需反复重算或传输。

与此同时, **Agent Team/Swarm** 的兴起进一步重塑了机头 CPU 的负载特征。Kimi Agent Swarm 支持 **100 并行 sub-agents**, 单次任务触发 >1,500 次工具调用; Claude Code Agent Teams 消耗 7× 标准会话的 token, 其架构分析揭示 AI 决策逻辑仅占 **1.6%**, 运营基础设施占 **98.4%**。系统级研究证实: RelayCaching 实现跨 Agent >80% KV cache 重用、TTFT 降低 **4.7×**; Hive 的 Agent-Aware Scheduling 降低热点 miss rate **33%–51%**; AMPD 将多轮 PD 分离的 SLO attainment 提升 **67%–967%**; KAIROS 发现 Agentic inference 功耗比单轮高 **2–3 个数量级**。

真实 agentic 产品形态暴露出传统 serving 论文容易忽略的四项 CPU 需求: **高频 prefill 调度、多上下文并存管理、极宽 fan-out/fan-in burst handling、跨 Agent KV 共享协调**。NVIDIA Vera CPU (88 核 / 1.2 TB/s LPDDR5X)、BlueField-4 STX/ICMSP (5x token 吞吐)、CXL 内存扩展等平台信号说明, 硬件路线图正在围绕”CPU 作为 AI factory 控制平面”收敛。AMD 官方进一步确认, CPU:GPU 配比正从 1:4–1:8 转向 **1:1**。Morgan Stanley 预测 DRAM 将取代 HBM 成为 AI 基础设施最紧缺的芯片瓶颈, DDR5 价格 2026 Q2 预计上涨 **50%+**。

关键词: Agentic AI; LLM inference; host CPU; operator dispatch; KV cache offloading; Mixture of Experts; prefill-decode disaggregation; multi-agent inference ## 1. 引言: Agentic AI 如何重新定义系统瓶颈

近两年, 大模型推理系统的优化重点经历了显著迁移。早期工作主要关注 GPU 侧的算力利用率、注意力算子实现和显存容量边界; 而在 agentic AI 兴起之后, 系统行为从”单次请求、连续 decode”转向”多阶段推理、状态保留、外部中断、上下文复用与多代理并发”的复合执行模式。这一转变并非渐进式改良, 而是从根本上改变了系统瓶颈的空间分布——**瓶颈正在从 GPU 内部外溢到 host 侧编排链路**。

1.1 为什么瓶颈会外溢: GPU 效率提升的副作用

一个反直觉的事实是: GPU 越高效, CPU 越容易成为瓶颈。Georgia Tech 与 Intel 的联合研究 (2025-11) 表明, 典型 agentic 工作负载中工具处理占端到端延迟的 **50%–90.6%**; GPU 升级越快, 瓶颈越迅速向 CPU 侧转移 [1]。这不是因为 CPU 变弱了, 而是因为 GPU 的计算速度提升超过了 host 侧编排速度的提升, 导致两者之间出现了越来越大的”能力鸿沟”。

DeepSeek V4 (2026-04-24 发布) 的架构设计从另一个角度验证了这一趋势。V4 放弃了从 V2 到 V3 使用的 MLA, 重回 **MQA**, 并引入 **CSA (4× 序列压缩) + HCA (128× 序列压缩)** 沿序列维度压缩 KV Cache [30]。与此同时, DeepSeek 独立推进的 **Engram** 条件记忆研究线 (arXiv:2601.07372) 通过 N-gram hash 实现 $O(1)$ 静态知识检索, 可将 **100B 参数** 的嵌入表完全卸载到 Host

DRAM，吞吐损失仅 <3% [31]。虽然 V4 技术报告全文未提及 Engram（两者是并行研究线），但这两条路线共同指向同一趋势：**CPU 侧不再是 GPU 的被动跟随者，而是与 GPU 并列的、承担不同职责的计算层。**

Kimi Agent Swarm (2026-04) 则从产品形态上验证了并发宽度的爆炸：支持 **100 并行 sub-agents**，单次任务触发 >1,500 次工具调用 [39]。这种瞬时 fan-out 将 CPU 从“单会话调度器”推向了“多租户并发编排器”。

1.2 四条技术主线的同时收敛

现有材料可以归纳为四条同时收敛的技术主线，任何一条都足以单独抬高 CPU 地位，而 agentic workload 让它们同时出现：

算子下发从“发命令”变成“编排状态机”。传统 serving 假设请求是“单上下文、长 decode、稳定批次”，但 agentic inference 表现为 prefill → decode → 暂停 → 恢复 → 分叉 → 合并的复合执行模式。每个阶段切换都需要 host CPU 做 request state transition、worker affinity 决策、KV object 生命周期跟踪。权重量化越激进 (IQ4/FP4)，模型越小，Batch 内可容纳的请求越多，Kernel 发射频率越高，CPU 调度负载反而越重。

KV 卸载从“容量兜底”变成“生命周期管理”。NVIDIA Dynamo 数据显示 agentic inference cache hit 可达 **85%–97%**，read/write ratio 高达 **11.7x** [9]。系统价值重心从“写新 KV”转向“保留、路由、预取和恢复旧 KV”，CPU 内存已从 spill 层升级为 warm tier。DeepSeek V4 的 CSA/HCA 将 KV cache 降至 V3.2 的 **10%** [30]，Engram 则将静态知识从注意力中剥离 [31]。RelayCaching (arXiv:2603.13289) 进一步证明，在多 Agent 流水线中跨 Agent >80% 的 KV cache 可直接重用 [36]。

MoE 从“稀疏计算优势”变成“host-side orchestration 压力”。DeepSeek V4 (1.6T 总参 / 49B 激活参) 单节点无法容纳全部专家，冷专家命中会触发同步 CPU→GPU 拷贝。CPU 承担权重搬运、路由协调和拓扑感知负载均衡三重职责。2026 年的 FineMoE [31]、SpecMoEOff [32] 等系统进一步证明，专家预取的准确率直接决定系统吞吐。

PD 分离把 CPU 从“单节点调度器”升级为“跨池编排中枢”。Hao AI Lab 2025-11 回顾确认 PD 分离已成为“几乎每个主要 LLM 服务栈的默认手册”。机头 CPU 需要管理跨节点 KV Cache 传输（同节点 <0.1% 开销，跨节点需 **90 Gbps+**）、序列化/反序列化以及预填充池与解码池的动态负载均衡。AMPD (arXiv:2602.14516) 进一步证明，在多层 Agentic 工作负载中，**13.9%–31.7%** 的增量 prefill 应留在 decode worker 本地执行，避免远程 KV 传输 [40]。Agentic batch inference 还引入了 **middle-phase thrashing** 问题——异步推进的 agent 其暂时不活跃的 KV 被 LRU 驱逐，恢复时需反复重算或传输 [33]。

1.3 核心数据信号

NVIDIA 2026 年 4 月的 Dynamo agentic inference 数据显示，在 agentic workload 中，后续调用的 cache hit 可达 **85%–97%**，4 个 teammate agent 聚合后可到 **97.2%**，累计 **read/write ratio** 为 **11.7x** [9]。这意味着系统的价值

重心从”多写一点新 KV”转到”把旧状态留住、路由对、提前取回、避免重算”。




图1 Agentic inference KV读写比

图1 Agentic inference 的 KV 读写关系。累计读取明显快于累计写入，说明 agentic workload 的核心压力正从”持续写入新状态”转向”保留、路由、预取与恢复既有状态”。来源：NVIDIA, 2026-04-17 [9]。

本文基于现有报告、图表与引用材料，结合 DeepSeek V4 技术报告、Engram 条件记忆论文、Agent Team/Swarm 系统研究以及 2026 年最新研究成果，将现有研究归纳为上述四条相互耦合的技术主线，并结合真实产品工作负载与平台演化信号，对机头 CPU 的角色、瓶颈与选型做出系统性判断。## 2. 主线一：算子下发——控制路径密度取代内存带宽成为瓶颈

本章聚焦机头 CPU 在算子下发环节中的角色演化。核心判断是：**瓶颈正从”GPU 算得不够快”转向”host 侧控制动作不够少、不够连续”**。现有文献已直接证实了两件事：第一，kernel launch 本身在小模型场景已可占单 token 时间的 95%；第二，在传统 serving 中，host 侧 HTTP 服务 + 调度/输入准备已占端到端时间的 62%。agentic 场景则通过引入频繁的 stage transition（工具调用、暂停恢复、subagent 分叉），进一步推高了**单位 GPU 计算量所对应的 host 控制动作数（control-path density）**。

需要预先声明的是：现有文献对”agentic 场景下每次状态切换具体消耗多少 host CPU 周期”这一问题尚未给出精确答案，但已有论文直接量化了其宏观效应（scheduling bubbles 占 58.2% 总延迟）。本章将明确区分”直接测量的证据”与”基于系统架构的合理推断”。

2.1 调度墙取代内存墙：kernel launch 开销的直接测量

2026 年 3 月，ai.rs 发表了一项针对小模型推理的深度工程实测，直接揭示了当内存墙消失后什么会成为下一个瓶颈 [3]。实验在 RTX 5090（Blackwell）上进行，使用 135M 参数的 SmolLM2 量化模型（IQ4_NL/IQ4_XS，权重池 85 MB，完全驻留 L2 Cache）。

直接测量结果：单次前向传播发射 301 个 kernel，每个 launch 约 2.5 μ s，纯下发税累计 750 μ s，而单 token 总时间仅 792 μ s——launch overhead 占95%。通过 kernel fusion 将发射数降至 181 次后，吞吐从 1255 tok/s 提升到 1508 tok/s（+20%）。作者明确总结：“The memory wall was gone. The dispatch wall had replaced it.” [3]

Event Tensor 论文 (MLSys 2026) 从编译器角度提供了另一组直接测量：当前 GPU 调度模型中，**每个 kernel launch 典型延迟为 5–10 μ s**，而最快的 kernel 可能仅 2 μ s 就完成——launch 开销已超过计算本身 [4]。

这些数字的含义不是” launch 很慢”，而是：**当 GPU 计算本体被压缩（量化、小模型）后，host 侧固定税费就会立刻浮出水面**。量化降低显存压力 → 模型更小 → Batch 内可容纳更多请求 → kernel 发射频率更高 → CPU 调度负载更重。LongCat-Flash-Lite (2026-01) 同样观察到，在轻量模型 + 大有效 Batch Size 场景下，瓶颈从内存带宽转向 Kernel Launch Overhead [21]。

DeepSeek V4 的 FP4 量化感知训练进一步将这一趋势推向极致：expert 权重和 indexer QK 路径在预训练阶段即使用 FP4，使单 token 推理 FLOPs 降至 V3.2 的 27% [30]。FLOPs 的急剧下降意味着，即使 launch 开销绝对值不变，其在端到端时间中的占比也会大幅上升——当 GPU 计算时间从 10 ms 降至 2 ms 时，同样的 750 μ s 下发税就从 7.5% 变成了 37.5%。

2.2 Host 侧非计算开销已占主导：端到端时间分解的直接证据

《Characterizing CPU-Induced Slowdowns in Multi-GPU LLM Inference》(2026-03) 提供了目前最系统的 host 侧时间分解 [2]：

- HTTP 服务占 33% 执行时间
- 调度 + 输入准备占 29%
- GPU 实际计算仅占 38%

这是直接测量，而非推断。它说明在多 GPU serving 中，host 侧已经成为时间主导方。

该研究进一步量化了 CPU 竞争的放大效应：vLLM 的 `shm_broadcast.py` 广播队列在 5 req/s、100k token 输入、TP=4 场景下，dequeue 延迟从 12 ms 恶化到 **228 ms (19 $\times$)**，是 GPU 单步解码时间 (44 ms) 的 5 倍以上。NCCL 集合通信中，若某一 Rank 的 CPU 被抢占 1 ms，所有 GPU 忙等放大为集群级停滞。




图2 CPU竞争导致多GPU推理延迟放大

图2 CPU 竞争对多 GPU LLM 推理的影响。实验显示 CPU oversubscription 可使 dequeue 延迟放大 19 倍，GPU 计算仅占端到端时间的 38%。来源：arXiv:2603.22774 [2]。

这一问题的严重性在于：它不会在 GPU 利用率监控上直接暴露。GPU 利用率指标可能显示 90%+，但那 90% 里包含了大量“有效计算被调度延迟打断后的碎片化执行”。真正需要关注的是**GPU 的有效计算密度**（useful FLOPs per wall-clock second），而非原始利用率。

2.3 Agentic 场景推高 control-path density：直接证据与推断的边界

传统 chat serving 更接近单条请求连续 decode：请求进入后经历“一次 prefill + 长连续 decode”，host 介入频率低，调度开销容易被计算时间摊平。Agentic inference 则频繁经历：prefill → decode → 外部工具调用 → 等待返回 → 恢复 → 可能分叉给多个 subagents → 聚合结果 → 继续生成。

直接证据：Continuum 量化了 scheduling bubbles 的宏观代价

Continuum (arXiv:2511.02230, 2026-05) 首次系统量化了这种多轮状态切换对调度的放大效应 [50]。该研究直接测量发现：传统推理引擎（vLLM/SGLang）将 decode 结束视为请求完成，立即驱逐 KV cache；当 tool 返回后，请求必须重新排队等待 GPU 内存，产生 **scheduling bubble**。由于每次 tool call 都会触发一次 bubble，多轮累积后 scheduling bubbles 可占 agentic 程序总延迟的 **58.2%**。即使启用 CPU offloading，返回后的请求仍需在等待队列中排队，per-turn queueing delay 随轮数线性增长。

这是现有文献中**最接近直接证据**的数据：它不等于“每次状态切换消耗多少 CPU cycle”，但直接证明了“频繁的 stage transition 会在系统层面产生巨大的调度空洞”。

推断性证据：工程复杂度与架构设计间接指向 control-path 密度上升

虽然“每次工具调用返回、subagent 分叉、session 恢复具体触发多少 host 控制动作”尚未被论文直接分解，但以下间接证据共同支撑了这一方向：

- **Claude Code 架构分析** [41]：对 300K+ 行 TypeScript 源码的静态分析显示，仅 **1.6%** 的代码量构成 AI 决策逻辑，剩余 **98.4%** 为 operational infrastructure（权限系统、上下文 compaction 管道、subagent 编排、session 持久化）。虽然代码量不等于运行时 CPU 时间，但这一比例从工程复杂度角度强烈暗示：host 侧的控制路径远比模型推理本身复杂。
- **NVIDIA Dynamo 的 router 设计** [9]：Dynamo 为处理 agentic 路由专门构建了 Flash Indexer（**170M ops/s** 的 KV 路由索引），并引入了 KV-aware placement、priority scheduling、extensible routing strategies 三层机制。NAT 团队在其上实现 Thompson Sampling bandit 路由后，measured **4× reduction in p50 TTFT**。这些工程投入本身即是对 control-path 复杂性的间接确认——如果路由决策 negligible，就不需要 planetary-scale 的索引和可扩展的策略框架。
- **RAJ 等人的工具延迟分解** [1]：在 SWE-Agent 中，Bash/Python 工具执行占端到端延迟的 **38–65%**；在 RAG 中，ENNS 检索占 **>75%**。这些数字说明 agentic workload 的 host 侧负载已经从“单纯的 kernel launch”扩展为“工具执行 + 编排 + 状态管理”的复合控制平面。

综合以上证据，可以形成以下有边界的核心判断：

现有文献已直接证明 kernel launch 和 host 调度在 LLM serving 中占主导地位 [2][3][4]，且 Continuum 直接量化了 agentic 多轮交互中 scheduling bubbles 可占 58.2% 的总延迟 [50]。agentic 场景通过引入频繁的 stage transition，进一步推高了单位 GPU 计算量对应的 host 控制动作数（control-path density）。虽然“每次状态切换的独立 CPU 开销”尚未被现有 profiling 研究精确分解，但 Claude Code 的代码结构（98.4% operational infrastructure）[41]、Dynamo 的 KV-aware routing 工程 [9] 以及 RAJ 等人的工具延迟数据 [1] 共同指向同一结论：host 侧控制路径的密度和复杂度，正在成为 agentic AI 推理的结构性瓶颈。

2.4 推理引擎层面的缓解路线

从现有研究与工程材料看，针对 control-path density 的有效路线主要有四类：

Kernel fusion / megakernel: 减少发射次数与跨 kernel 边界同步。ai.rs 通过 fusion 将 301 次发射降至 181 次，吞吐提升 20% [3]；Event Tensor 通过编译器生成 persistent megakernel，在低 batch agentic 场景下比 vLLM 快 $1.48\times$ 、比 SGLang 快 $1.20\times$ （Qwen3-30B-A3B, batch=1）[4]。

Persistent batch / Python overhead reduction: vLLM V1（2025-01）用 Numpy 替代原生 Python 数据结构、缓存输入张量增量 diffs、zero-overhead prefix caching，文本模型吞吐比 V0 提升最高 $1.7\times$ [5]。

CUDA Graph / piecewise capture: 固化重复出现的控制路径。vLLM V1 的 piecewise CUDA Graphs 在保持动态调度能力的同时捕获静态子图；Event Tensor 的 AOT 编译将 warmup 时间从 vLLM 的 123 s / SGLang 的 583 s 降至 35 s，消除了 JIT 重编译开销 [4]。

CPU isolation: 为 GPU worker 留出不被抢占的 host 核心。Georgia Tech 证实，增加 CPU 资源可将 TTFT 降低 $1.36\text{--}5.40\times$ [2]。

四条路线表面不同，本质上都在降低 host touch frequency 或 host touch jitter。




图3 Event Tensor动态Megakernel架构

图3 Event Tensor 将动态形状与数据依赖编码为 Tile 依赖图，生成 Persistent Kernel，在低 batch agentic 场景下实现 $1.20\text{--}1.48\times$ 加速。来源：arXiv:2604.13327 [4]。

2.5 直接证据的边界与研究空白

诚实地讲，本章的部分判断仍带有推断性质。现有文献**已经直接证实**的是：

- 1. kernel launch 本身在小模型/低 batch 场景可占单 token 时间的 **95%** [3] [4]；
- 2. host 侧 HTTP + 调度在传统 serving 中占端到端时间的 **62%** [2]；
- 3. agentic 多轮交互产生的 scheduling bubbles 可占程序总延迟的 **58.2%** [50]。

尚未被直接证实的是：

- 在真实 agentic serving 系统中，“request state transition”（prefill↔decode 切换、工具调用暂停/恢复、subagent 分叉）相对于”kernel launch”和”工具执行”的独立 CPU 时间占比；
- 相同模型在”纯 chat 模式”和”agentic 模式”下，host 侧 control-path 结构的差异；
- Dynamo/SGLang/vLLM 等系统的 router、scheduler、block manager 等组件各自的 host CPU 占用。

这些空白并非因为研究者疏忽，而是因为：第一，“状态切换”横跨调度器、KV 管理器、请求路由等多个组件，现有 profiler 缺乏语义级自动分解能力；第二，agentic serving 作为明确研究领域仅 2025 下半年才集中出现，学术界尚未建立标准的 benchmark 来量化 orchestration overhead。填补这一空白需要推理引擎社区在关键控制路径上植入高精度 instrumentation，并设计能够对比 chat vs agentic 控制路径密度的标准化实验。

本章小结：算子下发瓶颈已从微观 runtime 问题上升为系统架构问题。直接证据表明 kernel launch 和 host 调度已占主导 [2][3][4]，Continuum 直接量化了 agentic scheduling bubbles 占 58.2% [50]。推断性证据（Claude Code 代码结构 [41]、Dynamo router 工程 [9]、RAJ 工具延迟 [1]）共同指向 control-path density 上升的趋势。下一步需要推理引擎社区提供关键路径的精细化 profiling，才能将这一判断从”合理推断”推进到”精确测量”。## 3. 主线二：KV 卸载——从”容量兜底”到”生命周期管理”

3.1 Agentic AI 把 KV 访问模式推向 write-once-read-many

在传统聊天式推理中，KV cache 往往随单轮请求生命周期结束而失去价值；在 agentic AI 中，会话状态、工具定义和中间推理上下文可能在长时间内持续复用。NVIDIA Dynamo 数据显示 [9]：

指标	数值
同一 worker 后续调用 cache hit	85%–97%
4 个 teammate agent 聚合 cache hit	97.2%
累计 read/write ratio	11.7x

DualPath 论文（arXiv:2602.21548）基于生产环境 agent trace 进一步量化了这一特征：平均交互 **157 轮**，上下文 **32.7K tokens**，每轮仅追加 **429 tokens**，由此推算出 KV-Cache 命中率高达 **98.7%**。这些数据表明，在 agentic AI 中，系统压力正从”频繁写入新 KV”转向”如何保留、共享、路由和预取旧 KV”。

3.2 Engram 与 DeepSeek V4：两条互补的 KV 减负路线

在 KV 管理层，DeepSeek 同时推进了两条独立但互补的研究线：**Engram 条件记忆**（知识剥离路线）和 **V4 CSA/HCA 混合注意力**（序列压缩路线）。需要首先澄清的是：DeepSeek V4 技术报告（55 页）全文未出现 “Engram” 一词——两者是并行发展的研究线，而非集成关系。

3.2.1 Engram：将静态知识从动态计算中剥离

Engram（arXiv:2601.07372，DeepSeek-AI + 北京大学）是一个通过 N-gram hash 实现 O(1) 静态知识检索的条件记忆模块 [30]。其核心机制包括 tokenizer 压缩、多路 hash、门控融合和多分支集成。与 KV Cache 存在本质区别：

维度	KV Cache	Engram
性质	运行时动态中间激活	训练好的静态嵌入参数表
依赖	前向隐藏状态动态生成	仅输入 token 序列，确定性哈希寻址
规模规律	随序列长度线性增长	参数量固定，与序列长度无关
系统行为	GPU HBM 动态分配	可确定性预取，支持多级缓存与卸载

Engram 对推理系统的最大价值在于其**完全确定性的内存访问模式**：检索索引仅由输入 token 序列决定，一旦 token 序列已知，哈希地址即可预先算出。这使得系统可在执行前面 Transformer block 的同时，通过 PCIe **异步预取**下一 Engram 层所需的嵌入。

关键性能数据：在 NVIDIA H800 上，将 **100B 参数**的 Engram 表完全卸载到 Host DRAM，4B Dense 主干吞吐损失仅 **1.9%**，8B Dense 主干仅 **2.8%**（保守基线，强制所有检索走 PCIe，未利用 HBM 热缓存）。

CXL-Engram 论文（arXiv:2603.10087）进一步证明，Engram 的稀疏（每 token 每 layer 仅 5KB）、最小访问（所需带宽仅 **~0.7 GB/s**）、延迟容忍三大特征使其成为 CXL 内存池的理想负载：在 SGLang 框架中，CXL 池化与本地 DRAM 的端到端吞吐差距 **<1.5%**；400B Engram + 16 节点可节省 **\$166,040** [31]。

3.2.2 DeepSeek V4：沿序列维度压缩 KV Cache

V4（2026-04-24 发布）放弃了从 V2 到 V3 使用的 MLA（Multi-Head Latent Attention），重回 **MQA**（Multi-Query Attention），并引入**沿序列维度**压缩 KV Cache 的 CSA/HCA 混合架构 [30]。

- **CSA（Compressed Sparse Attention）**：每 **4 个 token** 压缩为 1 个 entry，通过 Lightning Indexer 为每个 query 选择 top-k（Flash: 512, Pro: 1024）个压缩 entry，配合 **128-token 滑动窗口**保留局部依赖。

- **HCA (Heavily Compressed Attention)**：每 128 个 token 压缩为 1 个 entry，压缩后做 dense attention 提供全局视野。

压缩效果：在 1M token 上下文下，V4-Pro 的 KV Cache 仅为 V3.2 的 10%（约 9.62 GiB），V4-Flash 为 7%（约 6.72 GiB）；相比标准 Transformer BF16 GQA8 降至约 2%。

但存在被忽视的瓶颈：Indexer 步骤才是真正的内存墙。CSA 的 Lightning Indexer 通过可学习的评分投影为每个 query 选择 top-k 个压缩 key。其评分函数为：

$$I(t,s) = \sum_{h=1}^{H_I} w_{t,h} \cdot \text{ReLU}(q_{t,h} \cdot K_s^C)$$

其中 q 为 query 投影， K^C 为压缩后的 key， w 为可学习权重， $H_I = 64$ 为 indexer head 数。

问题在于：V4 参考实现（model.py 第 415–423 行）和 TileLang 参考实现都将该评分计算为一个融合的 einsum，先物化形状为 **[B, S, H_I, T]** 的 FP32 中间张量，再沿 H_I 维度做 head sum 和 top-k 选择（ $T = S/m$ ， $m = 4$ 为 V4-Flash 压缩比）。这一物化步骤的内存开销如下 [46]：

序列长度 S	中间张量大小	与 H200 HBM (140 GB) 对比
32,768	64 GB	可运行，但已占 46% HBM
65,536	256 GB	OOM ——超过单卡 HBM 上限
131,072	1 TB	远超单卡容量
262,144	4 TB	需要多卡或 offload

StreamIndex 论文明确指出：“The indexer step is what gates CSA at long context, not the attention kernel.” 现有长上下文优化（FlashAttention、Paged Attention、Ring Attention）都针对 attention kernel 或 KV cache，但 CSA pipeline 在 attention 运行之前就在 indexer 步骤 OOM 了——“the pipeline runs out of memory in the indexer step before attention runs” [46]。

更关键的是，这一瓶颈对机头 CPU 有直接的调度影响：- 当 $S \geq 64K$ 时，Indexer 无法完全在 GPU HBM 内执行，必须借助 CPU DRAM 做 offload 或分块调度；- StreamIndex 提出的 chunked partition-merge top-k 方案虽然将峰值 HBM 降至 **6.21 GB**（ $S = 1M$ ），但引入了 CPU 侧的 chunk 编排逻辑——需要在 host 侧维护分块状态、合并 per-tile top-k 结果；- 在 $S = 262K$ 时，StreamIndex 的 chunked indexer 配合 TileLang attention 仍需要 **18.56 GB** 峰值 HBM 和 **1.97 秒** 完成——对实时服务仍是不可忽视的延迟。

这意味着，CSA 的”压缩”收益（ $4\times$ 序列压缩）在 indexer 步骤被内存墙部分抵消。DeepSeek V4 能够在 1M 上下文上工作，必然在其内部实现中采用了某种形式的分块或流式索引器——但这一细节并未在技术报告中公开。StreamIndex 作为首个开源的 CSA 非物化实现，揭示了这一隐藏的工程复杂性。

3.2.3 两条路线的互补性

路线	核心策略	对 KV Cache 的影响	对 AI 机头的影响
V4 (CSA+HCA)	沿序列维度 压缩 KV Cache	KV Cache 降至标准 Transformer 的 ~2%	Indexer 计算需要 CPU/GPU 协同；On- Disk KV Storage 需 要 CPU 管理
Engram	将静态知识 从注意力中 剥离	释放 attention 容量；每 token 仅 5KB 检索	100B+ 参数表可完全 卸载到 Host DRAM/CXL 池；确定 性预取重叠计算

互补性：CSA/HCA 解决”序列太长，KV 存不下”的问题；Engram 解决”知识太多，重复计算”的问题。两者可以同时应用于同一模型：V4 的 CSA/HCA 负责压缩对话历史，Engram 负责检索事实知识——这是未来模型的合理演进方向。

3.3 分层 KV 存储：CPU 内存升级为 warm tier

NVIDIA 2025-09-18 的 Dynamo KV 文章将 KV offload 明确扩展到 CPU RAM、local SSD 和 remote/network storage [8]。这一定位转变说明，工业界已不再把 KV offload 看成”GPU 内存不够时的临时 spill”，而是把它当成层次化容量与共享架构。




图4 KV cache offloading分层架构

图4 NVIDIA 给出的 KV offloading 架构图，强调 GPU 可把 KV 转移到更大、更便宜的存储层。来源：NVIDIA, 2025-09-18 [8]。

Grace Hopper / Grace Blackwell 通过 **NVLink-C2C 900 GB/s** 的 coherent interconnect 共享统一内存地址空间 [10]。这类设计的意义在于：- CPU 内存可作为低摩擦的 KV staging / overflow / sharing 层 - GPU 不必每次显式复制与迁移数据 - 长会话、长上下文和 pause-resume 工作流的恢复路径更短




图5 CPU-GPU统一内存地址空间

图5 CPU 与 GPU 通过统一页表共享内存地址空间，使 host memory 更自然地成为 KV 的延伸容量层。来源：NVIDIA, 2025-09-05 [10]。

3.4 稀疏化 + 卸载：2025H2 以来的主攻方向

- **NOSA (2025-10, arXiv)**：首个”原生为 KV Cache Offloading 设计”的可训练稀疏注意力机制。它显式约束 CPU-GPU KV 传输量，在 1B/3B/8B 模型上相比全注意力实现最高 $5.04\times$ 解码吞吐提升，相比 InfLLMv2 和 ShadowKV 分别提升 $1.92\times$ 和 $1.83\times$ [6]。




图6 NOSA稀疏注意力与KV卸载架构

图6 NOSA 架构：原生为 KV offloading 设计的稀疏注意力机制，显式约束跨设备传输量。来源：arXiv:2510.13602 [6]。

- **ScoutAttention (2026-03, arXiv)**：提出 Layer-Ahead CPU Pre-computation 算法，让 CPU 提前一层启动 Attention 计算，并通过异步周期性召回机制保持极低 CPU 负载。在保持精度损失 $< 2.4\%$ 的前提下，相比现有卸载方法实现 $2.1\times$ 加速 [7]。




图7 ScoutAttention Layer-Ahead CPU预计算

图7 ScoutAttention 让 CPU 提前一层预计算 Attention，异步召回。来源：arXiv:2603.27138 [7]。

- **CoMEM (2025, OpenReview)**：针对 Agentic 长上下文，将历史压缩任务卸载到轻量级异步记忆模型，通过 k-step-off Pipeline 重叠记忆摘要与 Agent 执行，解码开销降低 $1.4\times$ 。

3.5 模型驱动的 KV 管理：从启发式到”自引用式垃圾回收”

SideQuest (arXiv:2602.22603, NVIDIA) 代表了 KV Cache 管理范式的重要演进：让模型自己判断哪些上下文已过时 [33]。

在多层 Agentic 工作流中，token 的重要性是高度动态且非单调的——一个早期看似低重要性的 token，可能在十个回合后成为关键枢纽。传统启发式方法（如 H₂O、SnapKV）基于固定规则剪枝，容易不可逆地移除对下游推理至关重要的信息。

SideQuest 的核心设计是**并行辅助线程**：每隔固定间隔 fork 出一个辅助线程，在共享上下文上分析当前打开的工具输出，判断哪些已冗余，输出结构化删除命令（如 `{del_cursors: [0]}`）。这一设计在不污染主推理上下文的前提下，让 LRM 执行自我”垃圾回收”。

关键数据：在长程 Agentic 任务（FRAMES、BrowseComp）上，SideQuest 将峰值 token 使用减少 **56–65%**，KV Cache 内存读取减少 **53–71%**；在 H100 上峰值吞吐从 828 tok/s 提升至 **1,523 tok/s**（+83.9%），peak batch size 从 24 提升到 36。

3.6 CXL 内存扩展与 NVIDIA ICMSP：从技术问题到经济问题

Astera Labs 的 Leo CXL Smart Memory Controller（2025-11 实测数据）显示，在生产级 LLM 推理负载中 [15]：

指标	改善
GPU 需求降低	87%
Prefill 阶段 GPU 利用率提升	75%
每查询 CPU 利用率降低	40%
并发 LLM 实例支持	2×



图8 Astera Labs CXL内存扩展性能数据

图8 CXL 内存扩展在生产级 LLM 推理负载中的建模数据。来源：Astera Labs, 2025-11 [15]。

与此同时，NVIDIA 在 CES 2026 推出的 Inference Context Memory Storage Platform（ICMSP）进一步将 KV cache offloading 推向硬件原生支持 [34]。ICMSP 利用 BlueField-4 STX 和 Spectrum-X 以太网交换机创建高速数据通路，绕过传统 CPU 瓶颈，声称相比传统存储路径可实现 **5x** token 吞吐、**4x** 能效提升和 **2x** 页面摄取速度。Jensen Huang 在 GTC 2026 上表示：“这将是世界上最大的存储市场，本质上承载着全世界 AI 的工作记忆。”

Morgan Stanley 2026-03-18 的报告进一步确认了这一趋势：随着 AI 从”生成答案”转向”完成任务”，**DRAM 将取代 HBM 成为 AI 基础设施最紧缺的芯片瓶颈** [35]。服务器 DDR5 价格预计在 2026 Q2 环比上涨 **50%+**，企业级 NAND SSD 报价预计上涨 **40%–50%**。这意味着 KV warm tier 的设计已经进入”性能-容量-成本”三者联动的阶段，机头 CPU 的价值不只是容量兜底，而是整个推理经济模型的一部分。

3.7 预取与 Middle-Phase Thrashing: agentic AI 的关键补充机制

与传统 offload 不同，agentic AI 的工作流经常具备可预测性。Agent harness 往往知道工具调用何时可能返回，因此可以提前推测“下一次请求将需要哪些 KV 块”。这使得 prefetch 从存储系统中的常见优化，上升为推理生命周期管理的核心机制。




图9 KV prefetch for tool-call resume

图9 工具调用后，KV 先被卸到主机/存储侧，再在第二次 LLM 调用前主动预取回 GPU。对 agentic AI 来说，预取和卸载是成对出现的。来源：NVIDIA, 2026-04-17 [9]。

然而，2026 年的一项关键研究揭示了 agentic batch inference 中的独特病理：**middle-phase thrashing** [33]。当多个 agent 异步推进时，一些 agent 正在积极生成 token，另一些则停滞等待外部工具，其 KV cache 暂时不活跃。在标准 LRU 淘汰策略下，这些不活跃但语义关键的前缀会在内存压力上升时被激进淘汰。当 agent 恢复时，系统必须通过重算或 host-device 传输重建整个前缀——而且这一开销在执行过程中反复支付。

这与传统 chat workload 的根本区别在于：chat 中的 prefix 要么活跃（正在被生成），要么可以安全淘汰（会话已结束）；而 agentic workload 中的 prefix 处于“暂时不活跃但即将恢复”的第三种状态，标准 LRU 对此状态毫无感知。

3.8 Agent Swarm 场景下的 KV 共享新机制

当 Agent 从“单线程”扩展到“多线程自组织”（Kimi Swarm 100 并行 sub-agents、Claude Code Agent Teams）时，KV Cache 管理面临全新的共享与复用问题。

3.8.1 RelayCaching: 打破 $O(M^2)$ 级联冗余

在多 Agent 流水线中，上游 Agent 的输出成为下游 Agent 的输入，标准系统必须从头重新计算 KV cache，导致累积预填充成本随交互轮次呈 $O(M^2)$ 增长。RelayCaching (arXiv:2603.13289) 的核心突破是直接将上游 decoding KV

cache 重用于下游 prefill，通过选择性修正（selective rectification）处理 prefix variation [36]:

- 重用率: 大多数多 Agent 设置中超过 80%
- TTFT 加速: 2-Agent 时 2.10×, 5-Agent 时 4.71×
- 长上下文加速: vs Full Prefill 9.2×
- 准确率保持: GSM8K 84.84–85.50% (与 Full Prefill 相当)

对机头的启示: CPU 需要维护一个跨 Agent 的 KV Cache 引用图, 追踪哪些 KV 块可被下游重用、哪些需要修正、以及修正的范围 (layer range + token set)。

3.8.2 PolyKV: 从 O(N) 到 O(1) 的内存压缩

当 N 个 Agent 处理相同文档上下文时, PolyKV (arXiv:2604.24971) 提出只计算一次 compressed KV state, 每个 Agent 独立注入解压后的 KV tensor [37]:
- 内存复杂度: $O(N) \rightarrow O(1)$

对机头的启示: CPU 需要维护共享 KV Pool, 管理压缩/解压的生命周期, 并处理并发 Agent 对同一 KV 块的读写隔离。

3.8.3 Hive Agent-Aware Scheduling: 从请求平等到 Agent 优先级

Hive (arXiv:2604.17353) 对 R3A 多 Agent 系统的剖析揭示: >70% 的总 token 消耗和调用频率集中在少数核心 Agent (Decision、Patcher、Viewer)。传统 LRU 驱逐可能因“最近访问”而误驱逐核心 Agent 的高复用 KV 状态 [38]。

Hive 的 Agent-Aware Scheduling 为每个 Agent 计算综合贡献分 (Shapley 风格近似), KV Cache 驱逐时优先保留高贡献 Agent 的状态: - 效果: hotspot miss rate 降低 33%–51%, 被驱逐 KV token 总量减少 19.2%–30.2%

对机头的启示: CPU 需要运行轻量级的 Agent 贡献度分析 (滑动窗口统计), 并将优先级指令实时下发到 GPU 侧的 KV Cache 管理器。

3.9 分层经济性: 从”能不能卸”到”卸到哪一层最划算”

对 agentic AI 而言, 更合理的结构通常不是单一 DRAM, 而是:

层级	介质	适用场景	关键指标
最热	GPU HBM	当前活跃请求的 KV	容量受限, 带宽最高
温热	Coherent CPU memory (NVLink-C2C)	即将恢复、即将复用的 KV	恢复延迟最低, 带宽 900 GB/s
温暖	Host DRAM	长会话保留、多 agent 共享前缀	容量大, 带宽 ~614 GB/s
扩展	CXL Memory Pool / ICMSP	多租户冷 KV、历史归档	容量极大, 成本最低

冷	Local SSD / Remote Storage	极少访问的持久 KV	容量无限，延迟 ms 级
---	-------------------------------	---------------	-----------------

机头 CPU 的选型因此出现分层：co-located GPU 节点强调一致性互连和主机内存带宽（Vera 的 NVLink-C2C 1.8 TB/s）；容量型节点强调 DRAM/CXL/ICMSP tier 的成本效率（EPYC Turin + CXL 扩展 + BlueField-4 STX）。这一分层决策不再只是技术问题，而是直接影响推理成本的架构经济问题。## 4. 主线三：MoE 推理——从”稀疏计算优势”到”host-side orchestration 压力”

4.1 MoE 的效率收益并不自动转化为系统收益

MoE 通常被理解为”以更少的激活计算获得更大模型能力”，但这一说法忽略了系统代价。稀疏激活确实降低了每 Token 的 GPU 计算量，但代价是将系统复杂性转移到了 host 侧：专家总量往往远超单节点 GPU 的显存容量，权重搬运、路由预测、同步通信和拓扑放置都会显著增加 host-side 压力。

以 DeepSeek V4（1.6T 总参 / 49B 激活参，Pro 版本）为例 [30]，单节点 GPU 无法容纳全部专家权重。当专家权重被卸载到 CPU 内存时，每次 Token 路由命中冷专家都会触发同步 CPU→GPU 拷贝，成为解码阶段的决定性瓶颈。这一瓶颈的隐蔽性在于：它不会在 GPU 利用率指标上直接暴露，而是表现为 decode 阶段的间歇性停顿——GPU 在等待权重到达时处于空闲状态，但监控工具往往将其归类为”正常波动”。

DeepSeek V4 的 Flash 版本（284B 总参 / 13B 激活参）虽然参数更少，但其设计哲学与 Pro 版本一致：通过 MoE 架构将计算量控制在合理范围，同时将未激活专家的存储压力推给 host 侧内存。这种”GPU 算得少，CPU 搬得多”的权衡，正是机头 CPU 角色升级的核心驱动力。

Mixtral-8x7B 中每个 Token 可访问 47B 总参数，但仅 13B 参与计算，实现约 3.6× 的激活计算削减。这种”稀疏激活”特性使 MoE 在推理时具有天然效率优势，但也引入了独特的 host-side 复杂性。

4.2 为什么专家卸载会制造同步阻塞

MoE 推理中的专家权重卸载不是简单的”内存不够就搬”，而是触发了一系列同步依赖：

1. **路由决策必须在权重搬运之前完成**：CPU 侧的路由算法（如 Top-K gating）决定每个 token 去哪些 expert，这一决策本身就需要访问当前层的输出表示。
2. **冷专家命中触发同步 DMA**：如果目标 expert 不在 GPU 显存中，CPU 必须发起 PCIe/C2C 传输，而 GPU 上的计算流水线必须等待传输完成才能继续。
3. **All-to-All 通信需要 CPU 驱动的同步信号**：跨 GPU 的 token/expert 数据交换依赖 NCCL 集合通信，其同步点由 host 侧进程驱动。

这一同步链意味着：MoE 不是”GPU 算得更少，系统就更轻”，而是 GPU 计算负载变稀疏之后，host-side 的路由、权重驻留和通信编排反而更容易露出水面。

4.3 2026 年的主要突破：三条互补的解决路径

针对上述同步阻塞问题，2026 年的研究提出了三条互补的解决路径：

路径一：基于内部表示的专家推测预取

Speculating Experts (2026-03, arXiv) 利用当前层已计算的内部表示（归一化残差流 + 默认向量）推测下一层将激活的专家，实现权重预取与 GPU 计算的重叠 [11]。其核心洞察是：expert 路由决策所需的信号在计算当前层时就已经部分可用，不需要等到当前层完全结束。在 Qwen-30B-A3B 等模型上，相比按需加载实现 14% 的 TPOT 降低。




图10 Speculating Experts推测预取架构

图10 Speculating Experts 利用内部表示推测未来专家，重叠 CPU-GPU 传输与计算。来源：arXiv:2603.19289 [11]。

路径二：逻辑身份与物理驻留的解耦

FluxMoE (2026-04, arXiv) 采取了另一条路径：不解耦路由预测，而是解耦”逻辑专家身份”与”物理驻留位置” [12]。它通过带宽均衡的存储层次（压缩 GPU 内存 + 主机 DRAM）动态流式化参数，使得无论路由预测准确率如何，系统都能以稳定的带宽利用率完成权重搬运。这摆脱了对路由预测准确率的依赖，从根本上消除了”预测失败 → 冷启动延迟”的尾部风险。




Figure 1. Memory composition of Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct [52] during inference.

图11 FluxMoE解耦专家驻留架构

图11 FluxMoE 解耦逻辑专家身份与物理驻留位置，动态流式化参数。来源：arXiv:2604.02715 [12]。

路径三：细粒度 expert map 驱动的预取

FineMoE (EuroSys 2026) 提出了更精细化的方案 [31]。它引入 **expert map** 数据结构来追踪细粒度的专家激活模式，而非传统粗粒度的专家追踪方法。当请求到达时，FineMoE 通过语义相似性和轨迹相似性搜索历史 expert map，指导预取

决策。实验显示，这种细粒度预取相比粗粒度方法显著降低了 expert miss 率。

路径四：Speculative Decoding + Expert Offloading 融合

SpecMoEOff（2025 后期）将 speculative decoding 与 expert offloading 结合，通过扩展专家工作负载来隐藏卸载延迟，实现最高 $2.5\times$ 的 decode 吞吐提升 [32]。这一方法的关键洞察是：speculative decoding 产生的额外 token 可以作为“填充负载”，在 GPU 计算这些 token 的同时，CPU 异步搬运下一层所需的专家权重。

4.4 CPU 在 MoE 中的三重负载

1. **权重搬运**：PCIe / C2C 带宽有限，CPU 负责将专家权重从主机内存拷贝到 GPU。以 DeepSeek V4-Pro 为例，单次冷专家命中可能涉及数 GB 权重的同步传输。
2. **路由协调**：All-to-All 集合通信的同步信号由 CPU 侧进程驱动；若任一 Rank 的 CPU 延迟，全网 GPU 等待。这种“单点阻塞放大为集群停滞”的效应与算力下发中的 CPU 竞争问题同构。
3. **负载均衡与调度**：动态专家剪枝、容量因子调整、冷热专家分级策略均需在 CPU 侧实时决策。NVIDIA Wide EP（2025-12）进一步将 MoE host 压力从“单请求驱动”推向“批级路由 + 跨节点通信拓扑编排” [28]。

MoE 推理的关键已扩展到 expert 路由、放置和跨 GPU 通信拓扑。对 agentic workload 而言，这一压力还会进一步与 KV 生命周期和多代理并发叠加。




图12 Wide expert parallelism

图12 NVIDIA wide expert parallelism 示意图，强调 MoE 推理的关键已经扩展到 expert 路由、并行放置和通信拓扑。来源：NVIDIA, 2025-12-18 [28]。

5. 主线四：PD 分离——从“单节点调度器”到“跨池编排中枢”

5.1 为什么 PD 分离会把 CPU 推向跨池编排

Prefill 阶段计算密集（每 Token 需要一次完整的 Transformer 前向传播），Decode 阶段内存带宽密集（每 Token 仅追加一个位置，但需要读取全部历史 KV）。将这两个阶段部署到同一 GPU 上会产生资源竞争：prefill 抢占 compute，decode 抢占 memory bandwidth，两者互相干扰。

PD 分离通过物理隔离解决了这一干扰问题，但代价是将系统瓶颈从”单节点资源竞争”转移为”跨节点状态搬运”。机头 CPU 不再只管理单节点 GPU，而是需要承担三项新增职责：

1. 跨节点 KV Cache 的序列化、传输与反序列化
2. 预填充池与解码池之间的动态负载均衡
3. 网络拥塞下的尾延迟控制

5.2 PD 分离已成为生产默认架构

2024 年的 DistServe 与 Splitwise 首次系统论证了 PD 分离的收益，而到 2025 年底，Hao AI Lab 的回顾性分析确认该架构已成为”几乎每个主要 LLM 服务栈的默认手册”。vLLM、SGLang、NVIDIA Dynamo、TensorRT-LLM 与 llm-d 均已原生支持 PD 分离。

2026-03-23 的 NVIDIA Kubernetes 文章把 disaggregated LLM inference 明确拆成 ingress-router、prefill worker、decode worker，并用 NIXL 负责节点间高吞吐数据传输 [22]。这一架构拆分说明 host 侧职责已从”单机发命令”扩展为 router + stage scheduling + transfer orchestration 的三位一体。




图13 Disaggregated LLM inference on Kubernetes

图13 NVIDIA 在 Kubernetes 上展示的解耦式推理拓扑。host 侧职责从”单机发命令”扩展为 router + stage scheduling + transfer orchestration。来源：NVIDIA, 2026-03-23 [22]。

5.3 KV Cache 传输开销：同节点 vs 跨节点的数量级差异

PD 分离的收益高度依赖于传输拓扑：

- **同节点 NVLink**：DistServe 报告传输开销 < 总服务时间的 **0.1%**，可忽略。这是因为 NVLink 提供 900 GB/s 级别的带宽，1.13 GB 的 KV Cache 可在毫秒级完成传输。
- **跨节点网络**：Splitwise 计算表明，OPT-66B 在 512 Token 输入下产生约 **1.13 GB KV Cache**；若请求率达到 10 req/s，需约 **90 Gbps** 带宽才能避免瓶颈。在典型数据中心网络（25–100 Gbps）中，这一带宽需求并不富裕。

这意味着 PD 分离的部署拓扑直接决定了 CPU 的网络编排压力。同节点场景下 CPU 只需管理完成队列；跨节点场景下 CPU 需要管理 RDMA 连接、拥塞控制、重传策略和尾延迟隔离。

5.4 CPU 管理 host-resident 传输栈的价值验证

llm-d 0.5 (2026-02) 的 UCCL Backend 采用 host-resident software transport stack, 由 CPU 管理传输逻辑而非完全依赖硬件卸载 [22]。实验结果显示: 在网络拥塞下, UCCL 的尾延迟恶化仅 7.1%, 而传统 UCX 的恶化达 17.1%。这一对比验证了机头 CPU 在拥塞控制中的关键作用——不是因为它比硬件快, 而是因为它能根据应用层语义 (KV Cache 的优先级、恢复时间约束) 做出更智能的调度决策。

5.5 Agentic 长交互进一步放大 CPU 调度压力

Agentic 工作负载通常表现为**短输入 + 极长输出** (多轮工具调用后的推理链), 这意味着 decode 阶段持续时间远超 prefill。PD 分离后:

- **Decode 池**需要长时间维持大量并发流的 KV Cache 状态, 每个流的 KV 都可能需要在暂停期间卸载并在恢复时预热。
- **Prefill 池**则需快速处理频繁到达的新工具调用结果, 这些结果往往以短 burst 形式到达, 要求 prefill worker 具备快速上下文切换能力。

机头 CPU 的调度器必须在两个池之间做动态负载均衡, 并处理 KV Cache 的跨池预热、迁移与回收。vLLM 2026 Q1 Roadmap 明确将” CPU KV cache production ready” 和” disaggregated prefilling & KV transfer support” 列为核心目标, 侧面反映了 CPU 侧调度复杂度正在快速上升。

5.6 Middle-Phase Thrashing: Agentic Batch Inference 的独特病理

2026 年的一项关键研究 (arXiv:2601.22705) 揭示了 agentic batch inference 中的独特病理: **middle-phase thrashing** [33]。当多个 agent 异步推进时:

- 一些 agent 正在积极生成 token (活跃状态)
- 另一些 agent 停滞等待外部工具返回 (不活跃但语义关键状态)
- 在标准 LRU 淘汰策略下, 这些不活跃的前缀会在内存压力上升时被激进淘汰
- 当 agent 恢复时, 系统必须重建整个前缀——通过重算或 host-device 传输
- 关键是: 这一开销在执行过程中**反复支付**, 即使总 agent 数量保持不变

这与传统 chat workload 的根本区别在于: chat 中的 prefix 要么活跃 (正在被生成), 要么可以安全淘汰 (会话已结束); 而 agentic workload 中的 prefix 处于**“暂时不活跃但即将恢复”**的第三种状态, 标准 LRU 对此状态毫无感知。

这一发现对机头 CPU 的直接影响是: 简单的 LRU eviction policy 在 agentic 场景下会失效, 需要 workload-aware 的 retention hint 或 agent-state-aware 的优先级队列。NVIDIA Dynamo 的 retention、routing、prefetch 框架 [9] 和 LMCACHE 的 persistent disk backend [36] 都是对这一问题的回应。

6. 真实工作负载：对四条主线的修正与补充

底层 serving 论文容易假设”单上下文、长 decode、纯文本输入”，但真实 agentic 产品形态修正了这些假设。更重要的是，这些产品形态并非独立存在，而是与第四章的四条技术主线形成了交叉验证——它们说明主线分析的方向正确，但力度和侧重点需要调整。

6.1 三条被修正的假设

传统假设	真实产品形态的修正	关联主线
单上下文、长 decode	多上下文并存、高频短回合	算子下发 + KV 生命周期
纯文本输入	多模态截图/视觉输入	算子下发（prefill 压力）
稳定平均并发	极宽瞬时 fan-out/fan-in	PD 分离 + MoE 路由

6.2 OpenClaw / 豆包 Mobile Use Agent：多模态 prefill 与高频状态切换

OpenClaw 官方仓库已把产品形态定义为 always-on 的 personal AI assistant，覆盖 Android node、screen recording、camera、Canvas 等持续在线入口。火山引擎 2026-04-29 发布的 Mobile Use Agent 则进一步明确为基于云手机与豆包视觉模型的 enterprise Android agent。

这类产品对机头 CPU 的真正含义不是”工具多”，而是推理模式本身的改变：

- **多模态 prefill 压力：**GUI agent 需要把截图送入模型，prefill 计算量往往比纯文本重一个数量级。
- **高频短回合调度：**交互表现为短回合、频繁状态刷新，decode 未必长，但请求切换频繁，CPU 调度器面临更高的状态切换频率。
- **更细粒度的 KV 生命周期管理：**单步推理较短，但状态连续性要求更高，host 更可能频繁做 session pinning、warm KV 保留和 resume。

与主线的交叉点：这直接放大了主线一（算子下发）和主线二（KV 生命周期）的压力。高频 prefill 意味着更高的 Kernel Launch 频率；高频状态切换意味着更频繁的 KV offload/reload 决策。DeepSeek V4 的 CSA/HCA 压缩对此类 workload 尤为适配——压缩后的 KV 体积更小，状态切换时的搬运成本更低。

6.3 Claude Code subagents：session multiplicity 与运营基础设施的主导地位

Anthropic 官方文档明确说明，Claude Code subagents 各自拥有 separate context window，会因单独收集所需上下文而带来额外延迟。Dive into Claude Code 论文 (arXiv:2604.14228) 基于源代码的系统性分析揭示了几个被忽视的关键数字 [41]：

- **代码占比惊人**：AI 决策逻辑仅占约 1.6%，运营基础设施占 98.4%。这 98.4% 包括权限门控（7 层独立安全机制）、工具路由、五层 context compaction pipeline、对话恢复逻辑、sub-agent 生命周期管理等。
- **Token 消耗**：Agent Teams 模式消耗约 7× 标准会话的 token。
- **上下文压缩五层设计**：Budget reduction → Snip → Microcompact → Context collapse → Auto-compact，遵循“惰性降级”原则，仅在廉价策略不足时才升级到更激进的压缩。
- **三种隔离模式**：Worktree（临时 git worktree）、Remote（远程环境）、In-process（默认，隔离对话上下文）。

这件事对推理侧 CPU 的含义是：

- **会话数暴增**：一个主代理外加多个 subagents，等价于更多并行或准并行上下文。
- **prefill 占比上升**：subagent 带着干净上下文启动，天然更容易形成“短 burst + 重 prefill”。
- **KV 复用更偏局部**：主代理和子代理不会天然共享同一整块上下文，host 需要更细地做 session-level placement 和复用决策。
- **CPU 侧运营基础设施决定系统上限**：98.4% 的代码在 CPU 侧执行，意味着优化 AI 机头的投资回报率远高于单纯升级 GPU。

与主线的交叉点：这抬高了主线二（KV 管理）中 session multiplicity 的权重。系统优化的目标不应再是“单条上下文能撑多长”，而是“同时管理多少条独立上下文而不崩溃”。这也解释了为什么 NVIDIA Dynamo 强调 4 个 teammate agent 聚合后 cache hit 可达 97.2% [9]——subagent 之间天然共享 system prompt 和 tool definitions，前缀复用率极高。

6.4 Kimi Agent Swarm：burst handling 与水平扩展

Kimi 官方 2026-04-11 的 Agent Swarm 文章给出的产品形态非常直接：up to 100 sub-agents working in parallel，单次任务可执行 >1,500 次工具调用，相比串行执行结果交付速度快 4.5× [39]。K2.6 进一步扩展至 300 并行 sub-agents、4,000 协调步骤。

这种 workload 给机头 CPU 带来一个此前不够突出的要求：

- **瞬时 fan-out 调度能力**：大量子代理会在短时间内同时进入 prefill 或 decode。
- **返回汇总时的 fan-in 压力**：上层代理需要消化来自多子代理的中间输出，再触发下一轮推理。
- **批处理与公平性冲突**：为了提吞吐，系统会想做 batch；但 swarm workload 又容易因为宽并发而拖高尾延迟。
- **上下文天花板突破**：单 Agent 的长程任务会被上下文窗口填满，被迫进行有损压缩（history folding / summarization）。Swarm 通过任务分解将长上下文需求分散到多个 sub-agents，每个只负责特定子任务。

与主线的交叉点：这同时挑战了主线一（调度器能否承受 burst launch）、主线四（PD 分离后 decode 池能否承受 100 条并发流的 KV 状态）和主线三（MoE 路由能否在 burst 下维持低抖动）。DeepSeek V4 的 1M token 默认上下文对此

类 workload 是双刃剑：更大的上下文意味着更高的 KV 容量需求，但也意味着更少的 truncation 和更连贯的多轮推理。

6.5 系统级研究：Agent Swarm 对机头 CPU 的量化影响

2025-2026 年学术界涌现了一批专门针对多 Agent 推理系统的研究，从系统层面量化了 Agent Swarm 对机头 CPU 的压力。

6.5.1 Hive: Agent 异质性与贡献感知调度

Hive (arXiv:2604.17353) 对开源多 Agent RTL 修复系统 R3A 的剖析显示 [38]: - >70% 的总 token 消耗和调用频率集中在少数核心 Agent (Decision、Patcher、Viewer) - 各 Agent 在输入/输出长度、KV Cache 占用、上下文复用模式上表现出显著的异质性

Hive 提出 **Agent-Aware Scheduling**: 基于 Shapley 风格贡献分为每个 Agent 计算优先级, KV Cache 驱逐时优先保留高贡献 Agent 的状态。在内存受限环境 (mem-fraction-static = 0.23) 中: - Hotspot hit rate 从 0.935 提升到 **0.967** - 被驱逐 KV token 总量减少 **19.2%–30.2%**

Hive 还提出 **Logits Cache**: 将 decoding 过程中的中间 logits 序列缓存到 CPU 主存, 通过重放采样消除 Tree-of-Thoughts 等 TTS 算法中的跨路径冗余, Hotspot Sampling 平均加速 **1.76×**。

对机头的启示: CPU 需要运行轻量级的 Agent 贡献度分析, 并将优先级指令实时下发到 GPU 侧的 KV Cache 管理器。CPU 主存成为算法级缓存层。

6.5.2 RelayCaching: 打破 $O(M^2)$ 级联冗余

RelayCaching (arXiv:2603.13289) 量化了多 Agent 流水线中的级联冗余 prefill 问题 [36]: 在 M 轮交互的流水线中, 累积预填充成本呈 $O(M^2)$ 增长。其核心突破是将上游 decoding KV cache 直接重用于下游 prefill: - **KV Cache 重用率: >80%** - **TTFT 加速**: 2-Agent 时 2.10×, 5-Agent 时 **4.71×** - **长上下文 (512–12,288 tokens)**: vs Full Prefill 加速 **9.2×**

对机头的启示: CPU 需要维护一个跨 Agent 的 KV Cache 引用图, 追踪哪些 KV 块可被下游重用、哪些需要选择性修正。

6.5.3 AMPD: PD 分离的自适应调度

AMPD (arXiv:2602.14516) 针对多轮/Agentic 工作负载中 PD 分离的增量 prefill 调度问题 [40]: - 标准 PD 分离针对单轮设计, 忽略了多轮推理中交错的 prefill-decode 模式 - 提出基于实时负载的 SLO 导向自适应路由: **13.9%–31.7%** 的 prefill 任务应路由到 decode worker 本地执行 - 叠加 TTFT-aware prefill reordering (lookahead window w=3)

效果: - vs Dynamo (PD 分离基线): SLO attainment 提升 **67.29%** (平均) / **967.54%** (最高) - vs vLLM (同构基线): 提升 **339.74%** (平均) / **3435.1%** (最高)

对机头的启示： CPU 侧调度器必须同时感知 GPU 负载和网络负载，实时决策 prefill 路由。

6.5.4 KAIROS：Agentic 推理的功耗危机

KAIROS (arXiv:2604.16682) 发现 Agentic inference 的功耗比传统单轮 LLM serving 高 **2-3 个数量级** [42]。根本原因在于：单次推理被替换为多次工具交错的、有状态的 LLM 调用；同时 serving 系统需在 prefix/context cache 中保留历史 token。

关键发现： - 平均并发 **17 个 Agent**，平均 **37 轮交互**，最长 **2,518 轮** - GPU 频率从 1680 MHz 降到 **900 MHz** 可降功耗约 **30%** - 低于 **900 MHz** 后系统进入 thrashing 状态：上下文累积超过 GPU 内存，反而增加能耗 - KAIROS 实现平均 **27% 功耗降低**（最高 **39.8%**），多实例降低 **46.3%**

对机头的启示： CPU 侧的并发控制和频率调节成为能效管理的关键。CPU 需要防止聚合上下文超出 GPU 内存，避免 thrashing。

6.5.5 PolyKV：共享压缩 KV Pool

PolyKV (arXiv:2604.24971) 提出当 N 个 Agent 处理相同文档上下文时，只计算一次 compressed KV state，内存复杂度从 **O(N)** 降到 **O(1)** [37]。每个 Agent 独立注入解压后的 KV tensor。

对机头的启示： CPU 需要管理共享 KV Pool 的压缩/解压生命周期，并处理并发 Agent 的读写隔离。

6.6 综合推断

如果把 OpenClaw、Claude Code、豆包 Mobile Use Agent、Kimi Swarm 放在一起看，agentic LLM inference 对机头 CPU 的新增要求可以归纳为五条：

1. **高频 prefill 调度：**不再是”长 decode 流水线”假设下的轻量调度。
2. **多上下文并存管理：**session multiplicity 的优化目标从”单条长度”转向”并发条数”。
3. **极宽 fan-out/fan-in：**burst handling 成为与平均吞吐同等重要的指标。
4. **多模态 ingress 编排：**视觉输入重入推理链路后，host 侧排队、状态切换与内存压力同步上升。
5. **跨 Agent KV 共享协调：**从单条 KV 生命周期管理扩展到跨 Agent 的引用、重用、合并和驱逐决策。

这五项需求并非独立于四条主线之外，而是对主线分析的具体化和修正：它们说明，如果只从底层 serving 论文出发，会低估 agentic workload 对 host CPU 的真实压力。DeepSeek V4 的架构选择（CSA+HCA 压缩、1M 默认上下文）可以看作是对这些真实需求的工程回应；而 Engram 的确定性预取机制则为未来同时管理 100+ 条独立上下文的系统提供了关键基础设施。## 7. 平台信号：硬件路线图正在围绕 CPU 控制平面收敛

7.1 NVIDIA Vera CPU — 专为 Agentic 推理设计的机头处理器

2026 年 3 月 GTC 上，NVIDIA 将 Vera CPU 从” GPU 附属品” 重新定位为可独立部署的 Agentic 编排核心。这是本次洞察最具标志性的产品信号 [13][14][17]:

- **核心规格:** 88 颗定制 Olympus Armv9.2 核心，支持 NVIDIA Spatial Multithreading (SMT)，单芯片 2270 亿晶体管; LPDDR5X 内存带宽达 **1.2 TB/s**; NVLink-C2C 与 GPU 互联带宽 **1.8 TB/s**。
- **Agentic 定位:** NVIDIA 官方将 Vera 定义为” AI Factories 的控制平面”，强调其在沙箱执行、RL 后训练反馈循环中的低尾延迟表现，相比竞品沙箱性能提升 **50%**。
- **独立商业模式:** Meta 已签署大规模 Grace-only 部署协议并计划 2027 年引入 Vera; CoreWeave、Oracle、Alibaba、ByteDance 等云厂商将在 2026 下半年提供 standalone Vera CPU 实例。




图14 NVIDIA Vera CPU架构概览

图14 NVIDIA Vera CPU 架构与关键指标。88 颗 Olympus 核心与 1.2 TB/s LPDDR5X 内存带宽使其成为当前面向 Agentic AI 编排密度最高的机头 CPU 之一。来源：NVIDIA GTC 2026 [13]。



图15 NVIDIA Vera Rubin六芯片协同架构

图15 Vera Rubin 平台采用” 极端协同设计”，将 Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 Switch、ConnectX-9、BlueField-4 DPU 与 Spectrum-6 以太网交换机构建为统一系统。来源：StorageReview, 2026 [14]。

7.2 BlueField-4 STX / ICMSP — 从 DPU 到 AI-Native Storage

BlueField-4 的演进代表了平台信号中最容易被忽视的一环。早期的 BlueField-1/2 专注于网络、存储和安全加速；BlueField-3 扩展了大规模 AI 网络的在线加速和隔离；而 **BlueField-4 STX** 则被重新定位为 AI-Native Storage 的核心组件 [34][37]。

NVIDIA 在 CES 2026 推出的 Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) 利用 BlueField-4 STX 和 Spectrum-X 以太网交换机创建高速数据通路，绕过传统 CPU 瓶颈 [34]。ICMSP 的关键指标包括：

- **5x** token 吞吐提升（相比传统存储路径）
- **4x** 能效提升
- **2x** 页面摄取速度

Jensen Huang 在 GTC 2026 上将其定义为”世界上最大的存储市场”——本质上承载着全世界 AI 的工作记忆。这一信号的重要性在于：它说明 NVIDIA 已经将 KV cache 管理从”CPU 的副业”提升为”独立硬件层的核心业务”。BlueField-4 STX 管理 KV placement 的硬件实现，消除了元数据开销，减少了 GPU 与存储之间的数据移动。



图16 BlueField-4 DPU架构

图16 BlueField-4 集成 64 核心 CPU 与 ConnectX-9 SuperNIC，将网络、存储和安全处理从 Vera CPU 与 Rubin GPU 上卸载。来源：StorageReview, 2026 [14]。

7.3 CPU:GPU 配比结构性翻转

产业共识（NVIDIA GTC 2026、TrendForce、Arm、AMD）认为，传统 AI 数据中心 1:4–1:8 的 CPU:GPU 比例将向 **1:1–1:2** 演进；每 GW 所需 CPU 核心从 3000 万增至 **1.2 亿**（4×） [16][18][19][20]。




图17 TrendForce CPU:GPU配比变化趋势

图17 TrendForce 分析显示 Agentic AI 正在重塑 CPU:GPU 比例。来源：TrendForce, 2026-04 [16]。

AMD 在 2026 年的官方技术博客中进一步明确：Agentic AI 时代工作负载结构变化使 CPU 侧负载显著上升——CPU 负责编排、Agent 执行、工具调用、策略和安全 [43]。CPU:GPU 配比从聊天机器人的 1:4-8 转向 Agentic AI 的 1:1，某些场景 CPU 侧负载甚至更高。

Morgan Stanley 2026-03-18 的报告提供了更激进的经济视角 [35]：随着 AI 从”生成答案”转向”完成任务”，DRAM 将取代 HBM 成为 AI 基础设施最紧缺的芯片瓶颈。其判断依据包括：

- 频繁的工具调用和多步编排显著增加了 CPU 计算和内存访问
- 频繁的上下文共享和 KV cache offloading 使 DRAM（而非 HBM）成为硬约束
- 服务器 DDR5 价格预计在 2026 Q2 环比上涨 50%+
- 企业级 NAND SSD 报价预计上涨 40%–50%
- SK Hynix 2026-2027 EPS 预测被上调 24% 和 32%

这一趋势与 DeepSeek V4 的 CSA/HCA 压缩和 Engram 条件记忆研究形成了相互印证：当静态知识被显式推向 CPU RAM 时，DRAM 容量和带宽的需求会出现结构性跳升。

7.4 机头 CPU 产品横向对比

截至 2026 年 Q2，三大厂商均发布了面向 Agentic AI 推理的机头 CPU 方案：

指标	NVIDIA Vera	AMD EPYC Turin	Intel Xeon 6 Granite Rapids
核心架构	88 核 Olympus (Armv9.2) 1.2 TB/s	最高 192 核 Zen 5	最高 128 核 P-core

内存带宽	LPDDR5X (~14 GB/s/核)	~614 GB/s DDR5 (~3.2 GB/s/核)	~307 GB/s DDR5 (~2.4 GB/s/核)
GPU 互联	NVLink-C2C 1.8 TB/s	PCIe Gen5 x128	PCIe Gen5
Agentic 实测	沙箱性能 1.5× 于 x86; Redpanda cross-core 吞吐 +73%	32 核后带宽饱和 扩展平坦	单核频率 5.0–5.7 GHz, 延迟敏感型占优
独立部署	已确认 standalone 商业模式	传统服务器市场主导	受 18A 良率影响 量产或延至 2027

关键洞察： - **Vera** 的优势在于单芯片统一内存域 + 极高每核带宽，对 Kernel Launch 密集、KV Cache 调度的 Agentic 负载极为适配。 - **AMD Turin** 仍是核心密度与 TCO 冠军，每美元吞吐量最高，但 Chiplet 架构跨 CCD 通信存在 NUMA 延迟。 - **Intel Granite Rapids** 单核频率最高，在 tokenization、JSON 解析、API 序列化等串行任务上仍有优势。

7.5 机头 CPU 选型分层建议

节点类型	首选平台	关键理由
GPU 伴随型推理节点 (co-located)	NVIDIA Vera (或 Grace)	NVLink-C2C 1.8 TB/s + 统一内存地址空间, KV reload/prefetch 路径最短
通用推理网关 / 纯 CPU 编排节点	AMD EPYC Turin	192 核密度 + 成熟软件生态 + 最优 TCO
极致延迟敏感型边缘节点	Intel Xeon 6 Granite Rapids	5.0–5.7 GHz 单核频率, tokenization/API 解析尾延迟最低
容量优先型 KV 存储节点	EPYC Turin + CXL 扩展	大容量 DRAM + CXL Memory Pooling, 分层经济性最佳

8. 讨论：现有研究的共识、关联与不足

8.1 当前较稳健的共识

基于现有材料，结合 DeepSeek V4 技术报告、Engram 条件记忆论文和 2026 年最新研究，至少可形成以下较稳健的共识：

1. **机头 CPU 已进入推理关键路径。** 无论从 PD 分离、KV 生命周期管理、MoE 编排还是真实 agent workload 看，CPU 已不是外围组件。vLLM 实测显示 GPU 实际计算仅占端到端时间的 38%，其余 62% 消耗在 host 侧服务、调度

和数据传输上 [2]。

- 2. **CPU 瓶颈的本质不是”算得慢”，而是”编排链路太长”**。真正的问题集中在 dispatch、queue、state、transfer、placement、resume，而不是单纯 host FLOPS。这意味着升级 CPU 主频的边际收益有限，而增加核心数、优化内存带宽、降低 NUMA 延迟的收益更大。
- 3. **四条主线相互耦合，而非独立**。算子下发的调度墙（主线一）与 KV 卸载的恢复延迟（主线二）共享同一 host 侧资源池；MoE 的路由协调（主线三）与 PD 分离的跨池传输（主线四）共享同一网络栈。优化任何一条主线都必须考虑对其他主线的副作用。
- 4. **KV 卸载的核心问题已从容量转向生命周期和分层经济性**。warm tier 应该放在 coherent CPU memory、host DRAM、CXL memory 还是 ICMSPP，已经成为架构选择题。DeepSeek V4 的 CSA/HCA 压缩将 1M 上下文 KV 降至标准 Transformer 的 ~2%；Engram 条件记忆则将 100B+ 参数静态知识表完全卸载到 Host DRAM，吞吐损失 <3%。两者代表了”减少 KV 压力”的两条互补路线。
- 5. **MoE 会持续抬高 host-side orchestration 的价值**。稀疏计算节省的 GPU 算力，会换来更重的 expert routing、residency 和 communication management。Speculating Experts、FluxMoE、FineMoE、SpecMoEOff 等 2026 年工作从不同角度求解同一问题，说明该领域正处于快速迭代期。
- 6. **Agent Team/Swarm 正在引入第五维负载**。Kimi Swarm 的 100 并行 sub-agents、Claude Code 的 7× token 消耗、Hive 揭示的 >70% token 集中在核心 Agent——这些信号说明，机头 CPU 的瓶颈正从”单条上下文长度”转向”并发条目数”和”跨 Agent 状态协调复杂度”。
- 7. **未来选型应按节点角色分层，而不是只按 CPU 品牌分层**。GPU 伴随型节点、通用编排节点、延迟敏感型边缘节点、容量优先型 KV 存储节点，对 CPU 的需求并不相同。

8.2 四条主线的交叉影响矩阵

	算子下发	KV 卸载	MoE	PD 分离
算子下发	—	频繁状态切换 增加 KV reload 频率	专家路由增加 launch 频率	跨池调度增加 stage transition
KV 卸载	reload 延迟 增加 resume 路径长度	—	专家权重与 KV 竞争 host 内存 带宽	跨节点 KV 传 输与网络栈竞 争
MoE	路由计算增加 CPU 负载	专家权重占用 host DRAM 容量	—	All-to-All 与 跨池传输共享 网络
PD 分离	解耦增加 stage 数量	decode 池长 期维持 KV 状 态	prefill/decode 分离改变专家 访问模式	—

这一矩阵说明：优化单一主线可能加剧其他主线的瓶颈。例如，aggressively 做 Kernel Fusion（缓解主线一）可能增加每次 kernel 的内存占用，从而加剧 KV 卸载压力（主线二）。DeepSeek V4 的 CSA/HCA 压缩和 Engram 条件记忆之所

以重要，正是因为它们从不同角度缓解 KV 压力：CSA/HCA 压缩”序列长度”，Engram 剥离”静态知识”——两者互补而非互斥。

8.3 DeepSeek V4 与 Engram：架构级分离的双轨探索

DeepSeek V4 的发布（2026-04-24）为本文的核心判断提供了强力的外部验证 [30]。V4 的三大架构创新——CSA+HCA（序列维度 KV 压缩）、mHC（训练稳定性）、Muon Optimizer——本质上都在做同一件事：**将适合 CPU 的工作推给 CPU，将适合 GPU 的工作留给 GPU。**

需要澄清的是：V4 技术报告（55 页）全文未提及“Engram”。Engram（arXiv:2601.07372）是独立研究线，有独立的 GitHub 仓库（deepseek-ai/Engram）和论文。两者并非集成关系，而是并行发展的”双轨探索”：

- **V4 路线：**沿序列维度压缩 KV Cache（CSA 4x + HCA 128x），将 1M 上下文 KV 降至 V3.2 的 10%
- **Engram 路线：**将静态知识从动态 attention 中剥离，通过 O(1) hash 查找实现条件记忆，100B 参数表 Host 卸载仅 <3% 损失

互补性分析：CSA/HCA 解决”序列太长，KV 存不下”的问题；Engram 解决”知识太多，重复计算”的问题。两者可以同时应用于同一模型——V4 的 CSA/HCA 压缩对话历史，Engram 检索事实知识。这是未来模型（如 V5）的合理演进方向。

这一设计哲学的推广意义在于：未来的大模型架构可能会更加激进地将”检索型计算”与”生成型计算”分离，而机头 CPU 将承担越来越大的检索和编排职责。

8.4 Agent Swarm 带来的新研究空白

Agent Team/Swarm 的兴起暴露了现有研究中的几个关键空白：

- **缺少统一的 Agentic 机头 CPU 基准：**当前材料能证明 CPU 重要，但缺乏一个被行业普遍接受的 agentic inference host benchmark，能同时覆盖 dispatch latency、session multiplicity、KV tiering efficiency、fan-out/fan-in burst handling、cross-agent KV sharing 和 multimodal ingress sensitivity。
- **缺少 Agent 异质性感知的调度研究：**Hive 证明 >70% 的 token 消耗集中在少数核心 Agent，但现有推理引擎仍对请求”一视同仁”。Agent-Aware Scheduling 的 Shapley 风格贡献分计算如何高效实现，仍是开放问题。
- **缺少跨 Agent KV 共享的系统性研究：**RelayCaching、PolyKV、Hive Logits Cache 等工作是重要起步，但缺乏统一的抽象层来管理跨 Agent 的 KV 引用、版本控制和一致性。
- **产品 workload 与底层机制之间仍有证据断层：**像 OpenClaw、Claude Code、Kimi Swarm 这类真实产品，很适合反推 host 压力，但它们未必公开了足够细的系统指标。“产品形态 → CPU 机制”的部分结论仍带有推断性质。
- **平台信号强于长期验证：**Vera / Rubin / BlueField-4 / ICMSP 明显给出了方向，但这些平台的实际普及度、软件栈成熟度、与通用 x86 方案的长期对比，还需要更多独立部署证据。

- **五条主线（含 Agent Swarm）的协同优化尚缺系统性研究：**当前工作大多针对单主线或单产品优化，缺乏同时考虑五条主线耦合效应的系统级研究。DeepSeek V4 的 CSA/HCA 和 Engram 是罕见的架构级尝试，但其通用性和可移植性仍需验证。
- **经济学模型尚不完整：**Morgan Stanley 的 DRAM 涨价预测 [35] 和 NVIDIA 的 ICMSP 战略 [34] 都暗示了 host 侧内存将成为推理成本的关键变量，但缺乏公开的、可复现的成本模型来量化不同 tiering 策略的经济性，特别是在 100+ Agent 并发场景下的成本模型。

8.5 对 CPU 设计的启示

本节将前述四条主线与真实 workload 的观察，进一步归纳为对 CPU 硬件与系统设计的五项具体启示。这些启示并非空想，而是均可从 NVIDIA Dynamo agentic inference 架构文档、Grace-Hopper/Blackwell 统一内存实测、以及 Georgia Tech 对 CPU-induced slowdown 的量化研究中找到直接支撑。

8.5.1 主机侧带宽需要进入推理关键路径

如果 CPU 内存承担温热 KV 层，其价值就不再只是容量，而是**能否在恢复路径中足够快地把 KV 送回 GPU**。NVIDIA Grace Hopper/Blackwell 通过 NVLink-C2C 提供 **900 GB/s** 的 memory-coherent 互联，是 PCIe Gen 5 的 7 倍 [10]；GH200 上 GPU (96 GB HBM) 与 CPU (480 GB LPDDR) 共享统一地址空间，使大模型可直接以 managed memory 方式溢出到 CPU 侧，无需显式 `cudaMemcpy` [10]。

在 Dynamo 的存储生态实测中，WEKA 通过 NIXL RDMA 插件在 8×H100 上实现 **270 GB/s** 读取吞吐，Vast 通过 GPU Direct Storage 对单张 H100 达到 **35 GB/s** [8]。这些数字说明，当卸载带宽足够高时，存储层本身不会成为瓶颈；真正的瓶颈在于**尾延迟、coherency 成本和可持续数据流能力**。

Georgia Tech 的研究则从反面验证了这一结论：当 CPU core 不足时，vLLM 的 `shm_broadcast.py` `dequeue` 延迟可从 12 ms 恶化到 **228 ms (19×)**，而 GPU 单步 `decode` 仅 44 ms——CPU 侧控制平面延迟可达 GPU 计算步的 5 倍以上 [2]。增加 CPU 资源可将长序列 TTFT 降低 **1.36–5.40×** [2]。这说明，主机侧带宽不仅是峰值吞吐问题，更是**尾延迟可控性**问题。

8.5.2 页表、pinning 与 IOMMU 成本会放大

Agentic workload 中 KV block 大、数量多、生命周期长，且伴随频繁的暂停、恢复和跨 worker 复用。这意味着 pinned memory 管理、大页覆盖、TLB 效率、页表遍历和 IOMMU 映射更新，都会对系统表现产生更直接的影响。

NVIDIA Grace-Hopper/Blackwell 的统一内存架构通过**共享页表**将 CPU 与 GPU 放入同一地址空间，消除了冗余拷贝和显式迁移 [10]。RMM (RAPIDS Memory Manager) 配置 `managed_memory=True` 后，PyTorch 分配的内存存在两域透明可见，页表由硬件级 ATS (Address Translation Service) 维护 [10]。

然而，统一页表并不能自动解决 pinning 的语义问题。在 Dynamo 的 agentic inference 实现中，当请求携带 `cache_control: { type: "ephemeral", ttl: "1h" }` 时，router 会将 matching prefix 的 radix tree 节点 **pin** 在 worker 本地以防止 eviction；但当下一请求路由到另一 worker 时，该 pin 无法跟随——pin 的语义目前仍是 per-worker 的 [9]。这说明，未来 CPU/SoC 设计若要在硬件层面支持跨 worker、跨节点的 pinning 传播，页表结构和 IOMMU 映射更新机制需要重新考量。

此外，Georgia Tech 的研究揭示了另一层面的页表/IOMMU 相关瓶颈：vLLM V1 使用 POSIX shared memory (`/dev/shm`) 实现 1-writer-N-reader broadcast queue，在 CPU contention 下 `dequeue()` 操作出现 **19× slowdown** (12 ms → 228 ms) [2]。该队列的 lock-free 实现依赖 per-entry metadata flags 和 memory fence，但在 CPU oversubscription 下，writer 的 busy-wait 循环与 reader 的 flag polling 竞争同一组物理核心，导致延迟呈级联放大。这暗示，即使软件层面采用 lock-free 设计，底层 TLB shutdown、cache coherency traffic 和 NUMA 远程页表遍历仍可能成为隐形瓶颈。

8.5.3 分层内存语义会比单层 DRAM 更重要

对 agentic AI 而言，更合理的结构通常不是单一 DRAM，而是明确分层的内存语义：

温度层级	物理位置	典型内容	设计要点
最热	GPU HBM	当前活跃请求的 KV	容量受限，带宽最高
温热	Coherent CPU memory (NVLink-C2C)	即将恢复、即将复用的 KV	恢复延迟最低，带宽 900 GB/s
温暖	Host DRAM / CXL memory pool	长会话保留、多 agent 共享前缀	容量大，带宽 ~614 GB/s
冷	Local SSD / NVMe	持久化会话、检查点	容量极大，延迟较高
极冷	Remote storage / network	跨实例共享模板、全局 registry	RDMA 可达 270 GB/s

NVIDIA Dynamo 明确提出 **4-tier memory hierarchy** (GPU → CPU → local NVMe → remote storage) [9]。Blocks 沿 write-through 路径自动流动，并在 global registry 中按 sequence hash 去重 [9]。这一设计直接解决了 subagent cold-start 问题：lead agent 计算 system prompt 和 tool definitions 后，blocks 自动写透到共享存储；subagent 落在不同 worker 时，通过 Flash Indexer 查找并经由 NIXL (RDMA read) 加载，无需重算 [9]。

实测数据验证了分层必要性：在 Claude Code team sessions 中，teammate subagents 因跨 worker 冷启动，cache hit rate 仅 **79.4%** (read/write ratio 5.0x)，而 lead agent 自身可达 **91.3%** (11.7x) —— 差距几乎完全来自

teammate 首次调用时的冗余 prefill writes [9]。四层共享存储将四次冗余 prefill 转化为一次计算加三次远程加载。

CXL-Engram 研究进一步提供了分层内存的经济学证据：Engram 的稀疏检索负载（每 token 仅 5KB，带宽需求 ~0.7 GB/s）在 CXL 内存池与本地 DRAM 之间的端到端吞吐差距 <1.5%；400B Engram + 16 节点配置可节省 \$166,040 [39]。这说明，对于 KV 这类带宽需求适中但容量需求巨大的 workload，CXL memory pooling 的 NUMA-aware 分层语义具有显著的经济优势。

8.5.4 预取与异步生命周期控制值得硬件友好支持

Agentic AI 的工作流往往具备可预测性：agent harness 知道 tool call 可能何时返回，因此可以提前推测“下一次请求将需要哪些 KV 块”。这使得 prefetch 从存储系统的常见优化，上升为推理生命周期管理的核心机制。

NVIDIA Dynamo 正在构建 **prefetch hooks**，允许 harness 利用历史时序数据预测 tool call 返回时间，并主动发出信号将 blocks 从 storage 搬到 GPU [9]。与 retention API（pin / set priority / TTL）结合后，实现端到端生命周期控制：“pin blocks to prevent eviction → set priority to control eviction ordering → prefetch blocks proactively before they are needed” [9]。

从 CPU 设计角度看，这种异步预取模式对硬件提出了两项需求：1. **DMA pipeline 与计算的重叠能力**：prefetch 必须在 GPU 执行当前 decode step 的同时完成，否则预取失去意义。NVLink-C2C 的 coherent 互联允许 GPU 在不需要 CPU 介入的情况下直接访问 CPU 内存，使 prefetch 路径最短 [10]。2.

Lifecycle hint 的硬件级支持：当前的 retention 和 prefetch 语义完全由软件（Dynamo router + harness）管理。未来 CPU/SoC 若能在内存控制器或 DMA 引擎中原生支持“pin with TTL”、“prefetch on event”等语义，将大幅降低软件 orchestration 的开销。

Georgia Tech 的研究从另一个角度支持了异步控制的必要性：他们指出，缓解 CPU 竞争可能需要 **asynchronous scheduling pipelines that overlap IPC with GPU execution**，或 persistent GPU kernels polling device-side queue 以消除 per-step launch overhead [2]。这与 Dynamo 的 prefetch 思路互为补充——前者优化控制平面与计算平面的重叠，后者优化数据平面与计算平面的重叠。

8.5.5 轻量数据变换路径的重要性提升

若未来 KV block 进一步压缩、量化、去重、哈希寻址，CPU 侧还会承担更多轻量数据变换任务，如 block hashing、checksum、压缩解压和热点前缀复制。这将提升向量化 memcpy、数据校验和小粒度数据变换的架构价值。

NVIDIA Dynamo 的 global registry 已经体现了这一趋势：每个 block 通过 **sequence hash** 去重，注册后 immutable 并按 hash addressable [9]。Flash Indexer 负责在 shared storage 中查找 blocks，worker 通过 RDMA read 加载。这意味着 CPU 侧需要高效完成“hash → lookup → reference”的轻量变换链路。

CPU-induced slowdown 研究则提供了反面证据：tokenization

(BPE/SentencePiece) 作为典型的 CPU 轻量变换任务，在 LLM inference 中可占端到端 latency 的 **up to 50%** [2]。在多请求并发时，HuggingFace Tokenizers 的 Rust-based Rayon thread pool 会竞争 CPU core，导致 kernel launch 延迟从 μs 级恶化到 ms 级 [2]。这说明，轻量数据变换任务的效率不仅取决于算法本身，更取决于 CPU 能否为其提供足够的核心、内存带宽和低延迟共享内存访问。

更广义地看，rmmmod 的分析指出 agentic workflow 中 **tool processing on the CPU accounts for 50% to 90.6% of total latency** [19]；RAJ 等人的研究也表明，CPU 侧的序列化、请求管理、状态持久化等“轻量但频繁”的操作，在 GPU 加速后会变成主导延迟来源 [1]。这些信号共同指向一个结论：未来机头 CPU 的优化重点不应仅放在“更大的矩阵算力”，而应放在**更高的单核/多核内存带宽、更低的向量化数据变换延迟、以及更高效的 hash/checksum/memcpy 流水线上**。

综上，五项启示构成了从“CPU 是 GPU 的 host”到“CPU 是 inference orchestration layer in silicon”的完整设计映射。NVLink-C2C、统一页表、四层存储 hierarchy、prefetch hooks 和 block hashing 等机制，已经在软件层面验证了这些需求；下一步的硬件演进，将决定这些需求能在多大程度上被原生、高效、低成本地满足。## 9. 结论

如果只把 agentic AI 看成“更会用工具的 LLM”，就会低估机头 CPU 的系统意义。本文基于 2025 年下半年以来的 40 余份公开论文、厂商技术文档与产业分析（含 2026-04-24 发布的 DeepSeek V4 技术报告、Engram 条件记忆论文及 Agent Team/Swarm 系统研究），系统梳理了 agentic AI 推理中机头 CPU 的角色演化，识别出四条相互耦合的技术主线和一条新兴的 Agent Swarm 维度，并结合真实产品工作负载与硬件路线图信号，对机头 CPU 的瓶颈本质、优化方向与选型策略做出了判断。

9.1 核心判断

Agentic AI 推理正在把计算问题，重新变回一个系统编排问题。

在这个问题里，GPU 仍然负责最昂贵的矩阵运算，但真正决定系统是否高效运转的，越来越是机头 CPU 能否把请求、状态、KV、专家、网络、多 Agent 并发和平台资源编排成一条低抖动的控制链路。四条技术主线——算子下发、KV 卸载、MoE 编排、PD 分离——并非独立存在，而是在 agentic workload 的催化下形成了正反馈：

- 算子下发的调度墙使 GPU 空闲等待，降低了 GPU 升级的投资回报；
- KV 卸载的生命周期管理使 CPU 内存从 spill 层升级为 warm tier，抬高了内存带宽和容量需求；
- MoE 的稀疏计算优势将系统复杂性从 GPU 推向了 host 侧的路由与通信编排；
- PD 分离的跨池传输使机头 CPU 从单节点调度器升级为分布式编排中枢，而 middle-phase thrashing 揭示了标准 LRU 策略在 agentic 场景下的失效。

与此同时，Agent Team/Swarm 的兴起引入了第五维负载：Kimi Swarm 的 100 并行 sub-agents、Claude Code Agent Teams 的 $7\times$ token 消耗、Hive 揭示的 $>70\%$ token 集中在核心 Agent——这些信号说明，机头 CPU 的瓶颈正从“单条上下文长度”转向“并发条目数”和“跨 Agent 状态协调复杂度”。RelayCaching 的 $>80\%$ KV 重用、Hive 的 33–51% miss rate 降低、AMPD 的 67–967% SLO 提升，都证明多 Agent 场景下的系统优化空间巨大。

DeepSeek V4 的架构选择为这一判断提供了强有力的外部验证：其 CSA/HCA 混合注意力将 1M token 上下文 KV cache 降至 V3.2 的 10%，使超长上下文成为默认配置。与此同时，Engram 条件记忆研究线（独立论文 arXiv:2601.07372）通过 $O(1)$ hash 查找将 100B 参数静态知识表完全卸载到 Host DRAM，吞吐损失仅 $<3\%$ 。两条路线互补：V4 压缩“序列长度”，Engram 剥离“静态知识”——共同将 AI 机头 CPU 从“被动搬运工”推向“KV 生命周期管理者 + 条件记忆检索引擎 + 索引构建协处理器 + 多 Agent 编排控制平面”的多维角色。

因此，对 agentic AI 而言，机头 CPU 不应再被理解为“GPU 旁边那颗普通服务器 CPU”，而应被理解为：

推理系统中的 orchestration layer in silicon。

9.2 实践判断标准

如果你的服务已经出现下面任一迹象，就不该再把 host CPU 当成配角：

- GPU 利用率起伏很大，但显存和 FLOPS 并未打满
- 多阶段 resume 的尾延迟明显高于纯 decode
- KV 命中率高，但端到端时延改善不成比例
- MoE 扩容后吞吐没按 GPU 数线性增长
- K8s / runtime / transfer sidecar 一开就吃掉大量 host core
- 引入多模态输入后，prefill 延迟显著增加但 GPU 计算时间未变
- subagent 或 swarm 并发时，调度延迟出现阶跃式恶化
- 跨 Agent 的 KV 复用率低，下游 Agent 反复重算上游已生成的 prefix

9.3 未来方向

1. **统一 benchmark 的建立**：行业需要一个能同时覆盖五条主线（含 Agent Swarm）耦合效应的 agentic inference host benchmark，特别是能测量 middle-phase thrashing、burst handling、cross-agent KV sharing 和 Agent heterogeneity 的指标。
2. **协同优化研究**：当前工作多针对单主线或单产品，缺乏同时优化调度、KV、专家路由、跨池传输和多 Agent 并发的系统级研究。DeepSeek V4 的 CSA/HCA 和 Engram 是罕见的架构级尝试，但其通用性和可移植性仍需验证。
3. **真实 workload 的公开测量**：OpenClaw、Claude Code、Kimi Swarm 等产品如果能公开更细粒度的系统指标（如 per-Agent CPU 占用、KV sharing rate、prefill burst latency），将极大推动 host CPU 优化的实证研究。
4. **平台方案的独立验证**：Vera、CXL、BlueField-4 STX / ICMSP 等平台信号强烈，但需要更多独立于厂商的部署证据来验证其长期通用性，特别是在 100+ Agent 并发场景下的表现。

5. **经济学模型的完善**: Morgan Stanley 的 DRAM 涨价预测和 NVIDIA 的 ICMSp 战略都暗示了 host 侧内存将成为推理成本的关键变量, 但缺乏公开的、可复现的成本模型来量化不同 tiering 策略的经济性, 尤其是在 Engram + CXL 池化和 Agent Swarm 并发场景下的总拥有成本模型。## 参考文献

[1] RAJ R, et al. Towards understanding, analyzing, and optimizing agentic AI execution: a CPU-centric perspective[EB/OL]. arXiv:2511.00739, 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.00739>.

[2] Characterizing CPU-induced slowdowns in multi-GPU LLM inference[EB/OL]. arXiv:2603.22774, 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.22774>.

[3] What actually bottlenecks LLM inference on modern GPUs[EB/OL]. AI.rs, 2026. <https://ai.rs/ai-developer/memory-wall-disappears-llm-inference-bottlenecks>.

[4] Event Tensor: dynamic megakernels for LLM serving[EB/OL]. arXiv:2604.13327, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.13327>.

[5] vLLM Project. vLLM V1 alpha release and subsequent public roadmap materials[EB/OL]. 2025-2026.

[6] HUANG Y, et al. NOSA: native and offloadable sparse attention[EB/OL]. arXiv:2510.13602, 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.13602>.

[7] ZHANG Q, et al. ScoutAttention: efficient KV cache offloading via layer-ahead CPU pre-computation[EB/OL]. arXiv:2603.27138, 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.27138>.

[8] NVIDIA. How to reduce KV cache bottlenecks with NVIDIA Dynamo[EB/OL]. 2025. <https://developer.nvidia.com/blog/how-to-reduce-kv-cache-bottlenecks-with-nvidia-dynamo/>.

[9] NVIDIA. Full-stack optimizations for agentic inference with NVIDIA Dynamo[EB/OL]. 2026. <https://developer.nvidia.com/blog/full-stack-optimizations-for-agentic-inference-with-nvidia-dynamo/>.

[10] NVIDIA. Accelerate large-scale LLM inference and KV cache offload with CPU-GPU memory sharing[EB/OL]. 2025. <https://developer.nvidia.com/blog/accelerate-large-scale-llm-inference-and-kv-cache-offload-with-cpu-gpu-memory-sharing/>.

[11] Speculating experts accelerates inference for mixture-of-experts[EB/OL]. arXiv:2603.19289, 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.19289>.

[12] FluxMoE: decoupling expert residency for high-performance MoE serving[EB/OL]. arXiv:2604.02715, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.02715>.

[13] NVIDIA. NVIDIA Vera CPU delivers high performance, bandwidth, and efficiency for AI factories[EB/OL]. 2026. <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-vera-cpu-delivers-high->

performance-bandwidth-and-efficiency-for-ai-factories/.

[14] StorageReview. NVIDIA launches Vera Rubin architecture at CES 2026[EB/OL]. 2026. <https://www.storagereview.com/news/nvidia-launches-vera-rubin-architecture-at-ces-2026-the-vr-nvl72-rack>.

[15] Astera Labs. How CXL transforms RAG and KV cache performance[EB/OL]. 2025. <https://www.asteralabs.com/breaking-through-the-memory-wall-how-cxl-transforms-rag-and-kv-cache-performance/>.

[16] TrendForce. How agentic AI is reshaping the CPU:GPU ratio[EB/OL]. 2026. <https://insights.trendforce.com/p/agentic-ai-cpu-gpu>.

[17] Data Center Dynamics. NVIDIA Vera CPU enters full production, pitched at agentic AI workloads[EB/OL]. 2026. <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nvidia-vera-cpu-enters-full-production-pitched-at-agentic-ai-workloads/>.

[18] The Diligence Stack. Secret agent CPU[EB/OL]. 2026. <https://thediligencestack.com/p/secret-agent-cpu>.

[19] rmmmod. In the age of agentic, the CPU is the new bottleneck[EB/OL]. 2026. <https://rmmmod.com/posts/agent/agentic-cpu-bottleneck/>.

[20] Uncover Alpha. The forgotten chip: CPUs the new bottleneck of the agentic AI era[EB/OL]. 2026. <https://www.uncoveralpha.com/p/the-forgotten-chip-cpus-the-new-bottleneck>.

[21] Zylos Research. AI inference optimization techniques (2025-2026) [EB/OL]. 2026. <https://zylos.ai/research/2026-01-11-ai-inference-optimization>.

[22] NVIDIA. Deploying disaggregated LLM inference workloads on Kubernetes[EB/OL]. 2026. <https://developer.nvidia.com/blog/deploying-disaggregated-llm-inference-workloads-on-kubernetes/>.

[28] NVIDIA. Scaling large MoE models with wide expert parallelism on NVL72 rack-scale systems[EB/OL]. 2025. <https://developer.nvidia.com/blog/scaling-large-moe-models-with-wide-expert-parallelism-on-nvl72-rack-scale-systems/>.

[30] DeepSeek-AI. DeepSeek-V4: Towards Highly Efficient Million-Token Context Intelligence[EB/OL]. 2026-04-24. https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro/resolve/main/DeepSeek_V4.pdf

[31] FineMoE: Fine-Grained Expert Offloading for Large Mixture-of-Experts Serving[EB/OL]. EuroSys 2026.

[32] SpecMoEOff: Speculative Decoding with Expert Offloading for MoE Inference[EB/OL]. 2025.

- [33] Agentic Batch Inference: Characterizing Middle-Phase Thrashing in Multi-Agent LLM Serving[EB/OL]. arXiv:2601.22705, 2026.
- [34] NVIDIA. Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) with BlueField-4 STX[EB/OL]. CES 2026 / GTC 2026.
- [35] Morgan Stanley. DRAM replacing HBM as the primary AI infrastructure bottleneck[EB/OL]. 2026-03-18.
- [36] LMCache: NVMe KV Offloading for vLLM[EB/OL]. 2026.
<https://github.com/LMCache/LMCache>
- [37] NVIDIA. BlueField-4 DPU for AI-Native Storage[EB/OL]. 2026-01-06.
<https://convergedigest.com/nvidia-introduces-bluefield-4-to-power-ai-native-storage/>
- [38] DeepSeek-AI, Peking University. Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for Large Language Models[EB/OL]. arXiv:2601.07372, 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.07372>.
- [39] DeepSeek-AI, et al. Pooling Engram Conditional Memory in Large Language Models using CXL[EB/OL]. arXiv:2603.10087, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2603.10087>.
- [40] AMPD: Efficient Multi-round LLM Inference over Disaggregated Serving[EB/OL]. arXiv:2602.14516, 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.14516>.
- [41] Dive into Claude Code: The Design Space of Today's and Future AI Agent Systems[EB/OL]. arXiv:2604.14228, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2604.14228>.
- [42] Hive: A Multi-Agent Infrastructure for Algorithm- and Task-Level Scaling[EB/OL]. arXiv:2604.17353, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.17353>.
- [43] KAIROS: Stateful, Context-Aware Power-Efficient Agentic Inference Serving[EB/OL]. arXiv:2604.16682, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.16682>.
- [44] RelayCaching: Accelerating LLM Collaboration via Decoding KV Cache Reuse[EB/OL]. arXiv:2603.13289, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2603.13289>.
- [45] SideQuest: Model-Driven KV Cache Management for Long-Horizon Agentic Reasoning[EB/OL]. arXiv:2602.22603, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2602.22603>.
- [46] StreamIndex: Memory-Bounded Compressed Sparse Attention via Streaming Top-k[EB/OL]. arXiv:2605.02568, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2605.02568>.
- [47] Kimi Agent Swarm[EB/OL]. Moonshot AI, 2026-04-11.
<https://www.moonshot.cn/blog/kimi-agent-swarm>

[48] AMD. Agentic AI Changes the CPU/GPU Equation[EB/OL]. 2026.
<https://www.amd.com/en/blogs/2026/agentic-ai-changes-the-cpu-gpu-equation.html>

[49] PolyKV: Shared Compressed KV Pool for Multi-Agent[EB/OL].
arXiv:2604.24971, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.24971>.

免责声明： 本综述基于 2025-07-01 至 2026-05-17 期间公开发表的技术论文、厂商公告、开源项目演进与产业分析整理而成。涉及尚未量产的产品时间表存在延期风险；性能数据来源于论文、厂商受控测试或第三方早期 benchmark，实际部署收益取决于具体工作负载与系统配置。