

OpenPoker - Testbeispiele

Die Tests liegen in `de.openpoker.server.Test`. Das Projekt wurde für Java 21 kompiliert. Es werden keine zusätzlichen Bibliotheken benutzt.

Nr.	Test	Erwartung	Ergebnis
1	52 Karten aus dem Deck ziehen	Alle Karten sind verschieden	OK
2	Zwei Asse auswerten	Ein Paar wird erkannt	OK
3	A-2-3-4-5 auswerten	Straße bis 5 wird erkannt	OK
4	10 und 20 Chips in den Pot legen	30 Chips werden entnommen, danach ist der Pot leer	OK
5	Spieler mit 100 Chips setzt 150	Es werden nur 100 Chips gesetzt, Spieler ist All-in	OK
6	Zwei Spieler zum Tisch hinzufügen	Preflop startet mit Pot 30 und Einsatz 20	OK
7	Anna callt, Ben checkt	Der Flop mit drei Karten wird aufgedeckt	OK
8	Anna foldet	Ben erhält den Pot und die Runde endet	OK

Gesamtergebnis: 8 von 8 Tests bestanden.

Automatischer Testlauf

Schritt: Test.java als Java-Anwendung starten.

Erwartung: Jeder Test gibt OK aus.

Ergebnis: Alle acht Tests wurden bestanden.

```
OK: Deck hat 52 verschiedene Karten
OK: Ein Paar wird erkannt
OK: A-2-3-4-5 wird als Strasse erkannt
OK: Pot enthaelt 30 Chips und ist danach leer
OK: Ein Spieler kann nicht mehr als seine Chips setzen
OK: Eine Runde startet mit Blinds und Pot
OK: Nach Call und Check wird der Flop aufgedeckt
OK: Nach einem Fold bekommt der andere Spieler den Pot

Bestanden: 8 von 8
```

Verbindungstest

Schritt: Server starten und zwei Clients mit den Namen Anna und Ben verbinden.

Erwartung: Der Server nimmt beide Verbindungen auf Port 8888 an.

Ergebnis: Beide Clients wurden verbunden.

```
Poker Server startet auf Port 8888...
Neuer Client verbunden: /127.0.0.1
Neuer Client verbunden: /127.0.0.1
```

GUI und Spielstand

Schritt: Zwei Spieler starten eine Runde. Anna callt den Big Blind und Ben checkt.

Erwartung: Drei Flopkarten, ein Pot von 40 Chips, beide Spieler und Annas Handkarten werden angezeigt. Ben ist als aktiver Spieler markiert.

Ergebnis: Der Spielstand wurde richtig im Swing-Fenster dargestellt.

