

Hausaufgabe 4.4 (Ackermann & Co)

Wir definieren eine Funktion $h : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ wie folgt:

$$h(n, a, b) = \begin{cases} b+1 & \text{falls } n = 0 \\ a & \text{falls } n = 1 \text{ und } b = 0 \\ 0 & \text{falls } n = 2 \text{ und } b = 0 \\ 1 & \text{falls } n \geq 3 \text{ und } b = 0 \\ h(n-1, a, h(n, a, b-1)) & \text{sonst} \end{cases}$$

Nikita E. J. Fehér

379 3479

Tim Schlenstedt
379 7524

für alle $n, a, b \in \mathbb{N}$. (Hinweis: h ist als *Hyper-Operator* bekannt.)

(a) Zeigen Sie, dass $h(1, a, b) = a + b$, für alle $a, b \in \mathbb{N}$. (4)

(b) Zeigen Sie, dass $h(2, a, b) = a \cdot b$, für alle $a, b \in \mathbb{N}$. (4)

a) $\supset A_1: a = 0$

$h(1, 0, b) \supset A_2: b = 0$

$$h(1, 0, 0) = 0 = 0 + 0 = a + b$$



$\supset \forall_2: h(1, 0, b) = 0 + b = b$

$\supset S_2: b = b + 1$

$$h(1, 0, b+1) = h(1-1, 0, h(1, 0, b))$$

$$= \supset \forall_2 h(0, 0, b)$$

$$= b + 1$$

$$= 0 + (b+1)$$



$\supset \forall_1 h(1, a, b) = a + b$

$\supset S_1: a = a + 1$

$\supset A_3: b = 0$

$$h(1, a+1, 0) = a+1 = a+1 + 0$$



$\supset \forall_3 h(1, a+1, b) = a+1 + b$

$\supset S_3: b = b + 1$

$$h(1, a+1, b+1) = h(1-1, a+1, h(1, a+1, b))$$

$$= \supset \forall_3 h(0, a+1, a+1+b)$$

$$= a+1 + b+1$$

Erklärungen würden der Verständlichkeit helfen.

Notation bei den "?" falsch: Es wäre besser $a \Rightarrow a+1$ zu schreiben, da sonst eine formal falsche Aussage in $a=a+1$ da steht.

□

Hausaufgabe 4.4 (Ackermann & Co)

Wir definieren eine Funktion $h : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ wie folgt:

$$h(n, a, b) = \begin{cases} b+1 & \text{falls } n = 0 \\ a & \text{falls } n = 1 \text{ und } b = 0 \\ 0 & \text{falls } n = 2 \text{ und } b = 0 \\ 1 & \text{falls } n \geq 3 \text{ und } b = 0 \\ h(n-1, a, h(n, a, b-1)) & \text{sonst} \end{cases}$$

für alle $n, a, b \in \mathbb{N}$. (Hinweis: h ist als Hyper-Operator bekannt.)

(a) Zeigen Sie, dass $h(1, a, b) = a + b$, für alle $a, b \in \mathbb{N}$.

(4)

(b) Zeigen Sie, dass $h(2, a, b) = a \cdot b$, für alle $a, b \in \mathbb{N}$.

(4)

$$\begin{aligned} \neg A_1 \quad a=0 \\ h(2, 0, b) \quad \neg A_2 \quad b=0 \\ h(2, 0, 0) = 0 = 0 \cdot 0 \end{aligned}$$

$$\neg V_2 \quad h(2, 0, b) = 0 \cdot b = 0$$

$$\begin{aligned} \neg S_2 \quad b=b+1 \quad ? \\ h(2, 0, b+1) &= h(2-1, 0, h(2, 0, b)) \\ &= \neg V_2 \quad h(1, 0, 0) \\ &= 0 = 0 \cdot b \end{aligned}$$



$$\neg V_1 \quad h(2, a, b) = a \cdot b$$

$$\begin{aligned} \neg S_1 \quad a=a+1 \quad ? \\ h(2, a+1, b) \quad \neg A_3 \quad b=0 \\ h(2, a+1, 0) = 0 = (a+1) \cdot 0 \end{aligned}$$

$$\neg V_3 \quad h(2, a+1, b) = (a+1) \cdot b$$

$$\begin{aligned} \neg S_3 \quad b=b+1 \quad ? \\ h(2, a+1, b+1) &= h(2-1, a+1, h(2, a+1, b)) \\ &= \neg V_3 \quad h(1, a+1, (a+1) \cdot b) \\ &= a_1 \quad a+1 + (a+1) \cdot b \\ &= a+1 + ab + b \\ &= ab + a + b + 1 \\ &= (a+1) \cdot (b+1) \end{aligned}$$



Entsprechender Notationsfehler siehe oben.

6/8

Hausaufgabe 4.5 (WHILE-Programme)

- (a) Geben Sie ein WHILE Programm P in strikter Syntax an, welches die Funktion $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ definiert durch

$$f(m, n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } m > n \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

berechnet.

(4)

- (b) Sei $T = \{3^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Zeigen Sie, dass die charakteristische Funktion $\chi_T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ von T WHILE-berechenbar ist.

(4)

a) $x_1 = m + 1;$
 $x_2 = n + 1;$
WHILE ($x_1 \neq 0$) {
 $x_2 = x_2 - 1;$
 $x_1 = x_1 - 1;$
};
WHILE ($x_2 \neq 0$) {
 $x_1 = x_1 + 1;$
};
 $x_1 = x_3 + 1$

$$b) \chi_T(m) = \begin{cases} 1 & \exists h \in \mathbb{N}: 3^h = m \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$x_1 = m$
if ($x_1 = 1$) { $x_4 = 1$ }
 $x_2 = 1$
 $x_3 = x_1$
WHILE ($x_3 \neq 0$) {
 $x_2 = x_2 \cdot 3$
 if ($x_2 = x_1$) { $x_4 = 1$ }
 $x_3 = x_3 - 1$
};
 $x_1 = 0$
if ($x_4 = 1$) { $x_1 = 1$ }

Eingabe auf erste Variablen erfolgt automatisch

- 1

- 1

6/8

Hausaufgabe 4.6 (Berechenbarkeit)

(8)

Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

- (a) Die Funktion f aus Hausaufgabe 4.5 (a) ist LOOP-berechenbar.
- (b) Die Funktion f aus Hausaufgabe 4.5 (a) ist WHILE-berechenbar.
- (c) Die Funktion χ_T aus Hausaufgabe 4.5 (b) ist LOOP-berechenbar.
- (d) Die Funktion h aus Hausaufgabe 4.4 ist LOOP-berechenbar.

a) Nein, die Funktion ist nicht LOOP-berechenbar, da nicht Total. ✓

b) Ja, siehe angegebenes Programm. ✓

c) Ja, $(x_1 = m)$
 $\text{if}(x_1 = 1) \{ x_4 = 1 \}$
 $x_2 = 1$
 $x_3 = x_1$
 $\text{LOOP}(x_3) \{$
 $\quad x_2 = x_2 \cdot 3$
 $\quad \text{if}(x_2 = x_1) \{ x_4 = 1 \}$
 $\}$
 $x_1 = 0$
 $\text{if}(x_4 = 1) \{ x_1 = 1 \}$

d) Ja, jede Primitiv-Rekursive Funktion ist LOOP-Berechenbar.

$$h(n, a, b) = \begin{cases} b + 1 & \text{Nachfolger-Funktion falls } n = 0 \\ a & \text{Projektion falls } n = 1 \text{ und } b = 0 \\ 0 & \text{Konstante-Null-Funktion falls } n = 2 \text{ und } b = 0 \\ 1 & \text{Konstante-Eins-Funktion falls } n \geq 3 \text{ und } b = 0 \\ h(n-1, a, h(n, a, b-1)) & \text{sonst} \end{cases}$$

Beachte dafür nochmal genauer die Definition primitiver Rekursion.

Primitiv-Rekursiver-Aufruf
P - R - A $\left(\text{Vorgänger-Funktion} \geq 0, \text{Projektion}, \text{P-R-A}(\text{Projekt}, \text{Projekt}, \text{Vor-Funktion} \geq 0) \right)$

$h(n, a, b)$ ist Primitiv Rekursiv

6/8