


Universität Leipzig Institut für Informatik Bioinformatik/IZBI	Algorithmen und Datenstrukturen II SoSe 2024 – Freiwillige Serie 9		
P.F. Stadler, T. Gatter	Ausgabe am 28.05.2024	Lösung am 04.06.2024	Seite 1/4

Algorithmen und Datenstrukturen II

SoSe 2024 – Serie 9

1 Bellmann-Ford

Gegeben sei der folgende gewichtete gerichtete Graph $G = (V, E, w)$. Beachten Sie die negativen Gewichte.



- a) Benutzen sie den Bellman-Ford-Algorithmus, um in G die Längen der kürzesten Pfade von Knoten D zu allen anderen zu berechnen. In der inneren und äußeren Schleife werden die Kanten in lexikographischer Ordnung abgearbeitet, also (A, B) , (A, E) , (B, C) , (B, F) , (C, D) , usw.

Geben sie nach jedem Durchlauf der inneren Schleife die jeweils bearbeitete Kante und die aktuellen Werte $D[i]$ für alle Knoten $i \in \{A, \dots, F\}$ an. Beenden sie ihre Auflistung nach drei Durchläufen der äußeren Schleife.

Universität Leipzig Institut für Informatik Bioinformatik/IZBI	Algorithmen und Datenstrukturen II SoSe 2024 – Freiwillige Serie 9		
P.F. Stadler, T. Gatter	Ausgabe am 28.05.2024	Lösung am 04.06.2024	Seite 2/4

Lösung:

<i>Kante</i>	<i>Gewicht</i>	<i>D[A]</i>	<i>D[B]</i>	<i>D[C]</i>	<i>D[D]</i>	<i>D[E]</i>	<i>D[F]</i>
(A, B)	1	∞	∞	∞	0	∞	∞
(A, E)	-3	∞	∞	∞	0	∞	∞
(B, C)	-5	∞	∞	∞	0	∞	∞
(B, F)	1	∞	∞	∞	0	∞	∞
(C, A)	3	∞	∞	∞	0	∞	∞
(D, C)	1	∞	∞	1	0	∞	∞
(D, E)	2	∞	∞	1	0	2	∞
(D, F)	5	∞	∞	1	0	2	5
(E, F)	2	∞	∞	1	0	2	4
<hr/>							
(A, B)	1	∞	∞	1	0	2	4
(A, E)	-3	∞	∞	1	0	2	4
(B, C)	-5	∞	∞	1	0	2	4
(B, F)	1	∞	∞	1	0	2	4
(C, A)	3	4	∞	1	0	2	4
(D, C)	1	4	∞	1	0	2	4
(D, E)	2	4	∞	1	0	2	4
(D, F)	5	4	∞	1	0	2	4
(E, F)	2	4	∞	1	0	2	4
<hr/>							
(A, B)	1	4	5	1	0	2	4
(A, E)	-3	4	5	1	0	1	4
(B, C)	-5	4	5	0	0	1	4
(B, F)	1	4	5	0	0	1	4
(C, A)	3	3	5	0	0	1	4
(D, C)	1	3	5	0	0	1	4
(D, E)	2	3	5	0	0	1	4
(D, F)	5	3	5	0	0	1	4
(E, F)	2	3	5	0	0	1	3

b) Nach wie vielen Iterationen terminiert der Algorithmus?

Lösung:

Während Bellman-Ford normal terminiert nach $|V| - 1 = 5$ Durchläufen, kann der Algorithmus hier nicht die kürzere Wege erzeugen. Der negative Zyklus A-B-C-A kann beliebig oft durchlaufen werden, um immer kürzere Wege zu finden.

2 Postkutschenbeladung

Ein Beamter der königlichen Post von Makrokarbonien belädt Postkutschen mit großen Paketen. Er beschliesst eine Kutsche so wertvoll wie möglich zu beladen mit den repetitiven Kunstschatzen seines Herren. Die Kutsche kann mit höchstens 600 kg beladen

Universität Leipzig Institut für Informatik Bioinformatik/IZBI	Algorithmen und Datenstrukturen II SoSe 2024 – Freiwillige Serie 9		
P.F. Stadler, T. Gatter	Ausgabe am 28.05.2024	Lösung am 04.06.2024	Seite 4/4

3 Hirschberg

Berechnen Sie das optimale Alignment für die beiden Strings $S_1 = ACBAAC$ und $S_2 = ABDABC$ mittels des Hirschberg-Algorithmus. Wenden Sie dabei die Rekursion auf S_1 an, dass heißt S_1 wird in jedem Schritt unterteilt. Hat der zu unterteilende String eine ungerade Länge, ist die Mitte dem linken Teilstring zuzuordnen. Gibt es mehrere optimale Score-Paare zur Fortsetzung des Algorithmus, so wählen Sie das erste Vorkommnis relativ zum Vorwärtsalignment. Geben Sie alle Schritte des Algorithmus an, bis jeder Teilstring die Länge 1 erreicht hat. In diesem Fall kennzeichnen Sie das resultierende Alignment in der Matrix. Geben Sie ebenfalls das finale Alignment beider Strings an.

Lösung:

Rekursionstiefe 1

	–	A	C	B					
–	0	1	2	3	3	4	5	6	A
A	1	0	1	2	3	3	4	5	B
B	2	1	1	1	2	2	3	4	D
D	3	2	2	2	1	1	2	3	A
A	4	3	3	3	2	1	1	2	B
B	5	4	4	3	2	1	0	1	C
C	6	5	4	4	3	2	1	0	–
					A	A	C	–	

Rekursionstiefe 2

	–	A	C			
–	0	1	2	1	2	A
A	1	0	1	0	1	B
B	2	1	1	1	0	–
				B	–	

	–	A	A			
–	0	1	2	3	4	D
D	1	1	2	2	3	A
A	2	1	1	1	2	B
B	3	2	2	0	1	C
C	4	3	3	1	0	–
				C	–	

Rekursionstiefe 3

	–	A			
–	0	1	1	1	A
A	1	0	1	0	–
			C	–	

	–	A			
–	0	1	1	2	D
D	1	1	0	1	A
A	2	1	1	0	–
			A	–	

Alignment:

ACBAAC–C

A–BDABC