ECHSTM6E

Electronic Molded Case Circuit Breaker

Small volumev

Low temperature rise

Integration

Complete specifications

Thermomagnetic Molded Case Circuit Breaker STM6E–		160			250			400/630		800		1250		2000	
Frame current In :		32A (0.4–1.0In) 63A (0.4–1.0In) 100A (0.4–1.0In) 125A (0.4–1.0In) 160A (0.4–1.0In)			125A (0.4–1.0In) 250A (0.4–1.0In)			400A(0.4–1.0In) 630A(0.4–1.0In)		630A(0.4–1.0In) 800A(0.4–1.0In)		1000A(0.4–1.0In) 1250A(0.4–1.0In)		1250A(0.4–1.0In) 1600A(0.4–1.0In) 2000A(0.4–1.0In)	
Rated insulation voltage Ui (V)		1000V													
Rated impulse withstand voltage Uimp (kV) :		8kV													
Rated insulation voltage Ui (V):		AC400V, AC690V													
Number of poles :		3P、4P													
Short circuit breaking capacity code:		S	M	H	S	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) :	AC400V:	18	35	65	18	35	65	35	70	50	50	50	50	50	85
	AC690V:	4	8	8	4	8	8	8	8	10	10	10	10	20	20
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) :	AC400V:	25	50	65	25	50	65	50	70	65	85	65	85	50	100
	AC690V:	8	8	8	8	8	8	8	8	20	20	20	20	20	20
Rated short-term withstand currentIcw (kA):		/			10k A /1s			10kA/1s		20k A /1s		20kA /1s		25kA/1s	
Mechanical life (times)		8500			8500			4000		2500		2500		2500	
Electrical life (times)		1500			1500			1000		500		500		500	
Outline dimension (mm) a–b–c–ca 	3P	155*90*68(82)*94(108)			165*105*68(88)*96(116)			257*140*103*152		275.5*210*103*152		275.5*210*103*152		340*210*141*244	
	4P	155*120*68(82)*94(108)			165*140*68(88)*96(116)			257*184*103*152		275.5*280*103*152		275.5*280*103*152		340*280*141*244	