ECHSTM6EY

Electronic Molded Case Circuit Breaker

Precise measurement

New design

Real-time display

Complete specifications

Electronic Molded Case Circuit Breaker STM6EY-		160	250	400	630	800	1250
Frame current In：		32A (0.4–1.0In) 63A (0.4–1.0In) 100A (0.4–1.0In) 125A (0.4–1.0In) 160A (0.4–1.0In)	125A (0.4–1.0In) 250A (0.4–1.0In)	400A (0.4–1.0In)	630A (0.4–1.0In)	630A (0.4–1.0In) 800A (0.4–1.0n)	1000A (0.4–1.0In) 1250A (0.4–1.0In)
Number of poles：		3P、4P					
Rated insulation voltage Ui (V)		1000V					
Rated impulse withstand voltage Uimp (kV)		8kV11w					
Rated working voltage Ue AC		AC400V					
Short circuit breaking capacity (kA) Icu/Ics:	M	50/35	50/35	50/50	50/50	50/50	50/50
	H	65/65	65/65	70/70	70/70	85/65	85/65
Rated short-term withstand current Icw (kA):		/	/	10kA/1S	10kA/1S	20kA/1S	20kA/1S
Mechanical life (times)		8500	8500	4000	4000	2500	2500
Electrical life (times)		1500	1500	1000	1000	500	500
Outline dimension (mm) a-b-c-ca	3P(mount face-cover -handle)	155*90*82*108	165*105*88*116	257*140*103*152	257*140*103*152	275.5*210*103*152	275.5*210*103*152
	4P(mount face-cover -handle)	150*120*82*108	165*140*88*116	257*184*103*152	257*184*103*152	275.5*280*103*152	275.5*280*103*152