金山云移动广告Android SDK常见问题FAQ

更新记录

版本 V1.0.0 [2018/08/06]

• 提交初版

月录

金山云移动广告Android SDK常见问题FAQ

更新记录

目录

常见问题

- 1、SDK中的appId、adSlotId指的是什么,如何获取到?
- 2、调用init初始化接口时,提示appId无效错误(对应错误码:1009,错误信息:appId invalid, please check it and try again)?
- 3、调用loadAd请求广告接口时,提示adSlotId无效错误(对应错误码:1010,错误信息:adSlotId invalid, please check it and try again)?
- 4、沙盒环境测试环节,如何才算通过?
- 5、SDK线上环境请求不到广告
- 6、异常信息: NullPointerException: Attempt to invoke virtual method ,android.content.res.XmlResourceParser android.content.pm.ProviderInfo.loadXmlMetaData(android.content.pm.PackageManager, java.lang.String)on a null object reference
- 7、如何使屏幕固定为横屏或者竖屏,不随手机屏幕而旋转
- 8、Unity SDK集成时,在勾选play setting中的scripting backend为I2CPP时,出现报错

常见问题

1、SDK中的appId、adSlotId指的是什么,如何获取到?

appId,指的是媒体ID,指的是客户在我方SSP平台生成的媒体/应用唯一标识。 媒体Id的获取,需要客户方运营同学,向我方提供对应应用的基础信息,在我方SSP平台中创建新应用后,即可得到。

adSlotId,指的是广告位ID,是广告位的唯一标识。

广告位ID的获取,是由客户方在SSP平台已创建的媒体/应用下,创建广告位后自动生成的。

2、调用init初始化接口时,提示appId无效错误(对应错误码:1009,错误信息:appId invalid,

please check it and try again) ?

SDK分为沙盒环境(SANDBOX_ENV,用于测试)及线上环境(RELEASE_ENV,用于生产环境),不同的环境,需要分别使用对应环境下的appId。通过设置KsyunAdSdkConfig的setSdkEnvironment接口,可以切换请求环境。

SDK初始化后提示appId无效错误,很大可能是**当前使用的appId是错误的**,请务联系运营同学,务必确认使用了正确环境下的正确appId。

3、调用loadAd请求广告接口时,提示adSlotId无效错误(对应错误码:1010,错误信息:adSlotId invalid, please check it and try again)?

SDK初始化后提示adSlotId无效错误,很大可能是**当前使用的adSlotId,线上环境开关未打开,或是与当前请求环境不匹配**,请务必确认使用了正确环境下的正确appId。

4、沙盒环境测试环节,如何才算通过?

目前沙盒环境测试时,需要客户跑通一次广告完整流程,再登陆运营管理平台,手动确认已通过平台的测试验证环节,才算验证通过。

完整流程定义:以奖励视频为例,正常拉取到广告,点击播放视频并等待广告播放完成,然后落地页点击下载,至此为一个完整流程。所有的广告位,都需要进行此项流程,才能算通过平台测试验证环节。

如果对每个广告位都需要进行测试有疑问,请联系运营同学处理。

5、SDK线上环境请求不到广告

目前在沙盒环境下,为了方便测试,SDK基本能保证每次请求均有广告返回。

但在线上环境中,并不一定能保证每次请求都能拉取到广告,具体可能的原因,如下所示:

- 请求广告的手机,没有得到用户授权,未获取到必要字段(IMEI号)
- 广告主推广计划导致(定向策略、频次控制、余额不足、平滑投放等策略导致)
- SDK 4.0.3版本之前(包括4.0.3),默认只允许WIFI环境下展示广告(因为考虑到移动网络下,广告主apk太大,流量容易消耗过大。在SDK 4.0.5及以上版本,已改为默认允许移动网络下展示广告,但点击下载应用时,需要弹窗二次确认是否下载)

如对当前的线上环境广告填充率存在疑问,建议客户直接跟我方运营同学沟通,以保证一定的广告填充率。

6、异常信息: NullPointerException: Attempt to invoke virtual method ,android.content.res.XmlResourceParser android.content.pm.ProviderInfo.loadXmlMetaData(android.content.pm.PackageManager, java.lang.String)on a null object reference

请确认是否按文档配置provider

```
android:authorities="${applicationId}.fileprovider"
android:exported="false"
android:grantUriPermissions="true">
cmeta-data
android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
android:resource="@xml/file_paths"/>
c/provider>
```

7、如何使屏幕固定为横屏或者竖屏,不随手机屏幕而旋转

在AndroidManifest文件中,改为如下配置即可:

```
1. <!--screenOrientation: landscape 横屏, portrait 竖屏-->
2. <activity
3. android:name="com.ksc.ad.sdk.ui.AdProxyActivity"
4. android:screenOrientation="portrait" //此项用于设置屏幕横竖屏
5. android:hardwareAccelerated="true"
6. android:theme="@android:style/Theme.Black.NoTitleBar.Fullscreen"/>
7. <activity
8. android:name="com.ksc.ad.sdk.ui.AdPermissionProxyActivity"
9. android:screenOrientation="portrait"//此项用于设置屏幕横竖屏
10. android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar.Fullscreen"/>
```

8、Unity SDK集成时,在勾选play setting中的scripting backend为I2CPP时,出现报错解决方案:

去除iOS相关脚本,以及iOS相关宏定义代码块即可。