

[별지 제17호(제40조제1항)]

심볼마크 활용형 / Mark design usage



심볼마크 양화
MARK / Positive



심볼마크 음화
MARK / Negative



DBS-05

심볼마크 활용형

프레임의 유무에 따라 심볼마크 단색 표현시
사용해야 하는 색의 단색으로 표현하여도
약 10%와 금색지정 색상, 은색지정 색상을 제외한
다른 색상은 허용하지 않는다.

심볼마크 양화, 음화

프레임의 유무에 따라 심볼마크 단색 표현시
Pantone 382 C (금) 단색으로 색상이 흰색 바탕으로
표현되기 때문에 다른 형태를 선으로 표현하여
사용하며 최소크기 인장시 선의 두께가 0.5mm 보다
얇아지지 않도록 유의하여 인쇄한다. 확대시와 같은
크기에 비례하여 선의 두께도 확대 하여 사용한다.
실크스크린 작업시에는 선의 굵기가 최소 0.25mm 이상이어야 한다.



디자인 데이터 사용 규정

인쇄 및 기타 요소에 따라 디자인을 사용할 경우 원본
복제방법을 준수하고 스케일 비례규정에 따라야 한다.

심볼마크 단색 사용 규정 / Basic grid system

DBS-08

단색 사용규정

조달청 마크와 우수조달 공동상표의 색상은
사용색상 규정을 따라 사용한다.
인쇄 및 사용현황상 단색으로 표현할 때에는
다음에서 규정하는 색상으로만 사용한다.
금색(PANTONE 875 C), 은색(PANTONE 877 C)
혹은 BLACK 100%를 사용한다.
유사 금색 및 은색은 허용하지 않는다.

심볼마크 양화
MARK / Positive



심볼마크 음화
MARK / Negative



심볼마크 금색 양화
MARK / Gold-Positive



심볼마크 은색 양화
MARK / Silver-Positive



심볼마크 금색 음화
MARK / Gold-Negative



심볼마크 은색 음화
MARK / Silver-Negative

