

[별표 1] (제3조 관련)

담양홍수조절지

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 44.44
- 조절지(개소) : 3 (0.83km²)
- 홍수조절용량(백만 m³) : 3.75
- 최초조절수위(EL.m) : 46.22
- 계획홍수위(EL.m) : 53.65
- 제수문 : B12.0m × H9.65m × 2EA /Radial Gate
- 공도교 : B8.0m × L30.0m / DR. Girder 교
- 왜왜보 : 총 94.6m(가동보 80.0m, 고정보 7.0m, 어도 7.6m)
- 경보시설 : 수위국 8, 경보국 3, 우량국 1

나. 홍수조절

- 계획홍수량 : 550m³/s (200년 빈도)
- 계획방류량 : 110m³/s (440m³/s 분담)

화순홍수조절지

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 106.00
- 조절지(개소) : 2 (1.15km²)
- 홍수조절용량(백만 m³) : 7.25
- 최초조절수위(EL.m) : 63.12
- 계획홍수위(EL.m) : 67.60
- 제수문 : B10.0m × H9.14m × 3EA /Radial Gate
- 공도교 : B8.0m × L 39.0m / RC슬래브교
- 경보시설 : 수위국 6, 경보국 5, 우량국 1

나. 홍수조절

- 계획홍수량 : 730m³/s (200년 빈도)
- 계획방류량 : 326m³/s (404m³/s 분담)

여주저류지

가. 제 원

- o 저류면적(km^2) : 1.85
- o 저류용량(백만 m^3) : 15.3
- o 유입부 월류표고(EL.m) : 36.37
- o 유입부 월류폭(m) : 300
- o 유입부 하천 계획홍수위(EL.m) : 37.94
- o 유출수문 : B 4.0m $\times$ H 3.0m $\times$ 8EA /Roller Gate
- o 유도배수로 : 총 87.5m(D 1.0m)

나. 홍수조절

- o 유입부 월류개시 홍수량 : $12,800\text{m}^3/\text{s}$ (30년 빈도)
- o 유입부 하천 계획홍수량 : $16,070\text{m}^3/\text{s}$

나주저류지

가. 제 원

- 저류면적(km²) : 1.97
- 저류용량(백만m³) : 7.19
- 유입부 월류표고(EL.m) : 9.4
- 유입부 월류폭(m) : 250
- 유입부 하천 계획홍수위(EL.m) : 10.09 (No.124)
- 유출수문 : B 3.0m × H 3.0m × 5EA / 유압식 인양수문

나. 홍수조절

- 유입부 월류개시 홍수량 : 5,990m³/s (85년 빈도)
- 유입부 하천 계획홍수량 : 6,760m³/s

영월저류지

가. 제 원

- 저류면적(km²) : 0.68
- 저류용량(백만m³) : 2.9
- 유입부 월류표고(EL.m) : 1구간 - 194.5 / 3구간 - 194.3
- 유입부 월류폭(m) : 1구간 - 30 / 3구간 - 40
- 유입부 하천 계획홍수위(EL.m) : 194.8
- 유출수문 : 1구간 - B 4m × H 3m × 1EA / 유압식
3구간 - B 3m × H 3m × 3EA / 유압식
- 유도배수로 : 해당사항 없음

나. 홍수조절

- 유입부 월류개시 홍수량 : 해당사항 없음
 - 유역분담량(130m³/s) 기준으로 월류표고 설정
- 유입부 하천 계획홍수량 : 4770m³/s (100년빈도)