■ 비행절차업무기준 [별표 7] <신설 2026. 10. 30.>

RNAV Visual 절차 설정 지침(제6조의4 관련)

1. 목적

RNAV Visual 절차는 시계비행기상상태에서 승인된 항공기운영자가 RNAV 시스템을 이용하여 공표된 경로를 따라 지정 활주로에 안정적으로 접근하도록 설정한다.

2. 적용범위

RNAV Visual 절차는 공항·활주로별로 설정하며, 공용 계기접근절차와 구분되는 특수절차로 운영한다.

3. 설정요건

가. 해당 활주로에 다른 적정한 계기비행절차 대안이 없거나, 안정된 시각접근 유도가 필요한 경우에 설정할 수 있다.

나. 절차설계기관은 항공기운영자, 관제기관 및 공항운영자와 사전 협의를 하여야 한다.

다. 활주로에는 원칙적으로 활공각 표시시설을 설치하고, 권고식 수직경로는 이에 부합하도록 설정하여야 한다.

4. 설계기준

가. 기존 시각접근 경로를 최대한 반영하여 설계하여야 한다.

나. 필요한 고도제한 및 속도제한을 포함하여야 한다.

다. 곡선구간은 필요한 경우에 한하여 사용하여야 한다.

라. 복행절차는 원칙적으로 공표하지 아니한다. 다만 필요한 경우 예상복행지시는 방위와 고도로 한정하여 정할 수 있다.

5. 운용조건

가. 시계비행기상상태에서 운용하여야 한다.

나. 조종사가 공항 또는 선행항공기를 시각적으로 확보한 경우에만 사용할 수 있다.

다. 공항의 공식기상은 시각접근 기준 및 해당 절차에 정한 최저치 이상이어야 한다.

라. 관제기관의 허가를 받은 경우에 한하여 사용할 수 있다.

6. 장비 및 데이터베이스

가. 절차는 승인된 RNAV 장비로 수행할 수 있어야 한다.

나. 절차는 항법데이터베이스에 탑재되어 명칭으로 선택 가능하여야 하며, 수동 입력으로 구성하여 사용하여서는 아니 된다.

7. 검증

절차설계기관은 시뮬레이터·훈련장치 또는 항공기를 이용하여 비행가능성을 검증하여야 하며, 실제 항공기를 사용하는 경우에는 시계비행기상상태에서 실시하여야 한다.

8. 발간

가. 절차명은 활주로별로 구분하여 부여하여야 한다.

나. 차트에는 절차명, 기상최저치, 고도제한, 속도제한, 곡선구간 사용 여부 및 필요한 운용 유의사항을 포함하여야 한다.

9. 유지관리

절차설계기관은 장애물, 공역, 시각시설, 관제운용 또는 운항조건의 변경이 있는 경우 지체 없이 재검토하여야 하며, 필요한 경우 절차를 개정·중지 또는 폐지하여야 한다.