

[별표 8]

승강기의 안전성에 대한 자체심사기준(제45조 및 제46조 관련)

1. 원자재심사

가. 엘리베이터

구분			자재명	심사항목	관리방법
1) 전기식 엘리베이터	가) 문열림 출발 방지 장치	제동부	· 상승과속 방지장치와 같음	· 상승과속 방지장치와 같음	○ 주요 자재별로 심사항목을 정하여, 규격수준 이상으로 심사를 한 후 기록으로 관리해야 한다. ○ 공급선의 성적서로 대체가 가능한 항목에 대해서는 성적서를 보유하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 증감할 수 있다. ○ 자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수
		작동부	· 제어반과 같음	· 제어반과 같음	
	나) 과속조절기		· 속도 진자 스프링	· 스프링 상수	
			· 인발력 스프링	· 스프링 상수	
			· 도르래	· 정도	
			· 과속스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	다) 구동기		· 케이스	· 재질 · 외관치수	
			· 축	· 재질 · 치수	
			· 브레이크	· 제동토크 · 외관치수 · 접촉률 · 코일저항 · 스트로크	
			· 견인 도르래	· 소재시험 · 외관치수 · 그루브홈	
			· 회전자	· 외관시험 · 자석시험	
			· 고정자	· 권선저항 · 절연 · 내전압 · 외관치수	
			· 기어	· 소재시험	
	라) 비상통화장치		· 인쇄회로기판	· 정격전압	
			· 기구물	· 가공상태	
	마) 상승과속 방지장치	가이드 레일 제동형	· 스프링 (U/디스크/코일)	· 스프링 상수 · 치수	
			· 췌기 (Gib, Wedge)	· 표면경도	

			· 조오 (Jaw)	· 표면경도	있도록 규정해야 한다. ○ 자재심사 방법은 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 정해야 한다. ○ 인수검사 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다. ○ 새로운 자재투입 시 마다 심사주기로 하고 1년을 넘지 말아야 한다. ○ 원자재심사는 공급업체에서 제출하는 공인기관의 시험성적서로 대체가 가능하다.
			· 블록	· 치수	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
		로프 제동형	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 라이닝	· 표면경도 · 치수	
			· 유(공)압 유니트	· 정격압력 · 정격유량	
			· 블록	· 구조 · 치수	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
		이중 브레이크	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 라이닝	· 표면경도 · 치수	
			· 코일박스	· 정격전압 · 정격전류 · 절연저항	
			· 드럼 (디스크원판)	· 구조 · 치수	
			· 축	· 인장강도 · 경도	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
		도르래 브레이크	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 블록	· 구조 · 치수	
			· 브레이크 패드	· 표면경도 · 치수	
			· 베어링 플레이트	· 베어링 치수	
			· 유(공)압 유니트	· 정격압력 · 정격유량	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류	

				· IP등급	
	바) 완충기	스프링식	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		유압식	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 플린저	· 표면 거칠기 · 치수	
			· 실린더	· 표면 거칠기 · 치수	
			· 오일게이지	· 구조	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
		우레탄식	· 우레탄	· 직경 · 전고	
	사) 이동케이בל		· 도체	· 도체저항 · 인장/신장	
			· 시스	· 경도 · 인장/신장	
			· 절연체	· 절연저항 · 인장/신장	
	아) 제어반		· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사	
			· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
			· 접촉기/ 릴레이	· 정격전압 · 정격전류	
	자) 추락방지 안전장치	즉시 작동형	· 롤러	· 표면경도	
			· 블록	· 치수	
		점차 작동형	· 스프링 (U/디스크/코일)	· 스프링 상수 · 치수	
			· 췌기 (Gib, Wedge)	· 표면경도	
			· 조오 (Jaw)	· 표면경도	
			· 블록	· 치수	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	아) 출입문 잠금장치	중앙 (측면) 개폐 방식	· 절연물질	· 재질 · 구조	
			· 접점	· 구조	
			· 칼 및 칼받이	· 구조	

			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수
			· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급
		상승 개폐 방식	· 절연물질	· 내트래킹
			· 접점	· 재질 · 구조
			· 칼 및 칼반이	· 구조
			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수
			· 솔레노이드	· 정격전압 · 정격전류 · 스위칭 시간
			· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급
	자) 출입문 조립체	· 도어패널	· 재질 · 치수	
		· 도어 슈	· 재질 · 치수	
		· 비상가이드 슈	· 재질	
		· 도어행거 ass' y	· 치수	
		· 도어실	· 치수	
	차) 매다는 장치	· 소선 (스트랜드)	· 인장강도 (파단강도)	
	카) 주행안내 레일 (Guide Rail)	· 레일	· 재질 · 치수	
		· 레일 브라켓	· 재질 · 치수	
	타) 출입문 개폐장치	· 도어모터	· 정격전압 · 정격전류	
		· 연동로프	· 인장강도 (파단강도)	
	하) 출입문 제어장치	· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사	
		· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
		· 접촉기/ 릴레이	· 정격전압 · 정격전류	
	거) 층상선택기	· 감지기	· 정격전압	

				· 정격전류	
			· 차폐판	· 재질 · 치수	
2) 유압식 엘리베이터	가) 문열림 출발방지 장치	제동부	· 상승과속방지 장치와 같음	· 상승과속방지 장치와 같음	
		작동부	· 제어반과 같음	· 제어반과 같음	
	나) 과속조절기		· 속도 진자 스프링	· 스프링 상수	
			· 인발력 스프링	· 스프링 상수	
			· 도르래	· 경도	
			· 과속스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	다) 구동기		· 케이스	· 재질 · 외관치수	
			· 축	· 재질 · 치수	
			· 브레이크	· 제동토크 · 외관치수 · 접촉률 · 코일저항 · 스트로크	
			· 견인 도르래	· 소재시험 · 외관치수 · 그루브홈	
			· 회전자	· 외관시험 · 자석시험	
			· 고정자	· 권선저항 · 절연 · 내전압 · 외관치수	
			· 기어	· 소재시험	
			· 원재료	· 재질	
	라) 립처밸브		· 인쇄회로기관	· 정격전압	
	마) 비상통화장치		· 기구물	· 가공상태	
	바) 유량제한기		· 원재료	· 재질	
	사) 완충기	스프링식	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		유압식	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 플런저	· 표면 거칠기 · 치수	

			· 실린더	· 표면 거칠기 · 치수	
			· 오일게이지	· 구조	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	아) 이동케이블	우레탄식	· 우레탄	· 직경 · 전고	
			· 도체	· 도체저항 · 인장/신장	
			· 시스	· 경도 · 인장/신장	
			· 절연체	· 절연저항 · 인장/신장	
	자) 제어반		· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사	
			· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
			· 접촉기/ 릴레이	· 정격전압 · 정격전류	
	차) 추락방지 안전장치	즉시 작동형	· 롤러	· 표면경도	
			· 블록	· 치수	
		점차 작동형	· 스프링 (U/디스크/코일)	· 스프링 상수 · 치수	
			· 썬치 (Gib, Wedge)	· 표면경도	
			· 조오 (Jaw)	· 표면경도	
			· 블록	· 치수	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	카) 출입문 잠금장치	중앙 (측면) 개폐 방식	· 절연물질	· 재질 · 구조	
			· 접점	· 구조	
			· 칼 및 칼받이	· 구조	
			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
		상승 개폐	· 절연물질	· 내트래킹	
			· 접점	· 재질	

		방식		· 구조	
			· 칼 및 칼받이	· 구조	
			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 솔레노이드	· 정격전압 · 정격전류 · 스위칭 시간	
			· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	타) 출입문 조립체		· 도어패널	· 재질 · 치수	
			· 도어 슈	· 재질 · 치수	
			· 비상가이드 슈	· 재질	
			· 도어행거 ass'y	· 치수	
			· 도어실	· 치수	
	파) 현수장치		· 소선 (스트랜드)	· 인장강도 (파단강도)	
	하) 주행안내 레일 (Guide Rail)		· 레일	· 재질 · 치수	
			· 레일 브라켓	· 재질 · 치수	
	거) 출입문 개폐장치		· 도어모터	· 정격전압 · 정격전류	
			· 연동로프	· 인장강도 (파단강도)	
	너) 출입문 제어장치		· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사	
			· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
			· 접촉기/ 릴레이	· 정격전압 · 정격전류	
	더) 층상선택기		· 감지기	· 정격전압 · 정격전류	
			· 차폐판	· 재질 · 치수	

나. 에스컬레이터

구분	자재명	심사항목	관리방법
----	-----	------	------

1) 에스컬레이터	가) 과속·역행방지장치	· 감지기	· 외관상태 · 설치상태 · 치수검사 · 배선상태	○ 주요 자재별로 심사항목을 정하여, 규격수준 이상으로 심사를 한 후 기록으로 관리해야 한다. ○ 공급선의 성적서로 대체가 가능한 항목에 대해서는 성적서를 보유하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 증감할 수 있다. ○ 자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정해야 한다. ○ 자재심사 방법은 제품의 품질이 규격수준
		· 안전회로기관	· 배선상태 · 설치상태 · 입출력 상태	
		· 작동부	· 설치상태 · 전기적 동작 확인스위치 설치 여부 · 동작 시 충격 전달 여부 · 정전 시 동작 여부	
		· 제동부	· 구조 · 치수 · 제동토크 · 조립상태	
	나) 구동기	· 원자재가공	· 외관치수	
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
		· 감속기조립	· 백래시 측정	
		· 브레이크 조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
		· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
		· 안전스위치조립	· 접점상태	
	다) 구동체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	
		· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	라) 디딤판	· 다이캐스팅	· 금형 검사 · 치수 검사	
	마) 디딤판 체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	

2) 무빙워크	바) 제어반	· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	이상으로 유지될 수 있도록 정해야 한다. ○ 인수검사 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다. ○ 새로운 자재투입 시마다 심사주기로 하고 1년을 넘지 않아야 한다. ○ 원자재심사는 공급업체에서 제출하는 공인기관의 시험성적서로 대체가 가능하다.
		· 조립	· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
			· 기능검사 · 결선확인	
		· 시뮬레이션	· 스프링 상수 · 치수	
			· 표면경도	
			· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
		· 스위치	· 외관치수	
			· 사양확인 · 치수확인	
	사) 손잡이 (Handrail System)	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		· 롤러	· 표면경도	
		· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
			· 외관치수	
	아) 끼임방지 빔 (Comb)	· 원자재가공	· 외관치수	
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
	가) 과속·역행방지장치	· 감지기	· 외관상태 · 설치상태 · 치수검사 · 배선상태	
		· 안전회로기관	· 배선상태 · 설치상태 · 입출력상태	
		· 작동부	· 설치상태 · 전기적 동작 확인스위치 설치 여부 · 동작 시 충격전달 여부 · 정전 시 동작 여부	
			· 구조 · 치수 · 제동토크 · 조립상태	
		· 제동부	· 구조 · 치수 · 제동토크 · 조립상태	
		· 감속기조립	· 백래시 측정	
	나) 구동기	· 원자재가공	· 외관치수	
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
		· 감속기조립	· 백래시 측정	
		· 브레이크조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크	

			· 동작소음	
		· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
		· 안전스위치조립	· 접점상태	
	다) 구동체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	
		· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	라) 디딤판	· 다이캐스팅	· 금형 검사 · 치수 검사	
	마) 디딤판 체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	
		· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	바) 제어반	· 조립	· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
		· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
	사) 손잡이 (Handrail System)	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		· 롤러	· 표면경도	
		· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	아) 끼임방지 빔 (Comb)	· 원자재가공	· 외관치수	
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	

다. 휠체어리프트

구분		자재명	심사항목	관리방법
1) 전기식 수직형 휠체어	가) 과속조절기	· 속도 진자 스프링	· 스프링 상수	○ 주요 자재별로 심사항목을
		· 인발력 스프링	· 스프링 상수	

리프트			· 도르래	· 정도	정하여, 규격수준 이상으로 심사를 한 후 기록으로 관리해야 한다. ○ 공급선의 성적서로 대체가 가능한 항목에 대해서는 성적서를 보유하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 증감할 수 있다. ○ 자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정해야 한다. ○ 자재심사 방법은 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 정해야 한다. ○ 인수검사 및
			· 과속스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	나) 구동기		· 케이스	· 재질 · 외관치수	
			· 축	· 재질 · 치수	
			· 브레이크	· 제동토크 · 외관치수 · 접촉률 · 코일저항 · 스트로크	
			· 견인 도르래	· 소재시험 · 외관치수 · 그루브홈	
			· 회전자	· 외관시험 · 자석시험	
			· 고정자	· 권선저항 · 절연 · 내전압 · 외관치수	
			· 기어	· 소재시험	
	다) 비상통화장치		· 인쇄회로기판	· 정격전압	
			· 기구물	· 가공상태	
	라) 이동케이블		· 도체	· 도체저항 · 인장/신장	
			· 시스	· 정도 · 인장/신장	
			· 절연체	· 절연저항 · 인장/신장	
	마) 제어반		· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사	
			· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
			· 접촉기/ 릴레이	· 정격전압 · 정격전류	
	바) 추락방지 안전장치	즉시 작동형	· 롤러	· 표면경도	
			· 블록	· 치수	
		점차 작동형	· 스프링 (U/디스크/코일)	· 스프링 상수 · 치수	
			· 췌기 (Gib, Wedge)	· 표면경도	

	사) 출입문 잠금장치	중앙 (측면) 개폐 방식	· 조오 (Jaw)	· 표면경도	자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다. ○ 새로운 자재투입 시 마다 심사주기로 하고 1년을 넘지 않아야 한다. ○ 원자재심사는 공급업체에서 제출하는 공인기관의 시험성적서로 대체가 가능하다.
			· 블록	· 치수	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
			· 절연물질	· 재질 · 구조	
			· 접점	· 구조	
		상승 개폐 방식	· 칼 및 칼받이	· 구조	
			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
			· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
			· 절연물질	· 내트래킹	
			· 접점	· 재질 · 구조	
	아) 매다는 장치	자) 주행안내 레일 (Guide Rail)	· 칼 및 칼받이	· 구조	
			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		· 솔레노이드	· 정격전압 · 정격전류 · 스위칭 시간		
		· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급		
아) 매다는 장치			· 소선 (스트랜드)	· 인장강도 (파단강도)	
자) 주행안내 레일 (Guide Rail)			· 레일	· 재질 · 치수	
			· 레일 브라켓	· 재질 · 치수	

2) 유압식 수직형 휠체어 리프트	가) 과속조절기	· 속도 진자 스프링	· 스프링 상수
		· 인발력 스프링	· 스프링 상수
		· 도르래	· 경도
		· 과속스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급
	나) 구동기	· 케이스	· 재질 · 외관치수

		· 축	· 재질 · 치수	
		· 브레이크	· 제동토크 · 외관치수 · 접촉률 · 코일저항 · 스트로크	
		· 견인 도르래	· 소재시험 · 외관치수 · 그루브홈	
		· 회전자	· 외관시험 · 자석시험	
		· 고정자	· 권선저항 · 절연 · 내전압 · 외관치수	
		· 기어	· 소재시험	
	다) 립처밸브	· 원재료	· 재질	
	라) 이동케이블	· 도체	· 도체저항 · 인장/신장	
		· 시스	· 경도 · 인장/신장	
		· 절연체	· 절연저항 · 인장/신장	
	마) 유량제한기	· 원재료	· 재질	
	바) 완충기	스프링식	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수
		유압식	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수
			· 플런저	· 표면 거칠기 · 치수
			· 실린더	· 표면 거칠기 · 치수
			· 오일게이지	· 구조
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급
		우레탄식	· 우레탄	· 직경 · 전고
	사) 이동케이블	· 도체	· 도체저항 · 인장/신장	
		· 시스	· 경도 · 인장/신장	

			· 절연체	· 절연저항 · 인장/신장
	아) 제어반		· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사
			· 인버터	· 정격전압 · 정격전류
			· 접촉기/ 릴레이	· 정격전압 · 정격전류
	자) 추락방지 안전장치	즉시 작동형	· 롤러	· 표면경도
			· 블록	· 치수
		점차 작동형	· 스프링 (U/디스크/코일)	· 스프링 상수 · 치수
			· 췌기 (Gib, Wedge)	· 표면경도
			· 조오 (Jaw)	· 표면경도
			· 블록	· 치수
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급
	차) 출입문 잠금장치	중양 (측면) 개폐 방식	· 절연물질	· 재질 · 구조
			· 접점	· 구조
			· 칼 및 칼반이	· 구조
			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수
			· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급
		상승 개폐 방식	· 절연물질	· 내트래킹
			· 접점	· 재질 · 구조
			· 칼 및 칼반이	· 구조
			· 스프링	· 스프링 상수 · 치수
			· 솔레노이드	· 정격전압 · 정격전류 · 스위칭 시간
			· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급
		카) 매다는 장치		· 소선 (스트랜드)

	타) 주행안내 레일 (Guide Rail)	· 레일	· 재질 · 치수	
		· 레일 브라켓	· 재질 · 치수	
3) 경사형 휠체어 리프트	가) 과속조절기	· 속도 진자 스프링	· 스프링 상수	
		· 인발력 스프링	· 스프링 상수	
		· 도르래	· 정도	
		· 과속스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	다) 구동기	· 케이스	· 재질 · 외관치수	
		· 축	· 재질 · 치수	
		· 브레이크	· 제동토크 · 외관치수 · 접촉률 · 코일저항 · 스트로크	
		· 견인도르래	· 소재시험 · 외관치수 · 그루브홈	
		· 회전자	· 외관시험 · 자석시험	
		· 고정자	· 권선저항 · 절연 · 내전압 · 외관치수	
		· 기어	· 소재시험	
		· 인쇄회로기판	· 정격전압	
	라) 비상통화장치	· 기구물	· 가공상태	
	마) 립처밸브	· 원재료	· 재질	
	바) 이동케이블	· 도체	· 도체저항 · 인장/신장	
		· 시스	· 정도 · 인장/신장	
		· 절연체	· 절연저항 · 인장/신장	
	사) 유량제한기	· 원재료	· 재질	
	아) 제어반	· 인쇄회로기판	· 패딩확인	

				· 외관검사	
			· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
			· 접촉기/ 릴레이	· 정격전압 · 정격전류	
	자) 추락방지 안전장치	즉시 작동형	· 롤러	· 표면경도	
			· 블록	· 치수	
		점차 작동형	· 스프링 (U/디스크/코일)	· 스프링 상수 · 치수	
			· 썸기 (Gib, Wedge)	· 표면경도	
			· 조오 (Jaw)	· 표면경도	
			· 블록	· 치수	
			· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	차) 매다는 장치		· 소선 (스트랜드)	· 인장강도 (파단강도)	
	타) 주행안내 레일 (Guide Rail)		· 레일	· 재질 · 치수	
			· 레일 브라켓	· 재질 · 치수	

2. 공정심사

가. 엘리베이터

구분			공정명	심사항목	관리방법
1) 전기식 엘리베이터	가) 문열림 출발방 지장치	제동부	· 상승과속방지 장치와 같음	· 상승과속방지 장치와 같음	○ 각 공정별로 규정된 심사 항목에 대하여 공정심사를 실시하고 기록으로 관리하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하
		작동부	· 제어반과 같음	· 제어반과 같음	
	나) 과속조절기		· 프레임가공	· 외관치수	
			· 도르래조립	· 그루브 홈	
			· 축조립	· 정렬상태 검사	
			· 플라이 웨이트 조립	· 웨이트 균형 상태 검사	
			· 래칫조립	· 래칫방향	
			· 스위치조립	· 스위치접점확인 · 접지상태	
	다) 구동기		· 원자재가공	· 외관치수	
			· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	

			· 감속기조립	· 백래시 측정	거나 심사항목을 증감할 수 있다. ○ 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 공정심사방법을 규정해야 한다. ○ 사 내 규 정 에 따라 심사 · 관리를 실시하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다. ○ 공 정 심 사 의 주기는 품목별 특성에 맞게 규정하여야 하나, 로트별로 투입초기, 중간, 최종 공정별 1회 이상 실시해야 한다. ○ 공정심사는 공급업체에서 제출하는 공인기관의 시험성적서로 대체가 가능하다.
			· 브레이크 조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
			· 모터조립	· 절연저항 · 무부하전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
			· 안전스위치조립	· 접점상태	
	라) 상승과속 방지장치	가이드 레일 제동형	· 추락방지장치와 같음	· 추락방지장치와 같음	
		로프 제동형	· 조립	· 정상동작 여부 확인 · 클램핑력 확인	
		이중 브레이크	· 축 조립	· 치수	
			· 드럼(디스크 원판) 조립	· 치수 (유효경, 두께)	
			· 모터조립	· 권선저항 · 절연저항 · 내전압	
			· 브레이크조립	· 접촉상태 · 개방시간 · 코일전압 · 스트로크 · 제동토크 확인	
		도르레 브레이크	· 브레이크 패드 조립	· 치수(유효두께) · 패드 행정	
			· 브레이크조립	· 접촉상태 · 개방시간 · 코일전압 · 스트로크 · 제동토크 확인	
	마) 완충기	스프링식	· 스프링인발	· 외관치수 · 유효권수	
			· 고정판용접	· 용접비드 상태	
		유압식	· 실린더조립	· 외관치수	
			· 플린저조립	· 원활상태 검사	
			· 부상조립	· 정렬상태	
			· 스프링조립	· 수동조작상태	

				검사
			· 오일게이지조립	· 용접상태 검사
			· 스위치조립	· 전선길이 측정
		우레탄식	· 우레탄 성형	· 외관치수
			· 고정판 접합	· 접합상태
	바) 이동케이블	· 집합		· 소선경
		· 압출		· 외관치수 · 인쇄사항 · 스파크 테스트
	사) 제어반	· 조립		· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인
		· 시뮬레이션		· 기능검사 · 결선확인
	아) 추락 방지 안전 장치	즉시형	· 롤러 조립	· 롤러 홈 형상
			· 블록 가공	· 외관 치수
		점차형	· 블록가공	· 외관치수
			· 조오 조립	· 이동상태 점검
			· 깎 조립	· 레일간 간격측정
			· 스프링조립	· 스프링 세팅길이 측정
			· 조정작업	· 제동력 측정 · 깎 (Gib) 간 거리
	자) 출입문 잠금장치	· 래칫조립		· 직각도 · 치수
		· 롤러조립		· 정렬상태 · 베어링 상태
		· 접점조립		· 은접점 · 수평도 · 스프링 상태
		· 스위치조립		· 단자압착상태 · 케이블고정상태
	차) 출입문 조립체	· 도어 절단 및 절곡		· 치수 검사 · 상태 검사
		· 도어 용접 및 조립		· 치수 검사 · 상태 검사
		· 보강대 용접·조립		· 상태 검사

			· 도어 슈 조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
			· 도어 실 가공	· 치수 검사 · 상태 검사	
			· 행거 ass'y 조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	카) 매다는 장치		· 절단	· 길이검사 · 치수 · 인장강도 (과단강도) · 비틀림 시험 · 감김 시험	
	타) 출입문 개폐장치		· 모터조립	· 절연저항 · 내전압	
			· 시뮬레이션	· 동작시험 · 결선확인	
	파) 출입문 제어장치		· 조립	· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
			· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
	2) 유압식 엘리베이터	가) 문열림 출발방지 장치	제동부	· 상승과속장치와 같음	· 상승과속장치와 같음
			작동부	· 제어반과 같음	· 제어반과 같음
		나) 과속조절기		· 프레임가공	· 외관치수
				· 도르래조립	· 그루브 홈
				· 축조립	· 정렬상태 검사
				· 플라이 웨이트 조립	· 웨이트 균형 상태 검사
				· 래칫조립	· 래칫방향
				· 스위치조립	· 스위치접점확인 · 접지상태
		다) 구동기		· 원자재가공	· 외관치수
				· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인
				· 감속기조립	· 백래시 측정
				· 브레이크 조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음

			· 모터조립	· 절연저항 · 무부하전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
			· 안전스위치조립	· 접점상태	
	라) 립차밸브		· 밸브가공	· 압력시험	
	마) 이동케이블	· 집합		· 소선경	
		· 압출		· 외관치수 · 인쇄사항 · 스파크 테스트	
	바) 유량제한기		· 밸브가공	· 압력시험	
	사) 상승 과속 방지 장치	로프 제동형	· 조립	· 정상동작 여부 확인 · 클램핑력 확인	
		이중 브레이크	· 축 조립	· 치수	
			· 드럼(디스크 원판) 조립	· 치수 (유효경, 두께)	
			· 모터조립	· 권선저항 · 절연저항 · 내전압	
			· 브레이크조립	· 접촉상태 · 개방시간 · 코일전압 · 스트로크 · 제동토크 확인	
		도르래 브레이크	· 브레이크 패드 조립	· 치수(유효두께) · 패드 행정	
			· 브레이크 조립	· 접촉상태 · 개방시간 · 코일전압 · 스트로크 · 제동토크 확인	
	아) 완충기	스프링식	· 스프링인발	· 외관치수 · 유효권수	
			· 고정판용접	· 용접미드 상태	
		유압식	· 실린더조립	· 외관치수	
			· 플런저조립	· 원활상태 검사	
			· 부상조립	· 정렬상태	
			· 스프링조립	· 수동조작 상태 검사	

		우레탄식	· 오일게이지조립	· 용접상태 검사	
			· 스위치조립	· 전선길이 측정	
			· 우레탄 성형	· 외관치수	
			· 고정판 접합	· 접합상태	
	자) 이동케이블		· 집합	· 소선경	
			· 압출	· 외관치수 · 인쇄사항 · 스파크 테스트	
	카) 제어반		· 조립	· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
			· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
	타) 추락 방지 안전 장치	즉시형	· 롤러 조립	· 롤러 홈 형상	
			· 블록 가공	· 외관 치수	
		점차형	· 블록가공	· 외관치수	
			· 조오 조립	· 이동상태 점검	
			· 깎 조립	· 레일간 간격측정	
			· 스프링조립	· 스프링 세팅길이 측정	
			· 조정작업	· 제동력 측정 · 깎(Gib)간 거리	
	파) 출입문 잠금장치		· 래칫조립	· 직각도 · 치수	
			· 롤러조립	· 정렬상태 · 베어링 상태	
			· 접점조립	· 은접점 · 수평도 · 스프링 상태	
			· 스위치조립	· 단자압착 상태 · 케이블고정상태	
	하) 출입문 조립체		· 도어 절단 및 절곡	· 치수 검사 · 상태 검사	
			· 도어 용접 및 조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
			· 보강대 용접 · 조립	· 상태 검사	
			· 도어 슈 조립	· 치수 검사	

			· 상태 검사	
		· 도어 실 가공	· 치수 검사 · 상태 검사	
		· 행거 ass' y 조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	거) 매다는 정치	· 절단	· 길이검사 · 치수 · 인장강도 (파단강도) · 비틀림 시험 · 감김 시험	
	너) 출입문 개폐장치	· 모터조립	· 절연저항 · 내전압	
		· 시뮬레이션	· 동작시험 · 결선확인	
	더) 출입문 제어장치	· 조립	· 입/출력신호확 인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
		· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	

나. 에스컬레이터

구분		공정명	심사항목	관리방법
1) 에스 컬레 이터	가) 과속·역행 방지장 치	· 감지기	· 외관상태 · 설치상태 · 치수검사 · 배선상태	○ 각 공정별로 규정된 심사항목에 대하여 공정심사를 실시하고 기록으로 관리하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 심사항목을 증감할 수 있다.
		· 안전회로기관	· 배선상태 · 설치상태 · 입출력 상태	
		· 작동부	· 설치상태 · 전기적 동작 확인 스위치 설치 여부 · 동작 시 충격전달 여부 · 정전 시 동작 여부	
		· 제동부	· 구조 · 치수 · 제동토크 · 조립상태	

	나) 구동기	· 원자재가공	· 외관치수	◦ 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 공정심사방법을 규정해야 한다. ◦ 사 내 규 정 에 따라 심사·관리를 실시하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다. ◦ 공 정 심 사 의 주기는 품목별 특성에 맞게 규정하여야 하나, 로트별로 투입 초기, 중간, 최종 공정별 1회 이상 실시해야 한다.
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
		· 감속기조립	· 백래시 측정	
		· 브레이크조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
		· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
		· 안전스위치조립	· 접점상태	
	다) 구동체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	
		· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	라) 디딤판	· 다이캐스팅	· 금형 검사 · 치수 검사	
	마) 디딤판 체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	
		· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	바) 제어반	· 조립	· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
		· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
	사) 손잡이 (Handrail System)	· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
		· 핸드레일	· 인장시험 · 굴곡시험	
		· 안전스위치조립	· 접점상태	
	아) 끼임방지 빗 (Comb)	· 다이캐스팅	· 금형 검사 · 치수 검사	
2) 무빙워크	가) 과속·역행 방지장치	· 감지기	· 외관상태 · 설치상태	

			· 치수검사 · 배선상태	
		· 안전회로기관	· 배선상태 · 설치상태 · 입출력 상태	
		· 작동부	· 설치상태 · 전기적 동작 확인 스위치 설치 여부 · 동작 시 충격 전달 여부 · 정전 시 동작 여부	
		· 제동부	· 구조 · 치수 · 제동토크 · 조립상태	
	나) 구동기	· 원자재가공	· 외관치수	
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
		· 감속기조립	· 백래시 측정	
		· 브레이크조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
		· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
		· 안전스위치조립	· 접점상태	
	다) 구동체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	
		· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
	라) 디딤판	· 다이캐스팅	· 금형 검사 · 치수 검사	
	마) 디딤판 체인	· 체인조립	· 파단강도 (치수별) · 치수 검사	
		· 롤러조립	· 치수 검사	

	바) 제어반		· 상태 검사	
		· 조립	· 입/출력 신호 확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
	사) 손잡이 (Handrail System)	· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
		· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
		· 핸드레일	· 인장시험 · 굴곡시험	
		· 안전스위치조립	· 접점상태	
	아) 끼임방지 빗 (Comb)	· 다이캐스팅	· 금형 검사 · 치수 검사	

다. 휠체어리프트

구분		공정명	심사항목	관리방법
1) 전기식 수직형 휠체어 리프트	가) 과속조절기	· 프레임가공	· 외관치수	○ 각 공정별로 규정된 심사 항목에 대하 여 공정심사 를 실시하고 기록으로 관 리하고 있어 야 한다.
		· 도르래조립	· 그루브 홈	
		· 축조립	· 정렬상태 검사	
		· 플라이 웨이트 조립	· 웨이트 균형 상태 검사	
		· 래칫조립	· 래칫방향	
		· 스위치조립	· 스위치접점확인 · 접지상태	
	나) 구동기	· 원자재가공	· 외관치수	○ 제품의 종류, 공정의 특수 성 및 제조기 술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하 거나 심사항 목을 증감할 수 있다.
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
		· 감속기조립	· 백래시 측정	
		· 브레이크 조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
		· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	○ 제품의 품질 이 규격수준 이상으로 유 지될 수 있도 록 공정심사 방법을 규정 해야 한다.
		· 안전스위치조립	· 접점상태	

	다) 이동케이블		· 집합	· 소선경	○ 사 내 규 정 에 따라 심사·관리를 실시하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다. ○ 공 정 심 사 의 주기는 품목별 특성에 맞게 규정하여야 하나, 로트별로 투입 초기, 중간, 최종 공정별 1회 이상 실시해야 한다.		
			· 압출	· 외관치수 · 인쇄사항 · 스파크 테스트			
	라) 제어반		· 조립	· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인			
			· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인			
	마) 추락 방지 안전 장치	즉시 작동형	· 롤러 조립	· 롤러 홈 형상			
			· 블록 가공	· 외관 치수			
		점차 작동형	· 블록가공	· 외관치수			
			· 조오 조립	· 이동상태 점검			
			· 겹 조립	· 레일간 간격측정			
			· 스프링조립	· 스프링 세팅길이 측정			
			· 조정작업	· 제동력 측정 · 겹(Gib)간 거리			
			바) 출입문 잠금장치			· 래칫조립	· 직각도 · 치수
						· 롤러조립	· 정렬상태 · 베어링 상태
						· 접점조립	· 은접점 · 수평도 · 스프링 상태
	· 스위치조립	· 단자압착 상태 · 케이블 고정상태					
사) 매다는 장치		· 절단	· 길이검사 · 치수 · 인장강도 (파단강도) · 비틀림 시험 · 감김 시험				
2) 유압식 수직형 휠체어 리프트	가) 과속조절기		· 프레임가공	· 외관치수			
			· 도르래조립	· 그루브 홈			
			· 축조립	· 정렬상태 검사			
			· 플라이 웨이트 조립	· 웨이트 균형 상태 검사			

			· 래칫조립	· 래칫방향	
			· 스위치조립	· 스위치접점확인 · 접지상태	
	나) 구동기		· 원자재가공	· 외관치수	
			· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
			· 감속기조립	· 백래시 측정	
			· 브레이크조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
			· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
			· 안전스위치조립	· 접점상태	
	다) 립처밸브		· 밸브가공	· 압력시험	
	라) 이동케이블		· 집합	· 소선경	
			· 압출	· 외관치수 · 인쇄사항 · 스파크 테스트	
	마) 유량제한기		· 밸브가공	· 압력시험	
	바) 제어반		· 조립	· 입/출력신호확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
			· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
	사) 추락 방지 안전 장치	즉시 작동형	· 롤러 조립	· 롤러 홈 형상	
			· 블록 가공	· 외관 치수	
		점차 작동형	· 블록 가공	· 외관치수	
			· 조오 조립	· 이동상태 점검	
			· 깎 조립	· 레일간 간격측정	
			· 스프링조립	· 스프링 세팅 길이 측정	
			· 조정작업	· 제동력 측정 · 깎(Gib) 간 거리	

	아) 출입문 잠금장치	· 래칫조립	· 직각도 · 치수	
		· 롤러조립	· 정렬상태 · 베어링 상태	
		· 접점조립	· 은접점 · 수평도 · 스프링 상태	
		· 스위치조립	· 단자압착 상태 · 케이블 고정상태	
	자) 현수장치	· 절단	· 길이검사 · 치수 · 인장강도 (파단강도) · 비틀림 시험 · 감김 시험	
3) 경사형 휠체어 리프트	가) 과속조절기	· 프레임가공	· 외관치수	
		· 도르래조립	· 그루브 홈	
		· 축조립	· 정렬상태 검사	
		· 플라이 웨이트 조립	· 웨이트 균형 상태 검사	
		· 래칫조립	· 래칫방향	
		· 스위치조립	· 스위치접점확인 · 접지상태	
	나) 구동기	· 원자재가공	· 외관치수	
		· 원자재조립	· 사양확인 · 치수확인	
		· 감속기조립	· 백래시 측정	
		· 브레이크 조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
		· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
		· 안전스위치조립	· 접점상태	
	다) 립치밸브	· 밸브가공	· 압력시험	
	라) 이동케이블	· 집합	· 소선경	
		· 압출	· 외관치수 · 인쇄사항	

				· 스파크 테스트	
	마) 유량제한기		· 밸브가공	· 압력시험	
	바) 제어반		· 조립	· 입/출력신호확인	
				· 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
			· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
	사) 추락 방지 안전 장치	즉시 작동형	· 롤러 조립	· 롤러 홈 형상	
			· 블록 가공	· 외관 치수	
		점차 작동형	· 블록가공	· 외관치수	
			· 조오 조립	· 이동상태 점검	
			· 깃 조립	· 레일간 간격측정	
			· 스프링조립	· 스프링 세팅 길이 측정	
			· 조정작업	· 제동력 측정 · 깃(Gib) 간 거리	
아) 매다는 장치		· 절단	· 길이검사 · 치수 · 인장강도 (파단강도) · 비틀림 시험 · 감김 시험		

3. 제품심사

구분		제품심사 항목	심사방법
가. 엘리베이터	1) 전기식 엘리베이터	○ 해당 승강기 안전기준과 동등 이상 여부	○ 최종 제품에 대해 안전기준에 적합한지 시험검사를 한 후 기록으로 관리하고 있어야 한다. ○ 원자재, 공정심사와 겹치는 항목에 대하여는 제품심사를 생략해도 좋다 ○ 제품의 심사방법은 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정해야 한다. ○ 심사자가 규격 및 사내규정에 따라 시험 검사를 할 수
	2) 유압식 엘리베이터		
나. 에스컬레이터	1) 에스컬레이터		
	2) 무빙워크		
다. 휠체어 리프트	1) 전기식 수직형 휠체어리프트		
	2) 유압식 수직형		

	휠체어리프트		있어야 한다. ○ 정기심사 주기마다 1회 이상 실시해야 한다.
	3) 경사형 휠체어리프트		