

[별표 10] <개정 2004. 04. 1> <개정 2007. 11. 2> <개정 2008. 07. 18>
<개정 2014. 05. 28>

속 구(제85조 관련)

속구의 명칭	수 량								적 요
	원양구역		근해구역		연해구역		평수구역		
	기선	범선	기선	범선	기선	범선	기선	범선	
시 계	2개	2개	2개	1개	1개	1개	1개	1개	1. 하천, 호소 또는 항내만을 항해하는 선박으로서 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 선박에 대하여는 선장의 소지품으로 대용할 수 있다. 2. 주종속식 수정시계를 사용하는 경우에는 종속시계를 1개의 시계로 볼 수 있다. 이 경우 주시계 및 종속제어시계에는 36시간 이상 급전할 수 있는 예비전원이 비치되어 있을 것
쌍안경	1개	1개	1개	1개	1개	1개	-	-	총톤수 30톤 미만의 범선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
기압계	1개	1개	1개	1개	-	-	-	-	
해수용 온도계	1개	1개	-	-	-	-	-	-	
경사계	1개	1개	-	-	-	-	-	-	-
항해력	1책	1책							계산표의 부분에 대하여는 동등의 효력을 가지는 계산기로 할 수 있다.

속구의 명칭	수 량								적 요
	원양 구역		근해 구역		연해 구역		평수 구역		
	기선	범선	기선	범선	기선	범선	기선	범선	
장등	2개	-	1개	-	1개	-	1개		1. 전장 50미터 이상의 기선에 있어서는 갑종장등, 전장 20미터 이상 50미터 미만의 기선에 있어서는 갑종장등 또는 을종장등, 전장 20미터 미만의 기선에 있어서는 갑종장등, 을종장등 또는 병종장등으로 할 것 2. 근해구역이하를 항해구역으로 하는 선박으로서 전장 50미터 이상의 것에는 장등2개를 비치할 것 3. 선박 기타 물건을 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것을 제외한다)에 종사하는 기선에는 장등2개를 추가로 비치할 것. 다만, 최후에 예인되는 선박의 선미 또는 물건의 후단으로부터 해당 기선의 선미까지의 거리가 200미터를 초과하지 아니하는 것에 있어서는 장등1개만을 추가로 비치할 수 있다. 4. 선박 기타 물건을 미는작업(결합부에서 선박의 중심선에 대하여 좌우의 운동을 일으키지 아니하고, 편 결합 또는 감합방식에 의하여 결합되어 미는 것을 제외한다) 또는 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것에 한한다)에 종사하는 기선에는 장등 1개를 추가로 비치할 것

속구의 명칭	수 량								적 요
	원양 구역		근해 구역		연해 구역		평수 구역		
	기선	범선	기선	범선	기선	범선	기선	범선	
									5. 추진기관을 가지는 범선에는 기선에 준하는 장등을 비치할 것 6. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 7. ㄱ는 선박 또는 미는 선박에 추가 설치되는 장등은 상용등과 동일한 종류의 것으로 할 수 있다. 8. 양두선에 있어서는 선수미 방향에 대한 항해등을 비치할 것 9. 전장 7미터 미만의 선박으로서 최대속력이 7노트이하인 것에 있어서는 백색의 전주등 1개로서 대용할 수 있다.
현 등	1조	1조	1조	1조	1조	1조	1조	1조	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종현등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종현등 또는 을종현등으로 할 것. 다만, 전장 20미터 미만의 선박에 있어서는 양색등1개로서 대용할 수 있다. 2. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 3. 양두선에 있어서는 장등에 관한 규정 중 적요8.의 규정을 준용한다.

속구의 명칭	수 량								적 요
	원양 구역		근해 구역		연해 구역		평수 구역		
	기선	범선	기선	범선	기선	범선	기선	범선	
선미등	1개	1개	1개	1개	1개	1개	1개	1개	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종선미등, 전장50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종선미등 또는 을종선미등으로 할 것 2. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에 있어서는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 3. 양두선에 있어서는 장등에 관한 규정 중 적요8.의 규정을 준용한다. 4. 전장 7미터 미만의 선박으로서 최대속력이 7노트이하인 것에 있어서는 백색의 전주등 1개로서 대용할 수 있다.
정박등	2개	2개	1개	1개	1개	1개	1개	1개	1. 전장 50미터 이상의 선박에는 갑종백등, 전장 50미터 미만의 선박에는 갑종백등 또는 을종백등으로 할 것 2. 근해구역이하를 항해구역으로 하는 선박이라도 전장50미터 이상의 것에는 정박등 2개를 비치할 것
홍 등	2개	2개	2개	2개	2개	2개	2개	2개	전장 50미터 이상의 선박에는 갑종홍등, 전장 50미터 미만의 선박에는 갑종홍등 또는 을종홍등으로 할 것

속구의 명칭	수 량								적 요
	원양 구역		근해 구역		연해 구역		평수 구역		
	기선	범선	기선	범선	기선	범선	기선	범선	
황 색 섬 광 등	1개	-	1개	-	1개	-	1개	-	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종황색섬광등, 전 장 50미터 미만의 선박에 있어 서는 갑종황색섬광등 또는 을종황 색섬광등으로 할 것 2. 평수구역을 항해구역으로 하는 공기부양선으로서 주간에만 항해 하는 것과 공기부양선외의 기선 에 있어서는 이를 비치하지 아니 할 수 있다.
흑 색 구 형 형상물	3개	3개	3개	3개	3개	3개	3개	3개	지름 600밀리미터 이상의 것으로 보존에 견디는 재료를 사용한 것 일 것. 다만, 전장 20미터 미만의 선박에 비치하는 것의 크기는 당 해 선박의 크기에 적합한 것으로 할 수 있다.
흑 색 원추형 형상물	-	1개	-	1개	-	1개	-	1개	1. 밑면의 지름이 600밀리미터 이상이고 높이가 밑면의 지름과 같은 것으로서 보존에 견디는 재료를 사용한 것일 것. 다만, 전장 20미터 미만의 범선에 비 치하는 것의 크기는 해당 범선의 크기에 적합한 것으로 할 수 있다. 2. 추진기관을 가지지 아니하는 범선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
국 기	2매	2매	2매	1매	1매	1매	1매	1매	-

속구의 명칭	수 량								적 요
	원양구역		근해구역		연해구역		평수구역		
	기선	범선	기선	범선	기선	범선	기선	범선	
국 제 신호기	1조	1조	1조	1조	1조	1조	-	-	1. 총톤수 100톤 미만의 선박에 는 N기와 C기만을 비치할 수 있 다. 2. N기와 C기만을 비치하거나 이 를 비치하지 아니하는 선박으로 서 신호부자를 가지는 것에는 그 부자에 대한 신호기를 비치할 것 3. 총톤수 20톤 미만의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
국 제 신호서	1책	1책	1책	1책	1책	-	-	-	1. 국제해사기구가 채택한 것일 것 2. 총톤수 100톤 미만의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
신호등	1개	1개	1개	1개	1개	-	-	-	1. 고광도의 백광을 점멸하는 것으로서 주간에도 유효하게 사용할 수 있는 것일 것 2. 국제항해에 종사하는 총톤수 150 톤 미만의 선박 및 국제항해에 종사하지 아니하는 총톤수 500톤 미만의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 3. 축광도는 60,000 C.P 이상 일 것 4. 신호속도는 모르스문자로 매분 27문자 이상일 것 5. 지향성을 가지는 신호등은 수신자의 방향으로 신호등을 향하게 하여 조사할 수 있는 것일 것 6. 연속적으로 2시간 이상 사 용에 견딜수 있는 것일 것 7. 형식은 고정식 또는 휴대식 중 어느 것으로 할 수 있다.
풍향 풍속계	1개	1개	1개	1개	1개	1개			국제항해에 종사하는 선박에 한함
선박용국 제항공해 상수색구 조지침서	1권	1권	1권	1권	1권	1권			국제항해에 종사하는 선박에 한함

비고 : 1. 선박 기타 물건을 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것을 제외한다)에 종사하는 동력선(기선 및 추진기관을 가지는 범선을 말한다. 이하 같다)에는 예선등 및 흑색마름모꼴 형상물 각 1개를 비치하여야 한다. 다만, 최후에 예인되는 선박의 선미 또는 선박외의 물건의 후단으로부터 당해 동력선의 선미까지의 거리가 200미터를 넘지 아니하는 것에는 흑색마름모꼴 형상물을 비치하지 아니할 수 있다.

2. 「해상교통안전법」에 의한 조종제한선(이하 “조종제한선”이라 한다)으로서 제3호 또는 제4호의 규정에 의한 선박외의 것에는 백등 및 흑색마름모꼴 형상물 각 1개를 비치하여야 한다. 다만, 백등은 묘박(계류)을 포함한다. 이하 같다)하여 당해 작업에 종사하는 선박외의 것에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
<개정 2014. 05. 28>

3. 조종제한선으로서 다른 선박의 통항에 방해가 될 우려가 있는 준설 기타 수중작업(기뢰제거작업을 제외한다. 이하 “통항방해작업”이라 한다)에 종사하는 것에는 홍등 및 녹등 각 2개, 흑색구형형상물 1개와 흑색마름모꼴 형상물 3개를 비치하여야 한다. 다만, 흑색마름모꼴 형상물 중 1개는 제1호의 규정에 의한 흑색마름모꼴 형상물로써 겸용할 수 있다.

4. 조종성능제한선으로서 기뢰제거작업에 종사하는 것에는 녹등3개 및 흑색구형형상물1개를 비치하여야 한다. 다만, 흑색구형형상물은 묘박하여 해당 작업에 종사하는 선박외의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.

5. 야간에 도선업무에 종사하는 선박에는 백등 1개를 비치하여야 한다. 다만, 제2호의 규정에 의한 백등으로써 겸용할 수 있다.

6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 의한 예선등, 백등, 홍등 및 녹등은 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 각각 갑종예선등, 갑종백등, 갑종홍등 및 갑종녹등으로, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 각각 갑종예선등 또는 을종예선등, 갑종백등 또는 을종백등, 갑종홍등 또는 을종홍등 및 갑종녹등 또는 을종녹등으로 하여야 한다.

7. 제1호부터 제4호까지의 규정에 의한 형상물은 보존에 견디는 재료를 사용한 것으로서 그 형상 및 치수는 다음에 의한다. 다만, 전장 20미터 미만의 선박에 비치하는 것의 크기는 당해 선박의 크기에 적합한 것으로 할 수 있다.

가. 흑색마름모꼴 형상물은 밑면의 지름이 600밀리미터 이상이고 높이가 밑면의 지름과 같은 2개의 흑색원추형상물을 그 밑면을 상하로 결합시킨 모양의 것일 것

나. 흑색구형형상물은 지름 600밀리미터 이상의 것일 것

8. 전장 20미터 미만의 추진기관을 가지지 아니하는 범선에는 현등 및 선미등 대신에 3색등 1개를 비치할 수 있다.