

[별표12]

속 구(비자항선에 대한 것) (제85조 관련) <개정 2007. 11. 2, 2008. 07. 18, 2010. 08. 10> <개정 2014. 05. 28>

속구명칭	수 량	적 요
현 등	1조	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종 현등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종현등 또는 을종현등으로 할 것. 다만, 전장 20미터 미만의 선박에 있어서는 양색등 1개로서 대응할 수 있다. 2. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
선미등	1개	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종선미등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종선미등 또는 을종선미등으로 할 것 2. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
정박등	2개	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종백등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종백등 또는 을종백등으로 할 것 2. 전장 50미터 미만의 선박에는 1개만을 비치할 수 있다.
홍 등	2개 (조 종 성 능 제 한 선 박 으 로 서 통 항 방 해 작 업 에 종사하는 것에는 4개)	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종홍등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종홍등 또는 을종홍등으로 할 것 2. 호소 또는 하천만을 항해하는 선박으로서 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 것에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
흑색구형 형상물	3개 (조 종 성 능 제 한 선 박 으 로 서 통 항 방 해 작 업 에 종사하는 것에는 4개)	1. 지름 600밀리미터 이상의 것으로서 보존에 견디는 재료를 사용한 것일 것. 다만, 전장 20미터 미만의 선박에 비치하는 것의 크기는 당해 선박의 크기에 적합한 것으로 할 수 있다. 2. 하천·호소만을 항해하는 선박으로서 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 것에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
국 기	2매	근해구역이하를 항해구역으로 하는 선박에는 1매만을 비치할 수 있다.

속구명칭	수 량	적 요
국 제 신호기	1조	1. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박 또는 인원을 탑재하지 아니하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 2. 총톤수 100톤 미만의 선박 및 연해구역을 항해구역으로 하는 선박에는 N기와 C기만을 비치할 수 있다.
국 제 신호서	1책	1. 국제해사기구가 채택한 것일 것 2. 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박 (국제항해에 종사하는 선박은 제외한다), 총톤수 100톤 미만의 선박 또는 인원을 탑재하지 아니하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
신호등	1개	1. 주간에도 사용할 수 있는 것일 것 2. 국제항해에 종사하지 아니하는 선박, 총톤수 150톤 미만의 선박, 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박 또는 인원을 탑재하지 아니하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
백 등	1개	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종백등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종백등 또는 을종백등으로 할 것 2. 조종성능제한선으로서 통항방해작업외의 작업에 종사하는 선박(묘박하여 당해 작업에 종사하는 것에 한한다)외의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
녹 등	2개	1. 전장 50미터 이상의 조정성능제한선으로서 통항방해작업에 종사하는 것에 있어서는 갑종녹등으로 할 것 2. 제1호의 선박외의 선박에 있어서는 갑종녹등 또는 을종녹등으로 할 것 3. 조종성능제한선으로서 통항방해작업에 종사하는 선박외의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.

속구명칭	수 량	적 요
흑색마름 모꼴 형상 물	1개	1. 다른 동력선에 예인되는 선박으로서 그 상당부분이 물에 잠기어 육안식별이 곤란한 것(이하 “시인곤란선”이라 한다)에 있어서 예인하는 동력선의 선미까지의 거리가 200미터를 초과하는 것에는 2개, 조종 성능제한선으로서 통항방해작업에 종사하는 것에는 3개를 비치할 것 2. 다음 각 목의 선박외의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 가. 다른 동력선에 의하여 예인되는 선박 (최후에 예인되는 선박의 선미로부터 당해 동력선의 선미까지의 거리가 200미터를 초과하는 것에 한한다) 나. 조종성능제한선박
비고 : 1. 시인곤란선에는 현등 및 선미등의 대응으로 백등 2개를 설치할 수 있다. 이 경우 당해 선박의 최대너비가 25미터 이상인 경우에는 갑종백등 2개, 전장이 100미터를 초과하는 경우에는 그 간격이 100미터를 초과하지 아니하도록 이를 설치하여야 한다. 2. 「해상교통안전법」 제89조제8항에 해당하는 부선의 경우 하나의 선박으로 보고 별표 10의 속구를 설치하여야 한다. <개정 2014. 05. 28>		