

[별표 1] <개정 2002. 01. 18> <개정 2020. 12. 29.>

의장수별 닻·닻쇠사슬 및 로프 등의 규격 및 비치기준(제59조제1항 관련)

의 장 수		닻의 수	닻(스톡 클리스 앵커) 1개의 질량(킬로그램)	선수용 닻쇠사슬 (스터드 체인)				토 우 라 인				무 어 링 로 프				
				길이 (미터)	치 림			길이 (미터)	와이 어로 프의 구성	절단하중		수	길이 (미터)	와이 어로 프의 구성	절단하중	
초 과	이 하	제1 종 (밀리 미터)	제2 종 (밀리 미터)		제3 종 (밀리 미터)	킬로 뉴톤	킬로 그램			킬로 뉴톤	킬로 그램					
50	70	2	180	220	14	12.5		180	↑	98	10000	3	80	↑	34	3500
70	90	2	240	220	16	14		180		98	10000	3	100		37	3750
90	110	2	300	247.5	17.5	16		180		98	10000	3	110		39	4000
110	130	2	360	247.5	19	17.5		180		98	10000	3	110		44	4500
130	150	2	420	275	20.5	17.5		180		98	10000	3	120		49	5000
150	175	2	480	275	22	19		180	•	98	10000	3	120		54	5500
175	205	2	570	302.5	24	20		180		112	11400	3	120		59	6000
205	240	2	660	302.5	26	22	20.5	180		129	13200	4	120		64	6500
240	280	2	780	330	28	24	22	180		150	15300	4	120		69	7000
280	320	2	900	357.5	30	26	24	180		174	17700	4	140		74	7500
320	360	2	1020	357.5	32	28	24	180	↓	207	21100	4	140	•	78	8000
360	400	2	1140	385	34	30	26	180	↑	224	22800	4	140		88	9000
400	450	2	1290	385	36	32	28	180		250	25500	4	140		98	10000
450	500	2	1440	412.5	38	34	30	180		277	28200	4	140		108	11000
500	550	2	1590	412.5	40	34	30	190		306	31200	4	160		123	12500
550	600	2	1740	440	42	36	32	190	⊕	338	34500	4	160		132	13500
600	660	2	1920	440	44	38	34	190		371	37800	4	160		147	15000
660	720	2	2100	440	46	40	36	190		406	41400	4	160		157	16000
720	780	2	2280	467.5	48	42	36	190		441	45000	4	170		172	17500
780	840	2	2460	467.5	50	44	38	190	↓	480	48900	4	170		186	19000
840	910	2	2640	467.5	52	46	40	190	↑	518	52800	4	170		201	20500
910	980	2	2850	495	54	48	42	190		559	57000	4	170	↓	216	22000
980	1060	2	3060	495	56	50	44	200		603	61500	4	180	↑	230	23500
1060	1140	2	3300	495	58	50	46	200		647	66000	4	180		250	25500
1140	1220	2	3540	522.5	60	52	46	200		691	70500	4	180		270	27500
1220	1300	2	3780	522.5	62	54	48	200		738	75300	4	180		284	29000
1300	1390	2	4050	522.5	64	56	50	200		786	80100	4	180		309	31500
1390	1480	2	4320	550	66	58	50	200		836	85200	4	180		324	33000
1480	1570	2	4590	550	68	60	52	220		888	90600	5	190		324	33000
1570	1670	2	4890	550	70	62	54	220		941	96000	5	190		333	34000
1670	1790	2	5250	577.5	73	64	56	220		1024	104400	5	190	⊕	353	36000
1790	1930	2	5610	577.5	76	66	58	220		1190	113100	5	190		378	38500
1930	2080	2	6000	577.5	78	68	60	220		1168	119100	5	190		402	41000
2080	2230	2	6450	605	81	70	62	240		1259	128400	5	200		422	43000
2230	2380	2	6900	605	84	73	64	240		1356	138300	5	200		451	46000
2380	2530	2	7350	605	87	76	66	240		1453	148200	5	200		480	49000
2530	2700	2	7800	632.5	90	78	68	260	⊙	1471	150000	6	200	↓	480	49000
2700	2870	2	8300	632.5	92	81	70	260		1471	150000	6	200	↑	490	50000
2870	3040	2	8700	632.5	95	84	73	260		1471	150000	6	200		500	51000
3040	3210	2	9300	660	97	84	76	280		1471	150000	6	200		520	53000

의 장 수		닻의 수	닻(스톡 클리스 앵커) 1개의 질량(킬로그램)	선수용 닻쇠사슬 (스터드 체인)			토 우 라 인				무 어 링 로 프			
				길이 (미터)	치 림			길이 (미터)	와이 어로 프의 구성	절단하중		수	길이 (미터)	와이 어로 프의 구성
초 과	이 하	길이 (미터)	제1 종 (밀리		제2 종 (밀리	제3 종 (밀리	킬로 뉴톤			킬로 그램	킬로 뉴톤			

					미터)	미터)	미터)									
3210	3400	2	9900	660	100	87	78	280		1471	150000	6	200		554	56500
3400	3600	2	10500	660	102	90	78	280		1471	150000	6	200		588	60000
3600	3800	2	11100	687.5	105	92	81	300		1471	150000	6	200		618	63000
3800	4000	2	11700	687.5	107	95	84	300		1471	150000	6	200		647	66000
4000	4200	2	12300	687.5	111	97	87	300		1471	150000	7	200		647	66000
4200	4400	2	12900	715	114	100	87	300		1471	150000	7	200		657	67000
4400	4600	2	13500	715	117	102	90	300		1471	150000	7	200		667	68000
4600	4800	2	14100	715	120	105	92	300		1471	150000	7	200		677	69000
4800	5000	2	14700	742.5	122	107	95	300		1471	150000	7	200		686	70000
5000	5200	2	15400	742.5	124	111	97	300		1471	150000	8	200		686	70000
5200	5500	2	16100	742.5	127	111	97	300		1471	150000	8	200		696	71000
5500	5800	2	16900	742.5	130	114	100	300		1471	150000	8	200	⊙	706	72000
5800	6100	2	17800	742.5	132	117	102	300	↓	1471	150000	9	200		706	72000
6100	6500	2	18800	742.5		120	107					9	200		716	73000
6500	6900	2	20000	770		124	111					9	200		726	74000
6900	7400	2	21500	770		127	114					10	200		726	74000
7400	7900	2	23000	770		132	117					11	200		726	74000
7900	8400	2	24500	770		137	122					11	200		735	75000
8400	8900	2	26000	770		142	127					12	200		735	75000
8900	9400	2	27500	770		147	132					13	200		735	75000
9400	10000	2	29000	770		152	132					14	200		735	75000
10000	10700	2	31000	770			137					15	200		735	75000
10700	11500	2	33000	770			142					16	200		735	75000
11500	12400	2	35500	770			147					17	200		735	75000
12400	13400	2	38500	770			152					18	200		735	75000
13400	14600	2	42000	770			157					19	200		735	75000
14600	16000	2	46000	770			162					21	200	↓	735	75000

(비 고)

1. 와이어로프를 사용하는 경우에는 표 중에서 • 표는 (6×12), ⊕ 표는 (6×24), ⊙ 표는 (6×37)을 표준으로 한다.
2. 닳쇠사슬의 길이는 연결용 샤클을 포함할 수 있다.
3. 선수용 닳쇠사슬은 스테드(Stud)볼이 체인(Chain)이어야 한다.
4. 파괴력이 동일 질량의 스톡리스앵커(Stockless anchor)의 2배 이상인 닳(이하 “고파지력 닳”이라 한다)을 사용하는 경우에는 제1종 체인을 사용하여서는 아니된다.
5. 스톡앵커(Stock anchor)를 사용하는 경우에는 스톡(Stock)을 제외한 닳의 질량이 의장수별 닳의 질량의 0.8배로 할 수 있다.
6. 고파지력 닳을 사용하는 경우에는 의장수별 닳의 질량의 0.75배로 할 수 있다.
7. 부선(무인부선 포함)으로서 의장수가 205이하인 경우에는 쇄사슬 대신 이와 동등 이상의 와이어로프를 사용할 수 있으며, 무인부선의 경우에는 닳은 1개, 쇄사슬의 길이는 2분의 1로 할 수 있다.
8. 공사작업용 부선은 쇄사슬 대신 이와 동등 이상의 와이어로프를 사용할 수 있다. 이 경우 다음 각 목의 하나에서 정하는 요건에 따라 와이어로프 등을 비치하여야 한다.
 - 가. 쇄사슬 2개 중 1개를 와이어로프로 비치한 경우에는 닳과 와이어로프 사이에 12.5미터 또는 닳의 수납위치에서 윈들러스까지 거리에 해당하는 길이의 쇄사슬을 연결하고 와이어로프가 윈들러스의 8배의 길이 내에 절단된 소선의 수가 전체 소선수의 10% 이상일 때 또는 국부적으로 손상된 부분에 부식이나 녹이 생긴 현상이 있는 경우에는 사용하여서는 아니된다.
 - 나. 쇄사슬 2개를 와이어로프로 비치한 경우에는 가목의 요건에 추가하여 다음 요건에 적합하여야 한다.
 - 1) 닳의 질량은 요구되는 닳 질량의 1.25배 이상인 것
 - 2) 와이어로프의 길이는 요구되는 쇄사슬 길이의 1.5배 이상인 것