

선원 안전통행을 위한 설비(제37조제2항 관련) <개정 2007. 4. 6>
1. 선원의 안전통로설비는 다음 표에 따라 설치하여야 한다. <개정 2014. 05. 28>

선 중	설치장소	지정된 하기건현	건헌형식에 따라 설치할 설비 및 설치위치***							
			A형선박		B-100형선박		B-60형선박		B 및 B+ 형선박	
			설치 설비	설치 위치	설치 설비	설치 위치	설치 설비	설치 위치	설치 설비	설치 위치
유조선*, 케미컬탱커* 이외의 모든선박	가. 선박중앙구역으로의 통행 (1) 선미루와 선교루 사이 (2) 거주 설비, 항해 설비 또는 둘 다를 갖는 갑판실과 선미루 사이	≤3000mm	(1) (2) (5)	- - -	(1) (2) (5)	- - -	(1) (2) (3) (5) (6)	- - (1) - (1)	(1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (6)	- - (1) (2) (4) (1) (2) (3) (1) (4)
	>3000mm	(1) (2) (5)	- - -	(1) (2) (5)	- - -	(1) (2) (3) (3) (5) (6) (6)	- - (2) (2) - (1) (2)			
	가.2. 선수미단으로의 통행 (1) 선미루와 선수단 사이(선교루가 없는 경우) (2) 선교루와 선수단 사이 (3) 거주설비, 항해 설비 또는 둘 다를 포함한 갑판실과 선수단 사이 (4) 평갑판 선박의 선원거주용 갑판실과 선수미단 사이	≤3000mm	(1) (2) (3) (5) (6)	- - (1) - (1)	(2) (3) (3) (5) (6) (6)	- (1) (2) - (2)	(1) (2) (3) (3) (5) (6) (6)	(1) (2)		
	>3000mm	(1) (2) (3) (4) (5) (6)	- - (1) (1) - (1)	(1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (6)	- - (1) (2) (2) (1) (2) - (1) (2)	(1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (6)	- - (1) (2) (3) (1) (2) (3) - (1) (2) (4)			
유조선, 케미컬탱커가스케리어	다. 선수단으로의 통행 (1) 선미루와 선수단사이 (2) 거주설비, 항해 설비, 또는 둘 다를 포함한 갑판실과 선수단 사이 (3) 평갑판 선박의 경우, 선원거주용 갑판실과 선수단 사이	≤(A _f + H _s) **	설치 설비				설치 위치			
		(1) (5) (6) (6)					- - (1) (5)			
	>(A _f + H _s) **	(1) (5) (6) (6)					- - (1) (2)			
	다.2. 선미단으로의 통행 평갑판 선박의 경우, 선원거주용 갑판실과 선미단 사이	다른 종류의 선박에 대해서는 가의2 (4)에 따른다.								

* 산적액체위험물운송선박의시설등에관한기준에 따른 유탱커, 액체화학품산적운송선 및 액화가스산적운송선을 말한다.

** A_f : 실제로 지정된 건현형식과 상관없이 선박만재흡수기준에 따른 A형 선박으로 계산된 최소하기건현

H_s : 선박만재흡수기준 제2조제21호의 규정에 따른 표준선루높이

*** 설치설비 란의 (1)에서 (6)은 제2호 가목의 (1)에서 (6), 설치위치 란의 (1)에서 (5)는 제2호 나목의 (1)에서 (5)를 말함

**** A형선박, B형선박, B+ 형 선박, B-60형선박, B-100형선박은 선박만재흡수기준에 의한 A형선박, B형선박, B+ 형 선박, B-60형선박, B-100형선박을 말한다.

2. 제1호의 규정에 의하여 설치하여야 할 설비 및 설치위치는 다음 각 목과 같다.

가. 설치하여야 할 설비의 종류는 다음과 같다.

(1) 갑판하 통로는 다음의 요건에 적합하여야 한다.

(가) 건현갑판에 가능한 한 가까이 설치될 것

(나) 해당 위치로의 출입을 위하여 충분히 조명되고 환기될 것

(다) 통로의 폭은 0.8m이고 높이는 2m일 것

(라) 개구에는 장애물이 없을 것

(2) 다음요건에 적합한 것으로서 효율적인 상설보행로

(가) 선루갑판 또는 그 위에 위치할 것

(나) 보행로는 선박의 중심선상 또는 중심에 가까운 곳에 위치하고 연속되어 있을 것

(다) 보행로 양쪽에 발턱을 설치

(라) 보행로의 폭은 0.6m 이상 1.5미터이하일 것

(마) 미끄럼방지 처리가 되어 있을 것

(바) 통행로 양쪽에 전 길이에 걸쳐 연결된 다음 요건에 적합한 난간을 설치할 것

1) 난간의 높이는 1m 이상일 것

2) 제36조제2항 제2호 및 제3호의 요건에 적합할 것

(3) 다음요건에 적합한 상설보행로

(가) 건현갑판에 설치할 것

(나) (2) (라)의 요건

(다) 통행로 양쪽에 전 길이에 걸쳐 연결된 다음 요건에 적합한 난간을 설치할 것.
다만, B형 선박에 있어서 높이가 0.6m 이상 인 창구코밍은 통행로의 한쪽 난간을 형성하는 것으로 인정될 수 있다. 이 경우 창구사이에는 통행로 양쪽에 2열의 보호난간을 설치하여야 한다.

1) 지지대는 3m를 넘지 않을 것

2) 2열의 난간이 설치될 것

3) 제36조제2항의 요건

(4) 난간의 요건

1) 지지대는 10m 이하 간격일 것

2) 난간은 직경 10mm 이상 의 와이어로프 구멍줄 또는 창구사이에 연속되어 있고 지지되어있는 창구코밍에 부착된 단일의 난간 또는 와이어로프

(5) 다음 요건에 적합한 상설보행로

(가) (2) (가)부터 (다)까지의 요건

(나) 보행로의 폭은 1m 이상 1.5미터 이하일 것. 다만, 길이 100m 미만의 탱커 인 경우에는 0.6m로 할 수 있다.

(다) 내화성 및 미끄럼방지 재료로 제작될 것

(라) 갑판의 작업구역을 가로질러서 용이한 통행을 방해하지 않도록 위치할 것

(마) 보행로 양쪽에 전길이에 걸쳐 연결된 다음요건에 적합한 난간을 설치할 것

1) (2) (바) 1) 및 2)의 요건

2) 1.5m이하의 간격으로 지지대를 설치할 것

(바) 사다리가 설치되어 갑판으로 출입이 가능한 40미터 이상 떨어지지 않는 개구 를 가질 것

(사) 상설보행로가 설치할 노출갑판의 길이가 70m를 초과할 경우 45m를 넘지 않는 간격으로 상설 보행로상에 다음요건에 적합한 대피소를 설치할 것

1) 한사람 이상 을 수용할 수 있을 것

2) 전방 및 좌우현의 비바람으로부터 보호할 수 있을 것

(6) 다음요건에 적합한 상설보행로. 다만, 창구코밍과 창구덮개를 합친 창구코밍높이 가 1m 이상 인 B형 선박(산적액체화물을 운송할 수 있도록 승인된)의 경우, 창 구코밍이 통행로의 한쪽 난간을 형성하는 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 창구 사이에는 통행로 양쪽에는 난간을 설치하여야 한다.

(가) (2) (가) 및 (나)의 요건

(나) (5) (나) 내지 (사)의 요건

나. 가목의 (3), (4) 및 (6)의 설비에 대한 횡방향 설치위치는 다음과 같다.:

(1) 선박 중심선 또는 근처의 창구상에 설치

(2) 선박의 각 현에 설치

(3) 선박의 한쪽 현에 설치. 단, 어느 쪽 현에도 설치될 수 있는 설비를 가질 것.

(4) 선박의 한쪽 현에만 설치

(5) 중심선 가까이 창구의 양쪽에 설치

3. 제2호 가목의 난간 및 지지대의 추가 요건 등은 다음과 같다.

가. 와이어로프가 설치된 경우, 팽팽한 상태를 유지할 수 있도록 턴버클이 설치되어야 한다.

나. 선박의 일상작업에 필요하다면, 난간 대신에 와이어로프가 인정될 수 있다.

다. 선박의 일상작업에 필요하다면, 난간 대신에 두개의 고정된 지지대 사이에 체인을 설치할 수 있다.

라. 지지대가 설치되었다면, 매 3번째 지지대마다 브래킷 또는 지주로 지지하여야 한 다.

마. 탈착식 또는 힌지식 지지대는 직립된 상태에서 고정될 수 있어야 한다.