

[별표 5] <개정 2002. 01. 18>

의장수별 덴포스형닢·닢로프 등의 규격 및 비치기준(제59조제2항제2호 관련)

의장수		닢의수	닢 1개 의 질량 (킬 로 그램)	닢로프			토우라인 (마닐라로프)		무어링로프 (마닐라로프)			
강선	목선			길이 (미터)	지름(밀리미터)		길이 (미터)	지름 (밀리 미터)	수	길이 (미터)	지름 (밀리 미터)	
(초과 ~ 이하)	(초과 ~ 이하)				마닐라 로프	나이론 로프						비니론 로프
80 ~ 90	40 ~ 55	2	20	60	24	17	20	110	28	.	.	.
90 ~ 105	55 ~ 70	2	25	70	28	20	24	110	30	1	165	20
105 ~ 140	70 ~ 100	2	30	80	32	22	27	110	32	1	165	20
140 ~ 175	100 ~ 140	2	40	90	35	25	30	135	34	1	165	22
175 ~ 215	140 ~ 210	2	50	100	38	27	33	135	36	1	165	24
215 ~ 255	210 ~ 285	2	60	100	42	30	36	135	40	1	165	24
255 ~ 295	285 ~ 355	2	70	110	45	32	38	135	45	1	165	24
295 ~ 390	355 ~ 425	2	95	110	50	35	42	135	50	1	165	32
390 ~ 445	-	2	125	120	60	42	50	135	50	1	165	32