

[별표 1]

전기승용차 차종별 평가항목 및 기준(제2조 관련)

항 목		평가기준
1.	1회 충전 주행거리	상온 : 경·소형(200km 이상), 중·대형(300km 이상), 초소형(도심주행거리 60km 이상) 저온 : 비고 제3호에 따른 비율 이상(초소형 제외)
2.	최대등판능력	25 % 이상
3.	배터리 에너지밀도	비고 제4호에 따른 기준 이상(초소형 및 경형 제외)
4.	인터록 안전장치	충전기 연결 상태에서는 차량의 구동에 의한 이동이 불가능해야 함
5.	주 배터리 차단장치	주 배터리 차단 장치를 설치하고 운전자가 인지할 수 있도록 설치 위치를 알려야 함
6.	비상등 작동 여부	주 배터리가 분리·방전되거나 직류변환장치(DC/DC 컨버터)가 고장인 경우, 비상등이 최소 한 시간 이상 연속 작동해야 함
7.	배터리 종류	양극소재로 리튬을 사용하는 배터리 또는 동등이상 성능을 가진 배터리로서, 법령이 정하는 기준에 따라 ‘구동충전지 안전성 시험’을 통과한 배터리를 장착해야 함
8.	자동차 운영환경	95% 이상 충전 상태에서 주위온도 $-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 사이에 7일간 구동 또는 충전 없이 대기한 후, 별도 기술적 조치 없이 자동차의 구동과 충전이 가능해야 함
9.	충전규격	국내 관련규정에 적합한 충전기를 사용해야 함
10.	완속 충전 속도	배터리 SOC 20 % ~ 80 % 구간 중에서 10분 동안의 충전 전류 평균값이 30 A 이상(초소형 제외)
	급속 충전 (최대 충전전류)	배터리 SOC 20 % ~ 80 % 구간 중에서 10분 동안의 충전 전류 평균값이 100A(AC3상의 경우 59A) 이상(초소형 제외)
11.	충전상태 표시 계기판	주 배터리 잔량을 표시하는 계기판이 장착되어야 함
12.	배터리 방전경고	배터리 잔량이 일정 수준에 도달하면 운전자에게 경고하는 장치가 있어야 함
13.	배터리 충전량(SOC)	급속·완속 충전 중 충전커넥터를 통해 배터리 충전량(SOC) 정보를 실시간으로 제공하는 기능을 탑재하고 해당 정보를 실시간 제공 가능해야 함
14.	기타 표시사항	주 배터리 용량 표시, 주요 전력소비장치의 소비전력량 표시 또는 실시간 에너지소비효율 표시

비고 :

1. "전기승용자동차"란 전기자동차로서 「자동차관리법」 제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표 1 제1항 규모별 세부분류 기준에 따른 승용자동차를 말한다.

2. 전기자동차의 1회 충전 주행거리는 「대기환경보전법」 제48조 및 같은 법 시행 규칙 제65조제3항에 의한 전기자동차의 측정방법을 적용한다.
3. 전기승용자동차의 저온 1회 충전 주행거리는 상온 1회 충전 주행거리에 따라 아래와 같이 적용 하며, 평가를 완료한 전기자동차 중 부분적인 성능개선, 사양변경 등으로 「대기환경보전법」 제48조제2항에 따라 변경인증을 받은 경우에는 당해 연도의 기준을 적용한다. 다만, 「대기환경보전법」 제48조제1항에 따라 발급 받은 배출가스인증서에 최초 기재된 상온 및 저온 1회 충전 주행거리보다 변경인증시 상온 및 저온 1회 충전 주행거리가 동일하거나 더 높을 경우는 제외한다.

상온 1회 충전 주행거리	2021년	2022년 ~ 2023년	2024년 ~ 2025년	2026년 ~ 2027년	2028년 ~
300km 미만	70% 이상	75% 이상	80% 이상	80% 이상	85% 이상
300km 이상	65% 이상	70% 이상	75% 이상	75% 이상	80% 이상
400km 이상	65% 이상	65% 이상	70% 이상	75% 이상	80% 이상
500km 이상	65% 이상	65% 이상	70% 이상	75% 이상	80% 이상

4. 전기승용자동차의 배터리 에너지밀도(셀단위 기준)는 아래와 같이 적용하며, 평가를 완료한 전기승용자동차이더라도 부분적인 성능개선, 사양변경 등으로 「대기환경보전법」 제48조제2항에 따라 변경인증을 받은 경우 또는 「대기환경보전법」 제58조제3항 및 제19항에 따라 자금을 보조하거나 융자하는 경우에는 당해 연도의 기준을 적용한다.

2026년	2027년	2028년	2029년~
365Wh/L 초과	383Wh/L 초과	402Wh/L 초과	422Wh/L 초과

5. 수입차의 경우 ‘해당 국가’에서 규정하는 안전기준에 따른 ‘시험성적서(또는 인증서)’를 제출하거나, 자기인증능력 요건을 충족하는 제작사의 경우 ‘자체시험성적서’를 제출 시, 탑재한 배터리에 대해 ‘구동축전지 안전성 시험’을 시행한 것으로 인정한다.
6. "관련 규정에 적합한 충전기“란 국가기술표준원의 전기자동차 급속 충전방식 통일화를 위한 한국산업표준(KS) 개정고시에 따른 ‘콤보1’ 을 말한다.
7. 충전규격에 대하여 다음 항목에 해당하는 경우는 예외로 한다.
 - 가. 국가통합인증마크(KC인증)를 득한 어댑터(‘콤보1’ 규격과 호환)를 자동차 제작 · 판매자가 제공하여 사용 가능한 차량
 - 나. 별도의 충전구가 없이 자체 플러그를 통하여 충전하는 차량
 - 다. Type 1 또는 Type 2를 사용하는 초소형자동차
8. 보급대상 평가에 신청 가능한 전기자동차는 「자동차관리법」에 따른 ‘자동차 제작 · 판매자 등’ 이 판매하는 차량으로서, 국토교통부의 자동차 안전기준을 충족하고 기후 에너지환경부의 자동차 배출가스인증 및 소음인증 등이 확인되어 사용등록이 가능한 차량이어야 한다. (제작사 요청시 제작차 인증과 보급평가 시험을 동시에 진행할 수 있으며 동일한 차량으로 시험해야 한다.)