

[별표 4]

전기이륜차 차종별 평가항목 및 기준(제2조 관련)

항 목	조건	차종 및 기준	
		일반형	기타형
1. 1회 충전 주행거리	상온	비고 제4호에 따른 기준 이상	40km 이상
	저온		30km 이상
2. 최고속도	상온	55km/h 이상	35km/h 이상
	저온	50km/h 이상	30km/h 이상
3. 가속도	상온	15s 이하	
	저온	17s 이하	
4. 최대등판능력	상온	20% 이상	
	저온	16% 이상	
5. 방전량 표시기(BDI)	경고등 점등 후 주행거리	5km 이상	
	방전량 표시	10단계 또는 백분율	
	정확도	±10%	
6. 배터리 종류	양극소재로 리튬을 사용하는 배터리 또는 동등이상 성능을 가진 배터리를 장착해야 함		
7. 충전기	충전속도 (최대 충전전류)	배터리 SOC 20 % ~ 80 % 구간 중에서 10분 동안의 충전 전류 평균값이 12A 이상	
	충전상태표시	10단계 또는 백분율	
	정확도	±10%	
	기 타	KS규격 충전기와 호환되어야 함	
8. 자동차 운영환경	완전충전 상태에서 주위온도 -25℃~40℃ 사이에 7일간 구동 또는 충전 없이 대기한 후, 별도 기술적 조치 없이 자동차의 구동과 충전이 가능하여야 함		

비고 :

1. 전기이륜차는 「자동차관리법 시행규칙」 제2조에 따라 총배기량 또는 정격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차 및 그와 유사한 구조로 되어 있는 전기로 구동되는 자동차로 정의한다.
2. "일반형"이란 「자동차관리법 시행규칙」 제2조 및 별표 1에 따라 자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것으로 정의한다.
3. "기타형"란 「자동차관리법 시행규칙」 제2조 및 별표 1에 따라 3륜 이상인 것으로서 최대 적재량이 100kg이하인 것으로 정의한다.
4. 전기이륜차의 1회 충전 주행거리는 「대기환경보전법」 제48조 및 같은 법 시행규칙 제65조 제3항에 의한 전기자동차의 측정방법을 적용하며, 일반형 전기이륜차의 1회 충전 주행거리 기준은 아래와 같이 적용한다. 또한, 평가를 완료한 전기이륜차이더라도 부분적인 성능개선, 사양변경 등으로 「대기환경보전법」 제48조제2항에 따라 변경인증을 받은 경우 또는 「대기환경보전법」 제58조제3항 및 제19항에 따라 자금을 보조하거나 융자하는 경우에는 당해 연

도의 기준을 적용한다. 다만, 일반형 전기이륜차 중에서 배터리교환형인 경우에는 아래 기준에도 불구하고 기타형 기준을 적용한다.

구분	2026년	2027년	2028년	2029년~
상온 1회 충전 주행거리	50km 이상	60km 이상	70km 이상	90km 이상
저온 1회 충전 주행거리	상온 1회 충전 주행거리의 70% 이상	상온 1회 충전 주행거리의 75% 이상	상온 1회 충전 주행거리의 80% 이상	

- 일반형 전기이륜차의 성능평가에서 적재조건을 탑승자 1인(75±5kg)을 기준으로 한다.
- 기타형 전기이륜차의 성능평가에서 적재조건을 탑승자 1인(75±5kg)과 화물적재(100kg)를 기준으로 한다.
- 전기이륜차 보급대상 평가에 신청 가능한 전기이륜차는 「자동차관리법」에 따른 ‘자동차 제작·판매자 등’이 판매하는 차량으로서, 형식인증을 통해 자동차 안전기준과 기본 주행성능(1회충전주행거리, 등판성능)이 확인되어 사용등록이 가능하여야 하고 인증 및 판매제품과 동일한 사양의 차량과 구성이어야 한다.(제작사 요청시 제작차 인증과 보급평가시험을 동시에 진행할 수 있으며 동일한 차량과 구성품을 사용하여 시험해야 한다.)
- 방전량 및 충전상태 표시는 전체 배터리 충전량을 기준으로 한다.
- 충전속도는 판매 시 제공되는 충전방식과 동일한 상태로 충전을 실시하여 측정한다.
- 성능조건이외 안전기준에 관해서는 「자동차 및 자동차부품의 성능기준에 관한 규칙」에 준한다.