[별표 2] 지상용 차량에 적용되는 교통 규칙 및 규정(제4장 관련)

1. 항공기의 지상 이동을 규제하기 위한 규칙은 ICAO 부속서 2와 PANS-ATM에 명시되어 있으나, 이에 상응하는 지상용 차량을 위한 규칙도 마련하여 실행해야 한다. 항공 교통 관제 부서가 없는 비행장에서는 이러한 규칙과 규칙 준수의 필요성이 더욱 강조된다.
2. 특수한 저시정 절차를 실시해야 하는 시정이 매우 낮은 상황(제3장 제4절 참조)을 제외하고, 계류장 등 이동 지역 내의 교통량 전부를 완전히 통제하는 것이 항상 실용적인 방법은 아니다. 본 교범의 다른 부분에서 기술한 조건이 규정하는 제약 범위 내에서, 항공기와 차량이 표준 지상 이동 규칙 및 규정을 얼마나 준수하는가에 따라 안전과 신속성이 달려있다. 따라서 관계 당국에서는 이동 지역에서의 항공기 및 지상용 차량의 운용에 관한 적절한 규칙을 수립해야 한다.
3. 차량의 지상 이동에 관한 규칙과 규정에는 적어도 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

일반사항

4. 방벽을 설치하거나 기타 방법을 사용하여 이동 지역의 무허가 출입을 방지하고, 출입 통제 지점을 설치해 두어야 한다. 항공기 또는 비행장 시설과 관련하여 필요한 업무를 수행해야 하는 차량/장비만 이동 지역 내에 출입하도록 허가한다. 허가된 운전자는 통행증을 소지해야 한다. 출입 인가를 받은 차량에는 허가증을 눈에 띄는 위치에 부착하여, 이동 지역 운행 허가를 받았음을 분명히 알려야 한다.

허가 차량/장비 운용자에 대한 요구조건

5. 차량 운용자가 해야 할 일은 다음과 같다.
   a) 해당 지역의 규칙과 규정을 숙지해야 하며, 그렇지 않을 경우 규칙과 규정에 정통한 자가 동행해야 한다.
   b) 시각적 신호를 구별할 수 있어야 한다.
   c) 항시 항공기에 양보해야 한다.

d) 기동 구역에 진입하기 전에 ATS 인가를 받아야 하며, 인가 관련 규정과 제한을 준수해야 한다.
e) 지정된 경로와 유도선을 따라 이동하고, 안전선을 침범해서는 안된다.
f) 항공기에 접근할 때에는 최대한 주의를 기울이고, 특히 항공기 엔진이 작동 중이거나 충돌 방지등이 켜져 있을 때에는 더욱 주의해야 한다.
g) 이동 지역 내 속도 제한을 준수한다.
h) 필요한 경우, 무선통신 장비 사용법을 숙지해야 하며 무선통신 메시지에 올바로 대응할 수 있어야 한다.
i) 필요한 경우, 지상 이동 통제용 무선 채널을 지속적으로 수신하고 비행장 규정에 따라 ATS 인가를 요청하고 ATS의 지시에 따라야 한다.
j) 비행장에서 사용되는 신호와 표지판, 그리고 비행장 레이아웃을 숙지해야 한다.

6. 차량 운용자가 해서는 안되는 일은 다음과 같다.
a) 항공기 이동에 방해가 되는 위치에 차량을 두면 안 된다.
b) 충돌 방지등이 켜져 있거나 항공기 엔진이 작동 중일 때 그 뒤를 바짝 붙어 통과하거나, 제트 엔진 후풍 또는 프로펠러 후류의 영향권 내에 차량을 두면 안된다.
c) 허가 없이 교통 신호등, 정지선, 표지 등을 횡단해서는 안된다.
d) 다른 차량/항공기 등에 위험이 될 수 있는 위치에 차량을 방치해 두어서는 안된다.
e) 적절한 조명 장치 없이 야간이나 저시정 상황에서 운행해서는 안된다(아래 7단락 참조).

차량/장비에 대한 요구조건

7. 차량 및 장비는 다음과 같아야 한다.
a) 부속서 14의 제 6장 규정에 따라 표지하고 조명한다.
b) 야간이나 저시정 상황에서 운행하려면 해당 지역의 규정에 맞는 전조등과 후미등을 장착한다.

8. 트레일러 열차는 공항 당국에서 정한 길이를 초과할 수 없으며, 반드

시 적절한 제동 장치를 갖추어야 한다. 야간이나 저시정 상황에서 이용하려면 열차의 측면과 후방에 적색 반사체를 장착한다.