

관로탐지기 검사시설 설치 기준

1. 금속관로탐지기 검사시설 설치 기준

구분	기준
넓이	$a > 15m, b > 20m$ · a : 검사장의 가로 · b : 검사장의 세로
	검사장의 가로 및 세로 길이는 주어진 기준으로 하되, 관로의 배치 형태에 따라 가감할 수 있다. (※ 이 경우, 각 관로 주변에 2m 이상 이격거리 확보)
심도	매설 관로의 심도는 3m로 한다.
관간 최소 거리	$d1 : d2 = \text{약 } 1 : 1$ · d1 : 매설 관로의 측정 심도 · d2 : 관간 최소 거리
	매설 관로의 측정 심도와 관간 최소 거리는 약 1:1의 비율로 한다.
길이	$L > 15m$ · L : 관로의 길이
	매설 관로의 길이는 15m 이상으로 한다.
검사 기준석	매설 관로의 최종길이 이상으로 관로와 평행하게 설치
맨홀 또는 금속연결봉	금속관으로 직접 수신기의 신호(전류)를 보내줄 수 있도록 맨홀 또는 금속연결봉을 설치
관종	매설 관로는 주철관, 강관, 동관, 스테인레스관 등을 포함하는 최소 4종류 이상의 재질이어야 한다.
토양	마사토 상태를 기본으로 다짐을 충분히 하도록 함

2. 비금속관로 탐지기 검사시설 설치 기준

구분	기준
----	----

넓이	$a > 5m, b > 15m$ · a : 검사장의 가로 · b : 검사장의 세로
	검사장의 가로 및 세로 길이는 주어진 기준으로 하되, 관로의 배치 형태에 따라 가감할 수 있다. (※ 이 경우, 각 관로 주변에 2m 이상 이격거리 확보)
심도	매설 관로의 심도는 3m로 한다.
관간 최소 거리	$d1 : d2 = \text{약 } 1 : 1$ · d1 : 매설 관로의 측정 심도 · d2 : 관간 최소 거리
	매설 관로의 측정 심도와 관간 최소 거리는 약 1:1의 비율로 한다.
길이	$L > 2.6m$ · L : 관로의 길이
	매설 관로의 길이는 2.6m 이상으로 한다.
관경	$150mm \leq D \leq 500mm$ · D : 관경
	매설 관로의 관경은 150mm ~ 500mm 범위
검사 기준석	매설 관로의 최종길이 이상으로 관로와 평행하게 설치
관종	매설 관로는 흙관 1종과 PVC관, PE관, ELP관 등에서 1종 이상으로 최소 2종류 이상의 재질이어야 한다.
환경	검사시설의 온도, 습도를 확인할 수 있어야 하며, 시설의 기준 유전상수를 제공하여야 한다.
토양	마사토 상태를 기본으로 다짐을 충분히 하도록 함