

[별표 1]

<1-1> X-Ray검색기의 성능기준표

- 해상도와 투시력의 성능기준은 장비도입 사양서상의 통상성능을 적용
- 도입후 5년을 초과한 장비에 대하여는 적정범위(20%)내에서 하향조정 가능
- 특별한 사유시 유지보수업체 등 전문업체 점검결과를 기초로 조정가능
- 각 장비별로 아래 성능기준표를 부착관리(15×10cm)

장비 규격						
도입 년도			관리번호			
성 능	도입시 기준		조정후 기준		점검결과	
	일시	기준	일시	기준	일시	측정치
해 상 도						
투 시 력						

※ 재질 : 흰색 플라스틱

<1-2> 문형금속탐지기의 성능기준표

- 문형금속탐지기 상·중·하단의 좌·우측 및 중간부분에서 점검시편(OTP)을 탐지한 감도를 적용
- 특별한 사유시 유지보수업체 등 전문업체 점검결과를 기초로 조정
- 각 장비별로 아래 성능기준표를 부착관리(10×7cm)

	● ●		
장비 규격			
도입 년도		관리번호	
OTP 탐지가능 최저 감도수치	(감도 설정 대역 : ~)		
현재 설정 감도 수치		일시	

※ 재질 : 흰색 플라스틱