

조석관측 자료처리 기준

1. 조석관측 자료처리는 국립해양조사원이 제공하는 사용자 툴을 사용하며, 세부 기준은 다음 각 호와 같다.

가. 조위자료 가공(前처리)는 압력식 조위계 관측자료(수온, 압력)를 기압·밀도 보정 후 표척상 수위자료 생성

나. 조화분해

○ 자료간격은 1시간 간격, 입력기간은 15, 29, 58, 87, 105, 134, 163, 183, 192, 221, 250, 279, 297, 326, 355, 369일 + 1개(시간) 중에서 선택

* 지각(g)은 동경 135° 기준 값으로 동일한 자오선을 기준으로 함

* 10분 관측자료는 조석보정에 활용하고, 조화분해는 1시간 자료 활용

○ 1년 이상 자료일 경우 1시간 조위자료 생성 후, 조화(비조화)상수 산출 및 보고서 작성

2. 자릿수 기준

가. 조위계 관측 압력(decibar)의 소수점은 2자리 이상, 기압보정에 사용할 기압(hPa)의 소수점은 1자리, 밀도 보정을 위한 수온(°C)의 소수점은 1자리 이상, 염분(psu)의 소수점은 1자리로 함

나. 기압보정과 밀도보정을 한 조위(cm)의 소수점은 1자리로 함

다. 조화상수와 비조화상수는 소수점 1자리(0.1cm)를 기준으로 함

* 제시한 자릿수 기준들의 다음 자릿수에서 반올림

3. 결과보고서 수록 내용

가. 관측기간, 관측위치, 관측자, 장비모델

나. 관측(원시)자료, 조위자료, 조화상수, 비조화상수, 개정수

다. (부록) 별지 서식 중 조석관측대장, 표척관측야장, 기본수준점 현황조사서, 수준측량 야장, 기본수준점 성과표 및 위치도

4. 조석관측자료 표준포맷

1	관측정점 (관측연월일) ex: 홍도 201406	Station name
2	34 15 12.5 N 관측정점의 위도	Latitude(WGS-84)
3	125 55 03.9 E 관측정점의 경도	Longitude(3I3)
4	1.0 Factor	Factor 1.0000 적용
5	0.0 최종 기준면(DL)으로부터의 조위 값을 의미함	Deviation 0.0000 DL 적용됨
6	2017 03 31 00 00 149.0 관측값. 연, 월, 일, 시, 분, 조위(cm) 순서로 입력, 조위는 10분 간격으로 입력	YYYY-MM-DD HH: MM TIDE