

한국연안 해류조사 관측자료 표준포맷

1. ADCP 정션해류관측자료 표준포맷

1	TWA 관측라인명	관측라인 keyword
2	바다로5호 관측한 해양조사선명	해양조사선 keyword
3	서해소 관측한 자의 이름	조사자 keyword
4	Ocean Surveyor ADCP(150kHz) 관측한 유속계의 모델명과 주파수	관측장비(주파수) keyword
5	656005 관측한 자의 이름	시리얼번호 keyword
6	2019 03 18 07 20 관측을 시작한 시간, %04d %02d %02d %02d %02d 형식으로 입력	관측시작(YYYY MM DD HH MI) keyword
7	2019 03 18 15 40 관측을 종료한 시간, %04d %02d %02d %02d %02d 형식으로 입력	관측종료(YYYY MM DD HH MI) keyword
8	KST 관측시간의 표준시간대	표준시간대 keyword
9	18 층별 유속계가 관측한 층 중 해수면에 가장 가까운 1번째 층의 수심, Transducer의 수심+Blank+층별 수심 간격으로 구한다.	1번 Bin 수심(m) keyword
10	1 층별 유속계가 관측한 층 중 본 파일에 기록된 자료의 층 번호	Bin 번호 keyword
11	8 층별 유속계에서 설정한 층별 수심 간격	Bin 크기(m) keyword
12		
13	YYYY MM DD HH MI SS lat(deg.) lon(deg.) U-comp V-comp Spd(cm/s) Dir(deg.)	
14	2019 03 18 07 20 10 36.9142 124.3718 0.000 -14.900 14.900 180.000	
	2019 03 18 07 22 10 36.9201 124.3719 1.300 -15.800 15.853 175.296 관측시간(연, 월, 일, 시, 분, 초), 위도, 경도, U, V, 유속, 유향을 %04d %02d %02d %02d %02d %02d%12.4f%12.4f%10.3f%10.3f%11.3f%12.3f 형식으로 입력, 위도는 FLat, LLat을, 경도는 FLon, LLon을 평균한 값을 적는다.	

2. CTD 정점관측자료 표준포맷

1	TEA01 관측정점명	관측정점 keyword
2	37-34-58.8N 관측정점의 위도, %02d-%02d-%4.1fN 형식으로 입력	위도 keyword
3	129-15-0E 관측정점의 경도, %03d-%02d-%4.1fE 형식으로 입력	경도 keyword
4	바다로2호 관측한 해양조사선명	해양조사선 keyword
5	동해소 관측한 자의 이름	조사자 keyword
6	SBE 25 관측한 CTD 모델명	관측장비 keyword
7	관측한 CTD S/N	시리얼번호 keyword
8	2000 08 28 22 11 관측을 시작한 시간, %04d %02d %02d %02d %02d 형식으로 입력	관측시작(YYYY MM DD hh mm) keyword
9	KST 관측시간의 표준시간대	표준시간대 keyword
10	24 관측간격 단위는 Hz이며, 숫자만 입력한다.	관측간격(Hz) keyword
11		
12	Depth(m) Press.(db) Temp.(deg.C) Salinity(psu)	
13	7.0000 7.0000 17.01 34.01 수심, 압력, 수온, 염분을 %15.4f%15.4f%15.2%f15.2f 형식으로 입력	