

해양관측시설의 설치 환경에 관한 기준

1. 해양관측시설 설치장소 선정기준

- 가. 그 해역을 대표할 수 있는 곳으로 가능한 한 국지성이 없는 곳
- 나. 국방지원(해군작전)을 위하여 필요한 곳
- 다. 선박의 안전항해 지원 등을 위하여 필요한 곳
- 라. 항만·어항, 매립, 다리 등 각종 연안개발이 행해지는 곳
- 마. 기후변화 및 해양재해 감시, 연안방재 지원 등을 위하여 필요한 곳
- 바. 특이한 해양현상이 주기적으로 발생하여 그 원인파악이 필요한 곳
- 사. 해양경계 관련 대응, 해양사고수습, 내륙수로운영 등을 위하여 필요한 곳
- 아. 조력, 파력, 해상풍력 등 해양에너지 개발을 위하여 필요한 곳

2. 해양관측시설 설치위치 선정기준

- 가. 가능한 매립지역은 피하고 지반이 견고하며, 세굴, 매몰 등의 영향을 적게 받는 곳
- 나. 하천에서 유출되는 토사나 조류, 파랑 등의 영향에 의한 퇴적물이 쌓이지 않는 곳
- 다. 해안 보호둑, 방파제 등의 앞면에서는 반사파의 영향을 적게 받는 곳
- 라. 지형의 영향으로 해양현상의 성질 변화가 적은 곳
- 마. 설치 부근 일대가 경사가 완만하고 기복이 적은 곳
- 바. 케이블의 절단사고 등의 위험이 적은 곳
- 사. 해상에 기둥 등 시설이 필요한 경우 항해선박의 장애가 적은 곳
- 아. 관측장비 및 시설물의 유지관리를 위하여 접근성이 쉬운 곳
- 자. 그 밖에 해양관측 환경조건에 적합한 곳

3. 해양관측시설의 구조 요건

가. 해양관측장비의 종류, 수량 및 해양관측시설의 설치 장소 및 위치 조건 등에 따라 관측시설의 구조 형태를 정한다.

나. 관측시설의 보호를 위하여 태풍, 풍랑, 강풍 등에 의해 충분히 견딜 수 있고 안정성이 보장된 구조물이어야 한다.

다. 관측시설은 파랑, 해일 등으로 인한 물리적 손상을 피할 수 있는 위치에 설치되어야 한다.

라. 조위계를 설치할 경우 아래의 요건을 만족해야 한다.

구분	요건
건물형(우물정)	1. 해안에 검조우물을 설치하여 도수관으로 해수를 우물안으로 유도한다. 2. 도수관은 최저극 조위에서 약 1m 이상 낮게 설치하고, 검조우물 상단은 고극조위에서 2~3m 높게 한다. 3. 검조우물의 설치 수심은 최저극 조위에서 약 2m 이상 깊어야 하며, 검조우물의 지름은 1m 내외로 한다. 4. 도수관의 길이는 20m 이내로 해야 하며, 이때 검조우물 내용적에 대한 도수관의 길이 및 단면적은 다음 조건식을 충족 시켜야 한다. $\frac{\text{검조우물의 단면적}}{\text{도수관의 단면적}} \times \text{도수관의 길이} \geq 5 \times 10^4 \text{cm}$ 5. 감쇄관은 다음 조건식을 충족시켜야 한다. $\frac{\text{검조우물의 단면적}}{\text{감쇄관의 단면적}} = 100$
타워형	1. 조위계의 센서와 해수면 사이에 아무런 제약과 반사가 없는 곳에 설치되어야 한다. 2. 조위계는 파랑, 해일 등으로 인한 물리적 손상을 피할 수 있는 위치에 설치되어야 한다. 3. 조위계 거치대는 해수, 해풍 등에 의한 부식에 강한 재질을 사용해야 하며, 태풍, 강한 비바람 등에 의한 흔들림이 없도록 단단히 고정하여 설치해야 한다.