

[별표 1] TOC 성과평가 점수 산출기준(제3조제1항 관련)

1. 물량유치노력: 20점

가. 물량증가비율(10점): 절대평가

1) 비‘컨’부두 산출방법

$$\textcircled{㉠} \text{항만별 연도별 물량 증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량합계}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량합계}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉡} \text{항만내 특정부두별 물량증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉢} \text{항만내 부두별 물량증가의 상대적 비율} = \frac{\text{항만내 특정부두별 물량증가율}}{\text{항만별 연도별 물량증가율}}$$

㉣ 항만별 부두별 물량증가의 상대적 비율을 모든 항만별로 비교·평가함

- 항만별 물동량은 평가대상부두의 물동량합계로 산정하되, 물량의 단위를 ‘컨’부두는 TEU, 비‘컨’부두는 톤으로 하며 ‘물량유치노력’ 및 ‘생산성 제고’ 평가기준에서 동일하게 적용함

- 평가대상부두의 물동량합계 관련 자료는 Port-MIS 자료를 사용함

2) ‘컨’부두 산출방법

$$\textcircled{㉠} \text{항만별 연도별 물량 증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량합계}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량합계}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉡} \text{항만내 특정부두별 물량증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉢} \text{항만내 부두별 물량증가의 상대적 비율} = \frac{\text{항만내 특정부두별 물량증가율}}{\text{항만별 연도별 물량증가율}}$$

㉣ 항만별 부두별 물량증가의 상대적 비율을 모든 항만별로 비교·평가함

- 공컨의 물량 인정 비율은 컨 TOC의 적컨 하역요금 대비 공컨 하역요금 비율(80%)을 적용함(전체 물량의 10%에 해당하는 공컨은 100% 인정)

3) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 10점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

나. 부두하역능력 대비 처리실적 비율(10점): 절대평가

1) 산출방법

$$\text{하역능력 대비 처리실적 비율} = \frac{\text{TOC 부두의 연간 총 취급물량}}{\text{TOC 부두의 하역능력}}$$

- TOC 부두의 하역능력은 2006년 작성된 「전국 무역항 항만기본 계획 수립계획 보고서」에 제시된 내용을 준용하되,

- 「전국 무역항 항만기본계획 수립계획」이 5년마다 수정되는 것을 고려하여 5년 단위로 TOC 부두의 하역능력도 수정하도록 함
- 단, 신설부두의 경우 다른 부두의 하역능력 산정에 활용된 기준을 근거로 재산정함
- TOC 부두의 연간 총 취급물량은 선내하역물량만 대상으로 하며, 자료는 Port-MIS 자료를 활용함

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 10점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

2. 생산성 향상: 15점

가. 접안(接岸)시간당 하역생산성(10점): 절대평가

1) 산출방법

- 전년도 접안시간당 하역물량 = $\frac{\text{전년도 취급물량}}{\text{전년도 총 접안시간}}$
- 해당연도 접안시간당 하역물량 = $\frac{\text{해당연도 취급물량}}{\text{해당연도 총 접안시간}}$
- 접안시간당 하역물량 증가율(%) = $\left[\left(\frac{\text{해당연도 접안시간당 하역물량}}{\text{전년도 접안시간당 하역물량}} \right) - 1 \right] \times 100\%$
- 취급물량은 선내하역물량만 대상으로 하며, 자료는 Port-MIS 자료를 활용함

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 10점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

나. 척당 접안시간 절감률(5점): 절대평가

1) 산출방법

- 전년도 척당 평균 접안시간 = $\frac{\text{전년도 총 접안시간}}{\text{전년도 총 접안척수}}$
- 해당연도 척당 평균 접안시간 = $\frac{\text{해당연도 총 접안시간}}{\text{해당연도 총 접안척수}}$
- 척당 평균 접안시간 절감률(%) = $\left[\left(\frac{\text{해당연도 척당 평균 접안시간}}{\text{전년도 척당 평균 접안시간}} \right) - 1 \right] \times 100\%$
- 접안척수, 접안시간 자료는 Port-MIS 자료를 활용함

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 5점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

3. 투자비: 15점

가. 하역장비 및 보관시설 투자비(15점): 하역능력당 절대평가

1) 투자비 평가 대상 시설

- 「항만법」에 따른 항만시설 중 다음의 기능시설(같은 법 제2조제 5호 나목의 (2) 및 (4))

▶고정식 또는 이동식 하역장비, 화물이송시설, 보관시설 등 하역시설
▶창고, 야적장, 컨테이너 장치장(藏置場) 및 컨테이너 조작장, 사일로, 유류(油類)저장시설, 가스저장시설, 화물터미널 등 화물의 유통시설과 판매시설

- 「항만법 시행령」에 따른 항만시설 중 다음의 시설장비(같은 시행령 제38조 별표 5)

▶컨테이너 크레인, 트랜스퍼 크레인(타이어식 또는 레일식 포함)
▶스트래들 캐리어
▶야드 트랙터(무인 트랜스포터(Automatic Guided Vehicle, Transporter) 포함)
▶리치 스택커(Reach Stacker), 야드-샴시(Yard Chassis)
▶십 로더(Ship loader) 및 십 언로더(Ship Unloader)
▶스택커 리클레이머(Stacker Reclaimer)
▶벨트 컨베이어(항만시설과 결합되어 있는 것으로 길이 50미터 이상인 것으로 한정)
▶다목적 크레인(레벨러핑 크레인(Level Luffing Crane) 및 브리지타입 크레인(Bridge Type Crane) 포함)
▶모빌 하버 크레인, 로딩 암>Loading Arm)
▶그 밖의 시설장비: 위의 시설장비와 유사한 구조 및 기능을 가진 장비로서 항만하역작업을 위하여 시설장비관리자가 필요에 따라 신고한 시설장비 중 해양수산부장관이 인정하는 시설장비

- 「항만운송사업법 시행규칙」에 따른 항만하역장비 중 다음의 항만하역장비(시행규칙 제7조 및 별표 2)

- 기중기, 언로더 및 십 로더, 지게차, 페이로더, 포크레인, 불도저, 스트래들 캐리어, 컨베이어 벨트, 트랙터, 사일로, 굴착기, 스택커 리클레이머, 크레인(Crane), 야드-샴시(Yard-Chassis)

- 국가 또는 항만공사로부터 임차한 시설(부속시설 포함) 유지관리비

2) 투자비 평가제외 대상 시설

- 시설능력향상과 무관한 시설(항만지원시설, 운영건물, 일반승용차, 포장, 항만친수시설, 조경 등)
- 하역장비 및 보관시설의 부품교체
- 국가귀속시설, 임차시설

- 운송수단(임차 트럭과 같이 고정자산이 아닌 경우 등)

3) 산출방법

- 내용연수(耐用年數)를 초과하지 않는 장비에 대해서 다음과 같이 산출함
 - 하역장비 및 보관시설 투자비 = $\{(\text{구입비} \div \text{내용연수}) \div \text{하역능력}\}$ 또는 $\{(\text{하역장비 및 보관시설의 해당연도 잔존가액} \times) \div \text{하역능력}\}$
 - * 해당연도 결산서의 감가상각명세서에 포함된 잔존가액
- 임차시설 유지관리비는 평가 대상연도 중 해당 시설에 투자된 비용을 단순 합산함

4) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 15점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

4. 안전성 · 신뢰도: 20점(+ 5점)

가. 산재 예방 노력도(20점): 절대평가

1) 산출방법

- 대상인력
 - 상용화 향만: 향운노조원으로서 상용화 인력, 노사공동관리인력
 - 도급제 향만: 향운노조 인력
 - 부두운영회사 자체 인력
- 급여일수: 산재발생자에 대한 장해급여일수 + 요양급여일수
 - ※ 근로복지공단에서 발급하는 「산재요양승인/반려여부확인서」, 「보험급여 지급확인원」, TOC 발행 「요양급여신청서」 등
- 산재발생정도 = 산재보험 급여일수 $\div$ 하역실적

2) 배점방법

- 평가지표의 최저점수에 1점, 나머지는 최저점수와 비례하여 배점
- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」상 ‘중대산업재해’ 발생 1건당

10점씩 감점

- 중대산업재해: 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따름

나. 안전시설 등 투자비(+5점): 가점, 절대평가

1) 투자비 평가 대상 시설

- 항만하역장 근로자 재해예방시설 설치 지원 사업(이하 "보조사업"이라 한다)의 지원을 받아 설치한 시설·장비 또는 솔루션 등(이하 "시설 등"이라 한다)으로서, 해당 사업의 보조금을 교부받아 설치를 완료한 시설 등 또는 보조사업의 지원을 받지 않았으나 항만근로자의 재해예방을 위해 도입한 시설 등에 한정함

2) 산출방법

- 재해예방시설 투자비: 보조사업의 지원을 받은 경우 해당 사업의 보조사업자에 제출한 사업계획서의 총투자액 중 국가 또는 항만공사로부터 지원받는 보조금을 제외한 민간투자액, 보조사업의 지원을 받지 않은 경우 시설 등의 민간투자액

- 안전시설 등 투자비 = $\frac{\text{해당 부두의 재해예방시설 투자비}}{\text{해당 부두의 공칭처리능력}}$

3) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 5점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점 (최저점수는 0점)

5. 이용자 만족도: 5점

1) 산출방법

- 부두 이용자(선사, 화주)를 대상으로 설문 실시
- 항목별 배점기준은 다음과 같음

구 분	세부항목	배점기준
하역서비스의 만족도	하역작업(화물 반입/반출)의 신속·정확성	0.5
	하역작업의 안전성	0.5
부두시설에 대한 만족도	부두 안전 및 보안의 정도	0.5
	부두의 청결	0.5
	부대시설의 서비스 수준(주차장, 구내식당 등)	0.5
직원의 고객서비스 만족도	업무 및 민원 협조 요청에 대한 조치의 신속성	0.5
	직원의 업무태도	0.5
	정보제공의 신속성	0.5
공정성에 대한 만족도	선석 배정 및 선석 조정의 공정성	0.5
기타	부두 이용에 대한 전반적인 만족도	0.5
합 계		5

- 설문양식은 [별지 제1호서식]을 참조

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 5점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

6. 시장건전성향상: 15점

1) 산출방법 및 배점방법

- 부두운영회사의 경쟁력 강화 등을 목적으로 유사 기능을 가진 부두 운영회사 간 합병 및 영업양수도 등 각 항만시설운영자가 인정하는 형식의 부두 통합을 완료한 부두운영회사: 5점(통합시점으로부터 10년간 점수를 매김)
- 항만하역표준계약서를 채택한 부두운영회사(건당 1점): 10점

7. 환경개선 노력도: 10점

가. 환경 관련 규정 위반 횟수(5점): 절대평가

1) 산출방법

- 해당 연도 동안 평가 대상 TOC 부두에서 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법」, 「폐기물관리법」, 「폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률」 등 환경 관련 규정을 위반한 건수

2) 배점방법

구 분	환경 규정 위반 횟수		
	0회	1회	2회 이상
점 수	5점	3점	0점

나. 탄소중립 항만 달성 노력도(5점): 절대평가

1) 탄소중립 항만 달성 노력도

- 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제14조, 제15조 및 제17조에 따라 친환경 항만의 구축을 위한 노력의 정도를 평가

① 하역장비 배출가스허용기준 위반 비율(2점)

- 법 제14조제1항에 따른 하역장비 배출가스허용기준(별표 4)의 위반 수준

② 환경친화적 에너지 사용률(3점)

- 법 제15조제1항제2호에 따라 액화천연가스 등 해양수산부령으로 정하는 환경친화적인 에너지를 동력원으로 사용하는 하역장비 사용 수준. 단, 대상 시설은 「항만법」에 따른 항만시설 중 다음의 기능시설(법 제2조제5호 나목의 (2) 및 (4))을 말함

- ▶고정식 또는 이동식 하역장비, 화물이송시설, 배관시설 등 하역시설
- ▶창고, 야적장, 컨테이너 장치장(藏置場) 및 컨테이너 조작장, 사일로, 유류(油類)저장시설, 가스저장시설, 화물터미널 등 화물의 유통시설과 판매 시설

- 아울러, 항만 하역장비는 「항만법 시행령」에 따른 항만시설 중 다음의 시설장비(같은 시행령 제38조 별표 5)를 말함

- ▶컨테이너 크레인, 트랜스퍼 크레인(타이어식 또는 레일식 포함)
- ▶스트래들 캐리어
- ▶야드 트랙터(무인 트랜스포터(Automatic Guided Vehicle, Transporter) 포함)
- ▶리치 스택커(Reach Stacker), 야드-채시(Yard Chassis)
- ▶십 로더(Ship loader) 및 십 언로더(Ship Unloader)
- ▶스태커 리클레이머(Stacker Reclaimer)
- ▶벨트 컨베이어(항만시설과 결합되어 있는 것으로 길이 50미터 이상인 것으로 한정)
- ▶다목적 크레인(레벨러핑 크레인(Level Luffing Crane) 및 브리지타입 크레인(Bridge Type Crane) 포함)
- ▶모빌 하버 크레인, 로딩 암>Loading Arm)
- ▶그 밖의 시설장비: 위의 시설장비와 유사한 구조 및 기능을 가진 장비로서 항만하역작업을 위하여 시설장비관리자가 필요에 따라 신고한 시설장비 중 해양수산부장관이 인정하는 시설장비

- 또한 「항만운송사업법 시행규칙」에 따른 항만하역장비 중 다음의 항만하역장비(같은 시행규칙 제7조 및 별표 2)를 포함

- 기중기, 언로더 및 십 로더, 지게차, 페이로더, 포크레인, 불도저, 스트래들 캐리어, 컨베이어 벨트, 트랙터, 사일로, 굴착기, 스택커 리클레이머, 크레인(Crane), 야드-채시(Yard-Chassis)

2) 산출방법

① 하역장비 배출가스허용기준 위반 비율(2점)

- 하역장비 배출가스허용기준에 맞는 하역장비 운영(제14조) 관련 법 제9조에 따른 하역장비 배출가스허용기준(별표 4)의 위반 수준

$$\text{하역장비 배출가스허용기준 위반 비율}(\%) = \left(\frac{\text{해당연도총위반장비수}}{\text{해당연도총하역장비수}} \right) \times 100$$

- * 총 하역장비 수와 총 위반장비 수는 '경유'를 사용하는 하역장비의 총 수와 위반장비 수를 의미하고, 친환경 하역장비만 운용하거나 배출가스를 배출하지 않는 하역장비만 운용하는 경우에는 3)배점방법에도 불구하고 만점(2점)을 매김

② 환경친화적 에너지 사용률(3점)

- 환경친화적 하역장비로의 전환 촉진 등(제15조) 관련 "액화천연가스 등 해양수산물령으로 정하는 환경친화적 에너지" 사용률

$$\text{환경친화적 에너지 사용률}(\%) = \left(\frac{\text{해당연도총친환경에너지사용량}}{\text{해당연도총에너지사용량}} \right) \times 100$$

- 단, 에너지사용량은 「에너지법 시행규칙」 제5조제1항 관련 [별표 1]

의 순발열량(석유환산톤)으로 산정하되, 친환경에너지는 「항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법 시행규칙」 제7조의 LNG, CNG, LPG, 메탄올, 수소, 전기 등에 한정함

3) 배점방법

- ①에 대한 최고점수에 2점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점
- ②에 대한 최고점수에 3점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점
- ①과 ②의 배점을 합산하여 매김

7. 항만보안: 5점

가. 항만보안시설 확충(5점): 절대평가

1) 산출방법

- 부두운영회사의 항만보안 강화 등을 목적으로 한국정보통신기술협회 인증 CCTV를 설치한 비율
- 인증 CCTV를 설치비율(%) = $\left(\frac{\text{해당연도 인증 CCTV 대수}}{\text{해당연도 총 CCTV 대수}} \right) \times 100$
- 한국정보통신기술협회 인증 CCTV는 아래의 CCTV를 말함

- 1) '보안기능 시험제도'를 통한 '보안기능 확인서'를 발급받은 CCTV
- 2) '공공기관용 IP카메라/NVR 보안 성능품질 TTA Verified 인증제도'를 통한 'TTA Verified 인증서'를 발급받은 CCTV

2) 배점방법

구 분	인증 CCTV 설치비율		
	100%	30%이상 100%미만	30%미만
점 수	5점	3점	0점