

농산물 검사용 색대 규격과 형상

1. 규격

가. 소형(40kg 이하) 포장재용 색대

구분 종류	제 질		스텐레스강관		길 이 (±5mm)					원추부 칸막이 각 도
	몸통	자루	두께	굽기 (의경)	전체	철부	몸통	원추부	자루	
조곡용	스텐레스 강 관	나무	mm 1.0	mm 16.0	mm 410	mm 320	mm 240	mm 60	mm 90	도 45~50
정곡용	"	"	0.8	13.0	370	280	210	50	90	30~40

나. 대형(500kg 이상)포대용 색대

- (1) 대형포대용 색대는 길이가 1,150mm이상이어야 하며, 대형포대품의 상단에 서 하단까지의 시료를 채취할 수 있어야 함
- (2) 대형포대용 색대는 내관과 외관의 2중관 구조로 되어 있어야 함

2. 제작 상 유의사항

가. 색대몸통과 원추부와의 이음방법은 원추부를 몸통에 끼워지도록 가공하고 끼운 후 알콘용접으로 흠이 없도록 잘 용접하여야 한다.

나. 원추의 칸막이각(경사각) "홈"의 가공에 있어 조곡용은 13.5mm, 정곡용은 10.0mm의 반원형 "홈"이 되도록 컷팅방법으로 하여야 한다.

다. 자루는 충분히 건조된 잡목(박달나무, 물푸레나무)으로 손바닥에 닿는 쪽은 반원형으로 잡기 편리하게 제작되어야 한다.

라. 자루와 몸통과의 연결은 자루에 홈을 만들어 몸통이 5.0mm정도 끼워지게 하고, 빠지지 않도록 자루 부분 앞쪽 하단에 등근나사로 고정하여야 한다.

마. 자루와 접하는 색대철부 등쪽에 "농관원"이란 표시를 하여야 한다.

바. 철부는 매끈하게 연마하고, 자루는 원색칠(니스)를 하여야 한다.

3. 형 상

원추부의 형상과 스텐레스 강관의 홈통부위(양곡 노출되는 부위) 등에 대하여는 필요시 별도 도면을 활용하여 상세히 표현하여야 한다.